

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

01. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (GO)

01.34. ZASTEKLJENI ELEMENTI

01.34.02. ZASTEKLJENI ELEMENTI IZ CEVASTIH OKVIRJEV

01.34.03. ZASTEKLJENI ELEMENTI S CEVASTIM OKVIRJEM S POŽ.

01.34.04. ZASTEKLJENI ELEMENTI S CEVASTIM OKVIRJEM S POŽ.

01.34.09. POSEBNA OPREMA ZASTEKLJENIH ELEMENTOV

01.34.90. REŽIJSKA DELA

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.	ZASTEKLJENI ELEMENTI	
	UVODNA POJASNILA:	
	<p>1. Opredelitev: V tem poglavju so opisani zastekleni elementi iz cevastih kovinskih profilov variantno z enokrillnimi ali dvokrillnimi vrati, stranskimi fiksnimi deli in nadsvetlobo. Material okvirjev: - pocinkani in barvani jekleni cevasti profili, - aluminijevi eloksirani cevasti profili in - profili iz nerjavnega jekla.</p>	
	<p>2. Mere odprtín: Navedena je nazivna mera (mera neobdelane odprtine po načrtu). Zaradi dovoljenih toleranc pri merah po standardu se pred izvedbo upošteva mera neobdelane odprtine. V primeru prekoračitve toleranc pri merah se obvesti naročnika s predložitvijo ustreznih dokazil.</p>	
	<p>3. Standardna velikost vrat: Cene na enoto veljajo za vrata standardne velikosti ne glede na višino vrat od 200 do 220 cm in v standardni širini vrat 80, 85, 90, 95 ali 100 cm (izmerjena svetla odprtina prehoda.). Vrata so izdelana v izvedbi za gibalno ovirane v skladu s standardi (pokončna prijemala in kontrastne letve za slepe in slabovidne so opredeljena kot doplačilo).</p>	
	<p>4. Prečne letvice: Vratna krila in stranski elementi so razdeljeni s prečko (na višini ca. 1 m).</p>	
	<p>5. Standardna zasteklitev: Standardna zasteklitev je iz prozornega stekla, do višine 1 m pa iz kaljenega varnostnega stekla (KVS). Morebitna izvedba brez razdelitve s prečko in z zasteklitvijo celotne površine s KVS je opredeljena z doplačilom. Velikost stranskih elementov: Velikost stranskih delov se izračuna iz podatka o širini odprtine v zidu (mer neobdelane odprtine), ki ga poda naročnik, in standardne širine vrat, ki jo izbere naročnik, velikost pa ustreza velikosti konstrukcije vratnega okvirja (neprekinjeni vodoravni okvir).</p>	
	<p>6. Nadsvetloba: Širine nadsvetlob ustrezajo širinam vrat ali stranskih delov pod njimi (neprekinjeni vodoravni okvir).</p>	
	<p>7. Letve v steklu: Letve v steklu so izdelane iz materiala, iz katerega je tudi konstrukcija iz cevastega okvirja ali pa so prilagojene površini in nevidno pritrjene.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>8. Leva/desna izvedba pri vratih: Vse cene veljajo ne glede na to, ali gre za levo ali desno izvedbo vrat. V zvezi s tem se je dolžan izvajalec pravočasno dogovoriti z naročnikom.</p>	
	<p>9. Tečaji, ključavnice in okovje: Elementi iz cevastega okvirja ali vratna krila so opremljeni s tečaji, ključavnicami (brez cilindra), talnimi vratnimi odbojniki in standardnim okovjem. Povečana mehanska obremenitev vrat se opiše z doplačilom, kot npr. vrata razreda 6 (za 200.000 ciklov odpiranja, kot vhodna vrata pisarn) za vrata v konstrukcijah iz cevastih okvirjev, ki niso ves čas odprta in se samodejno zaprejo le v primeru požarnega alarma.</p>	
	<p>10. Standardno vgradno okovje: Okovje rozete s kljuko v obliki črke U, s kovinskimi ležaji primernimi za konkretno stavbo, vrtljivo uležajena, 3. razred uporabnosti po standardih SIST EN 1906, material in površina iz eloksiranega aluminija ali podobno. Pred izvedbo mora izvajalec naročniku predložiti najmanj tri vzorce vgradnega okovja, ki je na voljo brez doplačila.</p>	
	<p>11. Funkcija za paniko/okovje vrat za izhod v sili: Izvedba vrat s funkcijo za delovanje v primeru panike v skladu s standardom SIST EN 1125 ali z okovjem za izhod v sili v skladu s standardom SIST EN 179 je opredeljena z doplačilom.</p>	
	<p>12. Pomožne storitve: Pomožne storitve so tudi ugotovitev mer neobdelanih odprtih (zidarskih mer) pred izvedbo naročila, postavitve pripomočkov za montažo (vključno z morebitnimi odri za izvedbo lastnih del) in priprava delovnih risb (delovna dokumentacija). Delovne risbe izvajalca za montažo elementov iz cevastih okvirjev po ponudbi se izročijo naročniku po dodelitvi naročila, vendar najkasneje do začetka proizvodnje, priložene morajo biti tudi morebitne risbe naročnika s podrobnejšimi prikazi. Po potrditvi s strani naročnika se delovne risbe priložijo kot sestavni del pogodbe.</p>	
	<p>MATERIALI:</p>	
	<p>1. Združljivost materialov: Če je za izdelavo konstrukcije potrebna uporaba različnih materialov ali kombinacij materialov, izvajalec upošteva njihovo medsebojno združljivost.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>2. Stiskani aluminijasti profili (Alu): Profili iz aluminija so izdelani iz materiala debeline najmanj 2 mm (z odstopanjem +/- 0,2 mm) po standardu DIN 17615/del 1 do 3. Kot material se uporabi EN AW-6060, T66, kakovost eloksacije (EQ), v skladu s standardoma SIST EN 573-3 in SIST EN 755-2, odstopanja v skladu s standardom SIST EN 12020.</p>	
	<p>3. Aluminijeve plošče (Alu): Kot material se uporabi EN AW-1050 H24 za barvni premaz ali EN AW-5050 H24/H34 za barvni premaz in kakovost eloksacije (EQ), v skladu s standardoma SIST EN 573-3 in SIST EN 485-2.</p>	
	<p>4. Pocinkano jeklo (pocink.): Za vse pozicije je uporabljeno jeklo tipa S 235 J0 v skladu z EN 10025 s pocinkano površino po predpisih.</p>	
	<p>5. Nerjavno jeklo (NeJe): Kot nerjavno jeklo (NeJe) se uporablja material št. 1.4301.</p>	
	<p>OBDELAVA POVRŠINE:</p>	
	<p>1. Barvane površine (RAL): Barvani sloji se nanašajo s prašnim barvanjem ali prašnim lakiranjem (po izboru izvajalca) ne glede na ceno na enoto v standardnih barvah (RAL). Debelina sloja je 65 mμ (+/- 15mμ) za glavne vidne površine, stranske vidne površine so barvane do prekritja. O upoštevanju zahtev za kakovost v skladu s QUALICOAT ali oznako kakovosti za premazovanje delov se na zahtevo predloži certifikat. Površina se premaže s standardno barvo po RAL-u, ki jo iz barvne palete proizvajalca izbere naročnik in za katero ni predvideno doplačilo.</p>	
	<p>2. Anodna oksidacija (eloksacija) A6/C0: Eloksacija aluminijevih površin poteka v skladu s standardom SIST EN 12373-2-10; Aluminij in aluminijeve zlitine - Anodna oksidacija.</p>	
	<p>3. Nerjavno jeklo (NeJe): Površine iz nerjavečega jekla (NeJe) se brusijo ali krtačijo z debelino zrna od 180 do 220 (granulacija).</p>	
	<p>Komentar:</p>	
	<p><i>Splošno:</i> <i>Zastekljeni elementi iz cevastih okvirjev so namenjeni za transparentno zaprtje odprtín na priključkih sosednjih prostorov ali predelov (npr. hodnikov) v notranjosti objektov in so med seboj povezani z vrati. So tudi učinkovita požarna zaščita in dimna prepreka.</i></p>	
	<p><i>Posebne zahteve:</i> <i>Zaključki z zahtevami glede protihrupne zaščite in/ali toplotne izolacije se prosto formulirajo. Pri izvedbah izolacijske zasteklitve morajo biti tudi profili za cevaste okvirje ognjevarni.</i></p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<i>Nihajna vrata: Konstrukcije iz cevastih okvirjev z eno- ali dvokrilnimi nihajnimi vrati se prosto formulirajo.</i>	
	<i><u>Posebno vgradno okovje:</u> Posebno vgradno okovje po izbiri naročnika je opredeljeno s prosto formuliranim doplačilom za izvedbo s standardnim okovjem, z navedbo točnih podatkov ali opisa.</i>	
	<i><u>Specialne zasteklitve:</u> Priporočeno je, da se zaključki pri specialnih zasteklitvah po izbiri naročnika prosto formulirajo. Pri zaključkih s požarno zaščito se upošteva skladnost stekla z zahtevami in predloži ustrezna dokazila preverjanj.</i>	
	<i><u>Funkcija za paniko (SIST EN 1125):</u> Potrebna npr. za osebe, ki ne poznajo stanja v objektu (npr. obiskovalci).</i>	
	<i><u>Okovje vrat za izhod v sili (SIST EN 179):</u> Zadostuje za usposobljene osebe, ki poznajo stanje v objektu, npr. za delavce</i>	
01.34.02.	ZASTEKLJENI ELEMENTI IZ CEVASTIH OKVIRJEV	
	Vrata so pri elementih iz cevastih okvirjev brez požarne zaščite in dimne ovire izdelana brez sistema za samodejno zapiranje in brez zaskočnega mehanizma (ti deli opreme so opredeljeni z doplačili).	
	V doplačilo za dimno oviro je vključen tudi ustrezen sistem zapiranja po izboru naročnika.	
01.34.02.00	Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.	
01.34.02.00A.	Material za 34.02 po izbiri izvajalca Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini del 34.02: Velja za postavke: _____ Material po izbiri izvajalca (izv). Ponujeno: (vpiše ponudnik)	
01.34.02.00B.	Material za 34.02 zahteva naročnika Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v poskupini del 34.02: Velja za postavko(e) _____ Primerljiv material: _____ Ponudi se navedeni material ali enakovredni materiali. Merila enakovrednosti: _____ Ponujeno: (vpiše ponudnik)	
01.34.02.01	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine od 120 do 140 cm.	
01.34.02.01A.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr) in z enim fiksnim stranskim delom(1xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.01B.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.01C.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. KO Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.01R.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.01S.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.01T.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.02	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 140 do 160 cm.	
01.34.02.02A.	Cevast okv. RAL nad 140-160cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr) in z enim fiksnim stranskim delom(1xS).	kos
01.34.02.02R.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.02S.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.02T.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.03	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 160 do 180 cm.	
01.34.02.03A.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr) in z enim fiksnim stranskim delom(1xS).	kos
01.34.02.03B.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.03C.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.02.03R.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.03S.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.03T.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.04	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 180 do 200 cm.	
01.34.02.04A.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.04B.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.04C.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.04D.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.02.04R.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.04S.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.04T.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.05	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 200 do 220 cm.	
01.34.02.05A.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.05B.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.05C.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.05D.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.05R.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.05S.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.05T.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.06	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 220 do 240 cm.	
01.34.02.06A.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.06B.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.06C.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.06D.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.06R.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.06S.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.06T.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.07	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 240 do 260 cm.	
01.34.02.07A.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.07B.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.07C.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.07D.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.07R.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.07S.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.07T.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.08	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 260 do 280 cm.	
01.34.02.08A.	Cevast okv. RAL nad 260-280cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.08B.	Cevast okv. RAL nad 260-280cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.08R.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.08S.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.08T.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.09	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 280 do 300 cm.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.09A.	Cevast okv. RAL nad 280-300cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.09B.	Cevast okv. RAL nad 2280-300cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.09C.	Cevast okv. RAL nad 280-300cm 2-kr. + 2xS Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.09R.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.09S.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.09T.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.10	Zastekljen element iz cevastega okvirja (cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL).	
01.34.02.10A.	Zastekl. element, pocinkan cev. okv., barvan, posebna velikost Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.02.20	Zastekljen element iz cevastega okvirja (cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine od 120 do 140 cm.	
01.34.02.20A.	Cevast okv. Alu nad120-140cm 1-kr. + 1xS Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.02.20B.	Cevast okv. Alu nad 120-140cm 1-kr. Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.20C.	Cevast okv. Alu nad 120-140cm 1-kr. KO Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.20R.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.20S.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.20T.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.21	Zastekljen element iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 140 do 160 cm.	
01.34.02.21A.	Cevast okv. Alu nad 140-160cm 1-kr. + 1xS Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.02.21R.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.21S.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.21T.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.22	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 160 do 180 cm.	
01.34.02.22A.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.22B.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.22C.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.02.22R.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.22S.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.22T.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.23	Zastekljen element s cevastega okvirja (cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 180 do 200 cm.	
01.34.02.23A.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.23B.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.23C.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.23D.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.02.23R.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.23S.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.23T.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.24	Zastekljen element iz cevastega okvirja (cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 200 do 220 cm.	
01.34.02.24A.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.24B.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.24C.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.24D.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.24R.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.24S.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.24T.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.25	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 220 do 240 cm.	
01.34.02.25A.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.25B.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.25C.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.25D.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.25R.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.25S.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.25T.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.26	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 240 do 260 cm.	
01.34.02.26A.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.26B.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.26C.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.26D.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.26R.	Dp. cev. okv. Alu nad 240-260cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.26S.	Dp. cev. okv. Alu nad 240-260cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.26T.	Dp. cev. okv. AluL nad 240-260cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.27	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 260 do 280 cm.	
01.34.02.27A.	Cevast okv. Alu nad 260-280cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.27B.	Cevast okv. Alu nad 260-280cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.27R.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.27S.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.27T.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.28	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 280 do 300 cm.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.28A.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.28B.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.28C.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 2-kr. + 2xS Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.28R.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.28S.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.28T.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.29	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu).	
01.34.02.29A.	Zastekl. element, alu eloks. cev. okv.,RAL posebna velikost Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.02.40	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine od 120 do 140 cm.	
01.34.02.40A.	Cevast okv. NeJe nad120-140cm 1-kr. + 1xS Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.02.40B.	Cevast okv. NeJe nad 120-140cm 1-kr. Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.40C.	Cevast okv. NeJe nad 120-140cm 1-kr. KO Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.40R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.40S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.40T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.41	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 140 do 160 cm.	
01.34.02.41A.	Cevast okv. NeJe nad 140-160cm 1-kr. + 1xS Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.02.41R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.41S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.41T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.42	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 160 do 180 cm.	
01.34.02.42A.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.42B.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.42C.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.02.42R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.42S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.42T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.43	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 180 do 200 cm.	
01.34.02.43A.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 1-kr. + 1xS Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.43B.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.43C.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.43D.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.02.43R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.43S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.43T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.44	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 200 do 220 cm.	
01.34.02.44A.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.44B.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.44C.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.02.44D.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.02.44R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.44S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.44T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.45	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 220 do 240 cm.	
01.34.02.45A.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.45B.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.45C.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.45D.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.45R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.45S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.45T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.46	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 240 do 260 cm.	
01.34.02.46A.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.46B.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.46C.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.46D.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. KO Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.02.46R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.46S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.46T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.47	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 260 do 280 cm.	
01.34.02.47A.	Cevast okv. NeJe nad 260-280cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.47B.	Cevast okv. NeJe nad 260-280cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.47R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.02.47S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.47T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.48	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 280 do 300 cm.	
01.34.02.48A.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 1-kr. + 2xS Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.48B.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 2-kr. + 1xS Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.02.48C.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 2-kr. + 2xS Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.02.48R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 250cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.02.48S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 280cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.02.48T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 320cm Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.02.49	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina.	
01.34.02.49A.	Zastekl. element, NeJe, cev. okv.,RAL posebna velikost Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.02.60	Doplačilo k elementom iz cevastega okvirja brez požarne zaščite za izvedbo zaključka z dimno prepreko po predpisih, vključno s sistemom samodejnega zapiranja po izbiri naročnika.	
01.34.02.60A.	Dp. k cev. okv. brez požarne zaščite zaščita za dimno prepreko Velja za postavke: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.	ZASTEKLJENI ELEMENTI S CEVASTIM OKVIRJEM S POŽ. ZAŠČITO E30	
	<p>Požarna zaščita (E30): Izvedba z razredom požarne varnosti E 30, pri vratih E 30-C vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izbiri izvajalca (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki E30). Ustrezen element je opremljen z oznakami, ki so določene v zakonih, uredbah ali standardih.</p>	
	<p>Zaustavitveni elementi in senzorji: Vrata so izvedena s protipožarno zaščito in zaščito pred dimom v elementih iz cevastih okvirjev brez zaskočnega mehanizma. Izvedba z električno uravnavano zadrževalno funkcijo v skladu s standardom, ki v primeru požara zagotovi zapiranje, se obračuna kot doplačilo. Doplačilo obsega zadrževalno funkcijo (npr. zaustavitveni elementi, kot so stenski oz. talni magneti ali zaustavitveni mehanizem v zapiralnem mehanizmu), vse potrebne inštalacije in kableske povezave znotraj elementa iz cevastih okvirjev, priključitev napajalne napetosti in krmilnih napeljav dimnih senzorjev ali alarmnih oz. nadzornih sistemov po izbiri naročnika ali glede na obstoječe stanje. Vzpostavitev potrebnih napeljav v zgradbi ni predmet storitve. Kakršnakoli dobava ali montaža dimnih senzorjev v območju elementa iz cevastih okvirjev se popiše v ločenih postavkah.</p>	
01.34.03.01	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine od 120 do 140 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.01A.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen (1-kr) in z enim fiksnim stranskim delom(1xS)	kos
01.34.03.01B.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. E30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.01C.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. KO E30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.01R.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.01S.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.01T.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.02	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 140 do 160 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.02A.	Cevast okv. RAL nad 140-160cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.03.02R.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.02S.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.02T.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.03	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 160 do 180 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.03A.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 1-kr. + 1xS E30. Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.03B.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.03C.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.03R.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.03S.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.03T.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.04	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 180 do 200 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.04A.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.04B.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.04C.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.04D.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.04R.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.04S.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.04T.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.05	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 200 do 220 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.05A.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.05B.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.05C.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.05D.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.05R.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.05S.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.05T.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.06	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 220 do 240 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.06A.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.06B.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.06C.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.06D.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.06R.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.06S.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.06T.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.07	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 240 do 260 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.07A.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.07B.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.07C.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.07D.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.07R.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.07S.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.07T.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.08	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 260 do 280 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.08A.	Cevast okv. RAL nad 260-280cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.08B.	Cevast okv. RAL nad 260-280cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.08R.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.08S.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.08T.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.09	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 280 do 300 cm, razred požarne odpornosti E30.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.09A.	Cevast okv. RAL nad 280-300cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.09B.	Cevast okv. RAL nad 2280-300cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.09C.	Cevast okv. RAL nad 280-300cm 2-kr. + 2xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.09R.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.09S.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.09T.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.10	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.10A.	Zastekl. element, poc.cev.okv., barvan, posebna velikost, E30 Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.03.20	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine od 120 do 140 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.20A.	Cevast okv. Alu nad120-140cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.03.20B.	Cevast okv. Alu nad 120-140cm 1-kr. E30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.20C.	Cevast okv. Alu nad 120-140cm 1-kr. KO E30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.20R.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.20S.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.20T.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.21	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 140 do 160 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.21A.	Cevast okv. Alu nad 140-160cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.03.21R.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.21S.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.21T.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.22	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 160 do 180 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.22A.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.22B.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.22C.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.22R.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.22S.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.22T.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.23	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 180 do 200 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.23A.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.23B.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.23C.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.23D.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.23R.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.23S.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.23T.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.24	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 200 do 220 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.24A.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.24B.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.24C.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.24D.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.24R.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.24S.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.24T.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.25	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 220 do 240 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.25A.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.25B.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.25C.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.25D.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.25R.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.25S.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.25T.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.26	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 240 do 260 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.26A.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.26B.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.26C.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.26D.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.26R.	Dp. cev. okv. Alu nad 240-260cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.26S.	Dp. cev. okv. Alu nad 240-260cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.26T.	Dp. cev. okv. AluL nad 240-260cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.27	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 260 do 280 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.27A.	Cevast okv. Alu nad 260-280cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.27B.	Cevast okv. Alu nad 260-280cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.27R.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.27S.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.27T.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.28	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 280 do 300 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.28A.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.28B.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.28C.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 2-kr. + 2xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.28R.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.28S.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.28T.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.29	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.29A.	Zastekl. element, alu eloks.cev.okv.,RAL posebna velikost, E30 Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.03.40	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine od 120 do 140 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.40A.	Cevast okv. NeJe nad 120-140cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.40B.	Cevast okv. NeJe nad 120-140cm 1-kr. E30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.40C.	Cevast okv. NeJe nad 120-140cm 1-kr. KO E30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.40R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.40S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.40T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.41	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 140 do 160 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.41A.	Cevast okv. NeJe nad 140-160cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.03.41R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.41S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.41T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.42	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 160 do 180 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.42A.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.42B.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.42C.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.42R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.42S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.42T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.43	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 180 do 200 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.43A.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 1-kr. + 1xS E30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.43B.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksni stranicama (2xS).	kos
01.34.03.43C.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.43D.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.43R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.43S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.43T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.44	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 200 do 220 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.44A.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.44B.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.44C.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.03.44D.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.03.44R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.44S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.44T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.45	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 220 do 240 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.45A.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.45B.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.45C.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.45D.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.45R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.45S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.45T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.46	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 240 do 260 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.46A.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.46B.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.46C.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.46D.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. KO E30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.03.46R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.46S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.46T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.47	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 260 do 280 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.47A.	Cevast okv. NeJe nad 260-280cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.47B.	Cevast okv. NeJe nad 260-280cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.47R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.47S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.47T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.48	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 280 do 300 cm, razred požarne odpornosti E30.	
01.34.03.48A.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 1-kr. + 2xS E30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.48B.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 2-kr. + 1xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.03.48C.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 2-kr. + 2xS E30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.03.48R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 250cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.03.48S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 280cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.03.48T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 320cm E30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.03.49	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, razred požarne odpornosti E30.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.03.49A.	Zastekl. element, NeJe,cev. okv.,RAL posebna velikost, E30 Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.03.80	Doplačilo (Dp) k elementom iz cevastih okvirjev, razred požarne odpornosti E30, za vgradnjo kot dimna prepreka Sm po predpisih.	
01.34.03.80A.	Dp. k cev. okv. E30, zaščita z dimno prepreko Velja za postavke: _____	kos
01.34.04.	ZASTEKLJENI ELEMENTI S CEVASTIM OKVIRJEM S POŽ. ZAŠČITO EI30	
	Požarna zaščita (EI30): Izvedba z razredom požarne varnosti EI 30, pri vratih EI2 30-C vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izbiri izvajalca (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki EI30). Ustrezen element je opremljen z oznakami, ki so določene v zakonih, uredbah ali standardih.	
	Zaustavitveni elementi in senzorji: Vrata so izvedena s protipožarno zaščito in zaščito pred dimom v elementih iz cevastih okvirjev brez zaskočnega mehanizma. Izvedba z električno uravnavano zadrževalno funkcijo v skladu s standardom, ki v primeru požara zagotovi zapiranje, se obračuna kot doplačilo. Doplačilo obsega zadrževalno funkcijo (npr. zaustavitveni elementi, kot so stenski oz. talni magneti ali zaustavitveni mehanizem v zapiralnem mehanizmu), vse potrebne inštalacije in kabelske povezave znotraj elementa iz cevastega okvirja, priključitev napajalne napetosti in krmilnih napeljav dimnih senzorjev ali alarmnih oz. nadzornih sistemov po izbiri naročnika ali glede na obstoječe stanje. Vzpostavitev potrebnih napeljav v zgradbi ni predmet storitve. Kakršnakoli dobava ali montaža dimnih senzorjev v območju elementa iz cevastega okvirja je urejena z lastno pozicijo.	
01.34.04.01	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine od 120 do 140 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.01A.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen (1-kr) in z enim fiksnim stranskim delom(1xS).	kos
01.34.04.01B.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. EI30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.01C.	Cevast okv. RAL nad 120-140cm 1-kr. KO EI30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja	kos
01.34.04.01R.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.01S.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.01T.	Dp. cev. okv. RAL nad 120-140cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.02	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 140 do 160 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.02A.	Cevast okv. RAL nad 140-160cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.04.02R.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.02S.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.02T.	Dp. cev. okv. RAL nad 140-160cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.03	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 160 do 180 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.03A.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.03B.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.03C.	Cevast okv. RAL nad 160-180cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.03R.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.03S.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.03T.	Dp. cev. okv. RAL nad 160-180cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.04	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 180 do 200 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.04A.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.04B.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.04C.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.04D.	Cevast okv. RAL nad 180-200cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.04R.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.04S.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.04T.	Dp. cev. okv. RAL nad 180-200cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.05	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 200 do 220 cm, razred požarne odpornosti EI30.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.05A.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.05B.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.05C.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.05D.	Cevast okv. RAL nad 200-220cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.05R.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.05S.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.05T.	Dp. cev. okv. RAL nad 200-220cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.06	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 220 do 240 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.06A.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.06B.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.06C.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.06D.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.06R.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.06S.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.06T.	Dp. cev. okv. RAL nad 220-240cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.07	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 240 do 260 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.07A.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.07B.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.07C.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.07D.	Cevast okv. RAL nad 240-260cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.07R.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.07S.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.07T.	Dp. cev. okv. RAL nad 240-260cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.08	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 260 do 280 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.08A.	Cevast okv. RAL nad 260-280cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.08B.	Cevast okv. RAL nad 260-280cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.08R.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.08S.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.08T.	Dp. cev. okv. RAL nad 260-280cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.09	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), širina odprtine nad 280 do 300 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.09A.	Cevast okv. RAL nad 280-300cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.09B.	Cevast okv. RAL nad 2280-300cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.09C.	Cevast okv. RAL nad 280-300cm 2-kr. + 2xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.09R.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.09S.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.09T.	Dp. cev. okv. RAL nad 280-300cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.10	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz pocinkanega jekla, površina s premazom v standardnih barvah (RAL), razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.10A.	Zastekl. element, poc.cev.okv., barvan, posebna velikost, EI30 Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.11	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine od 120 do 140 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.11A.	Cevast okv. Alu nad 120-140cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.04.11B.	Cevast okv. Alu nad 120-140cm 1-kr. EI30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.11C.	Cevast okv. Alu nad 120-140cm 1-kr. KO EI30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.11R.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.11S.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.11T.	Dp. cev. okv. Alu nad 120-140cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.12	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 140 do 160 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.12A.	Cevast okv. Alu nad 140-160cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.04.12R.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.12S.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.12T.	Dp. cev. okv. Alu nad 140-160cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.13	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 160 do 180 cm, razred požarne odpornosti EI30.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.13A.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.13B.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.13C.	Cevast okv. Alu nad 160-180cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.13R.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.13S.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.13T.	Dp. cev. okv. Alu nad 160-180cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.14	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 180 do 200 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.14A.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.14B.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksniima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.14C.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.14D.	Cevast okv. Alu nad 180-200cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.14R.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.14S.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.14T.	Dp. cev. okv. Alu nad 180-200cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.15	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 200 do 220 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.15A.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.15B.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.15C.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.15D.	Cevast okv. Alu nad 200-220cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.15R.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.15S.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.15T.	Dp. cev. okv. Alu nad 200-220cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.16	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 220 do 240 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.16A.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.16B.	Cevast okv. RAL nad 220-240cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.16C.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.16D.	Cevast okv. Alu nad 220-240cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.16R.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.16S.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.16T.	Dp. cev. okv. Alu nad 220-240cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.17	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 240 do 260 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.17A.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.17B.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.17C.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.17D.	Cevast okv. Alu nad 240-260cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.17R.	Dp. cev. okv. Alu nad 240-260cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.17S.	Dp. cev. okv. Alu nad 240-260cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.17T.	Dp. cev. okv. AluL nad 240-260cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.18	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 260 do 280 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.18A.	Cevast okv. Alu nad 260-280cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.18B.	Cevast okv. Alu nad 260-280cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.18R.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.18S.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.18T.	Dp. cev. okv. Alu nad 260-280cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.19	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), širina odprtine nad 280 do 300 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.19A.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.19B.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.19C.	Cevast okv. Alu nad 280-300cm 2-kr. + 2xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.19R.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.19S.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.19T.	Dp. cev. okv. Alu nad 280-300cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.20	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz eloksiranega aluminija (Alu), razred požarne odpornosti EI30	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.20A.	Zastekl. element, alu eloks.cev.okv.,RAL posebna velikost, EI30 Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.04.21	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine od 120 do 140 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.21A.	Cevast okv. NeJe nad120-140cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.04.21B.	Cevast okv. NeJe nad 120-140cm 1-kr. EI30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.21C.	Cevast okv. NeJe nad 120-140cm 1-kr. KO EI30 Enokrilen, brez stranice v presežni širini (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.21R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.21S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.21T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 120-140cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.22	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 140 do 160 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.22A.	Cevast okv. NeJe nad 140-160cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen iz ene fiksne stranice (1xS).	kos
01.34.04.22R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.22S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.22T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 140-160cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.23	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 160 do 180 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.23A.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.23B.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.23C.	Cevast okv. NeJe nad 160-180cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.23R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.23S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.23T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 160-180cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.24	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 180 do 200 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.24A.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 1-kr. + 1xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.24B.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksniima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.24C.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.24D.	Cevast okv. NeJe nad 180-200cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.24R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.24S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.24T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 180-200cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.25	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 200 do 220 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.25A.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.25B.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.25C.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine).	kos
01.34.04.25D.	Cevast okv. NeJe nad 200-220cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO).	kos
01.34.04.25R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.25S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.25T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 200-220cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.26	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 220 do 240 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.26A.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.26B.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.26C.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.26D.	Cevast okv. NeJe nad 220-240cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.26R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.26S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.26T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 220-240cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.27	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 240 do 260 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.27A.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.27B.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.27C.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.27D.	Cevast okv. NeJe nad 240-260cm 2-kr. KO EI30 Dvokrilen (2-kr.) brez stranice (za dokončanje celotne širine odprtine), izvedba s kotnim okvirjem (KO), vključno z vsemi dodatnimi stroški opremljanja.	kos
01.34.04.27R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.27S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.27T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 240-260cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.28	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 260 do 280 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.28A.	Cevast okv. NeJe nad 260-280cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.28B.	Cevast okv. NeJe nad 260-280cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.28R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos
01.34.04.28S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.28T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 260-280cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.29	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, širina odprtine nad 280 do 300 cm, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.29A.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 1-kr. + 2xS EI30 Enokrilen (1-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.29B.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 2-kr. + 1xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z eno fiksno stranico (1xS).	kos
01.34.04.29C.	Cevast okv. NeJe nad 280-300cm 2-kr. + 2xS EI30 Dvokrilen (2-kr.) z dvema fiksnima stranicama (2xS).	kos
01.34.04.29R.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 250cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine 250 cm (+ SP 250cm).	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.04.29S.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 280cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 250 do 280 cm (+ SP 280cm).	kos
01.34.04.29T.	Dp. cev. okv. NeJe nad 280-300cm + SP 320cm EI30 Doplačilo (Dp.) za nadsvetlobo do višine odprtine nad 280 do 320 cm (+ SP 320cm).	kos
01.34.04.30	Zastekljen element iz cevastega okvirja (Cev.okv.) iz nerjavečega jekla (NeJe), brušena in krtačena površina, razred požarne odpornosti EI30.	
01.34.04.30A.	Zastekl. element, NeJe,cev. okv.,RAL posebna velikost, EI30 Širina odprtine: _____ Višina odprtine: _____ Število vratnih kril: _____ Število fiksnih stranskih delov: _____ Svetl. pas zgoraj (da / ne): _____ Drugi podatki/skica: _____	kos
01.34.04.61	Doplačilo (Dp) k elementom iz cevastih okvirjev,, razred požarne odpornosti EI30, za vgradnjo kot dimna prepreka Sm po predpisih.	
01.34.04.61A.	Dp. k cev. okv. EI30, zaščita z dimno prepreko Velja za postavke: _____	kos
01.34.04.62	Doplačilo (Dp) k elementom iz cevastih okvirjev, razred požarne odpornosti EI30, izvedbo konstrukcije iz cevastih okvirjev, s stranicami in morebitnim svetlobnim pasom zgoraj, ki ustreza zahtevam EI glede požarne varnosti EI90.	
01.34.04.62A.	Dp. k cev. okv. EI30 S+SP EI90 Velja za postavke: _____	kos
01.34.09.	POSEBNA OPREMA ZASTEKLJENIH ELEMENTOV	
01.34.09.00	Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.	
01.34.09.00A.	Material za 34.09 po izboru izvajalca Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podkupino del 34.09: Velja za postavko(e) _____ Material po izboru izvajalca (I). Ponujeno:	
01.34.09.00B.	Material za 34.09 po zahtevah naročnika Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupino storitev 34.09: Velja za postavko(e): _____ Primerljiv material: _____ Ponudi se navedeni material ali enakovredni materiali. Merila enakovrednosti: _____ Ponujeno:	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.09.01	Doplačilo (Dp) k elementom iz cevastih okvirjev za opremo vratnih kril. Obračuna se število opremljenih vratnih kril.	
01.34.09.01A.	Dp. k cev. okv. za vertikalne ročaji, nerjavno jeklo Vsakokrat z enim parom navpičnih ročajev iz nerjavnega jekla, ki ustrezajo osebam s posebnimi potrebami v skladu s predpisi in standardi. Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.01B.	Dp. k cev. okv. za kontrastne črte S kontrastnimi črtami za boljšo vidljivost za slabovidne osebe v skladu s predpisi in standardi. Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.01C.	Dp. k cev. okv. brez požarne zaščite za vratna blokada Za elemente cevastih okvirjev brez protipožarne zaščite za opremo z mehanskimi blokadami. Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.01D.	Dp. k cev. okv. za samozap. 1-kr. po izboru izvajalca Za opremljanje enokrakih vrat (1-kr.) s hidravlično samozapiralno napravo po izboru izvajalca (I). Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.01E.	Dp. k cev. okv. za samozap. 2-kr. po izboru izvajalca Za opremljanje dvokrakih vrat (2-kr.) s hidravlično samozapiralno napravo po izboru izvajalca (I), vključno z upoštevanjem zaporedja zapiranja. Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.01F.	Dp. k cev. okv. za samozap. po zahtevah naročnika Za opremljanje vrat s samozapiralno napravo po zahtevah naročnika (vrsta/tip): _____ Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.01G.	Dp. k cev. okv. za el. blokado po izboru izvajalca Za namestitev el. blokade, primerne za protipožarna vrata. Sistem in proizvod po izboru izvajalca (I). Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.01H.	Dp. k cev. okv. za el. blokado po zahtevah naročnika Za namestitev el. blokade, primerne za protipožarna vrata. Sistem in proizvod po izboru naročnika (N). Proizvod/tip: _____ Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.02	Izvedba k elementom iz cevastega okvirja z vgrajenim senzorjem za dim. Obračuna se število senzorjev.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.09.02A.	Senzor dima po izboru izvajalca Sistem in proizvod po izbiri izvajalca (I). Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.02B.	Senzor dima po zahtevah naročnika Sistem in proizvod po izbiri naročnika (N). Proizvod/tip: _____ Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.03	Doplačilo (Dp) k zasteklenim elementom iz cevastih okvirjev (Cev.okv.) za posebno opremo. Obračuna se število opremljenih elementov iz cevastega okvirja.	
01.34.09.03A.	Dp. k cev. okv.1-kr.za funkcijo za paniko Pri enokrilnih vratih (1-kr.) za opremljanje s funkcijo za paniko v skladu z SIST EN 1125 (antipanik kljuka). Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.03B.	Dp. k cev. okv.2-kr. za funkcijo za paniko Pri dvokrilnih vratih (2-kr.) za opremljanje s funkcijo za paniko v skladu z SIST EN 1125 (antipanik kljuka) Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.03C.	Dp. k cev. okv.1-kr. za varovalni gumb za evakuacijska vrata Pri enokrilnih vratih (1-kr.) za vgradnjo var. gumbov za evakuacijska vrata v skladu z SIST EN 179. Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.03D.	Dp. k cev. okv.2-kr. za varovalni gumbi za evakuacijska vrata Pri dvokrilnih vratih (2-kr.) za vgradnjo var. gumbov za evakuacijska vrata v skladu z SIST EN 179. Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.04	Doplačilo (Dp) k zastekljenim elementom iz cevastih okvirjev za večjo mehansko obremenitev krilnih vrat, kot je značilna za razred 6 (200.000 ciklusov odpiranja). Obračuna se število opremljenih elementov iz cevastih okvirjev.	
01.34.09.04A.	Dp. k cev. okv. za razred mehanske obremenitve 6, 1-kr. vrata Za enokrilna vrata (1-kr.). Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.04B.	Dp. k cev. okv. za razred mehanske obremenitve 6, 2-kr. vrata Za dvokrilna vrata (2-kr.). Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.09.05	Doplačilo (Dp) k zastekljenim elementom iz cevastih okvirjev za izvedbo brez prečne letve in z zasteklitvami za vsa vrata, stranske dele in morebitni nadsvetlobo iz kaljenega varnostnega stekla (KVS).	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.09.05A.	Dp. k cev. okv. za vrata+S+SP KVS Velja za postavko(e): _____	kos
01.34.90.	REŽIJSKA DELA	
	Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:	
	1. Splošno V tej skupini del so zajete samo režijska dela vezane na to skupino del. Režijska dela se izvajajo le, če naročnik predhodno poda naročilo/soglasje za izvedbo posameznega dela, ne glede na to, če je v pogodbi (v obsegu del) predvideno drugače. Podatki o delovnih urah, uporabi naprav, storitvah transporta in porabljenem materialu se dnevno vpisujejo v gradbeni dnevnik in predložijo naročniku v potrditev.	
	2. Spremembe količine: Določila, na osnovi katerih je mogoče pri spremembah količin zahtevati nov dogovor o cenah na enoto, se ne nanašajo na režijska dela.	
	3. Poklicne skupine: Navedene poklicne skupine ustrezajo tarifnim razredom iz kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost. V urnih postavkah so že všteti ustrezni dodatki, nadomestila za pot na delo (transport in cestnine) in prehrano. Obračunajo se dejanske delovne ure, opravljene na delovnem mestu ali mestu montaže, obračuna se vsake začete pol ure.	
	4. Obseg del/vračunana dela: V cenah na enoto za material je upoštevana dobava na gradbišče (franko gradbišče), vključno z raztovarjanjem.	
	5. Izmere in obračun Pri obračunu se upoštevajo urne postavke za tisti tarifni razred, ki zadostuje za ustrezno režijsko delo, ne glede na poklicno kvalifikacijo dejansko zaposlenega osebja.	
	Komentar: <i>Prosto se formulirajo postavke za (npr.):</i> <i>- nadure za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v skladu z zakoni v RS.</i>	
01.34.90.00	Naslednji podatki in zahteve glede načina zagotavljanja storitev veljajo kot dogovorjeni in so vključeni v cene na enoto.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.34.90.00C.	Nadure Cene za nadure režije, ki jih odredi naročnik, se obračunajo na naslednji način: Število opravljenih ur zunaj običajnega delovnega časa se v primeru nadur obračuna s 50% dodatkom pomnoženo z 1,33 in za nadure s 100% dodatkom pomnoženo z 1,66. Cena na enoto ostane nespremenjena.	kos
01.34.90.01	Režijske ure.	
01.34.90.01A.	Režijska ura za KV delavce Za visoko kvalificirane delavce.	ura
01.34.90.01B.	Režijska ura za PK delavce Za pomožne delavce.	ura
01.34.90.51	Dobava materiala na gradbišče za naročena režijska dela vključno z razkladanjem, za katere niso razpisane nobene posebne režijske postavke. Dobava bo obračunana po dejanskih materialnih stroških s pribitkom za manipulativne stroške v odstotkih (prevoz, režijo gradbišča itd.). Materialne stroške izvajalec dokaže z računi v neto zneskih brez DDV upoštevajoč vse priznane popuste. Popusti npr. pri plačilih pred valuto računa ali obresti za zamude pri plačilu se ne upoštevajo. Ta postavka ni podvržena morebitni pogodbeni klavzuli spremenljivi ceni na enoto. Manipulativni stroški v odstotkih iz ponudbe se uporablja kot faktor na cene na enoto največ na dve decimalki. 1 OE = 1 EVRO x faktor	
01.34.90.51A.	Dobave materiala za režijske dela Pribitek (faktor) za manipulativne stroške: _____ (izpolni ponudnik)	OE