

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

01. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (GO)

01.38. LESENE TALNE OBLOGE

- 01.38.00. IZBIRNA UVODNA POROČILA
- 01.38.01. PRIPRAVA PODLAGE
- 01.38.02. KONSTRUKCIJE OSNOVNEGA PODA
- 01.38.03. POSEBNI STROŠKI - LESENE TALNE OBLOGE
- 01.38.11. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ
LADIJSKEGA/KMEČKEGA PODA, 2,5-3 MM
- 01.38.12. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ
LADIJSKEGA/KMEČKEGA PODA, 3,4-4 MM
- 01.38.13. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ
LADIJSKEGA/KMEČKEGA PODA, 5,4-6 MM
- 01.38.14. VEČSLOJNI PARKET, PLAVAJOČE POLAGANJE, VIDEZ
LADIJSKEGA/KMEČKEGA PODA, 2,5-3 MM
- 01.38.15. VEČSLOJNI PARKET, PLAVAJOČE POLAGANJE, VIDEZ
LADIJSKEGA/KMEČKEGA PODA, 3,4-4 MM
- 01.38.21. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ DEŠČIC 2,5-3 MM
- 01.38.22. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ DEŠČIC 3,4-4 MM
- 01.38.23. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ DEŠČIC 5,4-6 MM
- 01.38.29. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ ČRT, 4,2-4,7 MM
- 01.38.31. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ VZDOLŽNIH PASOV,
3,4-4 MM
- 01.38.32. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, VIDEZ VZDOLŽNIH PASOV,
5,4-6 MM
- 01.38.35. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, LADIJSKI/KMEČKI POD, 2,5-3 MM
- 01.38.36. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN, LADIJSKI/KMEČKI POD, 3,4-4 MM
- 01.38.37. VEČSLOJNI PARKET, PLAVAJOČE POLAGANJE,
LADIJSKI/KMEČKI POD, 2,5-3 MM
- 01.38.38. VEČSLOJNI PARKET, PLAVAJOČE POLAGANJE,
LADIJSKI/KMEČKI POD, 3,4-4 MM
- 01.38.39. VEČSLOJNI PARKET, LEPLJEN ZA PRITRJEVANJE Z ŽEBLJI
LADIJSKI/KMEČKI POD 3,4-4 MM

- 01.38.41. MOZAIČNI PARKET, LEPLJEN, 8 MM**
- 01.38.43. MASIVNI LEPLJEN PARKET Z VISOKIM ROBOM**
- 01.38.45. MASIVNI PARKET IZ LEPLJENIH DEŠČIC 22 MM**
- 01.38.46. MASIVNI PARKET IZ DEŠČIC ZA PRITRJEVANJE Z ŽEBLJI 22 MM**
- 01.38.60. OSTALO, POVRŠINE**
- 01.38.65. LAMINATNI POD**
- 01.38.68. TLA V ŠPORTNIH DVORANAH**
- 01.38.81. POPRAVILA**
- 01.38.90. REŽIJSKA DELA**

Refer. številka	Opis	Enota
01.38.	LESENE TALNE OBLOGE	
38.00.	<p>Lesene talne obloge</p> <p>Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:</p> <p>1. Obseg del/vračunana dela: V ceno na enoto so vključena naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dela na npr. okvirih, podbojih, navpičnih ceveh za ogrevanje • trojno brušenje na novo položene lesene zaključne obloge, ki predhodno (tovarniško) ni bil površinsko obdelan. Površina je pripravljena za lakiranje in oljenje. • v ceno na enoto je vračunana odstranitev gradbenega materiala npr. po pripravi podlage ali vzdrževalnih delih. <p>2. Druga dela Napeljave so položene zunaj konstrukcije osnovnega poda. V nadaljevanju izraz »odstranitev« vključuje nakladanje, odvoz in reciklažo, deponiranje ali odstranjevanje ostankov gradbenega materiala. Po želji naročnika se predloži kolekcija vzorcev ponujenih materialov.</p> <p>3. Seznam okrajšav: VS parket = večslojni parket, tl = tovarniško lakirano, to = tovarniško oljeno, par. = parjeno</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Seznam literature (npr.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIST EN 14342 Lesene talne obloge – Lastnosti - SIST EN 14761 - Lesne talne obloge – Parket iz masivnega lesa - Pokončne lamele, prečne lamele in modularne kocke (kladice) - SIST EN 13226 - Lesene talne obloge – Masivne parketne deščice s peresom in/ali utorom - SIST EN 13488 - Lesene talne obloge – Elementi lamelnega (mozaik) parketa - SIST EN 13489 - Lesene in parketne talne obloge – Večslojni parketni elementi - SIST EN 13226 – Lesene talne obloge - Masivni parketni elementi s peresom in/ali utorom, - SIST EN 13227 – Lamelirani parketni elementi iz masivnega lesa, - SIST EN 13228 – Masivne lesene talne obloge vključno s kockami, - SIST EN 13488 – Mozaični parketni elementi, - SIST EN 13489 – Večslojni parketni elementi, - SIST EN 13629 – Masivne sestavljene talne plošče iz lesa listavcev, - SIST EN 13990 – Masivne talne plošče iz lesa iglavcev - SIST EN 717-1 Lesne plošče – Ugotavljanje sproščanja formaldehida – 1. del: Sproščanje formaldehida po komorni metodi. - SIST EN 13501-1 - Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - 1. del: Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogenj - SIST EN 338 - Konstrukcijski les - Trdnostni razredi 	
	<p>1. Lastnosti lesenih talnih oblog (oznaka CE) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razred odziva na ogenj (SIST EN 13501-1): ____ (A1-E / D-s-d), - Razred sproščanja formaldehida (oz. vsebnosti pentaklorfenola, če ju proizvod vsebuje): ____ (E1, E2, E3) - Upogibne lastnosti (obtežbe, ki jo obloga prenese), - Drsnost, - Toplotna prevodnost: ____ (W/mK) <p>2. Ostale lastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gostota: ____ (kg/m³) - Trdnostni razred (SIST EN 338): mehek les (C...), trd les (D ...) - Odpornost na vlago: ____ (%) - Mere plošč/lamel: ____ (dolžina/širina - mm) - Debelina obrabnega sloja: ____ (mm) - Zaključna obdelava površine: ____ - Klasa / Razred kakovosti: ____ (oznake - 1,2,3 / oznake - O, Δ, □) 	
38.00.	IZBIRNA UVODNA DOLOČILA	
38.00.01.	Pričakovane obremenitve in okoliščine pri polaganju tal.	
38.00.01B.	<p>Tla s talnim ogrevanjem</p> <p>Temperaturna obremenitev kot posledica talnega ogrevanja pri obremenitvi do 29 °C površinske temperature.</p> <p>Velja za postavk/-e: _____</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
38.00.05.	Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.	
38.00.05C.	Priloge k popisu del Za izvedbo predmetnih del je treba upoštevati naslednje priloge (PZI načrt, delavniški načrt, ipd.): Velja za postavko (e): _____	
38.01.	Priprava podlage	
38.01.20.	Priprava podlage, vključno s trajno odstranitvijo ostankov gradbenega materiala.	
38.01.20B.	Peskanje betonske podlage Priprava betonske podlage s peskanjem.	m2
38.01.21.	Priprava podlage, vključno s trajno odstranitvijo ostankov gradbenega materiala.	
38.01.21A.	Brušenje estriha Priprava estriha z brušenjem.	m2
38.01.22.	Tesno zapiranje razpok v estrihih, navideznih fugah in spojih plošč (razpoke estriha) vključno z odstranitvijo ostankov gradbenega materiala (nastalih odpadnih materialov). Obračuna se po dolžini razpoke.	
38.01.22A.	Mozničenje razpok v estrihu Z mozničenjem, izvrtane luknje s premerom najmanj 25 mm, najmanj 4 kosi/m, napolnjeni z dvokomponentno umetno smolo.	m
38.01.22B.	Povezovanje razpok v estrihu S povezovanjem (šivanjem) s kovinskimi sponami ali zalitjem s dvokomponentno umetno smolo, najmanj 4 kosi/m.	m
38.01.24.	Izravnava neravnih delov pri visokih zahtevah za ravnost tal.	
38.01.24A.	Poravnava estriha z valjanjem nad 2,5mm Pri podlagi iz estriha ali podložnega betona z niveliranjem z valjem.	m2
38.01.27.	Nanos temeljnega premaza pri talnem gretju.	
38.01.27B.	Temeljni premaz na cementni estrih Temeljni premaz kot lepilni vezni sloj na cementni estrih.	m2
38.01.27E.	Temeljni premaz na estrih iz kalcijevega sulfata Temeljni premaz kot vezni sloj na estrih iz kalcijevega sulfata	m2
38.01.31.	Glajenje z lopatico.	
38.01.31A.	Glajenje pri oblogah iz ploščic in plošč 2-5mm Pri prehodih na obloge iz ploščic in plošč. • Debelina: od 2 do 5 mm	m
38.01.41.	Zapora pred vlago pri povečani ostali vlagi.	
38.01.41A.	Zapora pred vlago pri povečani ostali vlagi – cementni estrih Pri cementnem estrihu.	m2
38.02.	Konstrukcije osnovnega poda Če je tehnično izvedljivo, se večplastne izvedbe izolacijskih slojev navzkrižno prekrijejo s prekritimi fugami in glede na lego obračunajo z ustrezno postavko.	

Refer. številka	Opis	Enota
	<i>Komentar:</i> <i>slepi pod se za višje zahteve prosto definira.</i>	
38.02.02.	Dodajanje nasutja pred ali po tem, ko je bil položen podložni les, vključno z odstranitvijo. Obračuna se zaključeno (zatesnjeno) stanje, brez odstranitve podložnega lesa. Polaganje podložnega lesa je opisano pod lastnimi postavkami.	
38.02.02A.	Polnjenje z nasutjem iz lahkih gradbenih materialov za površinsko obtežbo Za površinsko obtežbo do 3 kN/m ²	m ³
38.02.03.	Toplotna izolacija je položena med podložnim lesom. V bistveni vsebini postavke je navedena debeline (mm).	
38.02.03A.	Toplotna izolacija 50mm	m ²
38.02.03B .	Toplotna izolacija 60mm	m ²
38.02.03C.	Toplotna izolacija 80mm	m ²
38.02.03D.	Toplotna izolacija 100mm	m ²
38.02.04.	Zvočna izolacija proti udarnemu zvoku, s ploščami iz mineralne volne (MV) • nosilnost do 10 kN/m ² V bistveni vsebini postavke je navedena dobavljena debelina (mm).	
38.02.04A.	Zvočna Izolacija proti udarnemu zvoku, MV 15mm	m ²
38.02.04B .	Zvočna Izolacija proti udarnemu zvoku, MV 20mm	m ²
38.02.04C.	Zvočna Izolacija proti udarnemu zvoku, MV 25mm	m ²
38.02.04D.	Zvočna Izolacija proti udarnemu zvoku, MV 30mm	m ²
38.02.06.	Toplotna izolacija med podložnim lesom	
38.02.06A.	Toplotna izolacija iz perlita S perlitom.	m ³
38.02.09.	Prekritje podlage s prekrivanjem najmanj 10 cm. Obračunana bo prekrita površina	
38.02.09A.	Prekrivanje s PE-folijo, debeline 0,2mm Prekrivanje s PE-folijo, debeline 0,2 mm	m ²
38.02.11.	Podkonstrukcija iz podložnega lesa, vgrajenega v obstoječe nasutje. • Prečni prerez najmanj 4 x 7 cm	
38.02.11A.	Podložni les in slepi pod, položeno vzporedno S slepim podom iz enostransko skobljanih desk, debeline najmanj 22 mm. • položeno vzporedno s stenami	m ²
38.02.11B.	Podložni les in nasuti slepi pod, položeno vzporedno Z nasutim slepim podom iz enostransko skobljanih desk, debeline najmanj 22 mm. Razdalja med deskami največ 10 cm (položeno na 60 odstotkih površine). • položeno vzporedno s stenami	m ²

Refer. številka	Opis	Enota
38.02.11C.	Podložni les in slepi pod, položeno diagonalno S slepim podom iz enostransko skobljanih desk, debeline najmanj 22 mm, za ravne kockaste vzorce, panelni parket in kasetni pod. • s premaknjenimi spoji prečno glede na diagonalni podložni les, položeno po obodu sten in diagonalno glede na te stene	m2
38.02.11D.	Podložni les in nasuti slepi pod, položeno vzporedno + Pl.P3 Z nasutimi slepim podom iz enostransko skobljanih desk, debeline najmanj 22 mm. Razdalja med deskami največ 10 cm (položeno na 60 odstotkih površine). • položeno vzporedno s stenami • vključno z eno plastjo plošč za polaganje iz lesnega materiala (E1), debeline 19 mm, položeno plosko na površino, pritrjeno z vijaki	m2
38.02.11E.	Podložni les in plošče P5, enkratno položeno S ploščami za polaganje iz lesnega materiala (E1), pritrjeno z vijaki. • vzporedno s stenami in • enkratno položeno Osna razdalja: _____ Debelina plošče: _____ Obremenitev: _____	m2
38.02.11F.	Podložni les in plošče, dvakratno položeno S ploščami za polaganje iz lesnega materiala (E1), pritrjeno z vijaki. • vzporedno s stenami in • dvakratno položeno Osna razdalja: _____ Debelina plošče: _____ Obremenitev: _____	m2
38.02.11H.	Doplačilo (dp) za podložni les za poravnavo višine do 5cm.	m2
38.02.21.	Toplotna izolacija s ploščami iz trde pene iz poliuretana (PU), kaširana z aluminijem. V bistveni vsebini postavke je podana debelina (mm).	
38.02.21A.	Toplotna izolacija iz PU 20mm	m2
38.02.21B.	Toplotna izolacija iz PU 30mm	m2
38.02.21C.	Toplotna izolacija iz PU 40mm	m2
38.02.21D.	Toplotna izolacija iz PU 50mm	m2
38.02.21E.	Toplotna izolacija iz PU 60mm	m2
38.02.21F.	Toplotna izolacija iz PU 80mm	m2
38.02.21G.	Toplotna izolacija iz PU 100mm	m2
38.03.	Posebni stroški –I esene talne obloge	
38.03.01.	Elektronski merilec, ki se namesti na hrbtno stran parketa, namenjen trajnemu spremljanju (najmanj 5 let) temperature in vlage pri položenem parketu. Mesto vgradnje se določi s soglasjem naročnika.	

Refer. številka	Opis	Enota
38.03.01A.	Elektronski merilec Drugi podatki: _____	kos
38.11.	Večslojni gotovi parket, lepljen, videz ladijskega poda, 2,5-3 mm	
	1.Formati: Standardni format (videz ladijskega poda): <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine deščic: od 300 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm 2.Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).	
38.11.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.11.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 hrast/krožno tl	m2
38.11.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 hrast/krožno to	m2
38.11.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 hrast/trikotno tl	m2
38.11.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 hrast/trikotno to	m2
38.11.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 hrast/kvadratno tl	m2
38.11.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 hrast/kvadratno to	m2
38.11.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.11.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 jesen/krožno tl	m2
38.11.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 jesen/krožno to	m2
38.11.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 jesen/trikotno tl	m2
38.11.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 jesen/trikotno to	m2
38.11.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 jesen/kvadratno tl	m2
38.11.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 jesen/kvadratno to	m2
38.11.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.11.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 javor/krožno tl	m2
38.11.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 javor/krožno to	m2
38.11.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 javor/trikotno tl	m2
38.11.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 javor/trikotno to	m2
38.11.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 javor/kvadratno tl	m2
38.11.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 javor/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.11.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm)	
38.11.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev/krožno tl	m2
38.11.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev/krožno to	m2
38.11.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev/trikotno tl	m2
38.11.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev/trikotno to	m2
38.11.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev/kvadratno tl	m2
38.11.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev/kvadratno to	m2
38.11.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./krožno tl	m2
38.11.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./krožno to	m2
38.11.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./trikotno tl	m2
38.11.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./trikotno to	m2
38.11.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./kvadratno tl	m2
38.11.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./kvadratno to	m2
38.12.	Večslojni (VS-) gotovi parket, videz ladijskega poda, 3,4-4 mm 1. Format: Standardni format (videz ladijskega poda): • Dolžine deščic: od 300 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm 2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).	
38.12.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez (glej opombe zgoraj) • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.12.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 hrast/krožno tl	m2
38.12.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 hrast/krožno to	m2
38.12.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 hrast/trikotno tl	m2
38.12.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 hrast/trikotno to	m2
38.12.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 hrast/kvadratno tl	m2
38.12.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 hrast/kvadratno to	m2
38.12.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.12.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.12.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 jesen/krožno to	m2
38.12.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.12.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.12.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.12.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2
38.12.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.12.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 javor/krožno tl	m2
38.12.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 javor/krožno to	m2
38.12.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 javor/trikotno tl	m2
38.12.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 javor/trikotno to	m2
38.12.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 javor/kvadratno tl	m2
38.12.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 javor/kvadratno to	m2
38.12.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.12.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev/krožno tl	m2
38.12.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev/krožno to	m2
38.12.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev/trikotno tl	m2
38.12.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev/trikotno to	m2
38.12.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev/kvadratno tl	m2
38.12.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev/kvadratno to	m2
38.12.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./krožno tl	m2
38.12.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./krožno to	m2
38.12.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./trikotno tl	m2
38.12.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./trikotno to	m2
38.12.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./kvadratno tl	m2
38.12.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./kvadratno to	m2
38.13.	Večslojni (VS-) gotovi parket, lepljen, videz ladijskega poda, 5,4-6 mm	
	<p>1. Format: Standardni format (videz ladijskega poda):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine deščic: od 300 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm <p>2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.13.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez (glej opombe zgoraj) • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.13.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 hrast/krožno tl	m2
38.13.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 hrast/krožno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.13.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 hrast/trikotno tl	m2
38.13.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 hrast/trikotno to	m2
38.13.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 hrast/kvadratno tl	m2
38.13.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 hrast/kvadratno to	m2
38.13.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.13.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 jesen/krožno tl	m2
38.13.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 jesen/krožno to	m2
38.13.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 jesen/trikotno tl	m2
38.13.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 jesen/trikotno to	m2
38.13.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 jesen/kvadratno tl	m2
38.13.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 jesen/kvadratno to	m2
38.13.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.13.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 javor/krožno tl	m2
38.13.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 javor/krožno to	m2
38.13.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 javor/trikotno tl	m2
38.13.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 javor/trikotno to	m2
38.13.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 javor/kvadratno tl	m2
38.13.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 javor/kvadratno to	m2
38.13.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.13.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev/krožno tl	m2
38.13.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev/krožno to	m2
38.13.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev/trikotno tl	m2
38.13.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev/trikotno to	m2
38.13.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev/kvadratno tl	m2
38.13.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev/kvadratno to	m2
38.13.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev par./krožno tl	m2
38.13.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev par./krožno to	m2
38.13.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev par./trikotno tl	m2
38.13.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev par./trikotno to	m2
38.13.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev par./kvadratno tl	m2
38.13.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz lad.pod 5,4-6 bukev par./kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.14.	Večslojni (VS-) gotovi parket, plavajoče polaganje, videz ladijskega poda, 2,5-3 mm	
	<p>1 .Formati: Standardni format (videz ladijskega poda):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine deščic: od 300 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm <p>2. Obseg del/vračunana dela: ena plast zvočne izolacije iz zaprto celičnega penastega materiala, najmanj 65 g/m² je vračunana v ceno na enoto.</p> <p>3. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.14.01.	<p>Večslojni (VS-) parket (troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.14.01A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 hrast/krožno tl	m2
38.14.01B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 hrast/krožno to	m2
38.14.01C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 hrast/trikotno tl	m2
38.14.01D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 hrast/trikotno to	m2
38.14.01E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 hrast/kvadratno tl	m2
38.14.01F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 hrast/kvadratno to	m2
38.14.02.	<p>Večslojni (VS-) parket (troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.14.02A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 jesen/krožno tl	m2
38.14.02B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 jesen/krožno to	m2
38.14.02C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 jesen/trikotno tl	m2
38.14.02D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 jesen/trikotno to	m2
38.14.02E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 jesen/kvadratno tl	m2
38.14.02F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 jesen/kvadratno to	m2
38.14.03.	<p>Večslojni (VS-) parket (troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.14.03A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 javor/krožno tl	m2
38.14.03B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 javor/krožno to	m2
38.14.03C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 javor/trikotno tl	m2
38.14.03D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 javor/trikotno to	m2
38.14.03E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 javor/kvadratno tl	m2
38.14.03F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 javor/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.14.04.	Večslojni (VS-) parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.14.04A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev/krožno tl	m2
38.14.04B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev/krožno to	m2
38.14.04C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev/trikotno tl	m2
38.14.04D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev/trikotno to	m2
38.14.04E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev/kvadratno tl	m2
38.14.04F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev/kvadratno to	m2
38.14.04G.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./krožno tl	m2
38.14.04H.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./krožno to	m2
38.14.04I.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./trikotno tl	m2
38.14.04J.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./trikotno to	m2
38.14.04K.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./kvadratno tl	m2
38.14.04L.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 2,5-3 bukev par./kvadratno to	m2
38.15.	Večslojni (VS-) gotovi parket, plavajoče polaganje, videz ladijskega poda, 3,4-4 mm	
	<p>1 .Formati: Standardni format (videz ladijskega poda):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine deščic: od 300 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm <p>2. Obseg del /vračunana dela: ena plast zvočne izolacije iz zaprto celičnega penastega materiala, najmanj 65 g/m2 je vračunana v ceno na enoto.</p> <p>3. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.15.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.15.01A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod3,4-4 hrast/krožno tl	m2
38.15.01B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 hrast/krožno to	m2
38.15.01C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 hrast/trikotno tl	m2
38.15.01D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 hrast/trikotno to	m2
38.15.01E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 hrast/kvadratno tl	m2
38.15.01F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 hrast/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.15.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.15.02A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.15.02B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 jesen/krožno to	m2
38.15.02C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.15.02D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.15.02E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2
38.15.02F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2
38.15.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.15.03A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 javor/krožno tl	m2
38.15.03B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 javor/krožno to	m2
38.15.03C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 javor/trikotno tl	m2
38.15.03D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 javor/trikotno to	m2
38.15.03E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 javor/kvadratno tl	m2
38.15.03F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 javor/kvadratno to	m2
38.15.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • videz ladijskega poda • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.15.04A.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev/krožno tl	m2
38.15.04B.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev/krožno to	m2
38.15.04C.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev/trikotno tl	m2
38.15.04D.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev/trikotno to	m2
38.15.04E.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev/kvadratno tl	m2
38.15.04F.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev/kvadratno to	m2
38.15.04G.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./krožno tl	m2
38.15.04H.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./krožno to	m2
38.15.04I.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./trikotno tl	m2
38.15.04J.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./trikotno to	m2
38.15.04K.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./kvadratno tl	m2
38.15.04L.	VS-gotovi parket, plav., videz lad.pod 3,4-4 bukev par./kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.21.	Večslojni (VS-) gotovi parket, lepljen, videz deščic, 2,5-3 mm	
	<p>1. Formati: Standardni format (videz deščic):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 400 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm <p>2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.21.01.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.21.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 hrast/krožno tl	m2
38.21.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 hrast/krožno to	m2
38.21.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 hrast/trikotno tl	m2
38.21.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 hrast/trikotno to	m2
38.21.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 hrast/kvadratno tl	m2
38.21.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 hrast/kvadratno to	m2
38.21.02.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.21.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 jesen/krožno tl	m2
38.21.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 jesen/krožno to	m2
38.21.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 jesen/trikotno tl	m2
38.21.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 jesen/trikotno to	m2
38.21.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 jesen/kvadratno tl	m2
38.21.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 jesen/kvadratno to	m2
38.21.03.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.21.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 javor/krožno tl	m2
38.21.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 javor/krožno to	m2
38.21.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 javor/trikotno tl	m2
38.21.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 javor/trikotno to	m2
38.21.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 javor/kvadratno tl	m2
38.21.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 javor/kvadratno to	m2
38.21.04.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.21.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev/krožno tl	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.21.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev/krožno to	m2
38.21.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev/trikotno tl	m2
38.21.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev/trikotno to	m2
38.21.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev/kvadratno tl	m2
38.21.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev/kvadratno to	m2
38.21.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev par./krožno tl	m2
38.21.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev par./krožno to	m2
38.21.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev par./trikotno tl	m2
38.21.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev par./trikotno to	m2
38.21.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev par./kvadratno tl	m2
38.21.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 bukev par./kvadratno to	m2
38.21.11.	Doplačilo (Do) za večslojni gotovi parket (dvo-ali troslojni) <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2mm) za drugo vrsto polaganja. Vrsta polaganja je podana v bistveni vsebini postavke.	
38.21.11A.	Dp za VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 za vzorec vezi	m2
38.21.11B.	Dp za VS-gotovi parket, lep., videz deščic 2,5-3 za vzorec ribja kost	m2
38.22.	Večslojni (VS-) gotovi parket, lepljen, videz deščic, 3,4-4 mm	
	1. Format: Standardni format (videz deščic): <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 400 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm 2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).	
38.22.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.22.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 hrast/krožno tl	m2
38.22.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 hrast/krožno to	m2
38.22.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 hrast/trikotno tl	m2
38.22.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 hrast/trikotno to	m2
38.22.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 hrast/kvadratno tl	m2
38.22.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 hrast/kvadratno to	m2
38.22.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.22.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.22.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/krožno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.22.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.22.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.22.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2
38.22.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2
38.22.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.22.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 javor/krožno tl	m2
38.22.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 javor/krožno to	m2
38.22.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 javor/trikotno tl	m2
38.22.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 javor/trikotno to	m2
38.22.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 javor/kvadratno tl	m2
38.22.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 javor/kvadratno to	m2
38.22.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.22.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev/krožno tl	m2
38.22.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev/krožno to	m2
38.22.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev/trikotno tl	m2
38.22.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev/trikotno to	m2
38.22.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev/kvadratno tl	m2
38.22.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev/kvadratno to	m2
38.22.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev par./krožno tl	m2
38.22.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev par./krožno to	m2
38.22.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev par./trikotno tl	m2
38.22.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev par./trikotno to	m2
38.22.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev par./kvadratno tl	m2
38.22.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 bukev par./kvadratno to	m2
38.22.11.	Doplačilo (Do) za večslojni gotovi parket (dvo-ali troslojni) <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2mm) za drugo vrsto polaganja. Vrsta polaganja je podana v bistveni vsebini postavke.	
38.22.11A.	Dp za VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 za vzorec vezi	m2
38.22.11B.	Dp za VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 za vzorec ribja kost	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.23.	Večslojni (VS-) lepljen parket, videz deščic, 5,4-6 mm	
	<p>1. Formati: Standardni format (videz deščic):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 400 do 550 mm • Širine: od 55 do 80 mm <p>2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.23.01.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.23.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 hrast/krožno tl	m2
38.23.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 hrast/krožno to	m2
38.23.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 hrast/trikotno tl	m2
38.23.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 hrast/trikotno to	m2
38.23.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 hrast/kvadratno tl	m2
38.23.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 hrast/kvadratno to	m2
38.23.02.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.23.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.23.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/krožno to	m2
38.23.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.23.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.23.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2
38.23.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2
38.23.03.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.23.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 javor/krožno tl	m2
38.23.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 javor/krožno to	m2
38.23.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 javor/trikotno tl	m2
38.23.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 javor/trikotno to	m2
38.23.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 javor/kvadratno tl	m2
38.23.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 javor/kvadratno to	m2
38.23.04.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.23.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev/krožno tl	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.23.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev/krožno to	m2
38.23.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev/trikotno tl	m2
38.23.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev/trikotno to	m2
38.23.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev/kvadratno tl	m2
38.23.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev/kvadratno to	m2
38.23.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev par./krožno tl	m2
38.23.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev par./krožno to	m2
38.22.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev par./trikotno tl	m2
38.23.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev par./trikotno to	m2
38.23.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev par./kvadratno tl	m2
38.23.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 bukev par./kvadratno to	m2
38.23.11.	Doplačilo (Do) za večslojni gotovi parket (dvo-ali troslojni) <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz deščic • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2mm) za drugo vrsto polaganja. Vrsta polaganja je podana v bistveni vsebini postavke.	
38.23.11A.	Dp za VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 za vzorec vezi	m2
38.23.11B.	Dp za VS-gotovi parket, lep., videz deščic 5,4-6 za vzorec ribja kost	m2
38.29.	Večslojni (VS-) gotovi parket, videz črt 4,2-4,7 mm	
	1. Format: Standardni format (videz črt): <ul style="list-style-type: none"> • Lamele-dolžine: od 300 do 400 mm • Lamele-širine: od 20 do 30 mm 2 Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).	
38.29.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • črtast videz • obrabni sloj (OS): od 4,2 do 4,7 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.29.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 hrast/krožno tl	m2
38.29.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 hrast/krožno to	m2
38.29.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 hrast/trikotno tl	m2
38.29.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 hrast/trikotno to	m2
38.29.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 hrast/kvadratno tl	m2
38.29.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 hrast/kvadratno to	m2
38.29.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • črtast videz • obrabni sloj (OS): od 4,2 do 4,7 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.29.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 jesen/krožno tl	m2
38.29.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 jesen/krožno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.29.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 jesen/trikotno tl	m2
38.29.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 jesen/trikotno to	m2
38.29.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 jesen/kvadratno tl	m2
38.29.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 jesen/kvadratno to	m2
38.29.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • črtast videz • obrabni sloj (OS): od 4,2 do 4,7 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.29.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 javor/krožno tl	m2
38.29.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 javor/krožno to	m2
38.29.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 javor/trikotno tl	m2
38.29.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 javor/trikotno to	m2
38.29.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 javor/kvadratno tl	m2
38.29.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 javor/kvadratno to	m2
38.29.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • črtast videz • obrabni sloj (OS): od 4,2 do 4,7 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm) 	
38.29.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev/krožno tl	m2
38.29.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev/krožno to	m2
38.29.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev/trikotno tl	m2
38.29.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev/trikotno to	m2
38.29.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev/kvadratno tl	m2
38.29.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev/kvadratno to	m2
38.29.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev par./krožno tl	m2
38.29.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev par./krožno to	m2
38.29.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev par./trikotno tl	m2
38.29.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev par./trikotno to	m2
38.29.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev par./kvadratno tl	m2
38.29.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz črt 4,2-4,7 bukev par./kvadratno to	m2
38.31.	Večslojni (VS-) gotovi parket, videz vzdolžnih pasov 3,4-4 mm 1. Format: Standardni format (videz vzdolžnih pasov): <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 750 do 1250 mm • Širine: od 90 do 130 mm 2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).	
38.31.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.31.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 hrast/krožno tl	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.31.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas 3,4-4 hrast/krožno to	m2
38.31.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas 3,4-4 hrast/trikotno tl	m2
38.31.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 hrast/trikotno to	m2
38.31.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 hrast/kvadratno tl	m2
38.31.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 hrast/kvadratno to	m2
38.31.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.31.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.31.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 jesen/krožno to	m2
38.31.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.31.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.31.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2
38.31.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2
38.31.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.31.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 javor/krožno tl	m2
38.31.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 javor/krožno to	m2
38.31.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 javor/trikotno tl	m2
38.31.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 javor/trikotno to	m2
38.31.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 javor/kvadratno tl	m2
38.31.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 javor/kvadratno to	m2
38.31.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm) 	
38.31.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev/krožno tl	m2
38.31.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev/krožno to	m2
38.31.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev/trikotno tl	m2
38.31.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev/trikotno to	m2
38.31.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev/kvadratno tl	m2
38.31.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev/kvadratno to	m2
38.31.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev par./krožno tl	m2
38.31.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev par./krožno to	m2
38.31.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev par./trikotno tl	m2
38.31.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev par./trikotno to	m2
38.31.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev par./kvadratno tl	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.31.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 3,4-4 bukev par./kvadratno to	m2
38.32.	Večslojni (VS-) gotovi parket, lepljen, videz vzdolžnih pasov , 5,4-6 mm	
	<p>1. Format: Standardni format (videz vzdolžnih pasov):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 750 do 1250 mm • Širine: od 90 do 130 mm <p>2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.32.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.32.01A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 hrast/krožno tl	m2
38.32.01B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 hrast/krožno to	m2
38.32.01C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 hrast/trikotno tl	m2
38.32.01D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 hrast/trikotno to	m2
38.32.01E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 hrast/kvadratno tl	m2
38.32.01F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 hrast/kvadratno to	m2
38.32.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.32.02A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 jesen/krožno tl	m2
38.32.02B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 jesen/krožno to	m2
38.32.02C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 jesen/trikotno tl	m2
38.32.02D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 jesen/trikotno to	m2
38.32.02E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 jesen/kvadratno tl	m2
38.32.02F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 jesen/kvadratno to	m2
38.32.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.32.03A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 javor/krožno tl	m2
38.32.03B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 javor/krožno to	m2
38.32.03C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 javor/trikotno tl	m2
38.32.03D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 javor/trikotno to	m2
38.32.03E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 javor/kvadratno tl	m2
38.32.03F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 javor/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.32.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • videz vzdolžnih pasov • obrabni sloj (OS): od 5,4 do 6 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.32.04A.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev/krožno tl	m2
38.32.04B.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev/krožno to	m2
38.32.04C.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev/trikotno tl	m2
38.32.04D.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev/trikotno to	m2
38.32.04E.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev/kvadratno tl	m2
38.32.04F.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev/kvadratno to	m2
38.32.04G.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev par./krožno tl	m2
38.32.04H.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev par./krožno to	m2
38.32.04I.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev par./trikotno tl	m2
38.32.04J.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev par./trikotno to	m2
38.32.04K.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev par./kvadratno tl	m2
38.32.04L.	VS-gotovi parket, lep., videz vzdolž. pas. 5,4-6 bukev par./kvadratno to	m2
38.35.	Večslojni (VS-) gotovi parket, ladijski/kmečki pod 2,5-3 mm 1. Format: Standardni format (videz desk: ladijski/kmečki pod): • Dolžine: od 1500 do 2500 mm • Širine: od 150 do 200 mm 2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).	
38.35.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm)	
38.35.01A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 hrast/krožno tl	m2
38.35.01B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 hrast/krožno to	m2
38.35.01C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 hrast/trikotno tl	m2
38.35.01D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 hrast/trikotno to	m2
38.35.01E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 hrast/kvadratno tl	m2
38.35.01F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 hrast/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.35.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm)	
38.35.02A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 jesen/krožno tl	m2
38.35.02B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 jesen/krožno to	m2
38.35.02C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 jesen/trikotno tl	m2
38.35.02D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 jesen/trikotno to	m2
38.35.02E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 jesen/kvadratno tl	m2
38.35.02F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 jesen/kvadratno to	m2
38.35.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm)	
38.35.03A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 javor/krožno tl	m2
38.35.03B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 javor/krožno to	m2
38.35.03C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 javor/trikotno tl	m2
38.35.03D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 javor/trikotno to	m2
38.35.03E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 javor/kvadratno tl	m2
38.35.03F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 javor/kvadratno to	m2
38.35.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm)	
38.35.04A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev/krožno tl	m2
38.35.04B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev/krožno to	m2
38.35.04C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev/trikotno tl	m2
38.35.04D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev/trikotno to	m2
38.35.04E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev/kvadratno tl	m2
38.35.04F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev/kvadratno to	m2
38.35.04G.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev par./krožno tl	m2
38.35.04H.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev par./krožno to	m2
38.35.04I.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev par./trikotno tl	m2
38.35.04J.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev par./trikotno to	m2
38.35.04K.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev par./kvadratno tl	m2
38.35.04L.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 bukev par./kvadratno to	m2
38.35.05.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm)	
38.35.05A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/krožno tl	m2
38.35.05B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/krožno to	m2
38.35.05C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/trikotno tl	m2
38.35.05D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/trikotno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.35.05E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/kvadratno tl	m2
38.35.05F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/kvadratno to	m2
38.35.06.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 11 mm (+/-2 mm)	
38.35.06A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 macesen/krožno tl	m2
38.35.06B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 macesen/krožno to	m2
38.35.06C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 macesen/trikotno tl	m2
38.35.06D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 macesen/trikotno to	m2
38.35.06E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 macesen/kvadratno tl	m2
38.35.06F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 2,5-3 macesen/kvadratno to	m2
38.36.	Večslojni (VS-) lepljen parket, ladijski/kmečki pod 3,4-4 mm 1. Format: Standardni format (videz desk: ladijski/kmečki pod): • Dolžine: od 1500 do 2500 mm • Širine: od 150 do 200 mm 2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).	
38.36.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.36.01A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 hrast/krožno tl	m2
38.36.01B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 hrast/krožno to	m2
38.36.01C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 hrast/trikotno tl	m2
38.36.01D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 hrast/trikotno to	m2
38.36.01E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 hrast/kvadratno tl	m2
38.36.01F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 hrast/kvadratno to	m2
38.36.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.36.02A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.36.02B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 jesen/krožno to	m2
38.36.02C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.36.02D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.36.02E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2
38.36.02F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.36.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.36.03A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 javor/krožno tl	m2
38.36.03B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 javor/krožno to	m2
38.36.03C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 javor/trikotno tl	m2
38.36.03D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 javor/trikotno to	m2
38.36.03E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 javor/kvadratno tl	m2
38.36.03F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 javor/kvadratno to	m2
38.36.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.36.04A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev/krožno tl	m2
38.36.04B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev/krožno to	m2
38.36.04C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev/trikotno tl	m2
38.36.04D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev/trikotno to	m2
38.36.04E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev/kvadratno tl	m2
38.36.04F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev/kvadratno to	m2
38.36.04G.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev par./krožno tl	m2
38.36.04H.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev par./krožno to	m2
38.36.04I.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev par./trikotno tl	m2
38.36.04J.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev par./trikotno to	m2
38.36.04K.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev par./kvadratno tl	m2
38.36.04L.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 bukev par./kvadratno to	m2
38.36.05.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.36.05A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/krožno tl	m2
38.36.05B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/krožno to	m2
38.36.05C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/trikotno tl	m2
38.36.05D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/trikotno to	m2
38.36.05E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/kvadratno tl	m2
38.36.05F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/kvadratno to	m2
38.36.06.	Večslojni (VS-) gotovi parket (dvo-ali troslojni). • lepljen, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 12 mm (+/-2 mm)	
38.36.06A.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 macesen/krožno tl	m2
38.36.06B.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 macesen/krožno to	m2
38.36.06C.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 macesen/trikotno tl	m2
38.36.06D.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 macesen/trikotno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.36.06E.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 macesen/kvadratno tl	m2
38.36.06F.	VS-gotovi parket, lep., ladijski pod 3,4-4 macesen/kvadratno to	m2
38.37.	Večslojni (VS-) parket, plavajoče polaganje, ladijski/kmečki pod 2,5-3 mm	
	<p>1 .Formati: Standardni format (ladijski/kmečki pod):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 1500 do 2500 mm • Širine: od 150 do 200 mm <p>2. Obseg del/vračunana dela: ena plast zvočne izolacije iz zaprto celičnega penastega materiala, najmanj 65 g/m2 je vračunana v ceno na enoto.</p> <p>3. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.37.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.37.01A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 hrast/krožno tl	m2
38.37.01B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 hrast/krožno to	m2
38.37.01C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 hrast/trikotno tl	m2
38.37.01D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 hrast/trikotno to	m2
38.37.01E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 hrast/kvadratno tl	m2
38.37.01F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 hrast/kvadratno to	m2
38.37.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.37.02A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 jesen/krožno tl	m2
38.37.02B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 jesen/krožno to	m2
38.37.02C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 jesen/trikotno tl	m2
38.37.02D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 jesen/trikotno to	m2
38.37.02E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 jesen/kvadratno tl	m2
38.37.02F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 jesen/kvadratno to	m2
38.37.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm) 	
38.37.03A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 javor/krožno tl	m2
38.37.03B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 javor/krožno to	m2
38.37.03C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 javor/trikotno tl	m2
38.37.03D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 javor/trikotno to	m2
38.37.03E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 javor/kvadratno tl	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.37.03F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 javor/kvadratno to	m2
38.37.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.37.04A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev/krožno tl	m2
38.37.04B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev/krožno to	m2
38.37.04C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev/trikotno tl	m2
38.37.04D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev/trikotno to	m2
38.37.04E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev/kvadratno tl	m2
38.37.04F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev/kvadratno to	m2
38.37.04G.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev par./krožno tl	m2
38.37.04H.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev par./krožno to	m2
38.37.04I.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev par./trikotno tl	m2
38.37.04J.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev par./trikotno to	m2
38.37.04K.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev par./kvadratno tl	m2
38.37.04L.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 bukev par./kvadratno to	m2
38.37.05.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 2,5 do 3 mm • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.37.05A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/krožno tl	m2
38.37.05B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/krožno to	m2
38.37.05C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/trikotno tl	m2
38.37.05D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/trikotno to	m2
38.37.05E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/kvadratno tl	m2
38.37.05F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 smrekovina/kvadratno to	m2
38.37.06.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): ?od 3,4 do 4 mm? !od 2,5 do 3 mm! • debelina: 13 mm (+/-2 mm)	
38.37.06A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 macesen/krožno tl	m2
38.37.06B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 macesen/krožno to	m2
38.37.06C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 macesen/trikotno tl	m2
38.37.06D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 macesen/trikotno to	m2
38.37.06E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 macesen/kvadratno tl	m2
38.37.06F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 2,5-3 macesen/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.38.	Večslojni (VS-)parket za plavajoče polaganje, ladijski/KMEČKI pod 3,4-4 mm	
	<p>1 .Formati: Standardni format (ladijski/KMEČKI pod):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 1500 do 2500 mm • Širine: od 150 do 200 mm <p>2. Obseg del/vračunana dela: ena plast zvočne izolacije iz zaprto celičnega penastega materiala, najmanj 65 g/m² je vračunana v ceno na enoto.</p> <p>3. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.38.01.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 14 mm (+/-2 mm) 	
38.38.01A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 hrast/krožno tl	m2
38.38.01B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 hrast/krožno to	m2
38.38.01C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 hrast/trikotno tl	m2
38.38.01D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 hrast/trikotno to	m2
38.38.01E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 hrast/kvadratno tl	m2
38.38.01F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 hrast/kvadratno to	m2
38.38.02.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 14 mm (+/-2 mm) 	
38.38.02A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.38.02B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 jesen/krožno to	m2
38.38.02C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.38.02D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.38.02E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2
38.38.02F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2
38.38.03.	<p>Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 14 mm (+/-2 mm) 	
38.38.03A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 javor/krožno tl	m2
38.38.03B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 javor/krožno to	m2
38.38.03C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 javor/trikotno tl	m2
38.38.03D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 javor/trikotno to	m2
38.38.03E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 javor/kvadratno tl	m2
38.38.03F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 javor/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.38.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 14 mm (+/-2 mm) 	
38.38.04A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev/krožno tl	m2
38.38.04B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev/krožno to	m2
38.38.04C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev/trikotno tl	m2
38.38.04D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev/trikotno to	m2
38.38.04E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev/kvadratno tl	m2
38.38.04F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev/kvadratno to	m2
38.38.04G.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev par./krožno tl	m2
38.38.04H.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev par./krožno to	m2
38.38.04I.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev par./trikotno tl	m2
38.38.04J.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev par./trikotno to	m2
38.38.04K.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev par./kvadratno tl	m2
38.38.04L.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 bukev par./kvadratno to	m2
38.38.05.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 14 mm (+/-2 mm) 	
38.38.05A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/krožno tl	m2
38.38.05B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/krožno to	m2
38.38.05C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/trikotno tl	m2
38.38.05D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/trikotno to	m2
38.38.05E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/kvadratno tl	m2
38.38.05F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 smrekovina/kvadratno to	m2
38.38.06.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • plavajoč, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 14 mm (+/-2 mm) 	
38.38.06A.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 macesen/krožno tl	m2
38.38.06B.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 macesen/krožno to	m2
38.38.06C.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 macesen/trikotno tl	m2
38.38.06D.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 macesen/trikotno to	m2
38.38.06E.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 macesen/kvadratno tl	m2
38.38.06F.	VS-gotovi parket, plav., ladijski pod 3,4-4 macesen/kvadratno to	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.39.	Večslojni (VS-) gotovi parket, pritrjevanje z žebli, ladijski/kmečki pod, 3,4-4 mm	
	<p>1 .Formati: Standardni format (ladijski/kmečki pod):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolžine: od 1500 do 2500 mm • Širine: od 150 do 200 mm <p>2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke so navedeni vrsta lesa, vrsta razvrščanja in vrsta obdelave površine (tl = tovarniško lakirano ali to = tovarniško oljeno).</p>	
38.39.01.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • pritrjevanje z žebli, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 19 mm (+/-2 mm) 	
38.39.01A.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 hrast/krožno tl	m2
38.39.01B.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 hrast/krožno to	m2
38.39.01C.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 hrast/trikotno tl	m2
38.39.01D.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 hrast/trikotno to	m2
38.39.01E.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 hrast/kvadratno tl	m2
38.39.01F.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 hrast/kvadratno to	m2
38.39.02.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • pritrjevanje z žebli, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 19 mm (+/-2 mm) 	
38.39.02A.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 jesen/krožno tl	m2
38.39.02B.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 jesen/krožno to	m2
38.39.02C.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 jesen/trikotno tl	m2
38.39.02D.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 jesen/trikotno to	m2
38.39.02E.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 jesen/kvadratno tl	m2
38.39.02F.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 jesen/kvadratno to	m2
38.39.03.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • pritrjevanje z žebli, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 19 mm (+/-2 mm) 	
38.39.03A.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 javor/krožno tl	m2
38.39.03B.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 javor/krožno to	m2
38.39.03C.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 javor/trikotno tl	m2
38.39.03D.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 javor/trikotno to	m2
38.39.03E.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 javor/kvadratno tl	m2
38.39.03F.	VS-gotovi parket, žebli, ladijski pod 3,4-4 javor/kvadratno to	m2
38.39.04.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • pritrjevanje z žebli, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 19 mm (+/-2 mm) 	

Refer. številka	Opis	Enota
38.39.04A.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev/krožno tl	m2
38.39.04B.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev/krožno to	m2
38.39.04C.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev/trikotno tl	m2
38.39.04D.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev/trikotno to	m2
38.39.04E.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev/kvadratno tl	m2
38.39.04F.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev/kvadratno to	m2
38.39.04G.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev par./krožno tl	m2
38.39.04H.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev par./krožno to	m2
38.39.04I.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev par./trikotno tl	m2
38.39.04J.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev par./trikotno to	m2
38.39.04K.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev par./kvadratno tl	m2
38.39.04L.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 bukev par./kvadratno to	m2
38.39.05.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • pritrjevanje z žebliji, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 19 mm (+/-2 mm) 	
38.39.05A.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 smrekovina/krožno tl	m2
38.39.05B.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 smrekovina/krožno to	m2
38.39.05C.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 smrekovina/trikotno tl	m2
38.39.05D.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 smrekovina/trikotno to	m2
38.39.05E.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 smrekovina/kvadratno tl	m2
38.39.05F.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 smrekovina/kvadratno to	m2
38.39.06.	Večslojni (VS-) gotovi parket (troslojni). <ul style="list-style-type: none"> • pritrjevanje z žebliji, neurejena vez • ladijski pod • obrabni sloj (OS): od 3,4 do 4 mm • debelina: 19 mm (+/-2 mm) 	
38.39.06A.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 macesen/krožno tl	m2
38.39.06B.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 macesen/krožno to	m2
38.39.06C.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 macesen/trikotno tl	m2
38.39.06D.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 macesen/trikotno to	m2
38.39.06E.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 macesen/kvadratno tl	m2
38.39.06F.	VS-gotovi parket, žebliji, ladijski pod 3,4-4 macesen/kvadratno to	m2
38.41.	Mozaični lepjen parket 8 mm 1. Obseg del/vračunana dela: brušenje in kitanje dokončno položenih surovih parketnih tal, za kasnejšo površinsko obdelavo (opisano v lastnih postavkah), je vračunano v ceni na enoto. 2. Podatki v bistveni vsebini postavke: V vsebini postavke sta podani vrsta lesa in vrsta razvrščanja.	

Refer. številka	Opis	Enota
38.41.01.	Mozaični lepljen parket. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: šahovnica • format: 160 mm • debelina: 8 mm • masivno 	
38.41.01A.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, hrast/krožno	m2
38.41.01B.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, hrast/trikotno	m2
38.41.01C.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, hrast/kvadratno	m2
38.41.02.	Mozaični lepljen parket. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: šahovnica • format: 160 mm • debelina: 8 mm • masivno 	
38.41.02A.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, jesen/krožno	m2
38.41.02B.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, jesen/trikotno	m2
38.41.02C.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, jesen/kvadratno	m2
38.41.03.	Mozaični lepljen parket. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: šahovnica • format: 160 mm • debelina: 8 mm • masivno 	
38.41.03A.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, javor/krožno	m2
38.41.03B.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, javor/trikotno	m2
38.41.03C.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, javor/kvadratno	m2
38.41.04.	Mozaični lepljen parket. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: šahovnica • format: 160 mm • debelina: 8 mm • masivno 	
38.41.04A.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, bukev/krožno	m2
38.41.04B.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, bukev/trikotno	m2
38.41.04C.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, bukev/kvadratno	m2
38.41.04D.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, bukev par./krožno	m2
38.41.04E.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, bukev par./trikotno	m2
38.41.04F.	Masiven mozaični lepljen parket 8mm, bukev par./kvadratno	m2
38.41.11.	Doplačilo (Dp) za mozaični lepljen parket. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: šahovnica • format: 160 mm • debelina: 8 mm • masivno za drugo vrsto polaganja. Vrsta polaganja je podana v bistveni vsebini postavke.	
38.41.11A.	Dp za masiven mozaični lepljen parket 8mm za vzp. polaganje	m2
38.41.11B.	Dp za masiven mozaični lepljen parket 8mm polaganje v vzorcu angleška vez	m2
38.41.11C.	Dp za masiven mozaični lepljen parket 8mm za polaganje ribja kost	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.41.11D.	Dp za masiven mozaični lepljen parket 8mm za diagonalno polaganje	m2
38.43.	Masivni lepljen industrijski parket	
	<p>1. Obseg del/vračunana dela: brušenje in kitanje dokončno položenih surovih parketnih tal, za kasnejšo površinsko obdelavo (opisano v lastnih postavkah), je vračunano v ceni na enoto.</p> <p>2.Podatki v bistveni vsebini postavke: V postavki je navedena vrsta lesa.</p>	
38.43.01.	Masivni lepljen industrijski parket. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: vzporedno • format: 160 mm • debelina: od 8 do 10 mm • masiven 	
38.43.01A.	Masivni lepljen industrijski parket 8-10mm hrast Format: _____	m2
38.43.01B.	Masivni lepljen industrijski parket 8-10mm jesen Format: _____	m2
38.43.01C.	Masivni lepljen industrijski parket 8-10mm javor Format: _____	m2
38.43.01D.	Masivni lepljen industrijski parket 8-10mm bukev Format: _____	m2
38.43.01E.	Masivni lepljen industrijski parket 8-10mm bukev par. Format: _____	m2
38.43.11.	Masivni lepljen industrijski parket. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: vzporedno • format: 160 mm • debelina: od 20 do 23 mm • masiven 	
38.43.11A.	Masivni lepljen industrijski parket 20-23mm hrast Format: _____	m2
38.43.11B.	Masivni lepljen industrijski parket 20-23mm jesen Format: _____	m2
38.43.11C.	Masivni lepljen industrijski parket 20-23mm javor Format: _____	m2
38.43.11D.	Masivni lepljen industrijski parket 20-23mm bukev Format: _____	m2
38.43.11E.	Masivni lepljen industrijski parket 20-23mm bukev par. Format: _____	m2
38.45.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22 mm	
	<p>1. Obseg del/vračunana dela: brušenje in kitanje dokončno položenih surovih parketnih tal, za kasnejšo površinsko obdelavo (opisano v lastnih postavkah), je vračunano v ceni na enoto.</p> <p>2.Podatki v bistveni vsebini postavke: V vsebini postavke sta podani vrsta lesa in vrsta razvrščanja.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
38.45.01.	Parket iz lepljenih deščic. • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven	
38.45.01A.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm hrast/krožno Format: _____	m2
38.45.01B.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm hrast/trikotno Format: _____	m2
38.45.01C.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm hrast/kvadratno Format: _____	m2
38.45.02.	Parket iz lepljenih deščic. • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven	
38.45.02A.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm jesen/krožno Format: _____	m2
38.45.02B.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm jesen/trikotno Format: _____	m2
38.45.02C.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm jesen/kvadratno Format: _____	m2
38.45.03.	Parket iz lepljenih deščic. • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven	
38.45.03A.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm javor/krožno Format: _____	m2
38.45.03B.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm javor/trikotno Format: _____	m2
38.45.03C.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm javor/kvadratno Format: _____	m2
38.45.04.	Parket iz lepljenih deščic. • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven	
38.45.04A.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm bukev/krožno Format: _____	m2
38.45.04B.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm bukev/trikotno Format: _____	m2
38.45.04C.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm bukev/kvadratno Format: _____	m2
38.45.04D.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm bukev par./krožno Format: _____	m2
38.45.04E.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm bukev par./trikotno Format: _____	m2
38.45.04F.	Masivni parket iz lepljenih deščic 22mm bukev par./kvadratno Format: _____	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.45.11.	Doplačilo (Dp) za parket iz lepljenih deščic. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masivno 	
38.45.11A.	Dp za masivni parket iz lepljenih deščic 22mm za stensko obrobno letev 100mm Za stensko obrobno letev. <ul style="list-style-type: none"> • Širina: 100 mm 	m
38.45.11B.	Dp za masivni parket iz lepljenih deščic 22mm za polaganje ribja kost Za vrsto polaganja: ribja kost	m2
38.46.	Masivni parket deščic 22 mm, pritrjevanje z žebli	
	1. Obseg del/vračunana dela: brušenje in kitanje dokončno položenih surovih parketnih tal, za kasnejšo površinsko obdelavo (opisano v lastnih postavkah), je vračunano v ceni na enoto. 2.Podatki v bistveni vsebini postavke: V vsebini postavke sta podani vrsta lesa in vrsta razvrščanja.	
38.46.01.	Parket iz deščic, pritrjevanje z žebli. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven 	
38.46.01A.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebli, hrast/krožno Format: _____	m2
38.46.01B.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebli, hrast/trikotno Format: _____	m2
38.46.01C.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebli, hrast/kvadratno Format: _____	m2
38.46.02.	Parket iz deščic, pritrjevanje z žebli. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven 	
38.46.02A.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebli, jesen/krožno Format: _____	m2
38.46.02B.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebli, jesen/trikotno Format: _____	m2
38.46.02C.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebli, jesen/kvadratno Format: _____	m2
38.46.03.	Parket iz deščic, pritrjevanje z žebli. <ul style="list-style-type: none"> • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven 	
38.46.03A.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebli, javor/krožno Format: _____	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.46.03B.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, javor/trikotno Format: _____	m2
38.46.03C.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, javor/kvadratno Format: _____	m2
38.46.04.	Parket iz deščic, pritrjevanje z žebliji. • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven	
38.46.04A.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, bukev/krožno Format: _____	m2
38.46.04B.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, bukev/trikotno Format: _____	m2
38.46.04C.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, bukev/kvadratno Format: _____	m2
38.46.04D.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, bukev par./krožno Format: _____	m2
38.46.04E.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, bukev par./trikotno Format: _____	m2
38.46.04F.	Masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, bukev par./kvadratno Format: _____	m2
38.46.11.	Doplačilo (Dp) na parket iz deščic, pritrjen z žebliji, vključno z brušenjem dokončno položene površine za nadaljnjo površinsko obdelavo (opisano pod lastnimi postavkami). • vrsta polaganja: enakomeren vzorec vezi • debelina: 22 mm • masiven	
38.46.11A.	Dp za masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, za stensko obrobno letev 100mm Za stensko obrobno letev. • širina: 100 mm	m
38.46.11B.	Dp za masivni parket iz deščic 22mm, pritrjevanje z žebliji, za polaganje ribja kost Za vrsto polaganja: ribja kost	m2
38.60.	Ostala dela, površinska obdelava	
38.60.02.	Talne/nizkostenske zaključne letve, prilagojene zaključni talni oblogi in barvnemu odtenku, brezbarvno lakirane • z žebliji pritrjena na tla V bistveni vsebini postavke je naveden material.	
38.60.02A.	Talna zaključna letev hrast	m
38.60.02B.	Talna zaključna letev jesen	m
38.60.02C.	Talna zaključna letev javor	m

Refer. številka	Opis	Enota
38.60.02D.	Talna zaključna letev bukev	m
38.60.02E.	Talna zaključna letev smreka	m
38.60.02F.	Talna zaključna letev macesen	m
38.60.03.	Okrasne letve s četrtinskim zaobljenim robom ali žlebičastim profilom po izbiri naročnika. <ul style="list-style-type: none"> • masivno • brezbarvno lakirano • montaža na steno z vijaki in vložki V bistveni vsebini postavke sta podana material in izmera profila (mm).	
38.60.03A.	Masivna okrasna letev, hrast, pribl. 15x55mm	m
38.60.03B.	Masivna okrasna letev, hrast, pribl. 20x70mm	m
38.60.03C.	Masivna okrasna letev, jesen, pribl. 15x55mm	m
38.60.03D.	Masivna okrasna letev, jesen, pribl. 20x70mm	m
38.60.03E.	Masivna okrasna letev, javor, pribl. 15x55mm	m
38.60.03F.	Masivna okrasna letev, javor, pribl. 20x70mm	m
38.60.03G.	Masivna okrasna letev, bukev, pribl. 15x55mm	m
38.60.03H.	Masivna okrasna letev, bukev, pribl. 20x70mm	m
38.60.03I.	Masivna okrasna letev, smrekovina, pribl. 15x55mm	m
38.60.03J.	Masivna okrasna letev, smrekovina, pribl. 20x70mm	m
38.60.03K.	Masivna okrasna letev, macesen, pribl. 15x55mm	m
38.60.03L.	Masivna okrasna letev, macesen, pribl. 20x70mm	m
38.60.04.	Okrasne letve s četrtinskim zaobljenim robom ali žlebičastim profilom po izbiri naročnika. <ul style="list-style-type: none"> • plemeniti furnir • montirano na steno (z žebli ali lepljeno) V bistveni vsebini postavke sta podana material in izmera profila (mm).	
38.60.04A.	Masivna okrasna letev, plem. furnir hrast, pribl. 15x55mm	m
38.60.04B.	Masivna okrasna letev, plem. furnir hrast, pribl. 15x55mm	m
38.60.04C.	Masivna okrasna letev, plem. furnir jesen, pribl. 15x55mm	m
38.60.04D.	Masivna okrasna letev, plem. furnir jesen, pribl. 15x55mm	m
38.60.04E.	Masivna okrasna letev, plem. furnir javor, pribl. 15x55mm	m
38.60.04F.	Masivna okrasna letev, plem. furnir javor, pribl. 15x55mm	m
38.60.04G.	Masivna okrasna letev, plem. furnir bukev, pribl. 15x55mm	m
38.60.04H.	Masivna okrasna letev, plem. furnir bukev, pribl. 15x55mm	m
38.60.04I.	Masivna okrasna letev, plem. furnir smrekovina, pribl. 15x55mm	m
38.60.04J.	Masivna okrasna letev, plem. furnir smrekovina, pribl. 15x55mm	m
38.60.04K.	Masivna okrasna letev, plem. furnir macesen, pribl. 15x55mm	m
38.60.04L.	Masivna okrasna letev, plem. furnir macesen, pribl. 15x55mm	m
38.60.04Q.	Dp Masivna okrasna letev, plem. furnir, za vijake/vložke Doplačilo (Dp) za vijake oz. vložke.	m
38.60.05.	Doplačilo (Dp) za pragove, ki so prilagojeni, premazani z osnovnim premazom ali dvakrat lakirani. V bistveni vsebini postavke so podani širina/dolžina/debelina (cm) in material.	
38.60.05A.	Dp prag 12/do 70/3cm_____	kos
38.60.05B.	Dp prag 12/nad 70-90/3cm_____	kos
38.60.05C.	Dp prag 15/do 70/3cm_____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
38.60.05D.	Dp prag 15/nad 70-90/3cm_____	kos
38.60.06.	Lakiranje sveže brušenih tal, vključno z osnovnim premazom in vmesnim brušenjem. Površina je po izbiri Naročnika (mat, polmat ali sijaj).	
38.60.06A.	Osnovni premaz + 2x lakiranje Dvakrat lakiranje z vodotopnim lakom	m2
38.60.06B.	Osnovni premaz + 3x lakiranje Trikrat lakiranje z vodotopnim lakom	m2
38.60.07.	Voskanje sveže brušenega parketa.	
38.60.07A.	Voskanje parketa Voskanje dvakrat, krtačenje in poliranje.	m2
38.60.07B.	Oljenje parketa Nanos olja za les.	m2
38.65.	Laminatni pod Stopnja trpežnosti/razred obrabe: Razvrstitev po SIST EN 13329. Področje uporabe - STANOVANJSKI: Razred 21 / AC1: nizka intenzivnost uporabe, neznatna ali občasna uporaba, npr. spalnica, soba za goste / 10 let Razred 22 / AC2: srednja intenzivnost uporabe, nenehna, običajna uporaba, npr. dnevna soba, kuhinja, predsoba / 10 let Razred 23 / AC3: visoka intenzivnost uporabe, intenzivna, zelo pogosta uporaba, npr. dnevna soba, otroška soba, predsoba, vstopni hodnik / 10-12 let Področje uporabe- POSLOVNI: Razred 31 / AC4: nizka intenzivnost uporabe, neznatna ali občasna uporaba npr. hotelske sobe, konferenčne sobe, majhne pisarne / 10-15 let Razred 32 / AC4: srednja intenzivnost uporabe, nenehna, običajna uporaba, npr. učilnice, pisarje, hotelske lože, butiki / 10-20 let Razred 33 / AC 5: visoka intenzivnost uporabe, intenzivna, zelo pogosta uporaba, npr. hodniki, velike pisarne, nakupovalne hiše, hale za večnamensko uporabo / 20-30 let Področje uporabe - INDUSTRIJSKI Razred 34 / AC6 zelo visoka intenzivnost uporabe, zahtevna, zelo pogosta uporaba, npr. industrijski objekti / do 40 let Lahko se prosto določi (npr.):	
38.65.00.	Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.	
38.65.00M.	Podatki o vzorčenju Podatki o vzorčenju:_____	

Refer. številka	Opis	Enota
38.65.02.	PE-folija za zatesnitev proti vlagi oz. kot parna zapora, položena s preklpom in vertikalno zaključena na stenah za 5 cm brez oteženih okoliščin. Obračuna se pokrita površina skupaj z vertikalnim zavihkom.	
38.65.02A.	Parna zapora PE-folija 0,2mm debelina 0,2mm	m2
38.65.02B.	Parna zapora PE-folija 0,2mm, zlepljena debelina 0,2mm, kot parna zapora, preklp zalepljen.	m2
38.65.04.	Podloge za plavajoče polaganje laminatnih podov. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina (mm).	
38.65.04A.	Podloga EPS Al 1,6mm Iz polistirola, preplastena z aluminijem (Al).	m2
38.65.04B.	Podloga EPS-Al 3mm Iz polistirola, preplastena z aluminijem (Al)	m2
38.65.05.	Podloga za plavajoče polaganje laminatnih podov. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina (mm)	
38.65.05C.	Podloga PE 2mm Iz polietilena.	m2
38.65.05D.	Podloga PE 3mm Iz polietilena.	m2
38.65.06.	Podloga za plavajoče polaganje laminatnih podov. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina (mm).	
38.65.06E.	Podloga, pluta 2mm Iz plute.	m2
38.65.07.	Laminatna tla. <ul style="list-style-type: none"> • obstojna na svetlobo • primerna za pisarniške stole s kolesci • odporna na tleč cigaretni pepel • sestavljen iz HDF ali nosilne iverne plošče z zgornjim slojem iz laminata in spodnjim slojem kot protivlek, »sistem na klik«. 	
38.65.07A.	Laminatni pod 8mm raz. 21/31 <ul style="list-style-type: none"> • Skupna debelina 8 mm • Razred 21 ali 31 Plavajoče položeno na podlago. Okrasje/površina: _____	m2
38.65.07B.	Laminatni pod 8mm raz. 22/32 <ul style="list-style-type: none"> • Skupna debelina 8 mm • Razred 22 ali 32 Plavajoče položeno na podlago. Okrasje/površina: _____	m2
38.65.07C.	Laminatni pod 8mm raz. 23/33 <ul style="list-style-type: none"> • Skupna debelina 8 mm • Razred 23 ali 33 Plavajoče položeno na podlago. Okrasje/površina: _____	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.65.07D.	Laminatni pod, zvočna izolacija za dušenje udarnega zvoka 9,5mm, raz. 32 S podlogo, ki je debela najmanj 1,5 mm in zvočno izolacijo pred udarnim zvokom po izbiri Naročnika Skupna debelina 9,5 mm • Razred 32 Plavajoče položeno na podlago. Okrasje/površina: _____	m2
	Komentar: Parna zapora mora biti navedena kot ločena/lastno postavka	
38.65.10.	Profili za laminatna tla, vključno z materialom za pritrjevanje (npr. vodili).	
38.65.10A.	Zaključni profili za laminatni pod	m
38.65.10B.	Premični profili za laminatni pod	m
38.65.10C.	Nivojski profili za laminatni pod	m
38.65.11.	Talne zaključne letve za laminatni pod, ustrezajo talni dekoraciji, pritrjene na steno.	
38.65.11A.	Profilirane talne zaključne letve za laminatni pod Profilirano. Dekoracija: _____	m
38.68.	Tla v športnih dvoranah	
	1. Splošno: V nadaljevanju so opisan ploskovno elastični pod za športne dvorane. 2. Poročilo o preizkusu: Izvajalec s poročilom uradnega pooblaščenega organa za certificiranje dokazuje, da ponujeni konstrukcijski sistem ustreza zahtevam za pod v športnih dvoranah. 3. Smernice za obdelavo: Upoštevajo se proizvajalčeve smernice za izvedbo. Za določen sistem se uporabi samo materiale navedenega (enega) proizvajalca sistema.	
	Komentar: <i>Ostali podi za športne dvorane so opisani v skupini del 50 in 61 (še v pripravi).</i> <i>Če odstopanja presegajo navedene tolerance je izravnavo osnovnega poda treba razpisati v lastnih postavkah.</i> <i>Prosto se lahko določajo postavke za (npr.):</i> • toplotno izolacijo pri podkonstrukcijah z blažilci in primarnimi nosilci • toge podkonstrukcije v prostorih z napravami • osnovni premaz in trikratno lakiranje že brušenega zaključnega poda (npr. pri sanacijskih delih)	

Refer. številka	Opis	Enota
38.68.01.	Kontrolni pregled površinsko elastične izvedbe. Upoštevanje vrednosti v skladu s poročilom o preskusu pooblaščenega preskusnega ali nadzornega organa na gotovih športnih tleh (kontrolni pregled). Stroški za to so vračunani v ceni na enoto. Pri površinsko elastičnih tleh: <ul style="list-style-type: none"> • zmanjševanje sile, • odbijanje žoge, • obremenljivost in dodatna vrednost drsnega trenja. 	
38.68.01A.	Kontrolni pregled ploskovno elastičnega poda	PA
38.68.02.	Nivelirni elementi osnovnega poda.	
38.68.02A.	Nivelirni elementi osnovnega poda	m2
38.68.10.	Površinsko prožna konstrukcija športnega poda, vključno z zaključno oblogo in zaščito površine. <ul style="list-style-type: none"> • zaključni pod iz parketa iz deščic • debelina 22 mm • hrast 	
38.68.10A.	Športni pod iz parketa iz deščic 22mm hrast/krožno v videzu ribja kost <ul style="list-style-type: none"> • Razvrstitveni krog • Položeno v vzorcu ribje kosti Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključnim podom v cm: _____	m2
38.68.10B.	Športni pod iz parketa iz deščic 22mm hrast/krožno v videzu pasov <ul style="list-style-type: none"> • Razvrstitveni krog • Položeno v vzorcu pasov Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključnim podom v cm: _____	m2
38.68.10C.	Športni pod iz parketa iz deščic 22mm hrast/trikotno v videzu ribja kost <ul style="list-style-type: none"> • Sortiranje trikotno • Položeno v vzorcu ribje kosti Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključnim podom v cm: _____	m2
38.68.10D.	Športni pod iz parketa iz deščic 22mm hrast/trikotno v videzu pasov <ul style="list-style-type: none"> • Sortiranje trikotno • Položeno v vzorcu pasov Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključnim podom v cm: _____	m2
38.68.11.	Površinsko prožna konstrukcija športnega poda, vključno z zaključno oblogo in zaščito površine. <ul style="list-style-type: none"> • Zaključni pod iz večslojnega parketa (VS-gotovi parket) • Najmanj 5mm uporabnega sloja iz hrasta 	

Refer. številka	Opis	Enota
38.68.11A.	Športni pod VS parket 5mm hrast/krožno v videzu ribja kost <ul style="list-style-type: none"> • Razvrstitveni krog • Položeno v vzorcu ribje kosti Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključno oblogo v cm: _____	m2
38.68.11B.	Športni pod VS parket 5mm hrast/krožno v videzu pasov <ul style="list-style-type: none"> • Razvrstitveni krog • Položeno v vzorcu pasov Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključno oblogo v cm: _____	m2
38.68.11C.	Športni pod VS parket 5mm hrast/trikotno v videzu ribja kost <ul style="list-style-type: none"> • Sortiranje trikotno • Položeno v vzorcu ribje kosti Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključno oblogo v cm: _____	m2
38.68.11D.	Športni pod VS parket 5mm hrast/trikotno v videzu pasov <ul style="list-style-type: none"> • Sortiranje trikotno • Položeno v vzorcu pasov Skupna debelina spodnje konstrukcije z zaključno oblogo v cm: _____	m2
38.68.12.	Talno ogrevanje za površinsko prožno konstrukcijo športnega poda	
38.68.12A.	Talno ogrevanje za športnega poda Opis talnega ogrevanja/sistem (npr. nizka temperatura): _____	m2
38.68.14.	Obdelava vseh lesenih delov konstrukcije osnovnega poda z impregnacijskih sredstvom. Obračuna se površina tal v športni dvorani.	
38.68.14A.	Impregnacija talne konstrukcije Impregnacijsko sredstvo: _____	m2
38.68.19.	Ojačitev talne konstrukcije za telovadne pripomočke in naprave, vključno z označevanjem na zaključnem podu.	
38.68.19A.	Ojačitve na pritrditvah na tla Obračuna se ojačitev nog stojal.	kos
38.68.21.	Pokrovi poda, ne glede na višino za ploskovno elastična športni pod. Vključno z držali nad talnimi ohišji športnih naprav ali podobnimi vgradnimi elementi, kot so namestitve obloge na pokrov športnega poda, ki je iz enakega materiala kot pod, vključno z zatesnitvijo morebitnih odprto - pornih presečnih površin.	
38.68.21A.	Pokrovi poda in ohišja	kos
38.68.24.	Profili fug.	
38.68.24A.	Profili dilatacijskih fug	m
38.68.24B.	Prekrivni, prehodni profili	m

Refer. številka	Opis	Enota
38.68.30.	Oznake na igriščih (označevalne črte) na obstoječih lesenih oblogah se nanesejo prekrivno, barva in širina v skladu z določili vrste športnih aktivnosti. Uporabljeni materiali se morajo držati površine in morajo biti usklajeni z lastnostmi zaključnega poda, kot so trdota, drsno trenje in prožnost, ne glede na to, ali so tla ravna ali ukrivljena, so uporabljene cele ali črtkane črte. Označbe, ki so krajše od 30 cm in simboli, se obračunavajo po dolžini 30 cm.	
38.68.30A.	Oznake na igriščih na lesenih oblogah Oznaka: _____	m
38.68.35.	Okrasne letve s prezračevalnimi odprtinami za konstrukcijo podkonstrukcije <ul style="list-style-type: none"> • z zaobljenim zgornjim robom • vsakih 50 cm pritrjene z nerjavečimi vijaki • priključitev na športna tla z gumijastim robom • poševno rezane kotne povezave • vključno z obdelavo površine 	
38.68.35A.	Okrasne letve s prezračevalnimi odprtinami Izmere: _____ Vrsta lesa: _____	m
38.68.36.	Okrasne letve <ul style="list-style-type: none"> • z zaobljenim zgornjim robom • vsakih 50 cm pritrjene z nerjavečimi vijaki • priključitev na športna tla z gumijastim robom • poševno rezane kotne povezave • vključno z obdelavo površine. 	
38.68.36A.	Okrasne letve brez prezračevalnih odprtin Izmere: _____ Vrsta lesa: _____	m
38.81.	Popravila	
	dopolnjena z novimi postavkami in predelana v skladu z vrsto parketa.	
38.81.01.	Priprava estriha, vključno z odstranitvijo ostankov gradbenega materiala.	
38.81.01C.	Priprava estriha/rezkanje Z rezkanjem. Debelina sloja: _____	m ²
38.81.02.	Izravnava neravnin v podlagi, vključno s temeljnim premazom, brez razlik velikosti posameznih površin. V bistveni vsebini postavke je navedena mera (mm). Napotek v zvezi z obračunavanjem: dodelitev postavke se določi glede na mero, npr. mera 13 mm = razpis in obračun samo s postavko 38.81.02C. Obračuna se seštevek obdelanih posameznih površin. Obseg je treba pred začetkom opravljanja del določiti v soglasju z naročnikom.	
38.81.02A.	Poravnava estriha (posamezna površina) nad 2,5mm	m ²
38.81.02B.	Poravnava estriha (posamezna površina) nad 5-10mm	m ²
38.81.02C.	Poravnava estriha (posamezna površina) nad 10-15mm	m ²
38.81.03.	Nanos temeljnega premaza.	

Refer. številka	Opis	Enota
38.81.03B.	Zaščita površine estriha z temeljnim premazom Za ojačitev poškodovanih estrihov, katerih površina se je začela drobiti.	m2
38.81.03D.	Vezni sloj in posip Kot vezni sloj za ne vpojne ali bituminizirane podlage, vključno z nasutjem suhega kremenčevega peska ali s cementom vezane izravnalne mase za nanašanje v prahu v moker osnovni premaz.	m2
38.81.04.	Enkratno glajenje podlage z lopatico, razen če je bila izravnava delana s postopkom valjanja.	
38.81.04A.	Enkratna izravnava tal z lopatico	m2
38.81.05.	Odstranitev nasutja, brez razlik v stropni konstrukciji, ki leži pod njim, vključno s pometanjem stropa ali poravnave talnega nasutja, ki je še ostalo. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. Obračuna se v nepoloženem stanju, brez odbitka podložnega lesa.	
38.81.05A.	Odstranitev nasutja in skladiščenje Odstranitev nasutja in skladiščenje na gradbišču.	m3
38.81.06.	Dodajanje nasutja pred ali po tem, ko je bil položen podložni les, vključno z odstranitvijo. Obračuna se zaključeno (zatesnjeno) stanje, brez odstranitve podložnega lesa. Polaganje podložnega lesa je opisano pod lastnimi postavkami	
38.81.06A.	Nasutje skladiščeno na gradbišču Na gradbišču skladiščen, suh material za nasutje.	m3
38.81.06C.	Dopolnitev nasutja Dopolnitev nasutja, vključno z materialom. Material: _____	m3
38.81.08.	S fenolno smolo povezane iverne plošče za polaganje (E1) plavajoče položene na obstoječo podlago, zlepljene v peresu in utoru, vključno z eno plastjo zaprto celične, 2 mm debele penaste mase, najmanj 65g/m ² . V bistveni vsebini postavke je navedena debeline (mm).	
38.81.08A.	Iverne plošče plavajoče 19mm	m2
38.81.08B.	Iverne plošče plavajoče 22mm	m2
38.81.08C.	Iverne plošče plavajoče 16+12mm Zamaknjeno ali zlepljeno po celotni površini.	m2
38.81.08D.	Iverne plošče plavajoče 2x16mm Zamaknjeno ali zlepljeno po celotni površini.	m2
38.81.08E.	Dp iverne plošče za vijačenje Doplačilo (Dp) za vijačenje.	m2
38.81.10.	Brušenje starih lesenih tal za obdelavo površine. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. (Obdelave površine so opisane pod lastnimi postavkami)	
38.81.10A.	Brušenje lesenih talnih oblog	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.81.21.	Popravilo (polaganje) parketa iz deščic Poškodovani deli zaključnega poda so pazljivo odstranjeni, material, ki se ga še lahko uporabi se skladišči na gradbišču, popravi se možne poškodbe osnovnega poda. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. V bistveni vsebini postavke je podana velikost (m ²) posamezne površine.	
38.81.21A.	Popravilo parketa iz deščic do 0,5 m ²	kos
38.81.21B.	Popravilo parketa iz deščic nad 0,5-1m ²	kos
38.81.21C.	Popravilo parketa iz deščic nad 1-5 m ²	kos
38.81.21D.	Dp popravilo parketa iz deščic z novim materialom Doplačilo (Dp) za nadomestitev materiala oz. dopolnitev z novim materialom, obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala.	m ²
38.81.22.	Popravilo (polaganje) mozaičnega parketa. Poškodovani deli zaključnega poda so pazljivo odstranjeni, popravi se možne poškodbe osnovnega poda, zaključni pod se prilagodi z novimi materiali in obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. V bistveni vsebini postavke je podana velikost (m ²) posamezne površine	
38.81.22A.	Popravilo mozaičnega parketa do 0,5m ²	kos
38.81.22B.	Popravilo mozaičnega parketa nad 0,5-1m ²	kos
38.81.22C.	Popravilo mozaičnega parketa nad 1-5m ²	kos
38.81.22D.	Dp popravilo mozaičnega parketa z novim materialom Doplačilo (Dp) za nadomestitev materiala oz. dopolnitev z novim materialom, obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala.	m ²
38.81.23.	Popravilo (polaganje) večslojnega gotovega parketa. Poškodovani deli zaključnega poda so pazljivo odstranjeni, popravi se možne poškodbe osnovnega poda, zaključni pod se prilagodi z novimi materiali in obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. V bistveni vsebini postavke je podana velikost (m ²) posamezne površine.	
38.81.23A.	Popravilo večslojnega gotovega parketa do 0,5m ²	kos
38.81.23B.	Popravilo večslojnega gotovega parketa nad 0,5-1m ²	kos
38.81.23C.	Popravilo večslojnega gotovega parketa nad 1-5m ²	kos
38.81.23D.	Dp popravilo večslojnega gotovega parketa z novim materialom Doplačilo (Dp) za nadomestitev materiala oz. dopolnitev z novim materialom, obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala.	m ²
38.81.31.	Parket iz deščic, pritrjen z žebli, vključno z možnim kotnim frezkanjem. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. (Postavka Velja za celotne površine prostora in ne posameznih delov v prostoru)	

Refer. številka	Opis	Enota
38.81.31A.	Demontaža parketa iz deščic, odstranitev žeblicev in skladiščenje Demontaža, odstranitev žeblicev in skladiščenje na območju gradbišča.	m2
38.81.31B.	Parket iz deščic (skladiščen) –ponovno polaganje Ponovno polaganje demontiranega materiala, iz katerega so bili odstranjeni žeblice in je bil skladiščen na gradbišču.	m2
38.81.31C.	Dp za parket iz deščic (skladiščen) –ponovno polaganje Doplačilo (Dp) za ponovno polaganje demontiranega parketa iz deščic, kateremu so bili odstranjeni žeblice, za nadomestitev materiala oz. dopolnitev z novim materialom, obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala.	m2
38.81.41.	Slepi pod. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. (Postavka Velja za celotne površine prostora in ne posameznih delov v prostoru)	
38.81.41A.	Demontaža poda, odstranitev žeblicev in skladiščenje Demontaža, odstranitev žeblicev in skladiščenje na območju gradbišča.	m2
38.81.41B.	Slepi pod (skladiščen) –ponovno polaganje Ponovno polaganje demontiranega materiala, iz katerega so bili odstranjeni žeblice in je bil skladiščen na gradbišču	m2
38.81.41C.	Dp za slepi pod (skladiščen) –ponovno polaganje Doplačilo (Dp) za ponovno polaganje demontiranega poda, kateremu so bili odstranjeni žeblice, za nadomestitev materiala oz. dopolnitev z novim materialom, obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala.	m2
38.81.51.	Podložni les. Odstranitev morebitnega gradbenega materiala je vračunana v ceno na enoto. (Postavka Velja za celotne površine prostora in ne posameznih delov v prostoru).	
38.81.51A.	Demontaža podložnega lesa, odstranitev žeblicev in skladiščenje Demontaža, odstranitev žeblicev in skladiščenje na območju gradbišča	m2
38.81.51B.	Podložni les (skladiščen) –ponovno polaganje Ponovno polaganje demontiranega materiala, iz katerega so bili odstranjeni žeblice in je bil skladiščen na gradbišču.	m2
38.81.51C.	Dp za podložni les (skladiščen) –ponovno polaganje Doplačilo (dp) za ponovno polaganje demontiranega podložnega lesa, kateremu so bili odstranjeni žeblice, za nadomestitev materiala oz. dopolnitev z novim materialom, obliko, prilagojeno obstoječi zalogi materiala.	m2

Refer. številka	Opis	Enota
38.90.	Režijska dela	
	<p>1. Splošno: V tej skupini del so zajete samo režijska dela vezane na to skupino del. Režijska dela se izvajajo le, če naročnik predhodno poda naročilo/soglasje za izvedbo posameznega dela, ne glede na to, če je v pogodbi (v obsegu del) predvideno drugače. Podatki o delovnih urah, uporabi naprav, storitvah transporta in porabljenem materialu se dnevno vpisujejo v gradbeni dnevnik in predložijo naročniku v potrditev.</p>	
	<p>2. Spremembe količine: Določila, na osnovi katerih je mogoče pri spremembah količin zahtevati nov dogovor o cenah na enoto, se ne nanašajo na režijska dela.</p>	
	<p>3. Poklicne skupine: Navedene poklicne skupine ustrezajo tarifnim razredom iz kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost. V urnih postavkah so že všteti ustrezni dodatki, nadomestila za pot na delo (transport in cestnine) in prehrano. Obračunajo se dejanske delovne ure, opravljene na delovnem mestu ali mestu montaže, obračuna se vsake začete pol ure.</p>	
	<p>4. Obseg del/vračunana dela: V cenah na enoto za material je upoštevana dobava na gradbišče (franko gradbišče), vključno z raztovarjanjem.</p>	
	<p>5. Izmere in obračun Pri obračunu se upoštevajo urne postavke za tisti tarifni razred, ki zadostuje za ustrezno režijsko delo, ne glede na poklicno kvalifikacijo dejansko zaposlenega osebja.</p>	
	<p>Komentar: <i>Prosto se formulirajo postavke za (npr.):</i> - nadure za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v skladu z zakoni v RS.</p>	
38.90.00.	Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.	
38.90.00C.	<p>Nadure Cene za nadure režije, ki jih odredi naročnik, se obračunajo na naslednji način: Število opravljenih ur zunaj običajnega delovnega časa se v primeru nadur obračuna s 50% dodatkom pomnoženo z 1,33 in za nadure s 100% dodatkom pomnoženo z 1,66. Cena na enoto ostane nespremenjena.</p>	
38.90.01.	Režijske ure.	
38.90.01A.	<p>Režijska ura za VKV delavce Za visoko kvalificirane delavce.</p>	ura
38.90.01B.	<p>Režijska ura za KV delavce Za kvalificirane delavce.</p>	ura
38.90.01C.	<p>Ura za PK delavce Za pomožne polkvalificirane delavce.</p>	ura

Refer. številka	Opis	Enota
38.90.01D.	<p>Ura za NK delavce Za pomožne nekvalificirane delavce.</p>	ura
38.90.51.	<p>Dobava materiala na gradbišče za naročena režijska dela vključno z razkladanjem, za katere niso razpisane nobene posebne režijske postavke. Dobava bo obračunana po dejanskih materialnih stroških s pribitkom za manipulativne stroške v odstotkih (prevoz, režijo gradbišča itd.). Materialne stroške izvajalec dokaže z računi v neto zneskih brez DDV upoštevajoč vse priznane popuste. Popusti npr. pri plačilih pred valuto računa ali obresti za zamude pri plačilu se ne upoštevajo.</p> <p>Ta postavka ni podvržena morebitni pogodbeni klavzuli spremenljivi ceni na enoto.</p> <p>Manipulativni stroški v odstotkih iz ponudbe se uporablja kot faktor na cene na enoto največ na dve decimalki.</p> <p>1 OE = 1 EVRO x faktor</p>	
38.90.51.A.	<p>Dobave materiala za režijske dela Pribitek (faktor) za manipulativne stroške: _____ (izpolni ponudnik)</p>	OE