

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

01. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (GO)

01.43. VRATA

01.43.00. IZBIRNA UVODNA DOLOČILA

01.43.01. NOTRANJA VRATA, RAZR. A, LESENO KRILO DEB. 40 MM

01.43.02. NOTRANJA VRATA, RAZR. A, LESENO KRILO DEB. 40 MM,
EI2 30-C

01.43.03. NOTRANJA VRATA, RAZR. A, JEKLENO KRILO DEB. 40 MM

01.43.04. NOTRANJA VRATA, RAZR. A, JEKLENO KRILO DEB. 40
MM, EI2 30-C

01.43.11. NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 40 MM

01.43.12. NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 40 MM,
EI2 30-C

01.43.13. NOTRANJA VRATA, RAZR. B, JEKLENO KRILO DEB. 40 MM

01.43.14. NOTRANJA VRATA, RAZR. B JEKLENO KRILO DEB. 40 MM,
EI2 30-C

01.43.16. NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 60 MM

01.43.17. NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 60 MM,
EI2 30-C

01.43.18. NOTRANJA VRATA, RAZR. B, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM

01.43.19. NOTRANJA VRATA, RAZR. B, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM,
EI2 30-C

01.43.21. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 40 MM

01.43.22. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 40 MM,
EI2 30-C

01.43.23. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 40 MM

01.43.24. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 40 MM,
EI2 30-C

01.43.25. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 60 MM

01.43.26. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 60 MM,
EI2 30-C

01.43.27. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM

- 01.43.28. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM,
EI2 30-C**
- 01.43.29. NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM,
EI2 90-C**
- 01.43.35. DOPLAČILA ZA 2-KRILNA VRATA**
- 01.43.41. ZUNANJA VRATA, RAZR. D, LESENO KRILO DEB. 60 MM**
- 01.43.45. POSEBNA VRATA**
- 01.43.51. STANDARDNO OKOVJE VRAT**
- 01.43.52. DODATNA OPREMA VRAT**
- 01.43.65. VGRADNJA PODBOJEV**
- 01.43.90. REŽIJSKA DELA**

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.	VRATA	
	Komentar k slovenskemu prevodu standardiziranih opisov del za vrata:	
	<p>V uvodnem delu so navedeni splošni pogoji in zahteve, ki veljajo za vse postavke v tem poglavju del. V popisu del za posamezni projekt se ti navajajo smiselno glede na vsebino posameznega popisa vrat. Enako velja tudi za splošne uvodne tekste k posameznim podskupinam del.</p> <p>Ko bo baza standardiziranih opisov del splošno uveljavljena in priznana, bo omogočeno le sklicevanje na bazo brez navedbe splošnih tekstov v posameznem popisu del. Do takrat je navedba splošnih zahtev v popisu del obvezna.</p>	
	<p>Standardizirani opisi vrat v stavbah so narejeni na osnovi prevoda avstrijske baze standardiziranih opisov del. Glede na to, da v Sloveniji nekateri standardi še niso v uporabi ali splošno uveljavljeni, se naj v popisih uporabijo postavke, ki omogočajo navedbo dejanskih podatkov o proizvodu.</p>	
	<p><u>Obremenitev vrat</u></p> <p>Opisi za vrata so razdeljeni po obremenitvenem razredu vrat. Glede na to, da standard pri nas še ni uveljavljen in splošno v uporabi, je treba paziti, da je v popisu del za konkretni objekt navedena tudi namembnost uporabe vrat kot sledi (npr. v splošnih navedba v predtekstih):</p> <ul style="list-style-type: none"> - razred obremenitve A: standardna notranja vrata brez posebnih zahtev - razred obremenitve B: standardna notranja vhodna vrata v pisarne - razred obremenitve C: standardna notranja vhodna vrata v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih - razred obremenitve D: standardna zunanja hišni vrata in vrata na zunanjih hodnikih na nezaščitenem mestu 	
	<p><u>Detajli:</u></p> <p>Vrata se proizvajajo v različnih izvedbah. V opisih so te različice podane opisno, zato lahko pride do napačnega razumevanja teh pojmov. V nadaljevanju urejanje baze standardiziranih opisov del se načrtuje tudi priprava kataloga možnih izvedb vrat s prikazom detajlov, ki bo ustrezal tem standardiziranim opisom vrat.</p> <p>Vrata se razlikujejo po materialu vratnega krila in podboja, ki sta lahko različna, način izvedbe podboja, pripire itd.</p>	
	<p>Zaradi množice možnih kombinacij izvedbe vrat in posledično nepregledne baze opisov se število postavk zmanjšuje z uporabo postavk z doplačili, kar pa predstavlja nekoliko bolj zahtevno delo za popisovalca. Popisovalec mora za začetek dobro preučiti celotno poglavje vrat in izbrati prave postavke vključno z doplačili.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>SPLOŠNO: Vrata (elementi): V tem poglavju del so opisana vrata, ki jih sestavljajo gladko vratno krilo (polno vratno krilo), leseni ali jekleni podboj, tesnilni profili med vratnim krilom in podbojem, tečaji in ključavnica. Okovja (cilindričen vložek, kljuka in podobno) ter druga dodatna oprema so zajeti v ločenih postavkah. Opisane lastnosti vrat veljajo za celoten vratni sistem (elemente), tudi če je ta na gradbišče dobavljen v delih in ob različnih časih in je tam postavljen ali montiran. Ustrezen vratni sistem je opremljen z oznakami, ki so določene v zakonih, predpisih ali standardih.</p>	
	<p>Podboji: Vsi podboji izpolnjujejo vsaj splošne zahteve glede vratnih okvirjev ali lesenih oz. jeklenih podbojev v skladu s standardi SIST. Vratni sistem je izveden brez spodnjega prislona (pripire). Vrata z lesenim krilom so izvedena lahko z lesenim ali jeklenim podbojem, medtem ko so vrata z jeklenim krilom lahko izvedena izključno z jeklenimi podboji. Glede na vrsto podboja razlikujemo med vogalnimi podboji (kotni vogalni podboj -KP) in klasični objemni podboji (OP). Cena na enoto klasičnih podbojev se ne spreminja do širine do 30 cm, pri vogalnih kotnih podbojih pa se ne spreminja glede na globino zidne špalete.</p>	
	<p>Enokrilna/dvokrilna izvedba: Vrata so izvedena enokrilno, dvokrilna vrata se popišejo in obračunajo z doplačilom.</p>	
	<p>Leva/desna izvedba vrat: Vse cene veljajo ne glede na to, ali gre za levo ali desno izvedbo vrat. V zvezi s tem se je dolžan izvajalec pravočasno dogovoriti z naročnikom.</p>	
	<p>ZAHTEVE ZA VRATA: Razredi obremenitve (splošne zahteve): Standardizirani vratni sistemi so opisani v skladu z zahtevami za vrata standarda SIST EN 14351-1 ter določeni s povzetimi razredi obremenitve A, B ali C. Za standardna hišna vrata in vrata kot vhodna dostopna z zunanjih hodnikov (nezaščitena pred zunanjimi vplivi) velja standard SIST EN 14351-1. Posamezni razred obremenitve je naveden v vsaki postavki in kot prva črka kot bistvena vsebina postavke.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Požarna zaščita (posebne zahteve): Vsi vratni elementi s požarno zaščito so označeni z oznako in so dobavljeni v skladu s standardom SIST (SIST EN 1634-1, SIST EN 13501-2) z navodili za vgradnjo proizvajalca. V okviru dovoljenega prehodnega obdobja je mogoče v skladu s seznamom gradbenega materiala namesto navedenega evropskega razreda požarne varnosti uporabiti tudi vrata z ustreznim razredom odpornosti na požar (navedba v oklepaju, npr. T30).</p>	
	<p>Nadsvetloba (OL): Pri nadsvetlobi (postavka za doplačilo) se uporabijo podboji s prečko in steklom po izboru izvajalca, ki izpolnjujejo vsaj iste zahteve kot vratni sistem. Morebitna uporaba varnostnih stekel ali drugih posebnih stekel se obračuna z doplačilom. Navedena višina v postavki se nanaša na celoten vratni sistem (vključno z nadsvetlobo).</p>	
	<p>Preskusne vrednosti: Navedene preskusne vrednosti (npr. glede toplotne zaščite, protihrupne zaščite ali protivlomne zaščite) se vedno nanašajo na 1-krilni vratni sistem z zatesnitvijo na vseh straneh, vrednosti zvočne zaščite testiranega sistema so navedene v ocenjenih vrednostih zvočne izolacije R_w (spodnji prislon - pripira- z zatesnitvijo ali talno spuščeno tesnilo kot doplačilo).</p>	
	<p>Potrdila: Izvajalec na zahtevo naročnika v celoti in brezplačno predloži potrdilo o izpolnitvi opisanih pogojev ali lastnosti vratnih sistemov.</p>	
	<p><u>IZVEDBA PRIPIRE NA VRATNEM KRILU:</u> Za izvedbo pripir in tesnenja se uporabijo naslednje definicije za razlikovanje izvedb vratnega krila in njihove montaže na podboj.</p>	
	<p>Topa izvedba: Topa vrata so izvedena brez nadkrivnega profila vratnih kril in brez pripire in so na prislonski strani nameščena v podboj poravnana z globino podboja (pri podbojih s senčno fugo tudi poravnano s površino zidu). Morebitna izvedba z vsestransko (tridimenzionalno) nastavljivimi tečaji (nastavljivo do 3 mm globlje) za izvedbo montaže za vizualno poravnavo se obračuna kot doplačilo (tečaji za zgradbe).</p>	
	<p>Izvedba s pripiro (preklopom): Vrata s pripiro so izdelana z nadkrivnim profilom vratnega krila in vratnim krilom z enostavno pripiro.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Poravnana izvedba: Med poravnano izvedbo se prištevajo vratna krila z enostavno pripiro, ki so opremljena z vsestransko (tridimenzionalno) nastavljivimi tečaji (nastavljivo do 3 mm globine) in na prislonski strani dovoljujejo montažo vizualno poravnano z globino podboja (pri podbojih s senčno fugo tudi s površino zidu).</p>	
	<p>Izvedba z dvojno pripiro (dvojna pripira): Vrata z dvojno pripiro se izvedejo z nadkrivnim profilom in vratnim krilom z dvojno pripiro z dvema nivojema zatesnitve.</p>	
	<p>Izvedba s tanko pripiro (tanko pripira): V izvedbo s tanko pripiro jeklenih vrat prištevamo izvedbo z zunaj stoječo tanko pripiro (pločevinasta pripira). Opisana izvedba s pripiro velja za stranski in zgornji del, spodaj so vratna krila izvedena topo, razen vrat s podbojem, ki je izveden vsestransko tudi na spodnji strani (doplačilo).</p>	
	<p>POVRŠINE: Vratna krila iz lesa in lesenih podboji: Pri vratnih krilih iz lesa in lesenih podbojih razlikujemo med naslednjimi izvedbami površine: – standardno furnirano (npr. bukev ali podobno) po tehnologiji izvajalca, površina z brezbarvnim premazom (FURN); – obojestransko popolnoma premazano v barvi RAL po izboru naročnika iz seznama standardnih barv proizvajalca, brez doplačila (RAL); – obojestransko obložena s ploščami impregniranimi z melaminsko smolo (možno le pri vratnih krilih) (MELAMIN).</p>	
	<p>Vratna krila iz jekla in jekleni podboji: Vratna krila iz jekla in jekleni podboji, ki niso izvedeni v nerjavnem jeklu NeJe, so obojestransko pocinkani in dobavljeni z navedeno površino (vsestransko).</p>	
	<p>V nadaljevanju razlikujemo med naslednjimi izvedbami površine: – temeljni premaz (TP); – premazano v barvi (RAL) po izboru naročnika iz seznama standardnih barv proizvajalca, brez doplačila (RAL); – iz nerjavečega jekla (NeJe).</p>	
	<p><u>DOBAVA, POSTAVITEV, MONTAŽA:</u> Postavitev/montaža: Vsaka vgradnja podbojev v steno je v nadaljevanju označena kot "vgradnja", obešanje krila in kompletiranje vrat pa kot "montaža".</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Leseni podboji (dobava in montaža): Pri lesenih podbojih je v storitvi vključena dobava, raztovarjanje, prenašanje (interni transporti) in vgradnja v pripravljene stenske odprtine.</p>	
	<p>Jekleni podboji (samo dobava): Postavke jeklenih podbojev vključujejo samo dobavo in raztovarjanje ter veljajo ne glede na način vgradnje (tehniko vgradnje). Interni transporti na gradbišču se obračuna glede na načrtovano izvedbo (vgrajeno v steno, vbetonirano, postavljeno naknadno z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti ali montaža z zatiči na natančno izmerjeno stensko odprtino) v ločenih postavkah v poglavju del 09 - Vgradna dela. Predvideni način vgradnje je naveden v eni izmed izbirnih uvodnih določil. Dobavljeni podboj mora ustrezati navedenemu načinu vgradnje.</p>	
	<p>Obveznost preverjanja pred montažo: Pred montažo vratnih kril je izvajalec dolžan preveriti, ali je podboj pravilno postavljen, pri vratnih sistemih s požarno zaščito pa še, ali je proizvajalec upošteval priložena navodila za vgradnjo. Pri tem se upoštevajo tudi zahteve obstoječe stenske konstrukcije. O morebitnih očitnih napakah na podboju ali drugih komponentah se naročnika obvesti pisno pred izvedbo montaže.</p>	
	<p><u>Komentar:</u></p>	
	<p><u>Dodatna oprema na izbiro:</u> <i>Če standardna dodatna oprema ni že vključena v postavkah vratnih sistemov (npr. samozapiralo po izboru izvajalca pri požarnih vratih) se dodatna oprema navede kot doplačilo v ločenih postavkah.</i></p>	
	<p><u>Doplačila:</u> <i>Naslednje lastnosti vratnih sistemov so opisane kot doplačila k standardni izvedbi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – nadsvetloba (fiksna zasteklitev nad vratnim krilom), – stekleni izrezi na polnih vgradnih vratih, – dvokrilni vratni sistemi, – dodatna oprema na izbiro, pribor. <p><i>Vsa doplačila se nanašajo na lastnosti končno postavljenih in montiranih celotnih vratnih sistemov.</i></p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p><u>Doplačila za nadsvetlobo:</u> Pri lesenih podbojih je standardna višina z nadsvetlobo omejena z 2,5 m, pri jeklenih podbojih pa je možna višina do 3 m. Kjer so predvidena lesena vratna krila z lesenimi podboji ali z jeklenimi podboji, sta potem v standardiziranih opisih na izbiro dve postavki (možnost izvedbe les "L" in jeklo "J"). Jeklena vratna krila so v skladu z uvodnimi opombami vedno opremljena z jeklenimi podboji, zato tukaj obstaja samo izvedba "J".</p>	
	<p><u>Standardi:</u> Upoštevati je potrebno veljavne predpise, zakonodajo, pravila stroke in standarde, zlasti SIST EN 12433-1, SIST EN 14351-1 in SIST EN 14351-2. Za zahteve glede požarne varnosti vratnih sistemov je potrebno upoštevati zlasti SIST EN 13501, SIST EN 1634-1. Glede kljuk upoštevati SIST EN 1906 Stavbno okovje - Kljuge in bunke - Zahteve in preskusne metode.</p>	
	<p><u>Okrajšave in kratice:</u> Vratni sistemi so glede na zahtevnost obremenitve in način izvedbe vratnih kril (les/jeklo) opisane v različnih podskupinah opisov vrat. Oba podatka sta podana v besedilu postavke (npr.: "A-L" za razred obremenitve A z lesenim vratnim krilom ali "C-J" za razred obremenitve C z jeklenim vratnim krilom). V tem smislu so zunanja vrata v skladu s standardi označena s črko "D"</p>	
	<p><u>Razredi obremenitve:</u> Razred obremenitve B se razlikuje od razreda A zaradi višje zahteve glede mehanske obremenitve (razred 6) namesto razreda 4 in večjega onesnaženja podnebja b namesto a. Razred obremenitve C ima manjše zahteve glede mehanske obremenitve (razred 5) kot razred B, vendar ima boljše toplotno zaščito.</p>	
	<p><u>Podboji:</u> Kot izbirno besedilo k postavkam vratnih sistemov so standardizirane različne izvedbe podbojev kot izbirne variante. Pri tem je mogoče izbirati samo tehnično izvedljive kombinacije, ki ustrezajo standardom. Ne priporoča se prostega oblikovanja drugih izvedb podbojev k standardiziranemu osnovnem besedilu. Po potrebi je mogoče celoten vratni sistem oblikovati prosto kot enoto.</p>	
	<p><u>Vratni okvirji:</u> Opisi za vratne okvirje iz lesa se nahajajo v poglavju 37 - mizarska dela ali pa se lahko prosto oblikujejo.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<u>Protivlomna zaščita:</u> Morebitna doplačila za povišane razrede odpornosti 2 do 6 (namesto RO1) so omejena. Vsekakor je pri tem treba upoštevati veljavne SIST standarde. Visoki razredi odpornosti vrat zahtevajo velikokrat tudi lastno konstrukcijo vrat in ključavnic s posebnimi zapiralnimi mehanizmi, tako da doplačila na standardizirane opise vrat iz tega poglavja del (43 - vrata) tehnično pogosto niso možna. Opise za taka vrata je potrebno prosto oblikovati.	
01.43.00.	IZBIRNA UVODNA DOLOČILA	
	Komentar: Naslednji podatki zavezujejo proizvajalca, da dobavi podboje za določen način vgradnje. Ti podatki pa ne določajo, kdo podboje vgradi. Glej uvodna splošna določila: DOBAVA, VGRADNJA, MONTAŽA.	
01.43.00.01	Vgradnja jeklenih kotnih podbojev (KP) se izvede na naslednji način, brez požarne zaščite (T0).	
01.43.00.01A.	Jekleni kotni podboj, vzidan Vzidan jeklen kotni podboj istočasno z zidanjem. Velja za postavko: _____	
01.43.00.01B.	Jekleni kotni podboj, vgrajen naknadno Jeklen kotni podboj, vgrajen naknadno z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti. Velja za postavko: _____	
01.43.00.01C.	Jekleni kotni podboj, vbetoniran Jeklen kotni podboj vgrajen v opaž in vbetoniran. Velja za postavko: _____	
01.43.00.01D.	Jekleni kotni podboj, v mavčno-kartonskih stenah Jekleni kotni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč. Velja za postavko: _____	
01.43.00.01E.	Jekleni kotni podboj, montaža z zatiči Jeklen kotni podboj montiran z zatiči v dimenzijsko natančne odprtine. Velja za postavko: _____	
01.43.00.02	Vgradnja jeklenih objemnih podbojev (OP) se izvede na naslednji način, brez požarne zaščite (T0).	
01.43.00.02A.	Jekleni objemni podboj, vzidan Vzidan jeklen objemni podboj istočasno z zidanjem. Velja za postavko: _____	
01.43.00.02B.	Jekleni objemni podboj, vgrajen naknadno Jeklen objemni podboj, vgrajen naknadno z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti. Velja za postavko: _____	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.00.02C.	Jekleni objemni podboj, vbetoniran Jeklen objemni podboj vgrajen v opaž in vbetoniran. Velja za postavko: _____	
01.43.00.02D.	Jekleni objemni podboj, v mavčno-kartonskih stenah Jekleni objemni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč. Velja za postavko: _____	
01.43.00.02E.	Jekleni objemni podboj, montaža z zatiči Jeklen objemni podboj montiran z zatiči v dimenzijsko natančne odprtine. Velja za postavko: _____	
01.43.00.03	Vgradnja jeklenih kotnih podbojev (KP) se izvede na naslednji način, s požarno odpornostjo EI2 30.	
01.43.00.03A.	Jekleni kotni podboj, vzidan, EI2 30 Vzidan jeklen kotni podboj istočasno z zidanjem. Velja za postavko: _____	
01.43.00.03B.	Jekleni kotni podboj, vgrajen naknadno, EI2 30 Jeklen kotni podboj, vgrajen naknadno z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti. Velja za postavko: _____	
01.43.00.03C.	Jekleni kotni podboj, vbetoniran, EI2 30 Jeklen kotni podboj vgrajen v opaž in vbetoniran. Velja za postavko: _____	
01.43.00.03D.	Jekleni kotni podboj, v mavčno-kartonskih stenah, EI1 30 Jekleni kotni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč. Velja za postavko: _____	
01.43.00.03E.	Jekleni kotni podboj, montaža z zatiči, EI2 30 Jeklen kotni podboj montiran z zatiči v dimenzijsko natančne odprtine. Velja za postavko: _____	
01.43.00.04	Vgradnja jeklenih objemnih podbojev (OP) se izvede na naslednji način, s požarno odpornostjo EI2 30.	
01.43.00.04A.	Jekleni objemni podboj, vzidan, EI2 30 Vzidan jeklen objemni podboj istočasno z zidanjem. Velja za postavko: _____	
01.43.00.04B.	Jekleni objemni podboj, vgrajen naknadno, EI2 30 Jeklen objemni podboj, vgrajen naknadno z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti. Velja za postavko: _____	
01.43.00.04C.	Jekleni objemni podboj, vbetoniran, EI2 30 Jeklen objemni podboj vgrajen v opaž in vbetoniran. Velja za postavko: _____	
01.43.00.04D.	Jekleni objemni podboj, v mavčno-kartonskih stenah, EI2 30 Jekleni objemni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč. Velja za postavko: _____	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.00.04E.	Jekleni objemni podboj, montaža z zatiči, EI2 30 Jeklen objemni podboj montiran z zatiči v dimenzijsko natančne odprtine. Velja za postavko: _____	
01.43.00.05	Vgradnja jeklenih kotnih podbojev (KP) se izvede na naslednji način, s požarno odpornostjo EI2 90.	
01.43.00.05A.	Jekleni kotni podboj, vzidan, EI2 90 Vzidan jeklen kotni podboj istočasno z zidanjem. Velja za postavko: _____	
01.43.00.05B.	Jekleni kotni podboj, vgrajen naknadno, EI2 90 Jeklen kotni podboj, vgrajen naknadno z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti. Velja za postavko: _____	
01.43.00.05C.	Jekleni kotni podboj, vbetoniran, EI2 90 Jeklen kotni podboj vgrajen v opaž in vbetoniran. Velja za postavko: _____	
01.43.00.05D.	Jekleni kotni podboj, v mavčno-kartonskih stenah, EI1 90 Jekleni kotni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč. Velja za postavko: _____	
01.43.00.05E.	Jekleni kotni podboj, montaža z zatiči, EI2 90 Jeklen kotni podboj montiran z zatiči v dimenzijsko natančne odprtine. Velja za postavko: _____	
01.43.00.06	Vgradnja jeklenih objemnih podbojev (OP) se izvede na naslednji način, s požarno odpornostjo EI2 90.	
01.43.00.06A.	Jekleni objemni podboj, vzidan, EI2 90 Vzidan jeklen objemni podboj istočasno z zidanjem. Velja za postavko: _____	
01.43.00.06B.	Jekleni objemni podboj, vgrajen naknadno, EI2 90 Jeklen objemni podboj, vgrajen naknadno z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti. Velja za postavko: _____	
01.43.00.06C.	Jekleni objemni podboj, vbetoniran, EI2 90 Jeklen objemni podboj vgrajen v opaž in vbetoniran. Velja za postavko: _____	
01.43.00.06D.	Jekleni objemni podboj, v mavčno-kartonskih stenah, EI2 90 Jekleni objemni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč. Velja za postavko: _____	
01.43.00.06E.	Jekleni objemni podboj, montaža z zatiči, EI2 90 Jeklen objemni podboj montiran z zatiči v dimenzijsko natančne odprtine. Velja za postavko: _____	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.01.	NOTRANJA VRATA, RAZR. A, LESENO KRILO DEB. 40 MM	
	Vratni sistem "A-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve A, ki ustreza standardnim notranjim vratom. Vratno krilo je iz lesa ali iverne plošče (L). Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 60 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve A. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 5 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Ni zahtev glede zvočne zaščite. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.01.01	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.01.01A.	A-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.01.01B.	A-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.01.01C.	A-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.01.01D.	A-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.01.01E.	A-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.01.01F.	A-L/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom	kos
01.43.01.01G.	A-L/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr.,RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.01.01I.	A-L/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.01.01J.	A-L/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.01.01L.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.01M.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo spojem na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.01O.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.01P.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. Jeklen objemni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.01R.	Dp k A-L 40 mm topa izvedba 1-kr. les. Podboj, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.01.01S.	Dp. /A-L 40 mm topa izvedba 1-kr. jek. podboj T0 NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.01.03	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.01.03A.	A-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.01.03B.	A-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.01.03C.	A-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.01.03D.	A-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.01.03E.	A-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.01.03F.	A-L/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.01.03G.	A-L/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.01.03I.	A-L/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.01.03J.	A-L/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.01.03L.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.03M.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.03O.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.03R.	Dp. /A-L 40 mm s pripiro 1-kr. les. Podboj, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.01.03S.	Dp. /A-L 40 mm s pripiro 1-kr. jek. Podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.01.04	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba krila s podbojem , 1-krilna.	
01.43.01.04A.	A-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.01.04B.	A-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.01.04C.	A-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.01.04D.	A-L/les OP 40 mm poravnan 1-kr. FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.01.04E.	A-L/les OP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.01.04F.	A-L/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.01.04G.	A-L/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.01.04I.	A-L/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.01.04J.	A-L/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.01.04L.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.04M.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.04O.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.01.04P.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. Jeklen objemni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.01.04R.	Dp. /A-L 40 mm poravnan 1-kr. les. podboj NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m	kos
01.43.01.04S.	Dp. /A-L 40 mm poravnan 1-kr. Jekl. podboj NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m	kos
01.43.02.	NOTRANJA VRATA, RAZR. A, LESENO KRILO DEB. 40 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "A-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve A, ki ustreza standardnim notranjim vratom. Vratno krilo je iz lesa ali iverne plošče (L). Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 60 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve A. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 3 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Ni zahtev glede zvočne zaščite. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C, vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izboru izvajalca (kot bistvena vsebina postavke je v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kraticе, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kraticе.</i>	
01.43.02.01	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.02.01A.	A-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.02.01B.	A-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.02.01C.	A-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.02.01D.	A-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.02.01E.	A-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.02.01F.	A-L/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.02.01G.	A-L/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.02.01I.	A-L/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.02.01J.	A-L/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.02.01L.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.01M.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.01O.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.01P.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino	kos
01.43.02.01R.	Dp. /A-L 40 mm topa izvedba 1-kr. les. podboj T30 NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m	kos
01.43.02.01S.	Dp. /A-L 40 mm topa izvedba 1-kr. jek. podboj T30 NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.02.03	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.02.03A.	A-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.02.03B.	A-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.02.03C.	A-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.02.03D.	A-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.02.03E.	A-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.02.03F.	A-L/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.02.03G.	A-L/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.02.03I.	A-L/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.02.03J.	A-L/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.02.03L.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.03M.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.03O.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.03P.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.03R.	Dp. /A-L 40 mm s pripiro 1-kr. les. podboj T30 NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.02.03S.	Dp. /A-L 40 mm s pripiro 1-kr. jek. podboj T30 NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.02.04	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba krila s podbojem, 1-krilna.	
01.43.02.04A.	A-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.02.04B.	A-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.02.04C.	A-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.02.04D.	A-L/les OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.02.04E.	A-L/les OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.02.04F.	A-L/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.02.04G.	A-L/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.02.04I.	A-L/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.02.04J.	A-L/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.02.04L.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.04M.	A-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.04O.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.04P.	A-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.02.04R.	Dp./A-L 40 mm poravnan 1-kr. les. podboj T30 NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.02.04S.	Dp./A-L 40 mm poravnan 1-kr. jek. podboj T30 NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.03.	NOTRANJA VRATA, RAZR. A, JEKLENO KRILO DEB. 40 MM	
	Vratni sistem "A-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve A, ki ustreza standardnim notranjim vratom. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 60 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve A.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Ni zahtev glede zvočne zaščite. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite. Ni zahtev glede požarne zaščite.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.03.01	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba krila na podboj, 1-krilna.	
01.43.03.01A.	A- Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.03.01B.	A-Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.03.01C.	A-Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.01F.	A-J/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.03.01G.	A-J/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.03.01H.	A S/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.01I.	A-J/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.03.01J.	A-J/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.03.01K.	A S/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.01L.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.01M.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.01N.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.01O.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.01P.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.01Q.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.01S.	Dp./A-J 40 mm topa izvedba 1-kr. podboj NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.03.03	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.03.03A.	A Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.03.03B.	A-Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.03.03C.	A Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.03F.	A-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.03.03G.	A-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.03.03H.	A S/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.03I.	A-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.03.03J.	A-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.03.03K.	A S/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.03L.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.03M.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.03N.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.03O.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.03P.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.03Q.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.03S.	Dp. /A-J 40 mm s pripiro 1-kr. Podboj, NS, 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.03.04	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.03.04A.	A Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.03.04B.	A-Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.03.04C.	A Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.04F.	A-J/jeklo KP 40 mm poravnano 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.03.04G.	A-J/jeklo KP 40 mm poravnano 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.03.04H.	A S/jeklo KP 40 mm poravnano 1-kr. NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.04I.	A-J/jeklo OP 40 mm poravnano 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.03.04J.	A-J/jeklo OP 40 mm poravnano 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.03.04K.	A S/jeklo OP 40 mm poravnano 1-kr. NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.03.04L.	A S/jeklo OP 40 mm poravnano 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.04M.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.04N.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.04O.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.04P.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.04Q.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr. NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.03.04S.	Dp. /A-J 40 mm poravnano 1-kr. podboj za NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.04.	NOTRANJA VRATA, RAZR. A, JEKLENO KRILLO DEB. 40 MM, EI2 30-C Vratni sistem "A-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve A, ki ustreza standardnim notranjim vratom. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla (J). Vrata so enokrilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 60 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve A.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Ni zahtev glede zvočne zaščite. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C, vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izboru izvajalca (kot bistvena vsebina postavke je v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.04.01	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.04.01A.	A Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.04.01B.	A-Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.04.01C.	A Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.01F.	A-J/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.04.01G.	A-J/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.04.01H.	A S/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.01I.	A-J/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.04.01J.	A-J/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.04.01K.	A J/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.01L.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.01M.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.01N.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.01O.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.01P.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.01Q.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.03	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.04.03A.	A Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.04.03B.	A-Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.04.03C.	A Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.03F.	A-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.04.03G.	A-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.04.03H.	A S/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.03I.	A-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.04.03J.	A-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.04.03K.	A S/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.03L.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.03M.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.04.03N.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.03O.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.03P.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.03Q.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.04	Notranja vrata, razred obremenitve A, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.04.04A.	A Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.04.04B.	A Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.04.04C.	A Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.04F.	A-J/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.04.04G.	A-J/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.04.04H.	A S/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.04I.	A-J/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.04.04J.	A-J/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.04.04K.	A S/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.04.04L.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.04M.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.04N.	A-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.04O.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.04.04P.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.04.04Q.	A-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 40 MM	
	Vratni sistem "B-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 5 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.11.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.11.01A.	B-H/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.11.01B.	B-H/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.11.01C.	B-H/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.11.01D.	B-H/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.11.01E.	B-H/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.01F.	B-H/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.11.01G.	B-H/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.01I.	B-H/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.11.01J.	B-H/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.01L.	B-H/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.01M.	B-H/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.01O.	B-H/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.01P.	B-H/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.01R.	Dp. /B-H 40 mm topa izvedba 1-kr. les. Podboj, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.11.01S.	Dp. /B-H 40 mm topa izvedba 1-kr. jek. Podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.11.03	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.11.03A.	B-H/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.11.03B.	B-H/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.11.03C.	B-H/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.11.03D.	B-H/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.11.03E.	B-H/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.03F.	B-H/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.11.03G.	B-H/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.03I.	B-H/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.11.03J.	B-H/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.03L.	B-H/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.03M.	B-H/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.03O.	B-H/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.03P.	B-H/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.03R.	Dp. /B-H 40 mm s pripiro 1-kr. les. podboj NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.11.03S.	Dp. /B-H 40 mm s pripiro 1-kr. jek. podboj NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.11.04	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.11.04A.	B-H/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.11.04B.	B-H/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.11.04C.	B-H/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.11.04D.	B-H/les OP 40 mm poravnan 1-kr. FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.11.04E.	B-H/les OP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.04F.	B-H/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.11.04G.	B-H/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.04I.	B-H/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.11.04J.	B-H/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.11.04L.	B-H/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.04M.	B-H/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.11.04O.	B-H/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.04P.	B-H/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.11.04R.	Dp. /B-H 40 mm poravnan 1-kr. les. Podboj, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.11.04S.	Dp. /B-H 40 mm poravnan 1-kr. jek. Podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.12.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 40 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "B-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 3 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C, vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izbiri izvajalca (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	

Refer. številka	Opis	Enota
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.12.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.12.01A.	B-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.12.01B.	B-L/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.12.01C.	B-H/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.12.01D.	B-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.12.01E.	B-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.01F.	B-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.01G.	B-L/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.01I.	B-L/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.12.01J.	B-L/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.01L.	B-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.01M.	B-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.01O.	B-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.01P.	B-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T0 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.01R.	Dp. /B-L 40 mm topa izvedba 1-kr. les. podboj T30 NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.12.01S.	Dp. /B-L 40 mm topa izvedba 1-kr. jek. podboj T30 NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.12.02	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.12.02A.	B-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.12.02B.	B-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.12.02C.	B-L/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.12.02D.	B-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.12.02E.	B-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.02F.	B-L/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.12.02G.	B-L/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.02I.	B-L/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.12.02J.	B-L/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.02L.	B-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.02M.	B-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.02O.	B-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.02R.	Dp. /B-L 40 mm s pripiro 1-kr. les. podboj T30 NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.12.02S.	Dp. /B-L 40 mm s pripiro 1-kr. jek. podboj T30 NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.12.03	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.12.03A.	B-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.12.03B.	B-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.12.03C.	B-L/ vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.12.03D.	B-L/les OP 40 mm poravnano 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.12.03E.	B-L/les OP 40 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.03F.	B-L/jeklo KP 40 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.12.03G.	B-L/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.12.03I.	B-L/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.12.03J.	B-L/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v RAL standardni barvi	kos
01.43.12.03L.	B-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.03M.	B-L/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.03O.	B-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.03P.	B-L/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.12.03R.	Dp. /B-L 40 mm poravnan 1-kr. les. podboj T30 NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.12.03S.	Dp. /B-L 40 mm poravnan 1-kr. jek. podboj T30 NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.13.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B, JEKLENO KRILO DEB. 40 MM	
	Vratni sistem "B-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).</p>	
	<p>Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i></p>	
01.43.13.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.13.01A.	B Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.13.01B.	B Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.13.01C.	B Jekleno vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.01F.	B-J/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.13.01G.	B-J/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.13.01H.	B-J/jeklo vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.01I.	B-J/jeklo KP 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.13.01J.	B-J/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.13.01K.	B-J/jeklo OP 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.01L.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.01M.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.01N.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.01O.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.01P.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.13.01Q.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.01S.	Dp./B-J, 40 mm topa izvedba 1-kr. Podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.13.03	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.13.03A.	B Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.13.03B.	B-Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.13.03C.	B Jekleno vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.03F.	B-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.13.03G.	B-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.13.03H.	B-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.03I.	B-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.13.03J.	B-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.13.03K.	B-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.03L.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.03M.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.03N.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.03O.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.03P.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.03Q.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.03S.	Dp./B-J, 40 mm s pripiro 1-kr. Podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.13.04	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.13.04A.	B Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.13.04B.	B Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.13.04C.	B Jekleno vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.04F.	B-J/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.13.04G.	B-J/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.13.04H.	B-J/jeklo KP 40 mm poravnan 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.04I.	B-J/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.13.04J.	B-J/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.13.04K.	B-J/jeklo OP 40 mm poravnan 1-kr. NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.13.04L.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.04M.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.04N.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.04O.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.04P.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.04Q.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.13.04S.	Dp./B-J, 40 mm poravnan 1-kr. Podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.14.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B JEKLENO KRILO DEB. 40 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "B-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C, vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izbiri izvajalca (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.14.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.14.01A.	B-J/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.14.01B.	B-J/ vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.14.01C.	B-J/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.01F.	B-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.14.01G.	B-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.14.01H.	B-J/jekl. vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.01I.	B-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.14.01J.	B-J/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.14.01K.	B J/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.01L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.01M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.01N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.01O.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.01P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.01Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.03	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.14.03A.	B-J/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.14.03B.	B-J/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.14.03C.	B-J/ vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.03F.	B-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.14.03G.	B-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.14.03H.	B-J/jeklo KP 40 mm s pripiro 1-kr. T0 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.03I.	B-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.14.03J.	B-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.14.03K.	B-J/jeklo OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.14.03L.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.03M.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.03N.	B-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.03O.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.03P.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.03Q.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.04	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.14.04A.	B-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.14.04B.	B-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.14.04C.	B-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.04F.	B-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.14.04G.	B-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.14.04H.	B-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.04I.	B-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.14.04J.	B-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.14.04K.	B-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.14.04L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.04M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.04N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.14.04O.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.04P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.14.04Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 60 MM	
	Vratni sistem "B-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 5 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.16.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.16.01A.	B-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.16.01B.	B-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.16.01C.	B-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.16.01D.	B-L/les OP 60 mm poravnan 1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.16.01E.	B-L/les OP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.16.01F.	B-L/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.16.01G.	B-L/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.16.01I.	B-L/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.16.01J.	B-L/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.16.01L.	B-L/les. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Lesen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.01M.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.01O.	B-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.01P.	B-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.01R.	Dp. /B-L 60 mm poravnan 1-kr. les. podboj, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.16.01S.	Dp. /B-L 60 mm poravnan 1-kr. jek. podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.16.02	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba z nadkrivnim profilom in dvojno pripiro, 1-krilna.	
01.43.16.02A.	B-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr.TO FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.16.02B.	B-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.16.02C.	B-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr., MELAMINE Površina je na obeh straneh prekrita s ploščami iz melaminskih smol.	kos
01.43.16.02D.	B-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.16.02E.	B-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.16.02F.	B-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.16.02G.	B-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.16.02I.	B-L/jekl. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.16.02J.	B-L/jekl. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.16.02L.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.02M.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.02O.	B-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.02P.	B-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.16.02R.	Dp./B-L 60 mm dvojna prip. 1-kr. les. podboj, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.16.02S.	Dp./B-L 60 mm dvojna prip.1-kr. jek. podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.17.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B, LESENO KRILO DEB. 60 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "B-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrila.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 5 cm.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C, vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izbiri izvajalca (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kraticе, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kraticе.</i>	
01.43.17.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.17.01A.	B-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.17.01B.	B-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.17.01C.	B-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.17.01D.	B-L/les OP 60 mm poravnano 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.17.01E.	B-L/les OP 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.17.01F.	B-L/jekl. KP 60 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.17.01G.	B-L/jekl. KP 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.17.01I.	B-L/jekl. OP 60 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.17.01J.	B-L/jekl. OP 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.17.01L.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.17.01M.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.17.01O.	B-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.17.01P.	B-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.17.01R.	Dp. B-L, 60 mm poravnan 1-kr. les. podboj T30, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.17.01S.	Dp. /B-H 60 mm poravnan 1-kr. jek. podboj T30, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.17.02	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladko vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba z nadkrivnim profilom in dvojno pripiro, 1-krilna.	
01.43.17.02A.	B-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr. T0 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.17.02B.	B-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.17.02C.	B-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 MELAMINE Površina je na obeh straneh prekrita s ploščami iz melaminskih smol.	kos
01.43.17.02D.	B-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.17.02E.	B-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.17.02F.	B-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.17.02G.	B-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.17.02I.	B-L/jekl. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.17.02J.	B-L/jekl. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.17.02L.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.17.02M.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.17.02O.	B-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.17.02P.	B-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.17.02R.	Dp B-L 60 mm dvojna prip.1-kr. les. podboj T30, NS 2,5m Doplačilo (Dp.) za lesene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 2,5 m.	kos
01.43.17.02S.	Dp B-L 60 mm dvojna prip.1-kr. jek. podboj T30, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.18.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM	
	Vratni sistem "B-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.18.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.18.01A.	B J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.18.01B.	B-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.18.01C.	B J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.18.01F.	B-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.18.01G.	B-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.18.01H.	B J/jekl. vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.18.01I.	B-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.18.01J.	B-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.18.01K.	B J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.18.01L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.01M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.01N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.01O.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.01P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.01Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.01S.	Dp./B-S 60 mm topa izvedba 1-kr. podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.18.03	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.18.03A.	B J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.18.03B.	B-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.18.03C.	B J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.18.03F.	B-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.18.03G.	B-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.18.03H.	B J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.18.03I.	B-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.18.03J.	B-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.18.03K.	B J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.18.03L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.03M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.03N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.03O.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.03P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.03Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.03S.	Dp./B-S 60 mm s pripiro 1-kr. podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.18.04	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.18.04A.	B J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.18.04B.	B-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.18.04C.	B Jekleno vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.18.04F.	B-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.18.04G.	B-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.18.04H.	B J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.18.04I.	B-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.18.04J.	B-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.18.04K.	B J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.18.04L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.04M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.04N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.04O.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.04P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.04Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.18.04S.	Dp./B-S 60 mm poravnan 1-kr. podboj, NS 3m Doplačilo (Dp.) za jeklene podboje za različico z nadsvetlobo (NS) do višine 3 m.	kos
01.43.19.	NOTRANJA VRATA, RAZR. B, JEKLENO KRILLO DEB. 60 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "B-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve B, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v pisarne. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrillna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve B.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C, vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izbiri izvajalca (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kraticе, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kraticе.</i>	
01.43.19.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.19.01A.	B J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.19.01B.	B-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.19.01C.	B J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.01F.	B-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.19.01G.	B-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.19.01H.	B J/jekl. vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.01I.	B-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.19.01J.	B-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.19.01K.	B J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.01L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.01M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.01N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.01O.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.01P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.19.01Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.03	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.19.03A.	B J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.19.03B.	B-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.19.03C.	B J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.03F.	B-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.19.03G.	B-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.19.03H.	B J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.03I.	B-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.19.03J.	B-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.19.03K.	B J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.03L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.03M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.03N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.03O.	B-J/jeklo OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.03P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.03Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.04	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.19.04A.	B J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.19.04B.	B-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.19.04C.	B J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.04F.	B-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.19.04G.	B-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.19.04H.	B J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.04I.	B-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.19.04J.	B-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.19.04K.	B J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.19.04L.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.04M.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.04N.	B-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.04O.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.04P.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.19.04Q.	B-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 40 MM Vratni sistem "C-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	

Refer. številka	Opis	Enota
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 5 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.21.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.21.01A.	C-L/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.21.01B.	C-L/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.21.01C.	C-L/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.21.01D.	C-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.21.01E.	C-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.01F.	C-L/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.21.01G.	C-L/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.01I.	C-L/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.21.01J.	C-L/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.01L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.21.01M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.01O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.01P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.03	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.21.03A.	C-L/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr., FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.21.03B.	C-L/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.21.03C.	C-L/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr., MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.21.03D.	C-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.21.03E.	C-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.03F.	C-L/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.21.03G.	C-L/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj prevlečen v RAL standardni barvi	kos
01.43.21.03I.	C-L/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.21.03J.	C-L/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.03L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.03M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.03O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.03P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.04	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.21.04A.	C-L/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr., FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.21.04B.	C-L/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.21.04C.	C-L/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr., MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.21.04D.	C-L/les OP 40 mm poravnano 1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.21.04E.	C-L/les OP 40 mm poravnano 1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.04F.	C-L/jekl. KP 40 mm poravnano 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.21.04G.	C-L/jekl. KP 40 mm poravnano 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.04I.	C-L/jekl. OP 40 mm poravnano 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.21.04J.	C-L/jekl. OP 40 mm poravnano 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.21.04L.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.04M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.04O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.21.04P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnano 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 40 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "C-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrila.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 3 cm.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30 brez mehanizma za samodejno zapiranje (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.22.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.22.01A.	C-L/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.22.01B.	C-L/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.22.01C.	C-L/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.22.01D.	C-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.22.01E.	C-L/les OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.01F.	C-L/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.22.01G.	C-L/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.01I.	C-L/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.22.01J.	C-L/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.01L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.22.01M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.01O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.01P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.03	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.22.03A.	C-L/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.22.03B.	C-L/T vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.22.03C.	C-L/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.22.03D.	C-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.22.03E.	C-L/les OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.03F.	C-L/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.22.03G.	C-L/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.03I.	C-L/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.22.03J.	C-L/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.03L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.03M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.03O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.03P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.04	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.22.04A.	C-L/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.22.04B.	C-L/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.22.04C.	C-L/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.22.04D.	C-L/les OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.22.04E.	C-L/les OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.04F.	C-L/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.22.04G.	C-L/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.04I.	C-L/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.22.04J.	C-L/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.22.04L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.04M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.04O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.22.04P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILLO DEB. 40 MM	
	Vratni sistem "C-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrila.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.23.01	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.23.01A.	C-J/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.23.01B.	C-J/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.23.01C.	C-J/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.01F.	C-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.23.01G.	C-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.23.01H.	C-J/jekl. vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.01I.	C-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.23.01J.	C-J/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.23.01K.	C-J/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.01L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.01M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.01N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.23.01O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.01P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.01Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.03	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.23.03A.	C-J/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.23.03B.	C-J/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.23.03C.	C-J/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.03F.	C-J/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.23.03G.	C-J/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.23.03H.	C-J/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.03I.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.23.03J.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.23.03K.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.03L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.03M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.03N.	C-J/jeklo KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.03O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.03P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.03Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.23.04	Notranja vrata, razred obremenitve B, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.23.04A.	C-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.23.04B.	C-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.23.04C.	C J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.04F.	C-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.23.04G.	C-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.23.04H.	C-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.04I.	C-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.23.04J.	C-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.23.04K.	C-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.23.04L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.04M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.04N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.04O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.04P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.23.04Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 40 MM, EI2 30-C Vratni sistem "C-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 40 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 30$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C brez mehanizma za samodejno zapiranje (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
	<i>Vhodna stanovanjska vrata, ki se za primer nevarnosti lahko odprejo brez ključa samo z ene strani, je treba izvesti brez mehanizma za samodejno zapiranje. V primeru potrebe po samozapiralu pa je na voljo postavka za doplačilo v podskupini storitev 43.52-Dodatna oprema vrat</i>	
01.43.24.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.24.01A.	C-J/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.24.01B.	C-J/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.24.01C.	C J/vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.01F.	C-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.24.01G.	C-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.24.01H.	C-J/jekl. vratno krilo 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.01I.	C-J/jekl. KP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.24.01J.	C-J/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.24.01K.	C-J/jekl. OP 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.01L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.01M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.01N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.01O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.01P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.01Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.03	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.24.03A.	C-J/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.24.03B.	C-J/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.24.03C.	C-J/vratno krilo 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.03F.	C-J/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.24.03G.	C-J/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.24.03H.	C-J/jekl. KP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.03I.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.24.03J.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.24.03K.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.24.03L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.03M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.03N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.03O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.03P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.03Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.04	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.24.04A.	C-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.24.04B.	C-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.24.04C.	C-J/vratno krilo 40 mm poravnano 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.04F.	C-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.24.04G.	C-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.24.04H.	C-J/jekl. KP 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.04I.	C-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T0 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.24.04J.	C-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.24.04K.	C-J/jekl. OP 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.24.04L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.04M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.04N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.24.04O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.04P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.24.04Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 40 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 60 MM	
	Vratni sistem "C-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 5 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.25.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.25.01A.	C-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.25.01B.	C-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.25.01C.	C-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.25.01D.	C-L/les OP 60 mm poravnan 1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.25.01E.	C-L/les OP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.25.01F.	C-L/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.25.01G.	C-L/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.25.01I.	C-L/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.25.01J.	C-L/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.25.01L.	C-S/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.01M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.01O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.01P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.02	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba z nadkrivnim profilom in dvojno pripiro, 1-krilna.	
01.43.25.02A.	C-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr.TO FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.25.02B.	C-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.25.02C.	C-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr., MELAMIN Površina je na obeh straneh prekrita s ploščami iz melaminskih smol.	kos
01.43.25.02D.	C-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr., FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.25.02E.	C-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.25.02F.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.25.02G.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.25.02I.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.25.02J.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.25.02L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.02M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.02O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.25.02P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.26.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, LESENO KRILO DEB. 60 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "C-L": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je leseno ali iz iverne plošče. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C. Vratna krila so izvedena tako, da jih je po višini mogoče skrajšati do 3 cm.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C brez mehanizma za samodejno zapiranje (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
	<i>Vhodna stanovanjska vrata, ki se za primer nevarnosti lahko odprejo brez ključa samo z ene strani, je treba izvesti brez mehanizma za samodejno zapiranje. V primeru potrebe po samozapiralu pa je na voljo postavka za doplačilo v podskupini storitev 43.52-Dodatna oprema vrat</i>	
01.43.26.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.26.01A.	C-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.26.01B.	C-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.26.01C.	C-L/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prevlečena z melaminsko smolo.	kos
01.43.26.01D.	C-L/les OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.26.01E.	C-L/les OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.26.01F.	C-L/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.26.01G.	C-L/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.26.01I.	C-L/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.26.01J.	C-L/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.26.01L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.26.01M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.26.01O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.26.01P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.26.02	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz lesa (L/V) (polno vratno krilo), izvedba z nadkrivnim profilom in dvojno pripiro, 1-krilna.	
01.43.26.02A.	C-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 FURN Furnirano na obeh straneh.	kos
01.43.26.02B.	C-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.26.02C.	C-L/vratno krilo 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 MELAMIN Površina je na obeh straneh prekrita s ploščami iz melaminskih smol.	kos
01.43.26.02D.	C-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 FURN Furniran lesen objemni podboj.	kos
01.43.26.02E.	C-L/les. objemni podboj 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Lesen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.26.02F.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.26.02G.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.26.02I.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.26.02J.	C-L/jekl. KP 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.26.02L.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.26.02M.	C-L/jekl. KP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.26.02O.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.26.02P.	C-L/jekl. OP+senčna fuga 60 mm dvojna prip.1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM Vratni sistem "C-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1. Ni zahtev glede požarne zaščite (T0).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kratice, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kratice.</i>	
01.43.27.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.27.01A.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.27.01B.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.27.01C.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.01F.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.27.01G.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.27.01H.	C-J/jekl. vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.01I.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.27.01J.	C-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.27.01K.	C-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.27.01L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.01M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.01N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.01O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.01P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.01Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.03	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.27.03A.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.27.03B.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.27.03C.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.03F.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.27.03G.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.27.03H.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.03I.	C-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.27.03J.	C-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.27.03K.	C-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.03L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.03M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.03N.	C-J/jeklo KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.27.03O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.03P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.03Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.04	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.27.04A.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.27.04B.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.27.04C.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr., NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.04F.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.27.04G.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.27.04H.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.04I.	C-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.27.04J.	C-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.27.04K.	C-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.27.04L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.04M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.04N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.04O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.04P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.27.04Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr., NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.28.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM, EI2 30-C	
	Vratni sistem "C-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1.	
	Požarna zaščita (T30): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C brez mehanizma za samodejno zapiranje (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kraticе, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kraticе.</i>	
	<i>Vhodna stanovanjska vrata, ki se za primer nevarnosti lahko odprejo brez ključa samo z ene strani, je treba izvesti brez mehanizma za samodejno zapiranje. V primeru potrebe po samozapiralu pa je na voljo postavka za doplačilo v podskupini storitev 43.52-Dodatna oprema vrat</i>	
01.43.28.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.28.01A.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.28.01B.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.28.01C.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.01F.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.28.01G.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.28.01H.	C-J/jekl. vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.01I.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.28.01J.	C-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.28.01K.	C-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.01L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.01M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.01N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.01O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.01P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.01Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.03	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.28.03A.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.28.03B.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.28.03C.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.03F.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.28.03G.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.28.03H.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.03I.	C-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.28.03J.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.28.03K.	C-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.03L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.03M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.03N.	C-J/jeklo KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.03O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.03P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.03Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.04	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.28.04A.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.28.04B.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.28.04C.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.04F.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.28.04G.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.28.04H.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.28.04I.	C-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.28.04J.	C-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.28.04K.	CJ/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.28.04L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.04M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.04N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.04O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.04P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.28.04Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.	NOTRANJA VRATA, RAZR. C, JEKLENO KRILO DEB. 60 MM, EI2 90-C	
	Vratni sistem "C-J": Vratni sistem izpolnjuje najmanj splošne zahteve glede vrat v skladu s SIST standardi, razred obremenitve C, ki ustreza standardnim notranjim vhodnim vratom v stanovanja in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih. Vratno krilo je iz pocinkanega jekla. Vrata so enokrilna.	
	Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).	
	Vratna krila: Vratna krila izpolnjujejo najmanj splošne zahteve glede vratnih kril po standardu SIST ter zahteve glede notranjih vrat, razred obremenitve C.	
	Debelina vratnih kril: Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance dimenzij po standardu SIST).	
	Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m ² .K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Požarna zaščita (T90): Izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 90-C brez mehanizma za samodejno zapiranje (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T90).	
	Komentar: <i>V opisih postavk za vrata so uporabljene okrajšave in kraticе, zlasti v kratkem delu opisa. Zato je nujno potrebno v popisu del za konkretni objekt navesti tudi vsa potrebna splošna določila in opise, iz katerih bodo jasno razvidne in obrazložene vse okrajšave in kraticе.</i>	
	<i>Vhodna stanovanjska vrata, ki se za primer nevarnosti lahko odprejo brez ključa samo z ene strani, je treba izvesti brez mehanizma za samodejno zapiranje. V primeru potrebe po samozapiralu pa je na voljo postavka za doplačilo v podskupini storitev 43.52-Dodatna oprema vrat</i>	
01.43.29.01	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), topa izvedba, 1-krilna.	
01.43.29.01A.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.29.01B.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.29.01C.	C-J/vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.01F.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 TEMELJ Jekleni kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.29.01G.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.29.01H.	C-J/jekl. vratno krilo 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.01I.	C-J/jekl. KP 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.29.01J.	C-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.29.01K.	C-J/jekl. OP 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.01L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.01M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.01N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.29.01O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.01P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.01Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm topa izvedba 1-kr. T90 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.03	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), izvedba s pripiro, 1-krilna.	
01.43.29.03A.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.29.03B.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T90 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.29.03C.	C-J/vratno krilo 60 mm s pripiro 1-kr. T90 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.03F.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.29.03G.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T90 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.29.03H.	C-J/jekl. KP 60 mm s pripiro 1-kr. T90 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.03I.	C-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.29.03J.	C-J/jekl. OP 40 mm s pripiro 1-kr. T90 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.29.03K.	C-J/jekl. OP 60 mm s pripiro 1-kr. T90 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.03L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.03M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T90 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.03N.	C-J/jeklo KP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T90 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.03O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.03P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T90 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.03Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm s pripiro 1-kr. T90 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.29.04	Notranja vrata, razred obremenitve C, z gladkim vratnim krilom iz jekla (J/V) (polno vratno krilo), poravnana izvedba, 1-krilna.	
01.43.29.04A.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T90 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.29.04B.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T90 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.29.04C.	C-J/vratno krilo 60 mm poravnano 1-kr. T90 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.04F.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.29.04G.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T90 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.29.04H.	C-J/jekl. KP 60 mm poravnan 1-kr. T90 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.04I.	C-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.29.04J.	C-J/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T90 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.29.04K.	CJ/jekl. OP 60 mm poravnan 1-kr. T90 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.29.04L.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.04M.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T90 RAL Jeklen kotni podboj barvan v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.04N.	C-J/jekl. KP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T90 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.04O.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.04P.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T90 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.29.04Q.	C-J/jekl. OP+senčna fuga 60 mm poravnan 1-kr. T90 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.35.	DOPLAČILA ZA 2-KRILNA VRATA 2-krilni vratni sistemi: Notranja vrata s podbojem in dvema vrtljivimi krili so v nadaljevanju označena kot 2-krilni vratni sistemi. Dvokrilni vratni sistemi se obračunajo s postavkami 1-krilnih vratnih sistemov in s po enim doplačilom za fiksirano krilo in po enim doplačilom za podboj.	

Refer. številka	Opis	Enota
	Doplačilo za fiksirano krilo: Pri 2-krilnem vratnem sistemu se vedno obračunata dve 1-krilni vratni krili, pri čemer se le pri enem (fiksiranem krilu) obračuna doplačilo za dodatne stroške za izdelavo sredinskega utora pripire), vključno z zatesnitvijo sredinskega utora in fiksnim zapahom namesto ohišja ključavnice.	
	Doplačilo za razširitev podboja: Za 2-krilni vratni sistem je opisan podboj za 1-krilni vratni sistem, z doplačilom so obračunani dodatni stroški za dodatno širino in dodatne tečaje za fiksno krilo.	
	Širina vrat: Širina vrat (svetla širina) 2-krilnih vratnih sistemov je neodvisno od razreda obremenitve in možne širine vrat 1-krilnega vratnega sistema med 120 (2 x 60) in 180 (2 x 90) cm.	
01.43.35.01	Doplačilo (Dp) k enokrillnim vratom za vgradnjo dodatnega krila kot fiksirano krilo, ne glede na razliko v razredu obremenitve, debelini vratnih kril in površinske obdelave.	
01.43.35.01A.	Dp k les.vratom za vgradnjo fiksanega krila Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.01B.	Dp k les.vratom za vgradnjo fiksanega krila EI2 30-C Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.01C.	Dp k jekl. vratom za vgradnjo fiksanega krila Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.01D.	Dp k jekl. vratom za vgradnjo fiksanega krila EI2 30-C Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.01E.	Dp k jekl. vratom za vgradnjo fiksanega krila EI2 90-C Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.02	Doplačilo (Dp) k podboju 1-krilnega vratnega sistema brez požarne zaščite (T0) za podboj dvokrillnega sistema, ne glede na profil podboja in razreda obremenitve.	
01.43.35.02A.	Dp k les.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, FURN Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.02B.	Dp k les.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, RAL Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.02C.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, TEMELJ Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.02D.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, RAL Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.02E.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, NeJe Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.02F.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, TEMELJ Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.02G.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, RAL Velja za postavke: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.35.02H.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, NeJe Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03	Doplačilo (Dp) k podboju 1-krilnega vratnega sistema z razredom požarne odpornosti EI2 30-C za podboj dvokrilnega sistema, ne glede na profil podboja in razreda obremenitve.	
01.43.35.03A.	Dp k les.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 30-C,FURN Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03B.	Dp k les.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 30-C, RAL Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03C.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 30-C, TEMELJ Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03D.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 30-C, RAL Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03E.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 30-C, NeJe Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03F.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-kril.vrat, EI2 30-C, TEMELJ Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03G.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 30-C, RAL Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.03H.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 30-C, NeJe Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.04	Doplačilo (Dp) k podboju 1-krilnega vratnega sistema z razredom požarne odpornosti EI2 90-C za podboj dvokrilnega sistema, ne glede na profil podboja in razreda obremenitve.	
01.43.35.04D.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 90-C, RAL Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.04E.	Dp k jekl.kotn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 90-C, NeJe Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.04F.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-kril.vrat, EI2 90-C, TEMELJ Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.04G.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 90-C, RAL Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.04H.	Dp k jekl.objemn.podboju za podboj 2-krilnih vrat, EI2 90-C, NeJe Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.05	Doplačilo (Dp) k 2-krilnim vratnim sistemom z vratnim krilom iz lesa ali jekla za dodatno drugo zaklepanje fiksiranega krila.	
01.43.35.05A.	Dp k dvokrilnim vratom za dodatno zaklepanje fiksiranega krila Velja za postavke: _____	kos
01.43.35.06	Doplačilo (Dp) k 2-krilnim vratnim sistemom z vratnimi krili iz lesa ali jekla za izvedbo z nadglavnim samozapiralom vrat za oba krila z nastavljivim kotom odpiranja, vključno s sistemom za uravnavanje zaporedja zapiranja (za fiksirano krilo).	
01.43.35.06A.	Dp k 2-kril.vratom za samozapiralo za vrata+ohišje za ključavnico. Po izboru izvajalca.	kos
01.43.35.07	Doplačilo (Dp) k 2-krilnim vratnim sistemom z vratnim krilom iz lesa ali jekla za posebno izvedbo ključavnice.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.35.07A.	<p>Dp k 2-kril.vratom za panik funkcija 2-krila Doplačilo za izvedbo 2-krilnih vrat s panik funkcijo, pri 2-kr. vratih. Velja za postavke: _____</p>	kos
01.43.41.	ZUNANJA VRATA, RAZR. D, LESENO KRILO DEB. 60 MM	
	<p>Zunanja vrata (D): Vratni sistem D-H: Vratni sistem izpolnjuje najmanj zahteve glede standardnih hišnih vrat in vrat na zunanjih hodnikih na nezaščitenem mestu po standardu SIST. Vrata so enokrillna, ki so izvedena s slepim podbojem in masivno okvirno konstrukcijo podboja ter spodnjo pripiro s pragom in tesnilom. Morebitna izvedba dodatne odkapne letve je z doplačilom.</p>	
	<p>Osnovne dimenzije: Vratni sistemi so izvedeni za nazivno širino od 80 do 90 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).</p>	
	<p>Vratno krilo: Vratno krilo je iz lesa ali iverne plošče in ima dvojno pripiro. Vratna krila so izvedena v minimalni debelini 60 mm (tolerance mer po standardu SIST).</p>	
	<p>Slepi podboj, samo dobava Slepi podboj iz je mehkega lesa (pri izvedbi T0) ali trdega lesa (pri izvedbi T30), impregniran, kotne zveze so učvrščene z mozniki ali klini in lepljene, spodnja odkapna letev ima pripiro, s pragom, ki je odporen na vremenske vplive, za odvajanje vode navzven. Postavitev slepega podboja in izvedba stenskih priključnih fug po standardu SIST sta opisani v ločeni postavki pri vgradnih delih in nista vračunani v ceno postavk za vratne sisteme (elemente).</p>	
	<p>Okvirna konstrukcija podboja (dobava in montaža): Masivna okvirna konstrukcija podboja je iz smreke, kotne zveze so učvrščene z mozniki ali klini in lepljene, površina je premazana z debeloslojno lazuro ali v celoti v beli barvi oz. po izboru naročnika. Montaža okvirne konstrukcije podboja na slepi podboj se izvede z vstavljanjem tesnilnega traku po celotnem obodu in privijačenjem. Fuga med slepim podbojem in okvirno konstrukcijo podboja se z obeh strani zapre s silikonsko tesnilno maso. Morebitne prekrivne letvice med okvirnim okovjem in špaletu so urejene z doplačilom.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Minimalne zahteve: Zvočna zaščita $R_w = 35$ dB. Toplotna zaščita $U = 1,7$ W/(m².K). Protivlomna zaščita, razred odpornosti 1.</p>	
	<p>Požarna zaščita: Brez požarne zaščite (T0) ali izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30 brez mehanizma za samodejno zapiranje (kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki T30).</p>	
	<p>Komentar: <i>Vhodna stanovanjska vrata, ki se za primer nevarnosti lahko odprejo brez ključa samo z ene strani, je treba izvesti brez mehanizma za samodejno zapiranje. V primeru potrebe po samozapiralu pa je na voljo postavka za doplačilo v podskupini storitev 43.52-Dodatna oprema vrat</i></p>	
01.43.41.01	Kompletna zunanja vrata, z ravnim lesenim vratnim krilom (L/V), vključno s slepim podbojem in okvirno konstrukcijo podboja, 1-krilna.	
01.43.41.01A.	Zunanja vrata z dvojno pripiro, 1-kril., MELAMIN Vratno krilo je obloženo s ploščami iz melaminske smole, odpornimi pred vremenskimi vplivi, barva/dizajn po izboru naročnika iz ponudbe proizvajalca brez doplačila.	kos
01.43.41.01B.	Zunanja vrata z dvojno pripiro, 1-kril., EI2 30-C, MELAMIN Vratno krilo je obloženo s ploščami iz melaminske smole, odpornimi pred vremenskimi vplivi, barva/dizajn po izboru naročnika iz ponudbe proizvajalca brez doplačila.	kos
01.43.45.	POSEBNA VRATA	
	<p>Osnovne dimenzije: Vrata so izvedena za nazivno širino od 80 do 100 cm in nazivno višino 200 cm, brez razlike v ceni na enoto (tolerance mer po standardu SIST).</p>	
	<p>Zahteve: Če ni v besedilu postavke drugače navedeno: Ni zahtev glede zvočne zaščite. Ni zahtev glede toplotne zaščite. Ni zahtev glede protivlomne zaščite.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p>Požarna zaščita (T0/T30/T90): Vrata brez požarne zaščite so kot bistvena vsebina postavke označena s T0. Morebitna izvedba z razredom požarne odpornosti EI2 30-C ali EI2 90-C, vključno z mehanizmom za samodejno zapiranje po izboru izvajalca je označena kot bistvena vsebina postavke v skrajšani pisni obliki s T30 ali T90. Morebitne izvedbe brez mehanizma za samodejno zapiranje (npr. pri vhodnih stanovanjskih vratih) so podane izključno v besedilu postavke.</p>	
	<p>Komentar: <i>Vse zahteve glede posebnih vrat so lahko posamično opisane, ne da bi uporabili kombinacije lastnosti, ki so standardizirane z razredi obremenitve (A, B, C).</i></p>	
01.43.45.01	Notranja vrata z gladkim jeklenim vratnim krilom (J/V) (polno vratno krilo), v izvedbi s tanko pripiro, 1-krilna.	
01.43.45.01A.	Jekl.vratno krilo s tanko pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.45.01B.	Jekl.vratno krilo s tanko pripiro 1-kr. T30 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.45.01C.	Jekl.vratno krilo s tanko pripiro 1-kr. T30 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla (NeJe).	kos
01.43.45.01F.	Jekl.kotni podboj s tanko pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.45.01G.	Jekl.kotni podboj s tanko pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.45.01H.	Jekl.kotni podboj s tanko pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.45.01I.	Jekl.objemni podboj s tanko pripiro 1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.45.01J.	Jekl.objemni podboj s tanko pripiro 1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.45.01K.	Jekl.objemni podboj s tanko pripiro 1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.45.01O.	Jekl.objemni podboj+senčna fuga s tanko pripiro1-kr. T30 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.45.01P.	Jekl.objemni podboj+senčna fuga s tanko pripiro1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.45.01Q.	Jekl.objemni podboj+senčna fuga s tanko pripiro1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.45.02	Notranja vrata z gladkim jeklenim vratnim krilom (J/V) (polno vratno krilo), v izvedbi s tanko pripiro, 1-krilna.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.45.02A.	Jekl.vratno krilo s tanko pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Površina s temeljnim premazom na obeh straneh.	kos
01.43.45.02B.	Jekl.vratno krilo s tanko pripiro 1-kr. T90 RAL Na obeh straneh barvana površina v standardni RAL barvi.	kos
01.43.45.02C.	Jekl.vratno krilo s tanko pripiro 1-kr. T90 NeJe Površina na obeh straneh iz nerjavnega jekla (NeJe).	kos
01.43.45.02F.	Jekl.kotni podboj s tanko pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen kotni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.45.02G.	Jekl.kotni podboj s tanko pripiro 1-kr. T90 RAL Jeklen kotni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.45.02H.	Jekl.kotni podboj s tanko pripiro 1-kr. T90 NeJe Jeklen kotni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.45.02I.	Jekl.objemni podboj s tanko pripiro 1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom.	kos
01.43.45.02J.	Jekl.objemni podboj s tanko pripiro 1-kr. T90 RAL Jeklen objemni podboj barvan v RAL standardni barvi.	kos
01.43.45.02K.	Jekl.objemni podboj s tanko pripiro 1-kr. T90 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe.	kos
01.43.45.02O.	Jekl.objemni podboj+senčna fuga s tanko pripiro1-kr. T90 TEMELJ Jeklen objemni podboj s temeljnim premazom, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.45.02P.	Jekl.objemni podboj+senčna fuga s tanko pripiro1-kr. T30 RAL Jeklen objemni podboj prevlečen v standardni RAL barvi, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.45.02Q.	Jekl.objemni podboj+senčna fuga s tanko pripiro1-kr. T30 NeJe Jeklen objemni podboj iz nerjavnega jekla NeJe, izvedba s senčno fugo na obeh straneh na prehodu na stensko površino.	kos
01.43.51.	STANDARDNO OKOVJE VRAT Enakovrednost s standardnimi okovji: Naročnik lahko iz morebitne ponudbe proizvajalca izbere cenovno enakovredne modele okovja po oddaji naročila. Če naročnik ne izbere drugega enakovrednega okovja, se izvede po opisu s standardnim okovjem.	
	Komentar:	
	<u>Posebna oblika:</u> Okovje se popiše v drugih postavkah kot vrata z namenom, da lahko naročnik razpiše tudi druga okovja npr. posebno oblikovano okovje, če to zahteva projekt.	

Refer. številka	Opis	Enota
	<p><u>Protivlomna zaščita:</u> Morebitna doplačila za povišane razrede odpornosti so omejena. Vsekakor je pri tem treba upoštevati veljavne SIST standarde. Visoki razredi odpornosti zahtevajo velikokrat tudi lastno konstrukcijo vrat in ključavnic s posebnimi zapiralnimi mehanizmi, tako da doplačila na standardizirane vratne sisteme skupine del 43-Vrata tehnično pogosto niso možna. Po potrebi je možno postavke za varnostna vrata oblikovati prosto.</p>	
01.43.51.01	Standardno okovje za notranja vrata, razred obremenitve A (standardna vrata), 1-krilna, sestavljena iz okovja rozete s kljuko v obliki črke U, s tečaji primernimi za konkretni objekt, razreda uporabnosti 2 v skladu s standardom SIST EN 1906. Materiali in površine: eloksiran aluminij, F1-SAT ali enakovredno.	
01.43.51.01A.	Razred A standardno okovje	kos
01.43.51.01B.	Razred A standardno okovje WC/kopalnica Izvedba za toaletna ali kopalniška vrata z notranjim zaklepanjem, indikator zasedenosti, v sili odpiranje iz zunanje strani	kos
01.43.51.01C.	Razred A standardno okovje, EI2 30	kos
01.43.51.01D.	Razred A standardno okovje, EI2 90	kos
01.43.51.02	Standardno okovje za notranja vrata, razred obremenitve B (vhodna standardna vrata v pisarne), 1-krilna, sestavljena iz okovja rozete s kljuko v obliki črke U, s tečaji primernimi za konkretni objekt, razreda uporabnosti 3 v skladu s standardom SIST EN 1906. Materiali in površine: eloksiran aluminij, F1-SAT ali enakovredno.	
01.43.51.02A.	Razred B standardno okovje	kos
01.43.51.02B.	Razred B standardno okovje WC/kopalnica Izvedba za toaletna ali kopalniška vrata z notranjim zaklepanjem, indikator zasedenosti, v sili odpiranje iz zunanje strani	kos
01.43.51.02C.	Razred B standardno okovje, EI2 30	kos
01.43.51.02D.	Razred B standardno okovje, EI2 90	kos
01.43.51.03	Standardno okovje za notranja vrata, razred obremenitve C (vhodna vrata v stanovanje in vrata na zaprtih zunanjih hodnikih), 1-krilna, s protivlomno zaščito, zunaj okrogla kljuka z dolgim ščitom, znotraj okovje rozete s kljuko v obliki črke U, s kovinskimi tečaji primernimi za konkreten objekt, razreda uporabnosti 3 v skladu s standardom SIST EN 1906 ter razredom odpornosti WB1. Materiali in površine: eloksiran aluminij, F1 SAT ali enakovredno.	
01.43.51.03A.	Razred C standardno okovje	kos
01.43.51.03B.	Razred C standardno okovje EI2 30	kos
01.43.51.03C.	Razred C standardno okovje EI2 90	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.51.04	Standardno okovje za zunanja vrata (standardna hišna vrata in vrata na zunanjih hodnikih), s protivlomno zaščito, zunaj okrogla kljuka na dolgem ščitu, znotraj okovje rozete s kljuko v obliki črke U, s kovinskimi tečaji, primernimi za konkreten objekt, razreda uporabnosti 3 v skladu s standardom SIST EN 1906 ter razredom odpornosti WB1. Materiali in površine: aluminij eloksiran, F1-SAT ali enakovredno.	
01.43.51.04A.	Zunanja vrata standardno okovje	kos
01.43.51.04B.	Zunanja vrata standardno okovje EI2 30	kos
01.43.52.	DODATNA OPREMA VRAT	
	Doplačila: Vse postavke te podskupine storitev se obravnavajo kot doplačila (Dp) za vratni sistem (element) v standardni izvedbi. V ceno na enoto postavke za doplačilo so zajeti dodatni stroški celotnega vratnega sistema zaradi opisane opreme ali pribora, ne glede na to, ali so dodatni stroški nastali zaradi vratnega krila, podboja, okovja ali pri montaži.	
	Požarna zaščita: Vse postavke za doplačilo veljajo, ne glede na to, ali so to vratni sistemi brez požarne zaščite ali ali vrata s požarno odpornostjo EI2 30-C.	
	Podatki kot bistvena vsebina postavke: Različne postavke za doplačilo so možne oz. smiselne le pri določenih vratnih sistemih. Zato so kot podatek vedno podani tudi razredi obremenitve A, B ali C oz. D za zunanja vrata, za katere se lahko uporabi določena postavka za doplačilo. Postavka za doplačilo za vratne sisteme z vratnimi krili iz lesa so označeni s L, sistemi z jeklenimi vratnimi krili z J v skladu z razredom obremenitve, L/J pa predstavlja oboje.	
	Komentar: <i>V postavki s praznimi mesti * Velja za postavke: _____ * se lahko uporabi 6-mestno število (šifra osnovnega besedila postavke ali šifra postavke vratnega krila ustreznega vratnega sistema, ki se navezuje na doplačilo. Če se doplačilo nanaša na vse vratne sisteme seznama del, potem zadostuje napotek z besedo »vsi«.</i>	
01.43.52.01	Doplačilo (Dp) k lesenim vratom za posebno izvedbo robov pri vratnih krilih. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.01A.	Dp k lesenim vratom za robove iz trdega lesa Za zunanje okvirje iz trdega lesa po izboru izvajalca (npr. bukev ali enakovredno). Velja za postavke: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.52.01B.	Dp k lesenim vratom za okvir krila iz trdega lesa Za zunanje okvirje iz trdega lesa po izboru izvajalca (npr. bukev ali enakovredno). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.01C.	Dp k lesenim vratom za lite robove iz PU smole Za izvedbo robov iz poliuretanske lite smole. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.01D.	Dp k lesenim vratom za ojačan rob iz trdega lesa Za 3 mm debel rob iz masivnega lesa na nadkrivnem profilu vratnega krila, ki ustreza površini (npr. bukev ali enakovredno). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.02	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za posebno izvedbo vratnih nasadil. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.02A.	Dp k vratom za nastavljiva nasadila Za uporabo vsestransko (tridimenzionalno) nastavljivih nasadil po izboru izvajalca namesto običajnih standardnih nasadil. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.02B.	Dp k vratom za nasadila po specifikaciji Podatki o nasadilih (model/število po vratnem krilu) ali enakovredno: _____ Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.02C.	Dp k vratom za zavarovanje nasadil Zavarovanje nasadil pred nepooblaščenim snemanjem vratnega krila (za vsa nasadila). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.03	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za posebno izvedbo ključavnice. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.03A.	Dp k vratom za škatlasto ključavnico Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.03B.	Dp k vratom za specialno ključavnico po specifikaciji Specialna ključavnica - opis: _____ Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.03C.	Dp k vratom za ključavnico z večkratnim zatikalom, 3-kratno Ključavnica z večkratnim zaklepnim sistemom s tremi zaskoki (zaticali). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.03D.	Dp k vratom za ključavnico z večkratnim zatikalom, 5-kratno Ključavnica z večkratnim zaklepnim sistemom s petimi zaskoki (zaticali). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.03E.	Dp k vratom za "panik" kljuko, 1 krilo Doplačilo k vratom za kljuko s protipaničnim funkcioniranjem. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.03G.	Dp k vratom za pogon za vertikalni zapah za fiksirano krilo Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.03H.	Dp k vratom za dodatno cilindrično ključavnico Velja za postavke: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.52.04	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za zatesnitev spodaj. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.04A.	Dp k vratom za talno tesnilo Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.04B.	Dp k vratom za prag iz trdega lesa s tesnilom Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.04C.	Dp k vratom za aluminijasto pripiro s tesnilom Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.04D.	Dp k vratom za pripiro iz nerj.jekla s tesnilom Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.04E.	Dp k vratom za obodni jekleni okvir s tesnilom Za obodni jekleni profil okvirja s tesnilom, vključno z vsemi dodatnimi stroški za dodatno izdelavo pripire na vratnem krilu (spodaj). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.05	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za dodatno opremo s kukalom in napisno ploščico. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.05A.	Dp k vratom za kukalo 40 mm in ploščico za ime Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.05B.	Dp k vratom za kukalo 60 mm in ploščico za ime Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.06	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za izrez z obojestranskim pokrovom s prezračevalno rešetko. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.06A.	Dp k vratom za prezračevalna rešetka do 10 cm Do 10 cm višine, brez protipožarne zaščite. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.06B.	Dp k vratom za prezračevalna rešetka do 10 cm, EI2 30 Do 10 cm višine, s protipožarno zaščito razreda EI2 30. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.06D.	Dp k vratom za prezračevalna rešetka do 30 cm, EI2 30 Do 30 cm višine, s protipožarno zaščito razreda EI2 30. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.07	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom z razredom obremenitve (A, B, C), ki je navedena v postavki kot podatek, za izrez z zasteklitvijo v normirani velikosti, brez požarne zaščite. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.07A.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 50cm Delna zasteklitev vratnega krila z običajnim steklom (prozorno) pribl. 50 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.07B.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 100 cm Delna zasteklitev vratnega krila z običajnim steklom (prozorno) pribl. 100 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.52.07C.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 150 cm Delna zasteklitev vratnega krila z običajnim steklom (prozorno) pribl. 150 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.07D.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno ESG 50cm pribl. 50 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.07E.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno ESG 100 cm Delna zasteklitev vratnega krila z varnostnim kaljenim steklom (ESG prozorno) pribl. 100 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.07F.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno ESG 150 cm Delna zasteklitev vratnega krila z varnostnim kaljenim steklom (ESG prozorno) pribl. 150 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.08	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom z razredom obremenitve (A, B, C), ki je navedena v postavki kot podatek, za izrez z zasteklitvijo v normirani velikosti, z razredom požarne odpornosti EI2 30-C. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.08A.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 50cm, EI2 30-C Delna zasteklitev vratnega krila s protipožarnim steklom (prozorno) pribl. 50 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.08B.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 100 cm, EI2 30-C Delna zasteklitev vratnega krila s protipožarnim steklom (prozorno) pribl. 100 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.08C.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 150 cm, EI2 30-C Delna zasteklitev vratnega krila s protipožarnim steklom (prozorno) pribl. 150 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.08D.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 50 cm, dimotesno Delna zasteklitev vratnega krila z dimotesnim steklom (prozorno) pribl. 50 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.08E.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 100 cm, dimotesno Delna zasteklitev vratnega krila z dimotesnim steklom (prozorno) pribl. 100 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.08F.	Dp k vratom za izrez za steklo prozorno 150 cm, dimotesno Delna zasteklitev vratnega krila z dimotesnim steklom (prozorno) pribl. 150 cm visoko (referenčna mera). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.10	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za dodatno opremo z Reed kontaktom, s pripravo za fiksiranje oz. brez nje (zadrževalni magnet). Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.52.10A.	Dp k vratom za "Reed kontakt" Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.10B.	Dp k vratom za zadrževalni magnet in Reed kontakt Vključno z namestitvijo stenskega kontakta. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.11	Doplačilo k vratom z gladkim vratnim krilom iz lesa (polno vratno krilo), premazano s standardnimi barvami RAL, za obojestransko izrezanimi motivi po izboru naročnika iz ponudbe proizvajalca z enako ceno. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.11A.	Dp k vratom za izrez motivov po katalogu proizvajalca Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.12	Doplačilo k vratom s standardno furniranim vratnim krilom iz lesa za obojestranski dizajn iz furnirja (intarzija/vložek) po izboru naročnika iz ponudbe (kataloga) z enako ceno proizvajalca. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.12A.	Dp k vratom za dizajn iz furnirja na obeh straneh krila Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.15	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za dodatno opremo z nadglavnim samozapiralom vrat. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.15A.	Dp k vratom za samzapiralo vrat Po izboru izvajalca.	kos
01.43.52.15B.	Dp k vratom za samozapiralo za vrata, nastavljivo Z nastavljivim kotom odpiranja, končnim zaustavljanjem in nastavljivo silo zapiranja ali hitrostjo zapiranja.	kos
01.43.52.16	Doplačilo (Dp) k lesenim ali jeklenim vratom za dodatno opremo z električnimi krmilnimi in nadzornimi funkcijami. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.16A.	Dp k vratom za prehod kabla + kabelske cevi Prehod kabla iz okvirja na vratno krilo na strani tečajev in prazna kabelska cev, nameščena v krilo vrat, do ohišja za ključavnice Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.16B.	Dp k vratom za električni mehanizem za odpiranje vrat Električni mehanizem za odpiranje vrat (električno krmiljena zaporna pločevina) z zaskokom, ki se mehansko izklopi. Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.16C.	Dp k vratom za električno ključavnico Električni pogon motorne ključavnice, vključno s stikalom zapaha (prehod kabla in prazna kabelska cev v vratnem krilu v svoji postavki). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.16D.	Dp k vratom za električna ključavnica+nadzor Električni pogon motorne ključavnice, vključno s kontaktnim stikalom zapaha in električnim nadzorom zapaha, zaklepnega zapaha in vretenke (prehod kabla in prazna kabelska cev v vratnem krilu v svoji postavki). Velja za postavke: _____	kos

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.52.16E.	Dp k vratom za električno pogonsko ključavnico Električni pogon pogonske ključavnice za fiksirano vratno krilo (prehod kabla in prazna kabelska cev v vratnem krilu v ločeni postavki). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.16F.	Dp k vratom za električno pogonsko ključavnico+panik funkcija Električno vodena pogonska ključavnica za fiksirano vratno krilo v panik izvedbi (prehod kabla in prazna kabelska cev v vratnem krilu v ločeni postavki). Velja za postavke: _____	kos
01.43.52.17	Doplačilo (Dp) k vratom za dodatno opremo vrat z vratnim distančnikom (blažilnikom), vključno s pritrilnimi sredstvi. Obračuna se število vratnih distančnikov.	
01.43.52.17A.	Dp k vratom za talni blažilnik za vrata	kos
01.43.52.17B.	Dp k vratom za stenski blažilnik za vrata	kos
01.43.52.18	Doplačilo (Dp) k vratom za dodatno opremo vrat z drugačnimi okovji. Obračuna se število vratnih kril z opisano izvedbo.	
01.43.52.18A.	Dp k vratom za mehanski zaustavljajnik vrat Priprava za zaustavljanje (talni zaustavljajnik, štoper), nameščena na vratnem krilu.	kos
01.43.52.18B.	Dp k vratom za varnostno verigo za vrata	kos
01.43.52.18C.	Dp k vratom za varnostno blokado za vrata	kos
01.43.65.	VGRADNJA PODBOJEV V tej podskupini del je opisana vgradnja jeklenih podbojev in slepih podbojev za vrata. Če so podboji, ki jih zagotovi naročnik, dobavljeni kot dokončani vratni sistemi skupaj z vratnimi krili in okovji, potem storitev obsega tudi snemanje vratnih kril in označevanje, s katerim se prepreči zamenjava pri ponovni montaži (zlasti glede razredov obremenitve ali razredov požarne varnosti). Ponovno montaža vratnih kril, nastavitvev in morebitno sestavljanje je vključeno v postavkah za vrata. Obračun se izvede, ne glede na posamezne velikosti, profil podboja in finalno površinsko obdelavo. Vgradnja podbojev s protipožarno zaščito se izvede po priloženih proizvajalčevih navodilih za vgradnjo. Pri tem se upoštevajo tudi zahteve glede obstoječe stenske konstrukcije. O morebitnih pomanjkljivostih vratnih odprtih in na sosednjih gradbenih elementih se naročnika obvesti pisno pred vgradnjo podboja.	
	Komentar:	
	<i>Postavke za vzdavo podbojev v zid pri izdelavi zidu ali za postavitev v stenske odprtine pred betoniranjem so opisane v skupini storitev 09-Vgradna dela, postavitev podbojev v mavčno-kartonske stene ali v mavčno-vlakenne stene pa so opisane tudi v skupini storitev 39-Suhomontažna dela.</i>	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.65.01	Samo vgradnja jeklenih kotnih podbojev brez požarnih zahtev, ki jih je preskrbi neposredni naročnik del.	
01.43.65.01B.	Vgradnja jekl.kotnega podboja, naknadno Jeklen kotni podboj vgrajen naknadno v pripravljene odprtino z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti.	kos
01.43.65.01D.	Vgradnja jekl.kotnega podboja v mavčno kart. steno Jekleni kotni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč.	kos
01.43.65.01E.	Vgradnja jekl.kotnega podboja z mozniki Jeklen kotni podboj z montažo z mozniki v pripravljene dimenzijsko natančne odprtine.	kos
01.43.65.02	Samo vgradnja jeklenih objemnih podbojev brez požarnih zahtev, ki jih je preskrbi neposredni naročnik del.	
01.43.65.02B.	Vgradnja jekl.objemnega podboja, naknadno Jeklen objemni podboj vgrajen naknadno v pripravljene odprtino z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti.	kos
01.43.65.02D.	Vgradnja jekl.objemnega podboja v mavčno kart. steno Jekleni objemni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč.	kos
01.43.65.02E.	Vgradnja jekl.objemnega podboja z mozniki Jeklen objemni podboj z montažo z mozniki v pripravljene dimenzijsko natančne odprtine.	kos
01.43.65.03	Samo vgradnja jeklenih kotnih podbojev s požarno zaščito EI2 30, ki jih je preskrbi neposredni naročnik del.	
01.43.65.03B.	Vgradnja jekl.kotnega podboja, naknadno, EI2 30 Jeklen kotni podboj vgrajen naknadno v pripravljene odprtino z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti.	kos
01.43.65.03D.	Vgradnja jekl.kotnega podboja v mavčno kart. steno, EI2 30 Jekleni kotni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč.	kos
01.43.65.03E.	Vgradnja jekl.kotnega podboja z mozniki, EI2 30 Jeklen kotni podboj z montažo z mozniki v pripravljene dimenzijsko natančne odprtine.	kos
01.43.65.04	Samo vgradnja jeklenih objemnih podbojev s požarno zaščito EI2 30, ki jih je preskrbi neposredni naročnik del.	
01.43.65.04B.	Vgradnja jekl.objemnega podboja, naknadno, EI2 30 Jeklen objemni podboj vgrajen naknadno v pripravljene odprtino z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti.	kos
01.43.65.04D.	Vgradnja jekl.objemnega podboja v mavčno kart. steno, EI2 30 Jekleni objemni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč.	kos
01.43.65.04E.	Vgradnja jekl.objemnega podboja z mozniki, EI2 30 Jeklen objemni podboj z montažo z mozniki v pripravljene dimenzijsko natančne odprtine.	kos
01.43.65.05	Samo vgradnja jeklenih kotnih podbojev s požarno zaščito EI2 90, ki jih je preskrbi neposredni naročnik del.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.43.65.05B.	Vgradnja jekl.kotnega podboja,naknadno, EI2 90 Jeklen kotni podboj vgrajen naknadno v pripravljene odprtino z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti.	kos
01.43.65.05D.	Vgradnja jekl.kotnega podboja v mavčno kart. steno, EI2 90 Jekleni kotni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč.	kos
01.43.65.05E.	Vgradnja jekl.kotnega podboja z mozniki, EI2 90 Jeklen kotni podboj z montažo z mozniki v pripravljene dimenzijsko natančne odprtine.	kos
01.43.65.06	Samo vgradnja jeklenih objemnih podbojev s požarno zaščito EI2 90, ki jih je preskrbi neposredni naročnik del.	
01.43.65.06B.	Vgradnja jekl.objemnega podboja, naknadno, EI2 90 Jeklen objemni podboj vgrajen naknadno v pripravljene odprtino z učvrščevanjem z maso visoke trdnosti.	kos
01.43.65.06D.	Vgradnja jekl.objemnega podboja v mavčno kart. steno, EI2 90 Jekleni objemni podboj vgrajen v montažno steno iz mavčno-kartonskih plošč.	kos
01.43.65.06E.	Vgradnja jekl.objemnega podboja z mozniki, EI2 90 Jeklen objemni podboj z montažo z mozniki v pripravljene dimenzijsko natančne odprtine.	kos
01.43.65.11	Vgradnja slepih podbojev zunanjih vrat v pravilni višini (vključno s poravnavo podpor in namestitvijo vmesnega izolacijskega materiala), vključno z izvedbo priključnih fug v skladu s standardi.	
01.43.65.11A.	Vgradnja lesenega slepega podboja za zunanja vrata	kos
01.43.90.	REŽIJSKA DELA	
	1. Splošno V tej skupini del so zajete samo režijska dela vezane na to skupino del. Režijska dela se izvajajo le, če naročnik predhodno poda naročilo/soglasje za izvedbo posameznega dela, ne glede na to, če je v pogodbi (v obsegu del) predvideno drugače. Podatki o delovnih urah, uporabi naprav, storitvah transporta in porabljenem materialu se dnevno vpisujejo v gradbeni dnevnik in predložijo naročniku v potrditev.	
	2. Spremembe količine: Določila, na osnovi katerih je mogoče pri spremembah količin zahtevati nov dogovor o cenah na enoto, se ne nanašajo na režijska dela.	
	3. Poklicne skupine: Navedene poklicne skupine ustrezajo tarifnim razredom iz kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost. V urnih postavkah so že všteti ustrezni dodatki, nadomestila za pot na delo (transport in cestnine) in prehrano. Obračunajo se dejanske delovne ure, opravljene na delovnem mestu ali mestu montaže, obračuna se vsake začete pol ure.	

Refer. številka	Opis	Enota
	4. Obseg del/vračunana dela: V cenah na enoto za material je upoštevana dobava na gradbišče (franko gradbišče), vključno z raztovarjanjem.	
	5. Izmere in obračun Pri obračunu se upoštevajo urne postavke za tisti tarifni razred, ki zadostuje za ustrezno režijsko delo, ne glede na poklicno kvalifikacijo dejansko zaposlenega osebja.	
	Komentar: <i>Prosto se formulirajo postavke za (npr.):</i> - nadure za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v skladu z zakoni v RS.	
01.43.90.00	Naslednji podatki in zahteve glede načina zagotavljanja storitev veljajo kot dogovorjeni in so vključeni v cene na enoto.	
01.43.90.00C.	Nadure Cene za nadure v režiji, ki jih odredi naročnik, se obračunajo s faktorjem 1,30 (v skladu s Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo)	
01.43.90.01	Režijske ure.	
01.43.90.01A.	Režijska ura za KV delavce Za visoko kvalificirane delavce.	ura
01.43.90.01B.	Režijska ura za NK delavce Za pomožne delavce.	ura
01.43.90.01	Dobava materiala na gradbišče za naročena režijska dela vključno z razkladanjem, za katere niso razpisane nobene posebne režijske postavke. Dobava bo obračunana po dejanskih materialnih stroških s pribitkom za manipulativne stroške v odstotkih (prevoz, režijo gradbišča itd.). Materialne stroške izvajalec dokaže z računi v neto zneskih brez DDV upoštevajoč vse priznane popuste. Popusti npr. pri plačilih pred valuto računa ali obresti za zamude pri plačilu se ne upoštevajo. Ta postavka ni podvržena morebitni pogodbeni klavzuli spremenljivi ceni na enoto. Manipulativni stroški v odstotkih iz ponudbe se uporablja kot faktor na cene na enoto največ na dve decimaliki. 1 OE = 1 EVRO x faktor	
01.43.90.01A.	Dobave materiala za režijske dela Pribitek (faktor) za manipulativne stroške: _____ (izpolni ponudnik)	OE