

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

01. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (GO)

01.47. TAPETARSKA DELA

01.47.01. ZAŠČITE

01.47.02. PRIPRAVLJALNA DELA

01.47.12. PAPIRNATE TAPETE

01.47.13. VINILNE TAPETE

01.47.14. GROBOVLAKNATE TAPETE

01.47.15. TAPETE IZ TKANINE IN FLISA IZ STEKLENIH VLAKEN

01.47.21. RAZNA DELA

01.47.90. REŽIJSKA DELA

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.	TAPETARSKA DELA	
	Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:	
	<p>1. Obseg del/vračunana dela:</p> <p>1. 1. Tapeta, vključno z lepilnim premazom na pripravljeno podlago (opisano v lastni postavki), lepljenje tapet, vključno s prirezovanjem z upoštevanjem ponavljajočih vzorcev ter naknadna obdelava stikov so vključeni v ceno na enoto.</p> <p>1.2 Odstranjevanje gradbenih odpadkov je vključeno v ceno na enoto. V nadaljevanju izraz odstranjevanje pomeni nakladanje, odvoz ter recikliranje, deponiranje ali odstranjevanje gradbenih odpadkov.</p>	
	<p>2. Združljivost materiala:</p> <p>Izvajalec zagotavlja medsebojno združljivost uporabljenih materialov. Upoštevajo se vsa navodila in zahteve proizvajalcev uporabljenih materialov in so del pogodbenih obveznosti.</p>	
	<p>3. Sredstva proti plesni (premazi s fungicidi):</p> <p>Zdravju škodljivi fungicidi (npr. spojine živega srebra) ni dovoljeno uporabljati.</p>	
	<p>4. Barve in vzorci:</p> <p>Standardne barve ali vzorci, ki jih izbere naročnik, se nanašajo na barve ali vzorec, za katere proizvajalec ne zaračuna doplačila. . Na zahtevo naročnika se predložijo dokumenti, ki se nanašajo na standardne barve in vzorce, ki so na voljo za izbiro.</p>	
	<p>5. Pogoji izvedbe tapetarskih del:</p> <p>Če v uvodnih določilih, v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del pravila in določila, ki so navedena v priložniku:</p> <p>- Slikopleskarska dela, Normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del, poglavje TAPETARSKA DELA, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev, marec 2008.</p>	
	<p>Komentar:</p> <p><i>Posebne barve ali vzorce se lahko prosto formulira v postavkah kot doplačila.</i></p>	
Sprememba:		
01.47.01.	ZAŠČITE	
	<p>Zaščite površin s prekrivanjem po izboru izvajalca se nanašajo samo na zaščito določenega dela stavbe ali predmetov, ki jih je potrebno zaščititi za čas izvajanja in glede na vrsto del.</p> <p>Zaščita se odstrani takoj po zaključku del. Odstranjevanje in odvoz zaščit po opravljenih tapetarskih del je vključeno v ceno na enoto.</p>	

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.01.01.	Zaščita površin s prekrivanjem po izbiri izvajalca ne glede na to ali je v prostorih z vodoravnimi ali nagnjeni tlemi ali v stopniščih. Obračuna se površina gradbenega elementa, ki ga je treba zaščititi.	
01.47.01.01A.	Zaščita za stene Za stene.	m ²
01.47.01.01B.	Zaščita za stropne površine Za spodnje strani.	m ²
01.47.01.01C.	Zaščita za tla Za vodoravna tla ali tla z naklonom do 10 odstotkov. Vrsta površine: _____	m ²
01.47.01.01D.	Zaščita za stopnice Za stopnice, vključno z vmesnimi in glavnimi podesti. Vrsta površine: _____	m ²
01.47.01.01E.	Zaščita za ograjo Za ograje, vključno z morebitnim držalom.	m ²
01.47.01.01F.	Zaščita za držala na stopniščih Za držalo.	m
01.47.01.01G.	Zaščita za pohištvo Za pohištvo: _____	m ²
01.47.01.01H.	Zaščita s folijo za okna/vrata Npr. za okna, vrata, portale, zaščito dvigal.	m ²
01.47.01.01I.	Zaščita za zaključne talne letve Zaključnih letev vodoravnih tal ali tistih z naklonom do 10 odstotkov	m
01.47.01.01J.	Zaščita za zaključne talne letve stopnic Za zaključne letve stopnišč, vključno z vmesnimi in glavnimi podesti.	m
01.47.02.	PRIPRAVLJALNA DELA	
01.47.02.10.	Odstranjevanje notranje klejne barve.	
01.47.02.10A.	Odstranjevanje klejne barve	m ²
01.47.02.11.	Odstranjevanje odkrušene notranje apnene barve.	
01.47.02.11A.	Odstranjevanje apnene barve	m ²

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.02.12.	Odstranjevanje notranje odkrušene disperzijske barve.	
01.47.02.12A.	Odstranjevanje disperzijske barve	m ²
01.47.02.13.	Odstranjevanje enega sloja notranjih tapet	
01.47.02.13A.	Odstranjevanje tapet, 1 sloj	m ²
01.47.02.14.	Odstranjevanje večslojnih notranjih tapet	
01.47.02.14A.	Odstranjevanje tapet, 2 ali več slojev	m ²
01.47.02.15.	Odstranjevanje 1-slojnih notranjih stenskih oblog iz plastike ali tekstila.	
01.47.02.15A.	Odstranjevanje stenskih oblog, plastičnih ali teksktilnih, 1 sloj.	m ²
01.47.02.16.	Popolno odstranjevanje notranje disperzijske barve z luženjem.	
01.47.02.16A.	Odstranjevanje disperzijske barve z luženjem	m ²
01.47.02.21.	Zapiranje (zadelava) vdolbin v podlagi na notranjih površinah.	
01.47.02.21A.	Zadelava vdolbin v podlagi	m ²
01.47.02.21.	Globinski temeljni premaz na vodni osnovi za utrjevanje podlage, notranje površine.	
01.47.02.22A.	Globinski temeljni premaz na vodni osnovi	m ²
01.47.02.23.	Globinski temeljni premaz na osnovi topil za utrjevanje podlage, notranje površine.	
01.47.02.23A.	Globinski temeljni premaz na osnovi topil	m ²
01.47.02.25.	Enkratno glajenje/kitanje ometov z izravnalno maso, ki ustreza podlagi in poznejšemu polaganju tapet, vključno z brušenjem, notranje ometane površine (razen betonskih površin).	
	Opomba:	
	<i>Če je zaradi strukture podlage potrebno dvakratno ali večkratno glajenje po celotni površini, je možno to popisati z isto postavko, tako da se upošteva v količino dvojna ali večkratna površina, ki jo je potrebno obdelati.</i>	
01.47.02.25A.	Glajenje/kitanje, 1 sloj	m ²
01.47.02.27.	Armiranje razpok s tkanino (flisom) do 10 cm širine, kitanje in brušenje, notranje površine.	
01.47.02.27A.	Armiranje razpok s tkanino	m ²
01.47.02.29.	Armiranje površin s tkanino po celotni površini, kitanje in brušenje, notranje površine.	
01.47.02.29A.	Armiranje površin s tkanino	m ²

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.02.31.	Armiranje površin s tkanino iz steklenih vlaken po celotni površini in brušenje, notranje površine.	
01.47.02.31A.	Armiranje površin s tkanino iz steklenih vlaken	m ²
01.47.02.33.	Nanašanje podložne tapete (makulatura) na pripravljeno podlago.	
01.47.02.33A.	Podložna tapeta (makulatura) iz papirja	m ²
01.47.02.33B.	Podložna tapeta (makulatura) iz flisa iz steklenih vlaken	m ²
01.47.02.45.	Demontaža in ponovna montaža letev.	
01.47.02.45A.	Demontaža in ponovna montaža privijačenih letev	m
	Komentar:	
	<i>Obnova letev se prosto formulira.</i>	
01.47.12.	PAPIRNATE TAPETE	
	Papirnate tapete, pri katerih je sprednja stran potiskana.	
01.47.12.01.	Lepljenje papirnatih tapet brez ponavljanja vzorca.	
01.47.12.01A.	Lepljenje papirnatih tapet brez ponav. vzorca Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.12.02.	Lepljenje papirnatih tapet s ponovitvijo vzorca do 25 cm.	
01.47.12.02A.	Lepljenje papirnatih tapet s ponov. vzorca do 25 cm Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.12.03.	Lepljenje papirnatih tapet s ponovitvijo vzorca nad 25 do 60 cm.	
01.47.12.03A.	Lepljenje papirnatih tapet s ponov. vzorca nad 25-60 cm Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.13.	VINILNE TAPETE	
	1. Vinilne tapete na papirju: Tapete iz papirnate podlage s premazom iz polivinilklorida ali drugega polimera na sprednji strani. Sprednja stran papirja ali vinilni premaz sta potiskana ali drugače obdelana. Premaz ima tako debelino in trdnost, da pri odstranjevanju nosilnega materiala nastane neprekinjen samonosilni sloj.	

Refer. številka	Opis	Enota
	2. Vinilne tapete na podlagi iz tkanine ali flisa: Tapeta iz tekstilnega ali flisu podobnega nosilnega materiala in premaza iz polivinilklorida ali drugega polimera na sprednji strani. Sprednja stran tapete ali vinilni premaz sta potiskana ali drugače obdelana. Premaz ima tako debelino in trdnost, da pri odstranjevanju nosilnega materiala nastane neprekinjen samonosilni sloj.	
01.47.13.01.	Lepljenje vinilnih tapet na papirni osnovi (vinilni trak/papir) brez ponavljanja vzorca.	
01.47.13.01A.	Lepljenje vinil papirnatih tapet brez ponav. vzorca Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.13.02.	Lepljenje vinilnih tapet na papirno osnovi (vinilni trak/papir) s ponovitvijo vzorca do 25 cm.	
01.47.13.02A.	Lepljenje vinil papirnatih tapet s ponov. vzorca do 25 cm Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.13.03.	Lepljenje vinilnih tapet na papir (vinilni trak/papir) s ponovitvijo vzorca nad 25 do 60 cm.	
01.47.13.03A.	Lepljenje vinil papirnatih tapet s ponov. vzorca nad 25-60 cm Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.13.11.	Lepljenje vinilne tapete na nosilcu iz tkanine ali flisa (vinil trak/nosilec), brez ponovitve vzorca.	
01.47.13.11A.	Lepljenje vinil tapet, flis, brez ponav. vzorca Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.13.12.	Lepljenje vinilne tapete na nosilcu iz tkanine ali flisa (vinil trak/nosilec), s ponovitvijo vzorca do 25 cm.	
01.47.13.12A.	Lepljenje vinil tapet, flis, s ponov. vzorca do 25 cm Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.13.13.	Lepljenje vinilne tapete na nosilcu iz tkanine ali flisa (vinil trak/nosilec), s ponovitvijo vzorca nad 25 cm do 60 cm.	
01.47.13.13A.	Lepljenje vinil tapet, flis, s ponov. vzorca nad 25-60 cm Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.14.	GROBOVLAKNATE TAPETE	

Refer. številka	Opis	Enota
	1. Grobovlaknate tapete: Tapete iz papirja, ki je strukturiran z vgrajenimi delci lesa in je namenjen kot izhodni material za končno oblogo sten ali za oblogo sten za naknadne premaze.	
	2. Barve: Standardne barve ali vzorci, ki jih izbere naročnik, se nanašajo na barve ali vzorec, za katere proizvajalec ne zaračuna doplačila. Na zahtevo naročnika se predložijo dokumenti, ki se nanašajo na standardne barve in vzorce, ki so na voljo za izbiro. Posebne barve se lahko prosto formulira v postavkah kot doplačilo.	
01.47.14.01.	Lepljenje grobovlaknatih tapet ne glede na to, ali so grobo- ali drobnozrnate.	
01.47.14.01A.	Lepljenje grobovlaknatih tapet Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.14.06.	Doplačilo (Dp.)k lepljenju grobovlaknatih tapet	
01.47.14.06A.	Dp k lepljenju grobovlaknatih tapet na polistiren Doplačilo za uporabo posebnega lepila za lepljenje na podlago iz polistirenskih izolacijskih plošč.	m ²
01.47.14.16.	Pokrivni premaz grobovlaknatih tapet z disperzijskimi barvami, ne glede na vrsto tapet. Kot podatek je navedena odpornost na mokro čiščenje po SIST EN 13300 (MČ).	
01.47.14.16A.	Premaz grobih tapet, disperzijski, MČ odpornost 3 Osnovni in zaključni premaz. Stopnja sijaja (npr.: matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s številko barve RAL: _____	m ²
01.47.14.16B.	Premaz grobih tapet, disperzijski 1 sloj, MČ odpornost 3 Premaz v enem sloju. Stopnja sijaja (npr.: matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s številko barve RAL: _____	m ²
01.47.14.16E.	Premaz grobih tapet, disperzijski, MČ odpornost 2 Osnovni in zaključni premaz. Stopnja sijaja (npr.: matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s številko barve RAL: _____	m ²

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.14.16F.	Premaz grobih tapet, disperzijski 1 sloj, MČ odpornost 2 Premaz v enem sloju. Stopnja sijaja (npr.: matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s številko barve RAL: _____	m ²
01.47.14.16J.	Premaz grobih tapet, disperzijski, MČ odpornost 1 Osnovni in zaključni premaz. Stopnja sijaja (npr.: matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s številko barve RAL: _____	m ²
01.47.14.16K.	Premaz grobih tapet, disperzijski 1 sloj, MČ odpornost 1 Premaz v enem sloju. Stopnja sijaja (npr.: matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s številko barve RAL: _____	m ²
	Komentar: <i>Odpornost na mokro čiščenje je določena po standardu SIST EN 13300:</i> <i>- odpornost na mokro drgnjenje razred 1 (ustreza pralna barva npr. Jupol Latex)</i> <i>- odpornost na mokro drgnjenje razred 2 (ustreza barva npr. Jupol Gold)</i>	
01.47.15.	TAPETE IZ TKANINE IN FLISA IZ STEKLENIH VLAKEN	
01.47.15.01.	Čiščenje intaktnih tapet iz tkanine ali flisa iz steklenih vlaken brušenjem in odstranitvijo prahu.	
01.47.14.01A.	Čiščenje tapet iz tkanine ali flisa	m ²
01.47.15.02.	Grundiranje pripravljene podlage (opisano v lastni postavki) za poznejše polaganje tapet iz tkanine ali kopenske iz steklenih vlaken.	
01.47.14.02A.	Grundiranje lesene podlage za tapete iz tkanine ali flisa Grundiranje (utrditev) podlaga iz lesa, trde plošče, iverne plošče in plošče iz vezanega lesa (les), s pigmentiranim dvokomponentnim epoksidnim premazom na vodni osnovi.	m ²
01.47.15.05.	Lepljenje surovih tapet iz tkanine iz steklenih vlaken, ki jih je potrebno pleskati.	
01.47.14.05A.	Lepljenje surovih tapet iz tkanine iz steklenih vlaken Vrsta tapet: _____	m ²

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.15.06.	Lepljenje tapet iz tkanin iz steklenih vlaken, ki so finalno obdelane (jih ni treba pleskati).	
01.47.14.06A.	Lepljenje tapet iz tkanine iz steklenih vlaken Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.15.07.	Lepljenje reliefnih (strukturiranih) surovih tapet iz tkanine iz steklenih vlaken, ki jih je potrebno pleskati.	
01.47.14.07A.	Lepljenje surovih reliefnih tapet iz tkanine iz steklenih vlaken Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.15.12.	Oplesk tapet, ki je odporen na praske, udarce, razkužila in kemikalije, ki ga je možno dekontaminirati in je težko vnetljiv. Sestava celotnega opleska: <ul style="list-style-type: none"> • temeljni premaz z disperzijsko barvo iz sintetičnih smol brez topil in emisij • vmesni in zaključni premaz s pigmentiranim dvokomponentnim premazom iz epoksidne smole na vodni osnovi 	
01.47.14.12A.	Oplesk tapete iz tkanine iz stekl.vlaken, epoksi Stopnja sijaja (npr.: matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa: RAL _____	m ²
01.47.15.14.	Samolepilne obrobe s površino, prevlečeno s kremenom, nalepljene na stenske površine pred nanosom zaključnega sloja (zaključnega sloj opisan v lastni postavki), položaj obrobe, kot ga določi naročnik.	
01.47.14.14A.	Samolepilne obrobe s kremenovim premazom Širina obrobe (mm): _____ Dizajn/vzorec: _____	m
01.47.15.18.	Lepljenje flisa iz steklenih vlaken kot mineralne stenske obloge s reliefnim potiskom na očiščeno in predhodno obdelano podlago (opisano v ločeni postavki), z disperzijskim lepilom brez topil, pripravljenim za uporabo. Flis iz mineralnih steklenih vlaken s premerom več kot 5 my, hrbtna stran je impregnirana. Sprednja stran z belim reliefnim potiskom na akrilni osnovi v Standardnem dizajnu/vzorcu.	
01.47.14.18A.	Lepljenje flisa iz steklenih vlaken, reliefni potisk Vrsta tapet: _____	m ²
01.47.15.21.	Pokrivni premaz predhodno premazanih tapet iz tkanine s steklenimi vlakni z disperzijskimi barvami, ne glede na vrsto. Kot podatek je navedena odpornost na mokro čiščenje (MČ) v razredih po SIST EN 13300.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.14.21A.	<p>Premaz tapete iz tkanine s stekl.vlakni, disperzija, MČ odpornost 3 Osnovni in zaključni premaz. Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____</p> <p>Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____</p>	m ²
01.47.14.21B.	<p>Premaz tapete iz tkanine s stekl.vlakni, disperzija 1 sloj, MČ odpor.3 Enoslojni premaz Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____</p> <p>Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____</p>	m ²
01.47.14.21E.	<p>Premaz tapete iz tkanine s stekl.vlakni, disperzija, MČ odpornost 2 Osnovni in zaključni premaz. Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____</p> <p>Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____</p>	m ²
01.47.14.21F.	<p>Premaz tapete iz tkanine s stekl.vlakni, disperzija 1 sloj, MČ odpor.2 Enoslojni premaz Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____</p> <p>Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____</p>	m ²
01.47.14.21J.	<p>Premaz tapete iz tkanine s stekl.vlakni, disperzija, MČ odpornost 1 Osnovni in zaključni premaz. Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____</p> <p>Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____</p>	m ²

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.14.21K.	Premaz tapete iz tkanine s stekl.vlakni, disperzija 1 sloj, MČ odpor.1 Enoslojni premaz Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____	m ²

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.21.	RAZNA DELA	
01.47.21.01.	Zgornji zaključek stenske tapete.	
01.47.21.01A.	Zgornji zaključek, letev Z leseno letvijo: _____	m
01.47.21.01B.	Zgornji zaključek, obroba iz papirja Z obrobo iz papirja: _____	m
01.47.21.01C.	Zgornji zaključek, obroba iz blaga Z obrobo iz blaga: _____	m
01.47.21.11.	Premaz cokla z disperzijsko barvo, odpornost na čiščenje z močenjem - razred 1 po SIST EN 13300 (pralna barva), osnovni in zaključni premaz. • do višine 25 cm Prerezovanje je vključeno v ceno na enoto.	
01.47.21.11A.	Premaz cokla z disperzijsko pralno barvo Zgornji rob je vzporedno z ravnimi tlemi (vodoravnimi ali poševnimi). Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____	m
01.47.21.11B.	Premaz cokla z disperzijsko pralno barvo na stopnicah Zgornji rob je raven in poševen, spodnji rob je izdelan do profila stopnic.	m
01.47.21.13.	Lakiranje cokla z lakom iz umetne smole. Prerezovanje je vključeno v ceno na enoto.	
01.47.21.13A.	Lakiranje cokla z lakom iz umetne smole Zgornji rob je vzporedno z ravnimi tlemi (vodoravnimi ali poševnimi). Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s št. barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____	m
01.47.21.13B.	Lakiranje cokla z lakom iz umetne smole na stopnicah Zgornji rob je raven in poševen, spodnji rob je izdelan do profila stopnic.	m
01.47.21.14.	Lakiranje opažev – lamperije (visokega cokla) do višine 2 m z lakom iz umetne smole, vključno z zaključnim robom. Obrezovanje je vključeno v ceno na enoto.	

Refer. številka	Opis	Enota
01.47.21.14A.	Lakiranje opaža z lakom iz umetne smole, lamperija Za standardne površine nad ravnimi tlemi. Stopnja sijaja (npr. matirano, polmatirano, satenasto, s sijajem): _____ Barvna niansa/barvni register s številko barve (npr. RAL9001, NCS S8010-Y90R): _____	m ²
01.47.21.51A.	Zapiranje priključnih spojev z elastično tesnilno maso na osnovi akrila, ki jih je mogoče prebarvati. Širina spoja (mm) je določena kot podatek v postavki.	
01.47.21.51A.	Zapolnitev fuge z akrilnim kitom, do 5 mm	m
01.47.21.51C.	Zapolnitev fuge z akrilnim kitom, nad 5-10 mm	m
01.47.21.52.	Zapiranje priključnih spojev z elastično tesnilno maso na osnovi silikona, ki jih ni možno prebarvati. Širina spoja (mm) je določena kot podatek v postavki.	
01.47.21.52A.	Zapolnitev fuge s silikonskim kitom, do 5 mm	m
01.47.90.	REŽIJSKA DELA	
	1. Splošno V tej skupini del so zajete samo režijska dela vezane na to skupino del. Režijska dela se izvajajo le, če naročnik predhodno poda naročilo/soglasje za izvedbo posameznega dela, ne glede na to, če je v pogodbi (v obsegu del) predvideno drugače. Podatki o delovnih urah, uporabi naprav, storitvah transporta in porabljenem materialu se dnevno vpisujejo v gradbeni dnevnik in predložijo naročniku v potrditev.	
	2. Spremembe količine: Določila, na osnovi katerih je mogoče pri spremembah količin zahtevati nov dogovor o cenah na enoto, se ne nanašajo na režijska dela.	
	3. Poklicne skupine: Navedene poklicne skupine ustrezajo tarifnim razredom iz kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost. V urnih postavkah so že všteti ustrezni dodatki, nadomestila za pot na delo (transport in cestnine) in prehrano. Obračunajo se dejanske delovne ure, opravljene na delovnem mestu ali mestu montaže, obračuna se vsake začete pol ure.	
	4. Obseg del/vračunana dela: V cenah na enoto za material je upoštevana dobava na gradbišče (franko gradbišče), vključno z raztovarjanjem.	

Refer. številka	Opis	Enota
	5. Izmere in obračun Pri obračunu se upoštevajo urne postavke za tisti tarifni razred, ki zadostuje za ustrezno režijsko delo, ne glede na poklicno kvalifikacijo dejansko zaposlenega osebja.	
	Komentar: <i>Prosto se formulirajo postavke za (npr.):</i> <i>- nadure za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v skladu z zakoni v RS.</i>	
01.47.90.00.	Naslednji podatki in zahteve glede načina zagotavljanja storitev veljajo kot dogovorjeni in so vključeni v cene na enoto.	
01.47.90.00C.	Nadure Cene za nadure v režiji, ki jih odredi naročnik, se obračunajo s faktorjem 1,30 (v skladu s Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo)	
01.47.90.01.	Režijske ure.	
01.47.90.01A.	Režijska ura za KV delavce Za visoko kvalificirane delavce.	ura
01.47.90.01B.	Režijska ura za NK delavce Za pomožne delavce.	ura
01.47.90.51.	Dobava materiala na gradbišče za naročena režijska dela vključno z razkladanjem, za katere niso razpisane nobene posebne režijske postavke. Dobava bo obračunana po dejanskih materialnih stroških s pribitkom za manipulativne stroške v odstotkih (prevoz, režijo gradbišča itd.). Materialne stroške izvajalec dokaže z računi v neto zneskih brez DDV upoštevajoč vse priznane popuste. Popusti npr. pri plačilih pred valuto računa ali obresti za zamude pri plačilu se ne upoštevajo. Ta postavka ni podvržena morebitni pogodbeni klavzuli spremenljivi ceni na enoto. Manipulativni stroški v odstotkih iz ponudbe se uporablja kot faktor na cene na enoto največ na dve decimalki. 1 OE = 1 EVRO x faktor	
01.47.90.51A.	Dobave materiala za režijske dela Pribitek (faktor) za manipulativne stroške: _____ (izpolni ponudnik)	OE