

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

02. STROJNE INŠTALACIJE

37 OGREVANJE

- 3701 Kompaktni enoredni ploščati radiator
- 3702 Kompaktni dvoredni ploščati radiator
- 3703 Kompaktni troredni ploščati radiator
- 3704 Kompaktni večredni ploščati radiator
- 3705 Oprema za radiatorje in doplačila
- 3710 Kompaktna toplotna postaja
- 3720 Stropna sevala
- 3751 Talno ogrevanje mokra montaža
- 3752 Talno ogrevanje suha montaža
- 3753 Talno in stensko ogrevanje suha montaža
- 3754 Oprema za talno gretje

Referenčna številka	OPIS	Enota
35	Ogrevanje	
	Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.	
	1. Pojmi:	
	1.1 Nazivni premeri: V posameznih postavkah so navedeni nazivni premeri DN. DN ustreza najmanjšemu notranjemu premeru razvodov in fazonskih kosov v milimetrih.	
	2. Obseg storitev/vračunane storitve:	
	2.1 Cevni razvodi in naprave ustrezajo obratovalnemu tlaku vsaj 6 bar.	
	2.2 Cevni razvodi in konstrukcijski elementi iz jekla so antikorozijsko zaščiteni in sicer dvakrat premazani z različnimi odtenki antikorozijske barve.	
	Komentar:	
	Se prosto formulira (npr.): - posebne izmere (vgradna višina, vgradna dolžina) - posebne barve - cevni radiatorji Sklicevanje na literaturo (npr.): - SIST EN 442-1 Končni prenosniki toplote in konvektorji - 1. del: Tehnične specifikacije in zahteve - SIST EN 442-2 Končni prenosniki toplote in konvektorji - 2. del: Preskusne metode in vrednotenje - SIST EN 1264-1 do -4 Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - SIST EN 12228 Podloge za športne dejavnosti - Ugotavljanje trdnosti spoja športnih podlog iz umetnih snovi - SIST EN 12831 Ogrevalni sistemi v stavbah - Metoda izračuna projektne toplotne obremenitve	
3701	Kompaktni enoredni ploščati radiator	
	1. Obseg storitev/vračunane storitve: Standardna izvedba zajema vse komponente in lastnosti potrebne za delovanje naprave ali sistema.	

	<p>1.1 V cene na enoto standardne izvedbe kompaktnih ploščatih radiatorjev so vključene naslednje storitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - končni premaz v standardni barvi - zaščita radiatorjev pri prevozu in montaži ter odstranjevanje embalaže z radiatorjev, vključno z odvozom na trajno deponijo - zgornji pokrov v isti barvi kot radiatorji za večredne radiatorje in enoredne radiatorje s konvekcijskimi rebri - sredinski spodnji priključek - termostatski ventil levo ali desno po izbiri naročnika, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo po izbiri naročnika, z zaščitnim pokrovčkom - izpustni in slepi čepi ter odzračevalni ventil - priključek za radiator z vgrajenim ventilom, za dvocevne sisteme, v kotni obliki za priključitev na montažni zidni set - predizoliran montažni zidni set za vgradnjo v zidno nišo - pritrditev s stenskimi radiatorskimi konolami z varovalom proti izvleku 	
	<p>2. Dimenzijske tolerance:</p> <p>Glede na ponujen izdelek/vrsto radiatorja znaša največje odstopanje od standardizirane gradbene višine +/- 30 mm in od gradbene dolžine -200/+ 25 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obratovalni tlak: 10 barov nadtlak - Obratovalna temperatura: največ 110°C. 	
	Komentar:	
	Radiatorji z drugimi dimenzijami (širina/vgradna višina) se prosto formulirajo.	
370101	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 300mm (300), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370101A	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 400	kos
370101B	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 500	kos
370101C	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 600	kos
370101D	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 700	kos
370101E	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 800	kos
370101F	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 900	kos
370101G	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 1000	kos
370101H	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 1100	kos
370101I	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 1200	kos
370101J	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 1300	kos
370101K	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 1400	kos
370101L	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 1600	kos
370101M	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 1800	kos
370101N	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard, 2000	kos
370101X	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 300, standard	kos

370102	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370102A	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 400	kos
370102B	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 500	kos
370102C	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 600	kos
370102D	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 700	kos
370102E	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 800	kos
370102F	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 900	kos
370102G	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 1000	kos
370102H	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 1100	kos
370102I	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 1200	kos
370102J	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 1500	kos
370102K	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 1400	kos
370102L	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 1600	kos
370102M	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 1800	kos
370102N	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard, 2000	kos
370102X	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 500, standard	kos
370103	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370103A	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 400	kos
370103B	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 500	kos
370103C	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 600	kos
370103D	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 700	kos
370103E	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 800	kos
370103F	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 900	kos
370103G	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 1000	kos
370103H	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 1100	kos
370103I	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 1200	kos
370103J	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 1600	kos
370103K	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 1400	kos
370103L	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 1600	kos
370103M	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 1800	kos
370103N	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard, 2000	kos
370103X	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 600, standard	kos
370104	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370104A	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 400	kos
370104B	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 500	kos
370104C	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 600	kos
370104D	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 700	kos
370104E	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 800	kos

370104F	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 900	kos
370104G	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 1000	kos
370104H	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 1100	kos
370104I	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 1200	kos
370104J	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 1300	kos
370104K	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 1400	kos
370104L	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 1600	kos
370104M	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 1800	kos
370104N	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard, 2000	kos
370104X	Komp. plošč. rad., 1red., brez kon. reber, 900, standard	kos
370113	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.), s konvekcijskimi rebri (s kon. rebri), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370113A	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 400	kos
370113B	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 500	kos
370113C	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 600	kos
370113D	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 700	kos
370113E	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 800	kos
370113F	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 900	kos
370113G	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 1000	kos
370113H	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 1100	kos
370113I	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 1200	kos
370113J	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 1300	kos
370113K	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 1400	kos
370113L	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 1600	kos
370113M	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 1800	kos
370113N	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard, 2000	kos
370113X	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 600, standard	kos
370114	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.), s konvekcijskimi rebri (s kon. rebri), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370114A	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 400	kos
370114B	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 500	kos
370114C	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 600	kos
370114D	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 700	kos
370114E	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 800	kos
370114F	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 900	kos
370114G	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 1000	kos
370114H	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 1100	kos
370114I	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 1200	kos
370114J	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 1300	kos
370114K	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 1400	kos
370114L	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 1600	kos
370114M	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 1800	kos
370114N	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard, 2000	kos
370114X	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 900, standard	kos

370115	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.), s konvekcijskimi rebri (s kon. rebri), vgradna višina 400mm (400), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370115A	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 400	kos
370115B	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 500	kos
370115C	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 600	kos
370115D	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 700	kos
370115E	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 800	kos
370115F	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 900	kos
370115G	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 1000	kos
370115H	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 1100	kos
370115I	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 1200	kos
370115J	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 1300	kos
370115K	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 1400	kos
370115L	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 1600	kos
370115M	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 1800	kos
370115N	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard, 2000	kos
370115X	Komp. plošč. rad., 1red., s kon. rebri, 400, standard	kos
370131	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 300mm (300), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370131A	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 400	kos
370131B	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 500	kos
370131C	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 600	kos
370131D	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 700	kos
370131E	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 800	kos
370131F	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 900	kos
370131G	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1000	kos
370131H	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1100	kos
370131I	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1200	kos
370131J	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1300	kos
370131K	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1400	kos
370131L	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1600	kos
370131M	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1800	kos
370131N	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 2000	kos
370131X	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 300, standard	kos
370132	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370132A	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 400	kos
370132B	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 500	kos
370132C	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 600	kos
370132D	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 700	kos
370132E	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 800	kos
370132F	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 900	kos

370132G	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1000	kos
370132H	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1100	kos
370132I	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1200	kos
370132J	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1300	kos
370132K	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1400	kos
370132L	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1600	kos
370132M	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1800	kos
370132N	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 2000	kos
370132X	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 500, standard	kos
370133	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higijenski izvedbi (hig.), enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higijensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370133A	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 400	kos
370133B	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 500	kos
370133C	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 600	kos
370133D	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 700	kos
370133E	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 800	kos
370133F	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 900	kos
370133G	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1000	kos
370133H	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1100	kos
370133I	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1200	kos
370133J	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1300	kos
370133K	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1400	kos
370133L	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1600	kos
370133M	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1800	kos
370133N	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 2000	kos
370133X	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 600, standard	kos
370134	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higijenski izvedbi (hig.), enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higijensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370134A	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 400	kos
370134B	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 500	kos
370134C	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 600	kos
370134D	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 700	kos
370134E	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 800	kos
370134F	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 900	kos
370134G	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1000	kos
370134H	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1100	kos
370134I	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1200	kos
370134J	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1300	kos
370134K	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1400	kos
370134L	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1600	kos
370134M	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1800	kos
370134N	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 2000	kos
370134X	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 900, standard	kos

370135	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), enoredni (1red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 400mm (400), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370135A	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 400	kos
370135B	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 500	kos
370135C	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 600	kos
370135D	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 700	kos
370135E	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 800	kos
370135F	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 900	kos
370135G	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1000	kos
370135H	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1100	kos
370135I	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1200	kos
370135J	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1300	kos
370135K	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1400	kos
370135L	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1600	kos
370135M	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1800	kos
370135N	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 2000	kos
370135X	Komp. plošč. rad., 1red., hig., brez kon. reber, 400, standard	kos
370140	Doplačilo (Dp.) za talno konzolo za kompaktni ploščati radiator (komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, enoredni (1red.)	
370140A	Dp. komp. plošč. rad. talna konzola, 1red.	kos
3702	Kompaktni dvoredni ploščati radiator	
	1. Obseg storitev/vračunane storitve: Standardna izvedba zajema vse komponente in lastnosti potrebne za delovanje naprave ali sistema.	
	1.1 V cene na enoto standardne izvedbe kompaktnih ploščatih radiatorjev so vključene naslednje storitve: - končni premaz v standardni barvi - zaščita radiatorjev pri prevozu in montaži ter odstranjevanje embalaže z radiatorjev, vključno z odvozom na trajno deponijo - zgornji pokrov v isti barvi kot radiatorji za večredne radiatorje in enoredne radiatorje s konvekcijskimi rebri - sredinski spodnji priključek - termostatski ventil levo ali desno po izbiri naročnika, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo po izbiri naročnika, z zaščitnim pokrovčkom - izpustni in slepi čepi ter odzračevalni ventil - priključek za radiator z vgrajenim ventilom, za dvocevne sisteme, v kotni obliki za priključitev na montažni zidni set - predizoliran montažni zidni set za vgradnjo v zidno nišo - pritrditev s stenskimi radiatorскими konolami z varovalom proti izvleku	

	<p>2. Dimenzijske tolerance: Glede na ponujen izdelek/vrsto radiatorja znaša največje odstopanje od standardizirane gradbene višine +/- 30 mm in od gradbene dolžine -200/+25 mm. - Obratovalni tlak: 10 barov nadtlak - Obratovalna temperatura: največ 110°C.</p>	
	Komentar:	
	Radiatorji z drugimi dimenzijami (širina/vgradna višina) se prosto formulirajo.	
370201	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 300mm (300), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370201A	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 400	kos
370201B	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 500	kos
370201C	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 600	kos
370201D	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 700	kos
370201E	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 800	kos
370201F	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 900	kos
370201G	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 1000	kos
370201H	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 1100	kos
370201I	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 1200	kos
370201J	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 1300	kos
370201K	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 1400	kos
370201L	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 1600	kos
370201M	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 1800	kos
370201N	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard, 2000	kos
370201X	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 300, standard	kos
370202	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370202A	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 400	kos
370202B	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 500	kos
370202C	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 600	kos
370202D	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 700	kos
370202E	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 800	kos
370202F	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 900	kos
370202G	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 1000	kos
370202H	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 1100	kos
370202I	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 1200	kos
370202J	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 1300	kos
370202K	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 1400	kos
370202L	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 1600	kos
370202M	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 1800	kos
370202N	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard, 2000	kos
370202X	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 500, standard	kos

370203	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370203A	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 400	kos
370203B	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 500	kos
370203C	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 600	kos
370203D	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 700	kos
370203E	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 800	kos
370203F	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 900	kos
370203G	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 1000	kos
370203H	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 1100	kos
370203I	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 1200	kos
370203J	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 1300	kos
370203K	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 1400	kos
370203L	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 1600	kos
370203M	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 1800	kos
370203N	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard, 2000	kos
370203X	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 600, standard	kos
370204	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370204A	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 400	kos
370204B	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 500	kos
370204C	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 600	kos
370204D	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 700	kos
370204E	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 800	kos
370204F	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 900	kos
370204G	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 1000	kos
370204H	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 1100	kos
370204I	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 1200	kos
370204J	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 1300	kos
370204K	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 1400	kos
370204L	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 1600	kos
370204M	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 1800	kos
370204N	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard, 2000	kos
370204X	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 900, standard	kos
370205	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 400mm (400), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370205A	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 400	kos
370205B	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 500	kos
370205C	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 600	kos
370205D	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 700	kos
370205E	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 800	kos

370205F	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 900	kos
370205G	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 1000	kos
370205H	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 1100	kos
370205I	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 1200	kos
370205J	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 1300	kos
370205K	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 1400	kos
370205L	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 1600	kos
370205M	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 1800	kos
370205N	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard, 2000	kos
370205X	Komp. plošč. rad., 2red., brez kon. reber, 400, standard	kos
370212	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), s konvekcijskimi rebri (s kon. rebri), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370212A	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 400	kos
370212B	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 500	kos
370212C	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 600	kos
370212D	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 700	kos
370212E	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 800	kos
370212F	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 900	kos
370212G	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 1000	kos
370212H	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 1100	kos
370212I	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 1200	kos
370212J	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 1300	kos
370212K	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 1400	kos
370212L	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 1600	kos
370212M	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 1800	kos
370212N	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard, 2000	kos
370212X	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 500, standard	kos
370213	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), s konvekcijskimi rebri (s kon. rebri), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370213A	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 400	kos
370213B	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 500	kos
370213C	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 600	kos
370213D	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 700	kos
370213E	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 800	kos
370213F	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 900	kos
370213G	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 1000	kos
370213H	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 1100	kos
370213I	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 1200	kos
370213J	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 1300	kos
370213K	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 1400	kos
370213L	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 1600	kos
370213M	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 1800	kos
370213N	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard, 2000	kos
370213X	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 600, standard	kos

370214	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), s konvekcijskimi rebri (s kon. rebri), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370214A	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 400	kos
370214B	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 500	kos
370214C	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 600	kos
370214D	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 700	kos
370214E	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 800	kos
370214F	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 900	kos
370214G	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 1000	kos
370214H	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 1100	kos
370214I	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 1200	kos
370214J	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 1300	kos
370214K	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 1400	kos
370214L	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 1600	kos
370214M	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 1800	kos
370214N	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard, 2000	kos
370214X	Komp. plošč. rad., 2red., s kon. rebri, 900, standard	kos
370222	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), z dvojnimi konvekcijskimi rebri (z 2kon. rebri), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370222A	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 400	kos
370222B	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 500	kos
370222C	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 600	kos
370222D	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 700	kos
370222E	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 800	kos
370222F	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 900	kos
370222G	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 1000	kos
370222H	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 1100	kos
370222I	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 1200	kos
370222J	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 1300	kos
370222K	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 1400	kos
370222L	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 1600	kos
370222N	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 1800	kos
370222M	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard, 2000	kos
370222X	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 500, standard	kos
370223	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), z dvojnimi konvekcijskimi rebri (z 2kon. rebri), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370223A	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 400	kos
370223B	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 500	kos
370223C	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 600	kos
370223D	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 700	kos
370223E	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 800	kos
370223F	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 900	kos

370223G	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 1000	kos
370223H	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 1100	kos
370223I	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 1200	kos
370223J	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 1300	kos
370223K	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 1400	kos
370223L	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 1600	kos
370223M	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 1800	kos
370223N	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard, 2000	kos
370223X	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 600, standard	kos
370224	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), z dvojnimi konvekcijskimi rebri (z 2kon. rebri), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370224A	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 400	kos
370224B	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 500	kos
370224C	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 600	kos
370224D	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 700	kos
370224E	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 800	kos
370224F	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 900	kos
370224G	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 1000	kos
370224H	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 1100	kos
370224I	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 1200	kos
370224J	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 1300	kos
370224K	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 1400	kos
370224L	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 1600	kos
370224M	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 1800	kos
370224N	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard, 2000	kos
370224X	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 900, standard	kos
370225	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.), z dvojnimi konvekcijskimi rebri (z 2kon. rebri), vgradna višina 400mm (400), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370225A	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 400	kos
370225B	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 500	kos
370225C	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 600	kos
370225D	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 700	kos
370225E	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 800	kos
370225F	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 900	kos
370225G	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 1000	kos
370225H	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 1100	kos
370225I	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 1200	kos
370225J	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 1300	kos
370225K	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 1400	kos
370225L	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 1600	kos
370225M	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 1800	kos
370225N	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard, 2000	kos
370225X	Komp. plošč. rad., 2red., z 2kon. rebri, 400, standard	kos

370231	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 300mm (300), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370231A	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 400	kos
370231B	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 500	kos
370231C	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 600	kos
370231D	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 700	kos
370231E	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 800	kos
370231F	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 900	kos
370231G	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1000	kos
370231H	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1100	kos
370231I	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1200	kos
370231J	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1300	kos
370231K	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1400	kos
370231L	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1600	kos
370231M	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1800	kos
370231N	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 2000	kos
370231X	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 300, standard	kos
370232	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370232A	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 400	kos
370232B	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 500	kos
370232C	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 600	kos
370232D	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 700	kos
370232E	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 800	kos
370232F	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 900	kos
370232G	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1000	kos
370232H	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1100	kos
370232I	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1200	kos
370232J	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1300	kos
370232K	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1400	kos
370232L	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1600	kos
370232M	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1800	kos
370232N	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 2000	kos
370232X	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 500, standard	kos
370233	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370233A	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 400	kos
370233B	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 500	kos
370233C	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 600	kos
370233D	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 700	kos
370233E	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 800	kos

370233F	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 900	kos
370233G	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1000	kos
370233H	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1100	kos
370233I	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1200	kos
370233J	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1300	kos
370233K	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1400	kos
370233L	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1600	kos
370233M	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1800	kos
370233N	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 2000	kos
370233X	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 600, standard	kos
370234	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370234A	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 400	kos
370234B	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 500	kos
370234C	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 600	kos
370234D	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 700	kos
370234E	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 800	kos
370234F	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 900	kos
370234G	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1000	kos
370234H	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1100	kos
370234I	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1200	kos
370234J	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1300	kos
370234K	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1400	kos
370234L	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1600	kos
370234M	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1800	kos
370234N	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 2000	kos
370234X	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 900, standard	kos
370235	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), dvoredni (2red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 400mm (400), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370235A	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 400	kos
370235B	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 500	kos
370235C	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 600	kos
370235D	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 700	kos
370235E	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 800	kos
370235F	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 900	kos
370235G	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1000	kos
370235H	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1100	kos
370235I	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1200	kos
370235J	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1300	kos
370235K	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1400	kos
370235L	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1600	kos
370235M	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1800	kos
370235N	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 2000	kos
370235X	Komp. plošč. rad., 2red., hig., brez kon. reber, 400, standard	kos

370240	Doplačilo (Dp.) za talno konzolo za kompaktni ploščati radiator (komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, dvoredni (2red.)	
370240A	Dp. komp. plošč. rad. talna konzola, 2red.	kos
3703	Kompaktni troredni ploščati radiator	
	1. Obseg storitev/vračunane storitve: Standardna izvedba zajema vse komponente in lastnosti potrebne za delovanje naprave ali sistema.	
	1.1 V cene na enoto standardne izvedbe kompaktnih ploščatih radiatorjev so vključene naslednje storitve: - končni premaz v standardni barvi - zaščita radiatorjev pri prevozu in montaži ter odstranjevanje embalaže z radiatorjev, vključno z odvozom na trajno deponijo - zgornji pokrov v isti barvi kot radiatorji za večredne radiatorje in enoredne radiatorje s konvekcijskimi rebri - sredinski spodnji priključek - termostatski ventil levo ali desno po izbiri naročnika, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo po izbiri naročnika, z zaščitnim pokrovčkom - izpustni in slepi čepi ter odzračevalni ventil - priključek za radiator z vgrajenim ventilom, za dvocevne sisteme, v kotni obliki za priključitev na montažni zidni set - predizoliran montažni zidni set za vgradnjo v zidno nišo - pritrditev s stenskimi radiatorскими konolami z varovalom proti izvleku	
	2. Dimenzijske tolerance: Glede na ponujen izdelek/vrsto radiatorja znaša največje odstopanje od standardizirane gradbene višine +/- 30 mm in od gradbene dolžine -200/+ 25 mm. - Obratovalni tlak: 10 barov nadtlak - Obratovalna temperatura: največ 110°C.	
	Komentar:	
	Radiatorji z drugimi dimenzijami (širina/vgradna višina) se prosto formulirajo.	
370321	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, troredni (3red.), s trojnimi konvekcijskimi rebri (s 3kon. rebri), vgradna višina 300mm (300), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370321A	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 400	kos
370321B	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 500	kos
370321C	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 600	kos
370321D	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 700	kos
370321E	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 800	kos
370321F	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 900	kos
370321G	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 1000	kos
370321H	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 1100	kos
370321I	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 1200	kos
370321J	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 1300	kos
370321K	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 1400	kos

370321L	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 1600	kos
370321M	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 1800	kos
370321N	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard, 2000	kos
370321X	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 300, standard	kos
370322	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, troredni (3red.), s trojnimi konvekcijskimi rebri (s 3kon. rebri), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370322A	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 400	kos
370322B	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 500	kos
370322C	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 600	kos
370322D	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 700	kos
370322E	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 800	kos
370322F	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 900	kos
370322G	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 1000	kos
370322H	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 1100	kos
370322I	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 1200	kos
370322J	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 1300	kos
370322K	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 1400	kos
370322L	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 1600	kos
370322M	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 1800	kos
370322N	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard, 2000	kos
370322X	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 500, standard	kos
370323	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, troredni (3red.), s trojnimi konvekcijskimi rebri (s 3kon. rebri), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370323A	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 400	kos
370323B	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 500	kos
370323C	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 600	kos
370323D	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 700	kos
370323E	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 800	kos
370323F	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 900	kos
370323G	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 1000	kos
370323H	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 1100	kos
370323I	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 1200	kos
370323J	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 1300	kos
370323K	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 1400	kos
370323L	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 1600	kos
370323M	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 1800	kos
370323N	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard, 2000	kos
370323X	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 600, standard	kos

370324	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, troredni (3red.), s trojnimi konvekcijskimi rebri (s 3kon. rebri), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370324A	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 400	kos
370324B	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 500	kos
370324C	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 600	kos
370324D	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 700	kos
370324E	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 800	kos
370324F	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 900	kos
370324G	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 1000	kos
370324H	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 1100	kos
370324I	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 1200	kos
370324J	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 1300	kos
370324K	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 1400	kos
370324L	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 1600	kos
370324M	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 1800	kos
370324N	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard, 2000	kos
370324X	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 900, standard	kos
370325	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, troredni (3red.), s trojnimi konvekcijskimi rebri (s 3kon. rebri), vgradna višina 400mm (400), v standardni izvedbi (standard). V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370325A	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 400	kos
370325B	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 500	kos
370325C	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 600	kos
370325D	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 700	kos
370325E	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 800	kos
370325F	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 900	kos
370325G	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 1000	kos
370325H	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 1100	kos
370325I	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 1200	kos
370325J	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 1300	kos
370325K	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 1400	kos
370325L	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 1600	kos
370325M	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 1800	kos
370325N	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard, 2000	kos
370325X	Komp. plošč. rad., 3red., s 3kon. rebri, 400, standard	kos
370331	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), troredni (3red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 300mm (300), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370331A	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 400	kos
370331B	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 500	kos
370331C	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 600	kos
370331D	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 700	kos
370331E	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 800	kos

370331F	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 900	kos
370331G	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1000	kos
370331H	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1100	kos
370331I	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1200	kos
370331J	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1300	kos
370331K	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1400	kos
370331L	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1600	kos
370331M	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 1800	kos
370331N	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard, 2000	kos
370331X	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 300, standard	kos
370332	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), troredni (3red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 500mm (500), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370332A	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 400	kos
370332B	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 500	kos
370332C	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 600	kos
370332D	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 700	kos
370332E	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 800	kos
370332F	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 900	kos
370332G	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1000	kos
370332H	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1100	kos
370332I	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1200	kos
370332J	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1300	kos
370332K	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1400	kos
370332L	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1600	kos
370332M	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 1800	kos
370332N	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard, 2000	kos
370332X	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 500, standard	kos
370333	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), troredni (3red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 600mm (600), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370333A	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 400	kos
370333B	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 500	kos
370333C	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 600	kos
370333D	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 700	kos
370333E	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 800	kos
370333F	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 900	kos
370333G	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1000	kos
370333H	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1100	kos
370333I	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1200	kos
370333J	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1300	kos
370333K	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1400	kos
370333L	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1600	kos
370333M	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 1800	kos
370333N	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard, 2000	kos
370333X	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 600, standard	kos

370334	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), troredni (3red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 900mm (900), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370334A	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 400	kos
370334B	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 500	kos
370334C	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 600	kos
370334D	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 700	kos
370334E	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 800	kos
370334F	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 900	kos
370334G	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1000	kos
370334H	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1100	kos
370334I	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1200	kos
370334J	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1300	kos
370334K	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1400	kos
370334L	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1600	kos
370334M	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 1800	kos
370334N	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard, 2000	kos
370334X	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 900, standard	kos
370335	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), troredni (3red.), brez konvekcijskih reber (brez kon. reber), vgradna višina 400mm (400), v standardni izvedbi (standard) s certifikatom za higiensko izvedbo. V vsebini postavke je navedena vgradna dolžina v mm.	
370335A	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 400	kos
370335B	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 500	kos
370335C	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 600	kos
370335D	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 700	kos
370335E	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 800	kos
370335F	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 900	kos
370335G	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1000	kos
370335H	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1100	kos
370335I	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1200	kos
370335J	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1300	kos
370335K	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1400	kos
370335L	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1600	kos
370335M	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 1800	kos
370335N	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard, 2000	kos
370335X	Komp. plošč. rad., 3red., hig., brez kon. reber, 400, standard	kos
370340	Doplačilo (Dp.) za talno konzolo za kompaktni ploščati radiator (komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, troredni (3red.)	
370340A	Dp. komp. plošč. rad. talna konzola, 3red.	kos

3704	Kompaktni večredni ploščati radiator	
	1. Obseg storitev/vračunane storitve: Standardna izvedba zajema vse komponente in lastnosti potrebne za delovanje naprave ali sistema.	
	1.1 V cene na enoto standardne izvedbe kompaktnih ploščatih radiatorjev so vključene naslednje storitve: - končni premaz v standardni barvi - zaščita radiatorjev pri prevozu in montaži ter odstranjevanje embalaže z radiatorjev, vključno z odvozom na trajno deponijo - zgornji pokrov v isti barvi kot radiatorji za večredne radiatorje in enoredne radiatorje s konvekcijskimi rebri - sredinski spodnji priključek - termostatski ventil levo ali desno po izbiri naročnika, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo po izbiri naročnika, z zaščitnim pokrovčkom - izpustni in slepi čepi ter odzračevalni ventil - priključek za radiator z vgrajenim ventilom, za dvocevne sisteme, v kotni obliki za priključitev na montažni zidni set - predizoliran montažni zidni set za vgradnjo v zidno nišo - pritrditev s stenskimi radiatorskimi konolami z varovalom proti izvleku	
	2. Dimenzijske tolerance: Glede na ponujen izdelek/vrsto radiatorja znaša največje odstopanje od standardizirane gradbene višine +/- 30 mm in od gradbene dolžine -200/+ 25 mm. - Obratovalni tlak: 10 barov nadtlak - Obratovalna temperatura: največ 110°C.	
	Komentar:	
	Radiatorji z drugimi dimenzijami (širina/vgradna višina) se prosto formulirajo.	
370423	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, večredni (večred.), z več konvekcijskimi rebri (z večkon. rebri)	
370423A	Komp. plošč. rad., večred., z večkon. rebri	kos
	- Izvedba: - Obratovalni tlak v barih: - Število redov: - Konvekcijska rebra: - Vgradna globina/vgradna višina: - Skupna dolžina:	
370433	Kompaktni ploščati radiator (Komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, v higienski izvedbi (hig.), večredni (večred.), brez konvekcijskih reber (bre kon. reber)	
370433A	Komp. plošč. rad., hig., večred., brez kon. reber	kos
370440	Doplačilo (Dp.) za talno konzolo za kompaktni ploščati radiator (komp. plošč. rad.) iz jeklene pločevine, večredni (večred.)	
370440A	Dp. komp. plošč. rad. talna konzola, večred.	kos

3705	Oprema za radiatorje in doplačila	
370501	Radiatorski termostat z vgrajenim tipalom in zaščito proti zmrzali	
370501A	Radiatorski termostat z vgrajenim tipalom	kos
370502	Radiatorski termostat z daljinskim tipalom in zaščito proti zmrzali. V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi v mm.	
370502A	Radiatorski termostat z daljinskim tipalom, 2000	kos
370502B	Radiatorski termostat z daljinskim tipalom, 5000	kos
370502C	Radiatorski termostat z daljinskim tipalom, 8000	kos
370502Y	Radiatorski termostat z daljinskim tipalom	kos
370503	Radiatorski termostat z daljinsko nastavitvijo in zaščito proti zmrzali. V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi v mm.	
370503A	Radiatorski termostat z daljinsko nastavitvijo, 2000	kos
370503B	Radiatorski termostat z daljinsko nastavitvijo, 5000	kos
370503C	Radiatorski termostat z daljinsko nastavitvijo, 8000	kos
370503Y	Radiatorski termostat z daljinsko nastavitvijo	kos
370505	Radiatorski termostat z vgrajenim tipalom in zaščito proti zmrzali v izvedbi za javne prostore z nastavitvijo nazivne vrednosti s posebnimi orodji, zaščito pred krajo in prosto vrtljivim pokrovom.	
370505A	Radiatorski termostat za javne prostore	kos
370510	Doplačilo (Dp.) za kompaktne ploščate radiatorje (komp. plošč. rad.) z drugačno izvedbo priključka	
370510A	Dp. komp. plošč rad. s sredinskim talnim priključkom	kos
	Sredinski talni prikljček	
370510B	Dp. komp. plošč rad. z levim ali desnim talnim priključkom	kos
	Levi ali desni talni prikljček	
370510C	Dp. komp. plošč rad. z levim ali desnim stenskim priključkom	kos
	Levi ali desni stenski prikljček	
370520	Demontaža in ponovna montaža radiatorja, vključno z označevanjem in shranjevanjemna lokaciji.	
370520A	Demontažo in ponovna montaža radiatorja	kos
3710	Kompaktna toplotna postaja	
371001	Kompaktna toplotna postaja za oskrbo ene uporabniške enote, v omarici iz jeklene pločevine z vrati in ključavnico, za priključitev na distribucijski razvod, z naslednjo opremo: zapornimi organi, regulacijskim ventilom z merilnim priključkom, merilnikom toplote vključno s potopno tulko. V bistveni vsebini postavke je navedena nazivni premer priključnega razvoda.	
371001A	Kompaktna toplotna postaja DN15	kos
371001B	Kompaktna toplotna postaja DN15	kos
371001C	Kompaktna toplotna postaja DN15	kos
371001X	Kompaktna toplotna postaja	kos

3720	Stropna sevala	
	1. Tehnični podatki: - Obratovalni tlak: 6 barov - Obratovalna temperatura: največ 110°C.	
	2. Obseg storitev/vračunane storitve: Cevni razvodi in konstrukcijski elementi iz jekla so antikorozijsko zaščiteni in sicer dvakrat premazani z različnimi odtenki antikorozijske barve.	
	Komentar:	
	Za podrobnejši opis navesti zahtevane podatke	
372023	Stropno sevalo iz jeklene pločevine	
372023A	Stropno sevalo	
	- Izvedba: - Obratovalni tlak v barih: - Skupna širina/skupna višina: - Skupna dolžina: - Število grelnih cevi:	
3751	Talno ogrevanje mokra montaža	
	Obseg storitev/vračunane storitve: V cene na enoto standardne izvedbe so vključene naslednje storitve: - materiali cevi v skladu s standardom - poročila o preskusih ustreznega organa - elastične zaščitne cevi na mestih prehoda skozi gradbene spoje ali spoje estriha - vodilni lok (npr. polskledasti surovci iz pločevine za vzdrževanje zahtevanega najmanjšega polmera upogiba za priključek razdelilnika) - embalaža z zaščito pred UV sevanjem - preskusni tlak najmanj 5 barov pred polaganjem estriha	
375100	Navedeni podatki in zahteve v posameznih postavkah štejejo kot dogovorjene in so vključene v cene na enoto.	
375100M	Talna konstrukcija za talno ogrevanje mokra montaža	
	Izvedba: Talna konstrukcija za talno gretje, mokra montaža na talno ploščo do tolne obloge je sestavljena iz: - podkonstrukcija: - izravnalni sloj: - toplotna izolacija: - estrih: - talna obloga:	
	Komentar:	
	Talna konstrukcija na talno ploščo do talne obloge sestoji na primer iz: podkonstrukcija: talna plošča izravnalni sloj: polnilo, vezano s cementom toplotna izolacija: 5 cm ekstrudirani polistiren, 3 cm izolacija pred udarnim zvokom estrih: 6 cm cementni estrih talna obloga: parket 20 mm.	

375101	Talno ogrevanje iz cevi iz umetne mase (u.m.), z difuzijsko zaporo, mokra montaža, vključno z zaščitnimi cevmi, pritrdilnimi elementi, podpornim sistemom (npr. kovinske ali plastične tirnice, mrežasta podloga), cevnimi spojkami, vodilnimi loki za ukrivljanje in distančniki.	
	Komentar:	
	Ta postavka je namenjena za določanje dolžine cevi talnega ogrevanja v tekočih metrihin vključno s cevjo med razdelilnikom in grelno površino.	
375101A	Cev za talno ogrevanje iz u.m. mokra montaža	m
375102	Toplotno izoliran priključni razvod za talno ogrevanje iz cevi iz umetne mase) u.m., z difuzijsko zaporo, brez funkcije ogrevanja, mokra montaža	
375102A	Priključni razvod iz u.m. za talno ogrevanje mokra montaža	m
375105	Talno ogrevanje iz bakrenih cevi (Cu cevi) s prevleko iz umetne mase, mokra montaža, vključno z zaščitnimi cevmi, pritrdilnimi elementi, podpornim sistemom (npr. kovinske ali plastične tirnice, mrežasta podloga), cevnimi spojkami, vodilnimi loki za ukrivljanje in distančniki.	
	Komentar:	
	Ta postavka je namenjena za določanje dolžine cevi talnega gretja v tekočih metrihin vključno s cevjo med razdelilnikom in grelno površino.	
375105A	Cu cev za talno ogrevanje mokra montaža	m
375106	Toplotno izoliran priključni razvod za talno ogrevanje iz bakrene cevi (Cu cevi), brez funkcije ogrevanja, mokramontaža	
375106A	Priključni razvod iz Cu cevi za talno ogrevanje mokra montaža	m
375110	Talno ogrevanje iz cevi iz umetne mase (u.m.), z difuzijsko zaporo, mokra montaža, vključno z zaščitnimi cevmi, pritrdilnimi elementi, podpornim sistemom (npr. kovinske ali plastične tirnice, mrežasta podloga), cevnimi spojkami, vodilnimi loki za ukrivljanje in distančniki. V bistveni vsebini postavke je naveden razmik med cevmi v cm.	
375110A	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 5	m²
375110B	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 7,5	m²
375110C	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 10	m²
375110D	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 12,5	m²
375110E	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 15	m²
375110F	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 20	m²
375110G	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 25	m²
375110H	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža, 30	m²
375110X	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., mokra montaža,	m²
375111	Talno ogrevanje iz bakrenih cevi (Cu cevi) s prevleko iz umetne mase, mokra montaža, vključno z zaščitnimi cevmi, pritrdilnimi elementi, podpornim sistemom (npr. kovinske ali plastične tirnice, mrežasta podloga), cevnimi spojkami, vodilnimi loki za ukrivljanje in distančniki. V bistveni vsebini postavke je naveden razmik med cevmi v cm.	
375111A	Talno ogrevanje iz Cu cevi., mokra montaža, 5	m²
375111B	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža, 7,5	m²

375111C	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža, 10	m ²
375111D	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža, 12,5	m ²
375111E	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža, 15	m ²
375111F	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža, 20	m ²
375111G	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža, 25	m ²
375111H	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža, 30	m ²
375111X	Talno ogrevanje iz Cu cevi, mokra montaža	m ²
3752	Talno ogrevanje suha montaža	
	Obseg storitev/vračunane storitve: V cene na enoto standardne izvedbe so vključene naslednje storitve: - materiali cevi v skladu s standardom - poročila o preskusih ustreznega organa - elastične zaščitne cevi na mestih prehoda skozi gradbene spoje ali spoje estriha - vodilni lok (npr. polskledasti surovci iz pločevine za vzdrževanje zahtevanega najmanjšega polmera upogiba za priključek razdelilnika) - embalaža z zaščito pred UV sevanjem - preskusni tlak najmanj 5 barov pred polaganjem estriha	
	Komentar:	
	Zahtevana toplotna izolacija cevi za talno ogrevanje je opisana v skupini "Cevi s kombiniranimi materiali in splošna oprema".	
375200	Navedeni podatki in zahteve v posameznih postavkah štejejo kot dogovorjene in so vključene v cene na enoto.	
375200M	Talna konstrukcija za talno ogrevanje suha montaža	
	Izvedba: Talna konstrukcija za talno gretje, suha montaža na talno ploščo do talne obloge je sestavljena iz: - podkonstrukcija: - izravnalni sloj: - toplotna izolacija: - nosilna konstrukcija (npr. gradbena plošča, pločevina): - talna obloga:	
	Komentar:	
	Talna konstrukcija na talno ploščo do talne obloge sestoji na primer iz: podkonstrukcija: talna plošča izravnalni sloj: polnilo, vezano s cementom toplotna izolacija: 5 cm ekstrudirani polistiren, 3 cm izolacija pred udarnim zvokom estrih: 6 cm cementni estrih talna obloga: parket 20 mm.	
375201	Talno ogrevanje iz cevi iz umetne mase (u.m.), z difuzijsko zaporo, suha montaža v estrih ali drugo talno konstrukcijo, vključno z zaščitnimi cevmi, nosilno konstrukcijo za cevi in estrih (npr. gradbena plošča iz umetne mase s poglobitvami za polaganje cevi) in cevni spojkami.	
375201A	Cev za talno ogrevanje iz u.m. suha montaža	m

375202	Talno ogrevanje iz bakrenih cevi (Cu cevi), s prevleko iz umetne mase, suha montaža v estrih ali drugo talno konstrukcijo, vključno z zaščitnimi cevmi, nosilno konstrukcijo za cevi in estrih (npr. gradbena plošča iz umetne mase s poglobitvami za polaganje cevi) in cevnimi spojkami.	
375202A	Cu cev za talno ogrevanje mokra montaža	m
375210	Talno ogrevanje iz cevi iz umetne mase (u.m.), z difuzijsko zaporo, suha montaža v estrih ali drugo talno konstrukcijo, vključno z zaščitnimi cevmi, nosilno konstrukcijo za cevi in estrih (npr. gradbena plošča iz umetne mase s poglobitvami za polaganje cevi) in cevnimi spojkami. V bistveni vsebini postavke je naveden razmik med cevmi v cm.	
375210A	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 5	m ²
375210B	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 7,5	m ²
375210C	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 10	m ²
375210D	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 12,5	m ²
375210E	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 15	m ²
375210F	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 20	m ²
375210G	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 25	m ²
375210H	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, 30	m ²
375210X	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža	m ²
375211	Talno ogrevanje iz bakrenih cevi (Cu cevi), s prevleko iz umetne mase, suha montaža v estrih ali drugo talno konstrukcijo, vključno z zaščitnimi cevmi, nosilno konstrukcijo za cevi in estrih (npr. gradbena plošča iz umetne mase s poglobitvami za polaganje cevi) in cevnimi spojkami. V bistveni vsebini postavke je naveden razmik med cevmi v cm.	
375211A	Talno ogrevanje iz Cu cevi., suha montaža, 5	m ²
375211B	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža, 7,5	m ²
375211C	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža, 10	m ²
375211D	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža, 12,5	m ²
375211E	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža, 15	m ²
375211F	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža, 20	m ²
375211G	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža, 25	m ²
375211H	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža, 30	m ²
375211X	Talno ogrevanje iz Cu cevi, suha montaža	m ²
375220	Talno ogrevanje iz cevi iz umetne mase (u.m.), z difuzijsko zaporo, suha montaža v estrih ali drugo talno konstrukcijo s toplotno prevodno plastjo iz aluminija ali pocinkane jeklene pločevine, vključno z zaščitnimi cevmi, podpornim sistemom (npr. kovinske ali plastične tirnice, mrežasta podloga), cevnimi spojkami, vodilnimi loki za ukrivljanje in distančniki V bistveni vsebini postavke je naveden razmik med cevmi v cm.	
375220A	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 5	m ²
375220B	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 7,5	m ²
375220C	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 10	m ²
375220D	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 12,5	m ²
375220E	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 15	m ²
375220F	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 20	m ²
375220G	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 25	m ²

375220H	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža, topl. plast, 30	m ²
375220X	Talno ogrevanje iz cevi iz u.m., suha montaža	m ²
375221	Talno ogrevanje iz bakrenih cevi (Cu cevi), s prevleko iz umetne mase, suha montaža v estrih ali drugo talno konstrukcijo s toplotno prevodno plastjo (topl. plast) iz aluminija ali pocinkane jeklene pločevine, vključno z zaščitnimi cevmi, podpornim sistemom (npr. kovinske ali plastične tirnice, mrežasta podloga), cevnimi spojkami, vodilnimi loki za ukrivljanje in distančniki V bistveni vsebini postavke je naveden razmik med cevmi v cm.	
375221A	Talno ogrevanje CU cevi., suha montaža, topl. plast, 5	m ²
375221B	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža, topl. plast, 7,5	m ²
375221C	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža, topl. plast, 10	m ²
375221D	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža, topl. plast, 12,5	m ²
375221E	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža, topl. plast, 15	m ²
375221F	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža, topl. plast, 20	m ²
375221G	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža, topl. plast, 25	m ²
375221H	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža, topl. plast, 30	m ²
375221X	Talno ogrevanje iz Cu cev, suha montaža	m ²
3753	Talno in stensko ogrevanje suha montaža	
375300	Navedeni podatki in zahteve v posameznih postavkah štejejo kot dogovorjene in so vključene v cene na enoto.	
375300M	Talna konstrukcija za talno ogrevanje suha montaža	
	Izvedba: Talna konstrukcija za talno gretje, suha montaža na talno ploščo do talne obloge je sestavljena iz: - podkonstrukcija: - izravnalni sloj: - toplotna izolacija: - nosilna konstrukcija (npr. gradbena plošča, pločevina): - talna obloga:	
	Komentar:	
	Talna konstrukcija na talno ploščo do talne obloge sestoji na primer iz: podkonstrukcija: talna plošča izravnalni sloj: polnilo, vezano s cementom toplotna izolacija: 5 cm ekstrudirani polistiren, 3 cm izolacija pred udarnim zvokom estrih: 6 cm cementni estrih talna obloga: parket 20 mm.	
375301	Talno ogrevanje, suha monaža	
375301A	Talno ogrevanje	m ²
	Opis:	
375302	Talno ogrevanje, suha monaža	
375302A	Talno ogrevanje	m ²
	Opis:	

3754	Oprema za talno ogrevanje	
	Komentar:	
	Estrihi, toplotna in udarna zvočna izolacija, ločilni sloji, robni izolacijski trakovi so opisani v skupini "Visoka gradnja". Po robovih talne konstrukcije je potrebno v njeni višini celotni vgraditi vsaj 10 mm debele izolacijske trakove.	
375402	Izsuševanje estriha v skladu s standardom, prilagajanje nazivnih vrednosti in spremljanje, da se zagotovi skladnost s temperaturami izsuševanja, kot pavšal za vsak postopek izsuševanja. Stroške energije krije naročnik.	
375402A	Izsuševanje estriha brez nadzora temperature	PA
	Izsuševanje estriha brez nadzora temperature in pod stalnim nadzorom.	
375402B	Izsuševanje estriha z nadzorom temperature	PA
	Izsuševanje estriha z nadzorom temperature in pod periodičnim nadzorom.	
375405	Pločevinaste plošče za razporeditev bremena za pokrivanje sistema talnega gretja pred nanosom suhega ali mokrega estriha.	
375405A	Pločevinaste plošče za razporeditev bremena	m²
375410	Robni izolacijski trakovi s stislivostjo najmanj 5 mm	
375410A	Robni izolacijski trakovi 5 mm stisljivi	m
375412	Dodatek za estrih za doseganje kakovosti, ki je potrebna za pravilno vgradnjo grelnih cevi.	
375412A	Dodatek za cementni estrih	kg
375415	Razdelilnik za talno ogrevanje, iz jekla, varjen ali s vijačen s spojnimi kosi iz bakrene zlitine ali umetne mase, vključno s priključki za dovodni in povratni vod, krogelnimi pipami, vijačnimi spoji, avtomatskimi odzračevalnimi ventili ter praznilnimi ventili. Priključki ogrevalnih zank opremljeni z regulacijskimi ventili za termični pogon na dovodu, prednastavljiva zapirala na povratnem vodu z možnostjo zaklepa. Obratovalni tlak najmanj PN 6. V bistveni vsebini postavke je navedeno število priključkov ogrevalnih zank.	
375415A	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 2 ogrevalni zanki	kos
375415B	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 3 ogrevalni zanki	kos
375415C	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 4 ogrevalni zanki	kos
375415D	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 5 ogrevalni zanki	kos
375415E	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 6 ogrevalni zanki	kos
375415F	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 7 ogrevalni zanki	kos
375415G	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 8 ogrevalni zanki	kos
375415H	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 9 ogrevalni zanki	kos
375415I	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 10 ogrevalni zanki	kos
375415J	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 11 ogrevalni zanki	kos
375415K	Razdelilnik za talno ogrevanje z armaturami 12 ogrevalni zanki	kos
375416	Doplačilo (Dp.) za termometer, ta temperaturno področje do 60°C.	
375416A	Dp. razdelilnik termometer do 60°C	kos

375420	Stenska podometna omarica za razdelilnik talnega ogrevanja iz jeklene pločevine, z vgradnim okvirjem in vrati s ključavnico. Vsi vidni deli so premazani s temeljnim, vmesnim in zaključnim premazom. V bistveni vsebini postavke je navedena velikost razdelilnika glede na število ogrevalnih zank, ki jih je mogoče priključiti.	
375420A	Stenska podometna omarica 2 ogrevalni zanki	kos
375420B	Stenska podometna omarica 3 ogrevalni zanki	kos
375420C	Stenska podometna omarica 4 ogrevalni zanki	kos
375420D	Stenska podometna omarica 5 ogrevalni zanki	kos
375420E	Stenska podometna omarica 6 ogrevalni zanki	kos
375420F	Stenska podometna omarica 7 ogrevalni zanki	kos
375420G	Stenska podometna omarica 8 ogrevalni zanki	kos
375420H	Stenska podometna omarica 9 ogrevalni zanki	kos
375420I	Stenska podometna omarica 10 ogrevalni zanki	kos
375420J	Stenska podometna omarica 11 ogrevalni zanki	kos
375420K	Stenska podometna omarica 12 ogrevalni zanki	kos
375430	Toplotni ploščni prenosnik za talno ogrevanje, vključno s toplotno izolacijo. V bistveni vsebini postavke je navedena nazivna toplotna moč.	
375430A	Toplotni prenosnik 2kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430B	Toplotni prenosnik 3kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430C	Toplotni prenosnik 4kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430D	Toplotni prenosnik 5kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430E	Toplotni prenosnik 6kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430F	Toplotni prenosnik 7kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430G	Toplotni prenosnik 8kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	

375430H	Toplotni prenosnik 9kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430I	Toplotni prenosnik 10kW	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	
375430X	Toplotni prenosnik	kos
	- Obratovalna temperatura talnega ogrevanja:	
	- Temperatura dovoda/povratka na primarni strani:	
	- Potrebna nazivna toplotna moč kW:	