

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

02. STROJNE INŠTALACIJE

46 GRELNA TELESA

- 4601 Ploščni enoredni radiator iz jeklene profilne pločevine
- 4602 Ploščni dvoredni radiator iz jeklene pločevine
- 4603 Ploščni triredni radiator iz jeklene pločevine
- 4604 Ploščni večredni radiator iz jeklene pločevine
- 4605 Členasti radiatorji
- 4607 Konvektorji iz pocinkane jeklene pločevine
- 4608 Cevni jekleni radiatorji
- 4610 Grelna telesa razno
- 4611 Ploščni enoredni radiator iz ravne jeklene pločevine
- 4612 Ploščni dvoredni radiator iz ravne jeklene pločevine
- 4613 Ploščni triredni radiator iz ravne jeklene pločevine
- 4615 Ploščni konvektorji iz jeklene pločevine
- 4620 Talni konvektor za vgradnjo v talno konstrukcijo
- 4631 Regulacijski ventili
- 4641 Termostatske glave

Referenčna številka	OPIS	Enota
46	Grelna telesa	
	Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.	
	1. Splošno: Vsa grelna telesa in armature so predvidene za vodo kot grelni medij, odporna proti koroziji, v skladu z veljavnimi predpisi.	
	2. Podatki o zmogljivosti: Toplotne moči grelnih teles, navedene v posameznih postavkah, so določene minimalne standardne vrednosti pri standardnih pogojih za opis zmogljivosti, ne glede na vrsto proizvoda. S temi standardnimi vrednostmi se izračunajo dolžine radiatorjev ob upoštevanju pretvorbenih faktorjev za konstrukcijsko določene temperature, vezane na projekt. Grelna telesa so testirana in registrirana v skladu z veljavnimi predpisi.	
	3. Standardna izvedba: Dovoljeni obratovani tlak znaša najmanj 6 barov nadtlaka. Vsa grelna telesa so v prašno lakirana beli barvi (standardna barva proizvajalca). Večredna ploščna grelna telesa in enoslojna ploščna grelna telesa z konvekcijskimi rebri so dobavljeni z oblogo brez robov v isti barvi kot radiatorji. Radiatorji so opremljeni s priključnimi in končnimi čepi ter odzračevalnimi ventili in so pritrjeni na steno s standardnimi pritrdilnimi elementi.	
	4. Embalaža: Grelna telesa so dobavljena z zaščito, ki jih ščiti med transportom in montažo. Odstranjevanje embalaže z grelnih teles vključno z njihovo odstranitvijo do prevzema, je vključeno v ceno na enoto.	
	5. Ventilsko grelna telesa: Ventilsko grelna telesa so grelna telesa z vgrajenim kompletom ventilov.	
	6. Ploščna grelna telesa z ravno sprednjo stranjo Ploščna grelna telesa z ravno sprednjo stranjo, z ali brez zaobljenega roba, se imenujejo ravni ploščni radiatorji, ne glede na to, ali je površina neposredno v stiku z ogrevalno vodo ali ne.	
	7. Ploščni konvektorji iz ekstrudiranih profilov: Ploščni konvektorji so nizka grelna telesa, izdelana iz ekstrudiranih profilov in opremljeni z do 9 konvektorskimi rebri.	
	8. Vrste ventilov:	
	8.1 Raven ventil: smer toka medija se ne spremeni.	
	8.2 Kotni ventil: smer pretoka medija se preusmeri za 90st.	
	9. Material (telo ventila): <ul style="list-style-type: none"> • Baker ali bakrove zlitine • Medenina skladno s standardom 	

	<p>10. Nazivni premeri: V bistveni vsebini postavke so navedeni nazivni premeri DN. DN ustreza najmanjšemu premeru cevnega razvoda in fazonskih kosov v milimetrih</p>	
	<p>Komentar: Okoliščine opravljanja storitev: Skladni z Zakonom o javnih naročilih morajo biti v opisu storitve navedene vse okoliščine (npr. lokalne ali časovne okoliščine ali posebne zahteve glede vrste in načina opravljanja storitve), ki so pomembne za izvedbo storitve in s tem za pripravo ponudbe. To velja tudi za posebne težavnosti ali olajšave. Za opis okoliščin izvajanja storitev je predvidena skupina storitev 00. Če naročnik ne zagotovi informacij o težavnostih, ponudnik ne vračuna kakršnih koli dodatnih stroškov za kakršne koli težavnosti in jih mora naročnik plačati ločeno, če se pojavijo. Izbor izdelka: Informacije o zmogljivosti v opisu storitev ustrezajo minimalni zmogljivosti izdelkov, razpoložljivih na trgu. V primeru razpisa, ki predvideva nevtralne izdelke, se za dimenzioniranje radiatorjev lahko uporabljajo samo vrednosti iz standardiziranega opisa storitve in ne podatki o proizvajalcu. Talno gretje je opisano v LG 37, radiatorski ventili in sevalne stropne plošče so opisani v LG 37. Priključki na posamezno cev so opisani v LG 36 in vključeni v postavkah za priključne vode. Radiatorji z drugimi dimenzijami (širina/vgradna višina) se prosto formulirajo.</p>	
	<p>Sklicevanje na literaturo (npr.): - SIST EN 215:2019 - Termostatski ventili za ogrevala - Zahteve in preskusne metode - SIST EN 442-1:2015 - Končni prenosniki toplote in konvektorji - 1. del: Tehnične specifikacije in zahteve - SIST EN 442-2:2015 - Končni prenosniki toplote in konvektorji - 1. del: Tehnične specifikacije in zahteve - SIST EN 12831-3:2018 - Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun projektnih toplotnih obremenitev - 3. del: Sistemi za pripravo tople sanitarne vode, toplotna obremenitev in opredelitev potreb - Modula M8-2 in M8-3 - EN 14037-1:2003 08 01 - Sevalne stropne plošče za vodo s temperaturo pod 120 °C - 1. del: tehnične specifikacije in zahteve - EN 14037-2:2003 08 01 - Sevalne stropne plošče za vodo s temperaturo pod 120 °C - 2. del: preskusna metoda za toplotno moč - EN 14037-3:2003 08 01 - Sevalne stropne plošče za vodo s temperaturo pod 120 °C - 3. del: izračuni toplotne pretvorbe, metode ocenjevanja in določanje toplotne moči sevanja</p>	

4601	Ploščni enoredni radiator iz jeklene profilne pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2. 1 Radiatorji: V bistveni vsebini postavke so navedeni vgradna višina, največja možna vgradna dolžina in toplotna moč (W) v skladu s predpisi..	
460101	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460101A	Ploščni 1red. radiator 300mm/400mm 120W	kos
460101B	Ploščni 1red. radiator 300mm/500mm 160W	kos
460101C	Ploščni 1red. radiator 300mm/600mm 190W	kos
460101D	Ploščni 1red. radiator 300mm/700mm 220W	kos
460101E	Ploščni 1red. radiator 300mm/800mm 250W	kos
460101F	Ploščni 1red. radiator 300mm/900mm 280W	kos
460101G	Ploščni 1red. radiator 300mm/1000mm 320W	kos
460101H	Ploščni 1red. radiator 300mm/1100mm 350W	kos
460101I	Ploščni 1red. radiator 300mm/1200mm 380W	kos
460101J	Ploščni 1red. radiator 300mm/1300mm 410W	kos
460101K	Ploščni 1red. radiator 300mm/1400mm 440W	kos
460101M	Ploščni 1red. radiator 300mm/1600mm 510W	kos
460101O	Ploščni 1red. radiator 300mm/1800mm 570W	kos
460101Q	Ploščni 1red. radiator 300mm/2000mm 640W	kos
460102	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460102A	Ploščni 1red. radiator 500mm/400mm 200W	kos
460102B	Ploščni 1red. radiator 500mm/500mm 250W	kos
460102C	Ploščni 1red. radiator 500mm/600mm 300W	kos
460102D	Ploščni 1red. radiator 500mm/700mm 350W	kos
460102E	Ploščni 1red. radiator 500mm/800mm 400W	kos
460102F	Ploščni 1red. radiator 500mm/900mm 450W	kos
460102G	Ploščni 1red. radiator 500mm/1000mm 510W	kos
460102H	Ploščni 1red. radiator 500mm/1100mm 560W	kos
460102I	Ploščni 1red. radiator 500mm/1200mm 610W	kos
460102J	Ploščni 1red. radiator 500mm/1300mm 660W	kos
460102K	Ploščni 1red. radiator 500mm/1400mm 710W	kos
460102M	Ploščni 1red. radiator 500mm/1600mm 810W	kos
460102O	Ploščni 1red. radiator 500mm/1800mm 910W	kos
460102Q	Ploščni 1red. radiator 500mm/2000mm 1020W	kos
460103	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460103A	Ploščni 1red. radiator 600mm/400mm 240W	kos
460103B	Ploščni 1red. radiator 600mm/500mm 340W	kos
460103C	Ploščni 1red. radiator 600mm/600mm 360W	kos
460103D	Ploščni 1red. radiator 600mm/700mm 420W	kos
460103E	Ploščni 1red. radiator 600mm/800mm 480W	kos
460103F	Ploščni 1red. radiator 600mm/900mm 540W	kos

460103G	Ploščni 1red. radiator 600mm/1000mm 600W	kos
460103H	Ploščni 1red. radiator 600mm/1100mm 660W	kos
460103I	Ploščni 1red. radiator 600mm/1200mm 720W	kos
460103J	Ploščni 1red. radiator 600mm/1300mm 780W	kos
460103K	Ploščni 1red. radiator 600mm/1400mm 840W	kos
460103M	Ploščni 1red. radiator 600mm/1600mm 960W	kos
460103O	Ploščni 1red. radiator 600mm/1800mm 1080W	kos
460103Q	Ploščni 1red. radiator 600mm/2000mm 1200W	kos
460104	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460104A	Ploščni 1red. radiator 900mm/400mm 350W	kos
460104B	Ploščni 1red. radiator 900mm/500mm 440W	kos
460104C	Ploščni 1red. radiator 900mm/600mm 530W	kos
460104D	Ploščni 1red. radiator 900mm/700mm 620W	kos
460104E	Ploščni 1red. radiator 900mm/800mm 710W	kos
460104F	Ploščni 1red. radiator 900mm/900mm 800W	kos
460104G	Ploščni 1red. radiator 900mm/1000mm 890W	kos
460104H	Ploščni 1red. radiator 900mm/1100mm 970W	kos
460104I	Ploščni 1red. radiator 900mm/1200mm 1060W	kos
460104J	Ploščni 1red. radiator 900mm/1300mm 1150W	kos
460104K	Ploščni 1red. radiator 900mm/1400mm 1240W	kos
460104M	Ploščni 1red. radiator 900mm/1600mm 1420W	kos
460104O	Ploščni 1red. radiator 900mm/1800mm 1600W	kos
460104Q	Ploščni 1red. radiator 900mm/2000mm 1780W	kos
460111	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460111A	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/400mm 180W	kos
460111B	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/500mm 220W	kos
460111C	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/600mm 270W	kos
460111D	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/700mm 310W	kos
460111E	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/800mm 360W	kos
460111F	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/900mm 400W	kos
460111G	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/1000mm 450W	kos
460111H	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/1100mm 490W	kos
460111I	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/1200mm 540W	kos
460111J	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/1300mm 580W	kos
460111K	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/1400mm 630W	kos
460111M	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/1600mm 720W	kos
460111O	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/1800mm 810W	kos
460111Q	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 300mm/2000mm 900W	kos
460112	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460112A	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/400mm 310W	kos
460112B	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/500mm 390W	kos
460112C	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/600mm 460W	kos
460112D	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/700mm 540W	kos
460112E	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/800mm 620W	kos
460112F	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/900mm 700W	kos
460112G	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/1000mm 780W	kos
460112H	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/1100mm 850W	kos

460112I	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/1200mm 930W	kos
460112J	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/1300mm 1010W	kos
460112K	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/1400mm 1090W	kos
460112M	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/1600mm 1240W	kos
460112O	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/1800mm 1400W	kos
460112Q	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 500mm/2000mm 1560W	kos
460113	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460113A	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/400mm 360W	kos
460113B	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/500mm 450W	kos
460113C	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/600mm 540W	kos
460113D	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/700mm 630W	kos
460113E	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/800mm 720W	kos
460113F	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/900mm 810W	kos
460113G	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/1000mm 910W	kos
460113H	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/1100mm 1000W	kos
460113I	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/1200mm 1090W	kos
460113J	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/1300mm 1180W	kos
460113K	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/1400mm 1270W	kos
460113M	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/1600mm 1450W	kos
460113O	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/1800mm 1630W	kos
460113Q	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 600mm/2000mm 1820W	kos
460114	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460114A	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/400mm 510W	kos
460114B	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/500mm 640W	kos
460114C	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/600mm 760W	kos
460114D	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/700mm 890W	kos
460114E	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/800mm 1020W	kos
460114F	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/900mm 1150W	kos
460114G	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/1000mm 1280W	kos
460114H	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/1100mm 1400W	kos
460114I	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/1200mm 1530W	kos
460114J	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/1300mm 1660W	kos
460114K	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/1400mm 1790W	kos
460114M	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/1600mm 2040W	kos
460114O	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/1800mm 2300W	kos
460114Q	Ploščni 1red. radiator s kon. rebri 900mm/2000mm 2560W	kos
460132	Doplačilo (Dp.) za enoredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine, z ali brez konvekcijskih reber. Obračuna se na radiator.	
460132A	Dp. za radiatorski ventil, stranski	kos
	Za radiatorski ventil z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, povratno zaporni ventil in odzračni ventil. Priključek na strani.	

460132B	Dp. za radiatorski ventil, sredinski od spodaj	kos
	Za kompaktni ploščni radiator z vgrajenim radiatorskim ventilom z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, s priključki za pretok in povratek in s odzračnim ventilčkom. Priključek na sredini spodaj.	
460133	Doplačilo (Dp.) za enoredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine. Obračuna se na radiator.	
460133B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
460133B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
460133C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
460133D	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za specialno orodje za demontažo obloge	kos
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati samo s specialnim orodjem. Velja za postavko(e):	
4602	Ploščni dvoredni radiator iz jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2. 1 Radiatorji: V bistveni vsebini postavke so navedeni vgradna višina, največja možna vgradna dolžina in toplotna moč (W) v skladu s predpisi..	
460201	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460201A	Poščni 2red. radiator 300mm/400mm 210W	kos
460201B	Poščni 2red. radiator 300mm/500mm 270W	kos
460201C	Poščni 2red. radiator 300mm/600mm 320W	kos
460201D	Poščni 2red. radiator 300mm/700mm 370W	kos
460201E	Poščni 2red. radiator 300mm/800mm 430W	kos
460201F	Poščni 2red. radiator 300mm/900mm 480W	kos
460201G	Poščni 2red. radiator 300mm/1000mm 530W	kos
460201H	Poščni 2red. radiator 300mm/1100mm 590W	kos
460201I	Poščni 2red. radiator 300mm/1200mm 640W	kos
460201J	Poščni 2red. radiator 300mm/1300mm 690W	kos
460201K	Poščni 2red. radiator 300mm/1400mm 750W	kos
460201M	Poščni 2red. radiator 300mm/1600mm 850W	kos
460201O	Poščni 2red. radiator 300mm/1800mm 960W	kos
460201Q	Poščni 2red. radiator 300mm/2000mm 1070W	kos

460202	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460202A	Poščni 2red. radiator 500mm/400mm 310W	kos
460202B	Poščni 2red. radiator 500mm/500mm 390W	kos
460202C	Poščni 2red. radiator 500mm/600mm 460W	kos
460202D	Poščni 2red. radiator 500mm/700mm 540W	kos
460202E	Poščni 2red. radiator 500mm/800mm 620W	kos
460202F	Poščni 2red. radiator 500mm/900mm 700W	kos
460202G	Poščni 2red. radiator 500mm/1000mm 780W	kos
460202H	Poščni 2red. radiator 500mm/1100mm 850W	kos
460202I	Poščni 2red. radiator 500mm/1200mm 930W	kos
460202J	Poščni 2red. radiator 500mm/1300mm 1010W	kos
460202K	Poščni 2red. radiator 500mm/1400mm 1090W	kos
460202M	Poščni 2red. radiator 500mm/1600mm 1240W	kos
460202O	Poščni 2red. radiator 500mm/1800mm 1400W	kos
460202Q	Poščni 2red. radiator 500mm/2000mm 1560W	kos
460203	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460203A	Poščni 2red. radiator 600mm/400mm 360W	kos
460203B	Poščni 2red. radiator 600mm/500mm 450W	kos
460203C	Poščni 2red. radiator 600mm/600mm 540W	kos
460203D	Poščni 2red. radiator 600mm/700mm 630W	kos
460203E	Poščni 2red. radiator 600mm/800mm 720W	kos
460203F	Poščni 2red. radiator 600mm/900mm 810W	kos
460203G	Poščni 2red. radiator 600mm/1000mm 910W	kos
460203H	Poščni 2red. radiator 600mm/1100mm 1000W	kos
460203I	Poščni 2red. radiator 600mm/1200mm 1090W	kos
460203J	Poščni 2red. radiator 600mm/1300mm 1180W	kos
460203K	Poščni 2red. radiator 600mm/1400mm 1270W	kos
460203M	Poščni 2red. radiator 600mm/1600mm 1450W	kos
460203O	Poščni 2red. radiator 600mm/1800mm 1630W	kos
460203Q	Poščni 2red. radiator 600mm/2000mm 1810W	kos
460204	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
460204A	Poščni 2red. radiator 900mm/400mm 510W	kos
460204B	Poščni 2red. radiator 900mm/500mm 640W	kos
460204C	Poščni 2red. radiator 900mm/600mm 770W	kos
460204D	Poščni 2red. radiator 900mm/700mm 900W	kos
460204E	Poščni 2red. radiator 900mm/800mm 1030W	kos
460204F	Poščni 2red. radiator 900mm/900mm 1160W	kos
460204G	Poščni 2red. radiator 900mm/1000mm 1290W	kos
460204H	Poščni 2red. radiator 900mm/1100mm 1410W	kos
460204I	Poščni 2red. radiator 900mm/1200mm 1540W	kos
460204J	Poščni 2red. radiator 900mm/1300mm 1670W	kos
460204K	Poščni 2red. radiator 900mm/1400mm 1800W	kos
460204M	Poščni 2red. radiator 900mm/1600mm 2060W	kos
460204O	Poščni 2red. radiator 900mm/1800mm 2320W	kos
460204Q	Poščni 2red. radiator 900mm/2000mm 2580W	kos

460211	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460211A	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/400mm 270W	kos
460211B	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/500mm 340W	kos
460211C	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/600mm 410W	kos
460211D	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/700mm 480W	kos
460211E	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/800mm 550W	kos
460211F	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/900mm 620W	kos
460211G	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/1000mm 690W	kos
460211H	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/1100mm 760W	kos
460211I	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/1200mm 830W	kos
460211J	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/1300mm 900W	kos
460211K	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/1400mm 970W	kos
460211M	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/1600mm 1110W	kos
460211O	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/1800mm 1250W	kos
460211Q	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 300mm/2000mm 1390W	kos
460212	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460212A	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/400mm 420W	kos
460212B	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/500mm 530W	kos
460212C	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/600mm 630W	kos
460212D	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/700mm 740W	kos
460212E	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/800mm 840W	kos
460212F	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/900mm 950W	kos
460212G	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/1000mm 1060W	kos
460212H	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/1100mm 1160W	kos
460212I	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/1200mm 1270W	kos
460212J	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/1300mm 1370W	kos
460212K	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/1400mm 1480W	kos
460212M	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/1600mm 1690W	kos
460212O	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/1800mm 1900W	kos
460212Q	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 500mm/2000mm 2120W	kos
460213	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460213A	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/400mm 490W	kos
460213B	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/500mm 620W	kos
460213C	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/600mm 740W	kos
460213D	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/700mm 860W	kos
460213E	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/800mm 990W	kos
460213F	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/900mm 1110W	kos
460213G	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/1000mm 1240W	kos
460213H	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/1100mm 1360W	kos
460213I	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/1200mm 1480W	kos
460213J	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/1300mm 1610W	kos
460213K	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/1400mm 1730W	kos
460213M	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/1600mm 1980W	kos
460213O	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/1800mm 2230W	kos
460213Q	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 600mm/2000mm 2480W	kos

460214	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
460214A	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/400mm 680W	kos
460214B	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/500mm 860W	kos
460214C	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/600mm 1030W	kos
460214D	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/700mm 1200W	kos
460214E	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/800mm 1370W	kos
460214F	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/900mm 1540W	kos
460214G	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/1000mm 1720W	kos
460214H	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/1100mm 1890W	kos
460214I	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/1200mm 2060W	kos
460214J	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/1300mm 2230W	kos
460214K	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/1400mm 2400W	kos
460214M	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/1600mm 2750W	kos
460214O	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/1800mm 3090W	kos
460214Q	Poščni 2red. radiator s kon. rebri 900mm/2000mm 3440W	kos
460221	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
460221A	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/400mm 360W	kos
460221B	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/500mm 450W	kos
460221C	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/600mm 540W	kos
460221D	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/700mm 630W	kos
460221E	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/800mm 720W	kos
460221F	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/900mm 810W	kos
460221G	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/1000mm 900W	kos
460221H	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/1100mm 990W	kos
460221I	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/1200mm 1080W	kos
460221J	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/1300mm 1170W	kos
460221K	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/1400mm 1260W	kos
460221M	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/1600mm 1440W	kos
460221O	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/1800mm 1620W	kos
460221Q	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 300mm/2000mm 1800W	kos
4460222	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
460222A	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/400mm 570W	kos
460222B	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/500mm 720W	kos
460222C	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/600mm 860W	kos
460222D	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/700mm 1000W	kos
460222E	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/800mm 1150W	kos
460222F	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/900mm 1290W	kos
460222G	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/1000mm 1440W	kos
460222H	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/1100mm 1580W	kos
460222I	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/1200mm 1720W	kos
460222J	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/1300mm 1870W	kos
460222K	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/1400mm 2010W	kos
460222M	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/1600mm 2300W	kos
460222O	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/1800mm 2590W	kos
460222Q	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 500mm/2000mm 2880W	kos

460223	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
460223A	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/400mm 670W	kos
460223B	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/500mm 840W	kos
460223C	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/600mm 1010W	kos
460223D	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/700mm 1180W	kos
460223E	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/800mm 1350W	kos
460223F	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/900mm 1520W	kos
460223G	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/1000mm 1690W	kos
460223H	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/1100mm 1850W	kos
460223I	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/1200mm 2020W	kos
460223J	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/1300mm 2190W	kos
460223K	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/1400mm 2360W	kos
460223M	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/1600mm 2700W	kos
460223O	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/1800mm 3040W	kos
460223Q	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 600mm/2000mm 3380W	kos
460224	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
460224A	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/400mm 920W	kos
460224B	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/500mm 1150W	kos
460224C	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/600mm 1380W	kos
460224D	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/700mm 1610W	kos
460224E	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/800mm 1840W	kos
460224F	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/900mm 2070W	kos
460224G	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/1000mm 2310W	kos
460224H	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/1100mm 2540W	kos
460224I	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/1200mm 2770W	kos
460224J	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/1300mm 3000W	kos
460224K	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/1400mm 3230W	kos
460224M	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/1600mm 3690W	kos
460224O	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/1800mm 4150W	kos
460224Q	Poščni 2red. radiator z 2kon. rebri 900mm/2000mm 4620W	kos
460232	Doplačilo (Dp.) za dvoredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine, z ali brez konvekcijskih reber. Obračuna se na radiator.	
460232A	Dp. za radiatorski ventil, stranski	kos
	Za radiatorski ventil z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, povratno zaporni ventil in odzračni ventilček. Priključek na strani.	
460232B	Dp. za radiatorski ventil, sredinski od spodaj	kos
	Za kompaktni ploščni radiator z vgrajenim radiatorskim ventilom z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, s priključki za predtok in povratek in s odzračnim ventilčkom. Priključek na sredini spodaj.	

460233	Doplačilo (Dp.) za dvoredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine. Obračuna se na radiator.	
460233A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
460233B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
460233C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
460233D	Dp. pl.en. z orodjem obloga, ki jo je mogoče demontirati	kos
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati s samo enim orodjem. Velja za postavko(e):	
4603	Ploščni triredni radiator iz jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2. 1 Radiatorji: V bistveni vsebini postavke so navedeni vgradna višina, največja možna vgradna dolžina in toplotna moč (W) v skladu s predpisi..	
460302	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
460302A	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/400mm 510W	kos
460302B	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/500mm 640W	kos
460302C	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/600mm 760W	kos
460302D	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/700mm 890W	kos
460302E	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/800mm 1020W	kos
460302F	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/900mm 1150W	kos
460302G	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/1000mm 1280W	kos
460302H	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/1100mm 1400W	kos
460302I	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/1200mm 1530W	kos
460302J	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/1300mm 1660W	kos
460302K	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/1400mm 1790W	kos
460302M	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/1600mm 2040W	kos
460302O	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/1800mm 2300W	kos
460302Q	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 300mm/2000mm 2560W	kos
460303	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
460303A	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/400mm 790W	kos
460303B	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/500mm 990W	kos
460303C	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/600mm 1190W	kos
460303D	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/700mm 1390W	kos
460303E	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/800mm 1590W	kos

460303F	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/900mm 1790W	kos
460303G	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/1000mm 1990W	kos
460303H	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/1100mm 2180W	kos
460303I	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/1200mm 2380W	kos
460303J	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/1300mm 2580W	kos
460303K	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/1400mm 2780W	kos
460303M	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/1600mm 3180W	kos
460303O	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/1800mm 3580W	kos
460303Q	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 500mm/2000mm 3980W	kos
460304	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
460304A	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/400mm 960W	kos
460304B	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/500mm 1200W	kos
460304C	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/600mm 1440W	kos
460304D	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/700mm 1680W	kos
460304E	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/800mm 1920W	kos
460304F	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/900mm 2160W	kos
460304G	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/1000mm 2410W	kos
460304H	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/1100mm 2650W	kos
460304I	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/1200mm 2890W	kos
460304J	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/1300mm 3130W	kos
460304K	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/1400mm 3370W	kos
460304M	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/1600mm 3850W	kos
460304O	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/1800mm 4330W	kos
460304Q	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 600mm/2000mm 4820W	kos
460305	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene profilne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
460305A	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/400mm 1300W	kos
460305B	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/500mm 1630W	kos
460305C	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/600mm 1960W	kos
460305D	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/700mm 2280W	kos
460305E	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/800mm 2610W	kos
460305F	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/900mm 2940W	kos
460305G	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/1000mm 3270W	kos
460305H	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/1100mm 3590W	kos
460305I	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/1200mm 3920W	kos
460305J	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/1300mm 4250W	kos
460305K	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/1400mm 4570W	kos
460305M	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/1600mm 5230W	kos
460305O	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/1800mm 5880W	kos
460305Q	Ploščni 3red. radiator s 3kon. rebri 900mm/2000mm 6540W	kos
460332	Doplačilo (Dp.) za triredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine, z ali brez konvekcijskih reber. Obračuna se na radiator.	
460332A	Dp. za radiatorski ventil, stranski	kos
	Za radiatorski ventil z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, povratno zaporni ventil in odzračni ventilček. Priključek na strani.	

460332B	Dp. za radiatorski ventil, sredinski od spodaj	kos
	Za kompaktni ploščni radiator z vgrajenim radiatorskim ventilom z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, s priključki za pretok in povratek in s odzračnim ventilčkom. Priključek na sredini spodaj.	
460333	Doplačilo (Dp.) za enoredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine. Obračuna se na radiator.	
460333A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
460333B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
460333C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
460333D	Dp. pl.en. z orodjem obloga, ki jo je mogoče demontirati	kos
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati s samo enim orodjem. Velja za postavko(e):	
4604	Ploščni večredni radiator iz jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm.	
460401	Ploščni večredni radiator iz jeklene profilne pločevine.	
460401A	Ploščni večredni radiator	kos
	Izvedba: Obrat. tlak (bar) Število redov: Konv. rebra: Vgradna globina/vgradna višina: mm Vgradna dolžina (mm): Toplotna moč (W):	
460432	Doplačilo (Dp.) za triredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine, z ali brez konvekcijskih reber. Obračuna se na radiator.	
460432A	Dp. za radiatorski ventil, stranski	kos
	Za radiatorski ventil z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, povratno zaporni ventil in odzračni ventilček. Priključek na strani.	
460432B	Dp. za radiatorski ventil, sredinski od spodaj	kos
	Za kompaktni ploščni radiator z vgrajenim radiatorskim ventilom z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, s priključki za pretok in povratek in s odzračnim ventilčkom. Priključek na sredini spodaj.	

460433	Doplačilo (Dp.) za enoredne ploščne radiatorje iz jeklene profilne pločevine. Obračuna se na radiator.	
460433A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
460433B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
460433C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
460433D	Dp. pl.en. z orodjem obloga, ki jo je mogoče demontirati	kos
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati s samo enim orodjem. Velja za postavko(e):	
4605	Členasti radiatorji	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2. 1 Radiatorji: V bistveni vsebini postavke sta navedeni gradbena globina in vgradna višina.	
460501	Členasti radiator iz jeklene pločevine. Obračuna se na kos člena.	
460501A	Členasti radiator 75x575mm	kos
460501B	Členasti radiator 75x975mm	kos
460501C	Členasti radiator 110x600mm	kos
460501D	Členasti radiator 110x1000mm	kos
460501E	Členasti radiator 160x450mm	kos
460501F	Členasti radiator 160x600mm	kos
460501G	Členasti radiator 160x1000mm	kos
460501H	Členasti radiator 220x450mm	kos
460501I	Členasti radiator 220x600mm	kos
460501J	Členasti radiator 220x1000mm	kos
460501K	Členasti radiator 250x300mm	kos
460531	Vgradnja priključka, zaključnega čepa in odzračevalnega ventila v členaste radiatorje iz jeklene pločevine in pritrditev radiatorja na steno ne glede na velikost. Obračuna se na radiator.	
460531A	Povezovalni priključek, zaključni čep in odzračevalni ventilče.	kos
	S povezovalnimi priključki za standardni stranski priključek.	

460533	Doplačilo (Dp.) za členaste radiatorje iz jeklene profilne pločevine. Obračuna se na radiator.	
460533A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
460533B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
460533C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
4607	Konvektorji iz pocinkane jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da znaša največje odstopanje od navedene vgradne višine +/- 10 mm. Pri gradbeni globini je dovoljeno največje odstopanje +/- 5 mm	
	2. Obratovalni tlak: Obratovalni tlak znaša najmanj 10 barov nadtlaka.	
	3. Površinska zaščita: Konvektorji so so vroče ali hladno cinkani.	
	4. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	4.1 Za konvektorje: V bistveni vsebini postavke sta navedeni vgradna višina/gradbena globina in vgradna dolžina.	
460701	Konvektorji iz jeklene pocinkane pločevine (jekl. pocink. ploč.), enoredni (1red.).	
460701A	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 500mm	kos
460701B	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 600mm	kos
460701C	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 700mm	kos
460701D	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 800mm	kos
460701E	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 900mm	kos
460701F	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1000mm	kos
460701G	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1100mm	kos
460701H	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1200mm	kos
460701I	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1300mm	kos
460701J	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1400mm	kos
460701K	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1500mm	kos
460701L	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1600mm	kos
460701M	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1700mm	kos
460701N	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1800mm	kos
460701O	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 1900mm	kos
460701P	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 70/50mm 2000mm	kos
460702	Konvektorji iz pocinkane jeklene pločevine (pocink. jekl. ploč.), enoredni (1red.).	
460702A	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 500mm	kos
460702B	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 600mm	kos

460702C	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 700mm	kos
460702D	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 800mm	kos
460702E	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 900mm	kos
460702F	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1000mm	kos
460702G	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1100mm	kos
460702H	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1200mm	kos
460702I	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1300mm	kos
460702J	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1400mm	kos
460702K	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1500mm	kos
460702L	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1600mm	kos
460702M	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1700mm	kos
460702N	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1800mm	kos
460702O	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 1900mm	kos
460702P	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 100/50mm 2000mm	kos
460703	Konvektorji iz pocinkane jeklene pločevine (pocink. jekl. ploč.), enoredni (1red.).	
460703A	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 500mm	kos
460703B	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 600mm	kos
460703C	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 700mm	kos
460703D	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 800mm	kos
460703E	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 900mm	kos
460703F	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1000mm	kos
460703G	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1100mm	kos
460703H	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1200mm	kos
460703I	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1300mm	kos
460703J	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1400mm	kos
460703K	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1500mm	kos
460703L	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1600mm	kos
460703M	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1700mm	kos
460703N	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1800mm	kos
460703O	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 1900mm	kos
460703P	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 150/50mm 2000mm	kos
460704	Konvektorji iz pocinkane jeklene pločevine (pocink. jekl. ploč.), enoredni (1red.).	
460704A	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 500mm	kos
460704B	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 600mm	kos
460704C	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 700mm	kos
460704D	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 800mm	kos
460704E	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 900mm	kos
460704F	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1000mm	kos
460704G	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1100mm	kos
460704H	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1200mm	kos
460704I	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1300mm	kos
460704J	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1400mm	kos
460704K	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1500mm	kos
460704L	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1600mm	kos
460704M	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1700mm	kos
460704N	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1800mm	kos
460704O	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 1900mm	kos
460704P	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 200/50mm 2000mm	kos

460705	Konvektorji iz pocinkane jeklene pločevine (pocink. jekl. ploč.), enoredni (1red.).	
460705A	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 500mm	kos
460705B	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 600mm	kos
460705C	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 700mm	kos
460705D	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 800mm	kos
460705E	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 900mm	kos
460705F	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1000mm	kos
460705G	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1100mm	kos
460705H	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1200mm	kos
460705I	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1300mm	kos
460705J	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1400mm	kos
460705K	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1500mm	kos
460705L	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1600mm	kos
460705M	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1700mm	kos
460705N	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1800mm	kos
460705O	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 1900mm	kos
460705P	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 250/50mm 2000mm	kos
460706	Konvektorji iz pocinkane jeklene pločevine (pocink. jekl. ploč.), enoredni (1red.).	
460706A	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 500mm	kos
460706B	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 600mm	kos
460706C	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 700mm	kos
460706D	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 800mm	kos
460706E	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 900mm	kos
460706F	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1000mm	kos
460706G	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1100mm	kos
460706H	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1200mm	kos
460706I	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1300mm	kos
460706J	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1400mm	kos
460706K	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1500mm	kos
460706L	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1600mm	kos
460706M	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1700mm	kos
460706N	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1800mm	kos
460706O	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 1900mm	kos
460706P	Konvektor iz pocin. jekl. ploč., enoredni 300/50mm 2000mm	kos
460733	Doplačilo (Dp.) za konvektorje iz pocinkane jeklene pločevine (pocin. jekl. ploč.). Obračuna se na radiator.	
460733A	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč. za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
460733C	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč. za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	

460745	Doplačilo (Dp.) za konvektorje iz pocinkane jeklene pločevine (pocin. jekl. ploč.), eno- ali dvoredni za montažo obloge oziroma maske, ki jo zagotovi naročnik. V bistveni vsebini postavke je navedena višina vgradne niše.	
460745A	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 300 mm	kos
460745B	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 400 mm	kos
460745C	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 500 mm	kos
460745D	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 600 mm	kos
460745E	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 700 mm	kos
460745F	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 800 mm	kos
460745G	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 900 mm	kos
460745H	Dp. za konvektorje iz pocin. jekl. ploč, za montažo obloge 1000 mm	kos
4608	Cevni jekleni radiatorji	
	Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje + 25 mm.	
460801	Cevni jekleni radiatorji.	
460801A	Cevni radiator	kos
	Opis: Obratovalni tlak (bar): Vgradna globina/vgradna višina (mm): Vgradna dolžina (mm): Toplotna moč (W):	
460833	Doplačilo (Dp.) za cevne jeklene radiatorje iz jekla. Obračunana se na radiator.	
460833A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
460833B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
460833C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
460833D	Dp. pl.en. z orodjem obloga, ki jo je mogoče demontirati	kos
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati s samo enim orodjem. Velja za postavko(e):	

4610	Grelna telesa razno	
461011	Demontaža in ponovna montaža	kos
	Demontaža in ponovna montaža radiatorja, ne glede na vrsto ali posamezno velikost.	
461012	Demontaža radiatorjev, ne glede na njihovo posamezno velikost, vključno z nosilci, ventili in vijačnimi spoji. Vključno z odstranjevanjem sestavnih delov (material postane last izvajalca).	
461012A	Demontaža in odstranjevanje radiatorjev iz jeklene litine	kos
	Iz jeklene litine.	
461012B	Demontaža in odstranjevanje radiatorjev iz jeklene pločevine	kos
	Iz jeklene pločevine.	
461012C	Demontaža in odstranjevanje radiatorjev iz aluminija.	kos
	Iz aluminija.	
461013	Demontaža radiatorjev, vključno z nosilci, ventili in vijačnimi spoji, ne glede na velikost posameznega radiatorja, skladiščenje v stavbi, vključno z urejeno predajo naročniku.	
461013A	Demontaža in odstranjevanje radiatorjev iz jeklene litine	kos
	Iz jeklene litine.	
461013B	Demontaža in odstranjevanje radiatorjev iz jeklene pločevine	kos
	Iz jeklene pločevine.	
461013C	Demontaža in odstranjevanje radiatorjev iz aluminija.	kos
	Iz aluminija.	
461020	Priključna grupa za ventilske radiatorje v kotni ali ravni obliki z zapornim ventilom za predtok in povratek. Obračuna se na radiator.	
461020A	Priključna grupa za ventilske radiatorje za cevi iz mehkega jekla	kos
	Za cevi iz mehkega jekla.	
461020B	Priključna grupa za ventilske radiatorje za cevi iz umetne mase	kos
	Za cevi iz umetne mase.	
461020C	Priključna grupa za ventilske radiatorje za bakrene cevi	kos
	Za bakrene cevi.	
461020D	Priključna grupa za ventilske radiatorje za kompozitne večplastne cevi	kos
	Za kompozitne večplastne cevi.	
461021	Zaporni ventili za ventilske radiatorje za predtok in povratek v kotni ali ravni obliki. Obračuna se na radiator.	
461021A	Zaporni ventil za ventilske radiatorje z navojnim priključkom	kos
	Za navojni priključek.	
461021B	Zaporni ventil za ventilske radiatorje za cevi iz mehkega jekla	kos
	Za cevi iz mehkega jekla.	
461021C	Zaporni ventil za ventilske radiatorje za cevi iz umetne mase	kos
	Za cevi iz umetne mase.	
461021D	Zaporni ventil za ventilske radiatorje za bakrene cevi	kos
	Za bakrene cevi.	
461021E	Zaporni ventil za ventilske radiatorje za kompozitne večplastne	kos
	Za kompozitne večplastne cevi.	

461025	Priključna grupa za ventilske radiatorje v kotni ali ravni obliki z zapornim ventilom za predtok in povratek s praznilnimi (praz.) priključki na priključni skupini ali na radiatorju. Obračuna se na radiator.	
461025A	Priključna grupa praz. za ventilske radiatorje za cevi iz mehkega jekla	kos
	Za cevi iz mehkega jekla.	
461025B	Priključna grupa praz. za ventilske radiatorje za cevi iz umetne mase	kos
	Za cevi iz umetne mase.	
461025C	Priključna grupa praz. za ventilske radiatorje za bakrene cevi	kos
	Za bakrene cevi.	
461025D	Priključna grupa praz. za ventilske radiatorje za kompozitne večplastne	kos
	Za kompozitne večplastne cevi.	
461026	Zaporni ventil za ventilske radiatorje v kotni ali ravni obliki za predtok in povratek s praznilnimi (praz.) priključki na ventilu ali na radiatorju. Obračuna se na radiator.	
461026A	Zaporni ventil praz. za ventilske radiatorje z navojnim priključkom	kos
	Za navojni priključek.	
461026B	Zaporni ventil praz. za ventilske radiatorje za cevi iz mehkega jekla	kos
	Za cevi iz mehkega jekla.	
461026C	Zaporni ventil praz. za ventilske radiatorje za cevi iz umetne mase	kos
	Za cevi iz umetne mase.	
461026D	Zaporni ventil praz. za ventilske radiatorje za bakrene cevi	kos
	Za bakrene cevi.	
461026E	Zaporni ventil praz. za ventilske radiatorje za kompozitne večplastne	kos
	Za kompozitne večplastne cevi.	
461030	Priključna grupa za ventilske radiatorje za dvocevni sistem z zapornim ventilom za predtok in povratek s praznilnimi (praz.) priključki za vgradnjo v talne (tal.) zaključne letve. Obračuna se na radiator.	
461030A	Zaporni ventil praz. tal. za ventilske radiatorje za cevi iz mehkega jekla	kos
	Za cevi iz mehkega jekla.	
461030B	Zaporni ventil praz. tal. za ventilske radiatorje za cevi iz umetne mase	kos
	Za cevi iz umetne mase.	
461030C	Zaporni ventil praz. tal. za ventilske radiatorje za bakrene cevi	kos
	Za bakrene cevi.	
461030D	Zaporni ventil praz. tal. za ventilske radiatorje za kompozitne večplastne	kos
	Za kompozitne večplastne cevi.	

461031	Zaporni ventil za ventilske radiatorje za predtok in povratek vsak z razširitvenim priključkom. Obračuna se na radiator.	
461031A	Zaporni ventil razšir. za ventilske radiatorje za cevi iz mehkega jekla	kos
	Za cevi iz mehkega jekla.	
461031B	Zaporni ventil razšir. za ventilske radiatorje za cevi iz umetne mase	kos
	Za cevi iz umetne mase.	
461031C	Zaporni ventil razšir. za ventilske radiatorje za bakrene cevi	kos
	Za bakrene cevi.	
461031D	Zaporni ventil razšir. za ventilske radiatorje za kompozitne večplastne	kos
	Za kompozitne večplastne cevi.	
4611	Ploščni enoredni radiator iz ravne jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2.1 Radiatorji: V bistveni vsebini postavke so navedeni vgradna višina, največja možna vgradna dolžina in toplotna moč (W) v skladu s predpisi.	
461101	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461101A	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/400mm 110W	kos
461101B	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/500mm 140W	kos
461101C	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/600mm 160W	kos
461101D	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/700mm 190W	kos
461101E	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/800mm 220W	kos
461101F	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/900mm 250W	kos
461101G	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/1000mm 280W	kos
461101H	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/1100mm 300W	kos
461101I	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/1200mm 330W	kos
461101J	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/1300mm 360W	kos
461101K	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/1400mm 390W	kos
461101M	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/1600mm 440W	kos
461101O	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/1800mm 500W	kos
461101Q	Ploščni 1red. ravni radiator 300mm/2000mm 560W	kos
461102	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461102A	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/400mm 170W	kos
461102B	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/500mm 220W	kos
461102C	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/600mm 260W	kos
461102D	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/700mm 300W	kos
461102E	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/800mm 350W	kos
461102F	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/900mm 390W	kos
461102G	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/1000mm 440W	kos
461102H	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/1100mm 480W	kos

461102I	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/1200mm 520W	kos
461102J	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/1300mm 570W	kos
461102K	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/1400mm 610W	kos
461102M	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/1600mm 700W	kos
461102O	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/1800mm 790W	kos
461102Q	Ploščni 1red. ravni radiator 500mm/2000mm 880W	kos
461103	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461103A	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/400mm 200W	kos
461103B	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/500mm 250W	kos
461103C	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/600mm 300W	kos
461103D	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/700mm 350W	kos
461103E	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/800mm 400W	kos
461103F	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/900mm 450W	kos
461103G	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/1000mm 510W	kos
461103H	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/1100mm 560W	kos
461103I	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/1200mm 610W	kos
461103J	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/1300mm 660W	kos
461103K	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/1400mm 710W	kos
461103M	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/1600mm 810W	kos
461103O	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/1800mm 910W	kos
461103Q	Ploščni 1red. ravni radiator 600mm/2000mm 1020W	kos
461104	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461104A	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/400mm 290W	kos
461104B	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/500mm 360W	kos
461104C	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/600mm 430W	kos
461104D	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/700mm 510W	kos
461104E	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/800mm 580W	kos
461104F	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/900mm 650W	kos
461104G	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/1000mm 730W	kos
461104H	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/1100mm 800W	kos
461104I	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/1200mm 870W	kos
461104J	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/1300mm 940W	kos
461104K	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/1400mm 1020W	kos
461104M	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/1600mm 1160W	kos
461104O	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/1800mm 1310W	kos
461104Q	Ploščni 1red. ravni radiator 900mm/2000mm 1460W	kos
461111	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461111A	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/400mm 160W	kos
461111B	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/500mm 200W	kos
461111C	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/600mm 240W	kos
461111D	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/700mm 280W	kos
461111E	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/800mm 320W	kos
461111F	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/900mm 360W	kos
461111G	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/1000mm 400W	kos
461111H	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/1100mm 440W	kos
461111I	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/1200mm 480W	kos
461111J	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/1300mm 520W	kos

461111K	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/1400mm 560W	kos
461111M	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/1600mm 640W	kos
461111O	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/1800mm 720W	kos
461111Q	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 300mm/2000mm 800W	kos
461112	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461112A	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/400mm 270W	kos
461112B	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/500mm 340W	kos
461112C	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/600mm 400W	kos
461112D	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/700mm 470W	kos
461112E	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/800mm 540W	kos
461112F	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/900mm 610W	kos
461112G	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/1000mm 680W	kos
461112H	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/1100mm 740W	kos
461112I	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/1200mm 810W	kos
461112J	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/1300mm 880W	kos
461112K	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/1400mm 950W	kos
461112M	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/1600mm 1080W	kos
461112O	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/1800mm 1220W	kos
461112Q	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 500mm/2000mm 1360W	kos
461113	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461113A	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/400mm 320W	kos
461113B	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/500mm 400W	kos
461113C	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/600mm 480W	kos
461113D	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/700mm 560W	kos
461113E	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/800mm 640W	kos
461113F	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/900mm 720W	kos
461113G	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/1000mm 810W	kos
461113H	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/1100mm 890W	kos
461113I	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/1200mm 970W	kos
461113J	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/1300mm 1050W	kos
461113K	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/1400mm 1130W	kos
461113M	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/1600mm 1290W	kos
461113O	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/1800mm 1450W	kos
461113Q	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 600mm/2000mm 1620W	kos
461114	Ploščni enoredni (1red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461114A	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/400mm 450W	kos
461114B	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/500mm 560W	kos
461114C	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/600mm 670W	kos
461114D	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/700mm 790W	kos
461114E	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/800mm 900W	kos
461114F	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/900mm 1010W	kos
461114G	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/1000mm 1130W	kos
461114H	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/1100mm 1240W	kos
461114I	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/1200mm 1350W	kos
461114J	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/1300mm 1460W	kos
461114K	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/1400mm 1580W	kos
461114M	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/1600mm 1800W	kos

4611140	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/1800mm 2030W	kos
461114Q	Ploščni 1red. ravni radiator s kon. rebri 900mm/2000mm 2260W	kos
461132	Doplačilo (Dp.) za enoredne ploščne radiatorje iz jeklene ravne pločevine, z ali brez konvekcijskih reber. Obračuna se na radiator.	
461132A	Dp. za radiatorski ventil, stranski	kos
	Za radiatorski ventil z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, povratno zaporni ventil in odzračni ventilček. Priključek na strani.	
461132B	Dp. za radiatorski ventil, sredinski od spodaj	kos
	Za kompaktni ploščni radiator z vgrajenim radiatorskim ventilom z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, s priključki za pretok in povratek in s odzračnim ventilčkom. Priključek na sredini spodaj.	
461133	Doplačilo (Dp.) za dvoredne ploščne radiatorje iz jeklene ravne pločevine. Obračuna se na radiator.	
461133A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
461133B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
461133C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
461133D	Dp. pl.en. z orodjem obloga, ki jo je mogoče demontirati	
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati s samo enim orodjem. Velja za postavko(e):	
4612	Ploščni dvoredni radiator iz ravne jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2.1 Radiatorji: V bistveni vsebini postavke so navedeni vgradna višina, največja možna vgradna dolžina in toplotna moč (W) v skladu s predpisi.	
461201	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461201A	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/400mm 200W	kos
461201B	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/500mm 260W	kos
461201C	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/600mm 310W	kos
461201D	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/700mm 360W	kos
461201E	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/800mm 410W	kos
461201F	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/900mm 460W	kos

461201G	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/1000mm 520W	kos
461201H	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/1100mm 570W	kos
461201I	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/1200mm 620W	kos
461201J	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/1300mm 670W	kos
461201K	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/1400mm 720W	kos
461201M	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/1600mm 830W	kos
461201O	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/1800mm 930W	kos
461201Q	Ploščni 2red. ravni radiator 300mm/2000mm 1040W	kos
461202	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461202A	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/400mm 270W	kos
461202B	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/500mm 340W	kos
461202C	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/600mm 410W	kos
461202D	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/700mm 480W	kos
461202E	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/800mm 550W	kos
461202F	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/900mm 620W	kos
461202G	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/1000mm 690W	kos
461202H	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/1100mm 750W	kos
461202I	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/1200mm 820W	kos
461202J	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/1300mm 890W	kos
461202K	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/1400mm 960W	kos
461202M	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/1600mm 1100W	kos
461202O	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/1800mm 1240W	kos
461202Q	Ploščni 2red. ravni radiator 500mm/2000mm 1380W	kos
461203	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461203A	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/400mm 320W	kos
461203B	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/500mm 400W	kos
461203C	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/600mm 480W	kos
461203D	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/700mm 560W	kos
461203E	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/800mm 640W	kos
461203F	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/900mm 720W	kos
461203G	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/1000mm 810W	kos
461203H	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/1100mm 890W	kos
461203I	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/1200mm 970W	kos
461203J	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/1300mm 1050W	kos
461203K	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/1400mm 1130W	kos
461203M	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/1600mm 1290W	kos
461203O	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/1800mm 1450W	kos
461203Q	Ploščni 2red. ravni radiator 600mm/2000mm 1620W	kos
461204	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, brez konvekcijskih reber.	
461204A	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/400mm 450W	kos
461204B	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/500mm 570W	kos
461204C	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/600mm 680W	kos
461204D	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/700mm 790W	kos
461204E	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/800mm 910W	kos
461204F	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/900mm 1020W	kos
461204G	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/1000mm 1140W	kos
461204H	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/1100mm 1250W	kos

461204I	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/1200mm 1360W	kos
461204J	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/1300mm 1480W	kos
461204K	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/1400mm 1590W	kos
461204M	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/1600mm 1820W	kos
461204O	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/1800mm 2050W	kos
461204Q	Ploščni 2red. ravni radiator 900mm/2000mm 2280W	kos
461211	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461211A	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/400mm 250W	kos
461211B	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/500mm 320W	kos
461211C	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/600mm 380W	kos
461211D	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/700mm 440W	kos
461211E	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/800mm 510W	kos
461211F	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/900mm 570W	kos
461211G	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/1000mm 640W	kos
461211H	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/1100mm 700W	kos
461211I	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/1200mm 760W	kos
461211J	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/1300mm 830W	kos
461211K	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/1400mm 890W	kos
461211M	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/1600mm 1020W	kos
461211O	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/1800mm 1150W	kos
461211Q	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 300mm/2000mm 1280W	kos
461212	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461212A	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/400mm 370W	kos
461212B	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/500mm 470W	kos
461212C	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/600mm 560W	kos
461212D	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/700mm 650W	kos
461212E	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/800mm 750W	kos
461212F	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/900mm 840W	kos
461212G	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/1000mm 940W	kos
461212H	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/1100mm 1030W	kos
461212I	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/1200mm 1120W	kos
461212J	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/1300mm 1220W	kos
461212K	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/1400mm 1310W	kos
461212M	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/1600mm 1500W	kos
461212O	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/1800mm 1690W	kos
461212Q	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 500mm/2000mm 1880W	kos
461213	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461213A	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/400mm 440W	kos
461213B	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/500mm 550W	kos
461213C	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/600mm 660W	kos
461213D	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/700mm 770W	kos
461213E	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/800mm 880W	kos
461213F	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/900mm 990W	kos
461213G	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/1000mm 1100W	kos
461213H	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/1100mm 1210W	kos
461213I	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/1200mm 1320W	kos
461213J	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/1300mm 1430W	kos

461213K	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/1400mm 1540W	kos
461213M	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/1600mm 1760W	kos
461213O	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/1800mm 1980W	kos
461213Q	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 600mm/2000mm 2200W	kos
461214	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461214A	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/400mm 610W	kos
461214B	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/500mm 760W	kos
461214C	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/600mm 910W	kos
461214D	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/700mm 1070W	kos
461214E	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/800mm 1220W	kos
461214F	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/900mm 1370W	kos
461214G	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/1000mm 1530W	kos
461214H	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/1100mm 1680W	kos
461214I	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/1200mm 1830W	kos
461214J	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/1300mm 1980W	kos
461214K	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/1400mm 2140W	kos
461214M	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/1600mm 2440W	kos
461214O	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/1800mm 2750W	kos
461214Q	Ploščni 2red. ravni radiator, s kon. rebri 900mm/2000mm 3060W	kos
461221	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461221A	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/400mm 330W	kos
461221B	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/500mm 410W	kos
461221C	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/600mm 490W	kos
461221D	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/700mm 580W	kos
461221E	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/800mm 660W	kos
461221F	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/900mm 740W	kos
461221G	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/1000mm 830W	kos
461221H	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/1100mm 910W	kos
461221I	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/1200mm 990W	kos
461221J	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/1300mm 1070W	kos
461221K	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/1400mm 1160W	kos
461221M	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/1600mm 1320W	kos
461221O	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/1800mm 1490W	kos
461221Q	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 300mm/2000mm 1660W	kos
461222	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461222A	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/400mm 490W	kos
461222B	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/500mm 610W	kos
461222C	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/600mm 730W	kos
461222D	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/700mm 860W	kos
461222E	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/800mm 980W	kos
461222F	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/900mm 1100W	kos
461222G	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/1000mm 1230W	kos
461222H	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/1100mm 1350W	kos
461222I	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/1200mm 1470W	kos
461222J	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/1300mm 1590W	kos
461222K	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/1400mm 1720W	kos
461222M	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/1600mm 1960W	kos

461222O	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/1800mm 2210W	kos
461222Q	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 500mm/2000mm 2460W	kos
4461223	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461223A	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/400mm 600W	kos
461223B	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/500mm 750W	kos
461223C	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/600mm 900W	kos
461223D	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/700mm 1050W	kos
461223E	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/800mm 1200W	kos
461223F	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/900mm 1350W	kos
461223G	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/1000mm 1500W	kos
461223H	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/1100mm 1650W	kos
461223I	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/1200mm 1800W	kos
461223J	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/1300mm 1950W	kos
461223K	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/1400mm 2100W	kos
461223M	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/1600mm 2400W	kos
461223O	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/1800mm 2700W	kos
461223Q	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 600mm/2000mm 3000W	kos
461224	Ploščni dvoredni (2red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461224A	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/400mm 820W	kos
461224B	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/500mm 1020W	kos
461224C	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/600mm 1230W	kos
461224D	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/700mm 1430W	kos
461224E	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/800mm 1640W	kos
461224F	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/900mm 1840W	kos
461224G	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/1000mm 2050W	kos
461224H	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/1100mm 2250W	kos
461224I	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/1200mm 2460W	kos
461224J	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/1300mm 2660W	kos
461224K	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/1400mm 2870W	kos
461224M	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/1600mm 3280W	kos
461224O	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/1800mm 3690W	kos
461224Q	Ploščni 2red. ravni radiator, z 2kon. rebri 900mm/2000mm 4100W	kos
461232	Doplačilo (Dp.) za dvoredne ploščne radiatorje iz jeklene ravne pločevine, z ali brez konvekcijskih reber. Obračuna se na radiator.	
461232A	Dp. za radiatorski ventil, stranski	kos
	Za radiatorski ventil z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, povratno zaporni ventil in odzračni ventilček. Priključek na strani.	
461232B	Dp. za radiatorski ventil, sredinski od spodaj	kos
	Za kompaktni ploščni radiator z vgrajenim radiatorskim ventilom z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, s priključki za predtok in povratek in s odzračnim ventilčkom. Priključek na sredini spodaj.	

461233	Doplačilo (Dp.) za dvoredne ploščne radiatorje iz jeklene ravne pločevine. Obračuna se na radiator.	
461233A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
461233B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
461233C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
461233D	Dp. pl.en. z orodjem obloga, ki jo je mogoče demontirati	kos
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati s samo enim orodjem. Velja za postavko(e):	
4613	Ploščni triredni radiator iz ravne jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2.1 Radiatorji: V bistveni vsebini postavke so navedeni vgradna višina, največja možna vgradna dolžina in toplotna moč (W) v skladu s predpisi.	
461301	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
461301A	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/400mm 470W	kos
461301B	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/500mm 590W	kos
461301C	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/600mm 710W	kos
461301D	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/700mm 830W	kos
461301E	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/800mm 950W	kos
461301F	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/900mm 1070W	kos
461301G	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/1000mm 1190W	kos
461301H	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/1100mm 1300W	kos
461301I	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/1200mm 1420W	kos
461301J	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/1300mm 1540W	kos
461301K	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/1400mm 1660W	kos
461301M	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/1600mm 1900W	kos
461301O	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/1800mm 2140W	kos
461301Q	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 300mm/2000mm 2380W	kos
461302	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
461302A	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/400mm 730W	kos
461302B	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/500mm 920W	kos
461302C	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/600mm 1100W	kos
461302D	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/700mm 1280W	kos
461302E	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/800mm 1470W	kos

461302F	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/900mm 1650W	kos
461302G	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/1000mm 1840W	kos
461302H	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/1100mm 2020W	kos
461302I	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/1200mm 2200W	kos
461302J	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/1300mm 2390W	kos
461302K	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/1400mm 2570W	kos
461302M	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/1600mm 2940W	kos
461302O	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/1800mm 3310W	kos
461302Q	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 500mm/2000mm 3680W	kos
461303	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
461303A	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/400mm 850W	kos
461303B	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/500mm 1070W	kos
461303C	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/600mm 1280W	kos
461303D	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/700mm 1490W	kos
461303E	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/800mm 1710W	kos
461303F	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/900mm 1920W	kos
461303G	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/1000mm 2140W	kos
461303H	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/1100mm 2350W	kos
461303I	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/1200mm 2560W	kos
461303J	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/1300mm 2780W	kos
461303K	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/1400mm 2990W	kos
461303M	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/1600mm 3420W	kos
461303O	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/1800mm 3850W	kos
461303Q	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 600mm/2000mm 4280W	kos
461304	Ploščni triredni (3red.) radiator iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
461304A	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/400mm 1160W	kos
461304B	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/500mm 1450W	kos
461304C	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/600mm 1740W	kos
461304D	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/700mm 2030W	kos
461304E	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/800mm 2320W	kos
461304F	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/900mm 2610W	kos
461304G	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/1000mm 2910W	kos
461304H	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/1100mm 3200W	kos
461304I	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/1200mm 3490W	kos
461304J	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/1300mm 3780W	kos
461304K	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/1400mm 4070W	kos
461304M	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/1600mm 4650W	kos
461304O	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/1800mm 5230W	kos
461304Q	Ploščni 3red. ravni radiator, s 3kon. rebri 900mm/2000mm 5820W	kos
461332	Doplačilo (Dp.) za triredne ploščne radiatorje iz jeklene ravne pločevine, z ali brez konvekcijskih reber. Obračuna se na radiator.	
461332A	Dp. za radiatorski ventil, stranski	kos
	Za radiatorski ventil z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, povratno zaporni ventil in odzračni ventilček. Priključek na strani.	

461332B	Dp. za radiatorski ventil, sredinski od spodaj	kos
	Za kompaktni ploščni radiator z vgrajenim radiatorskim ventilom z zaščitnim pokrovčkom, s fiksno ali nastavljivo kv vrednostjo, s priključki za pretok in povratek in s odzračnim ventilčkom. Priključek na sredini spodaj.	
461333	Doplačilo (Dp.) za triredne ploščne radiatorje iz jeklene ravne pločevine. Obračuna se na radiator.	
461333A	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za povečanje globine pritrditve	kos
	Za povečanje globine pritrditve, če je oddaljenost od zidu ali druge nosilne konstrukcije večja od 40 mm. Velja za postavko(e):	
461333B	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za varovalo proti izvleku	kos
	Za varovalom proti izvlekom. Velja za postavko(e):	
461333C	Dp. za enoredne ploščate radiatorje za talne konzole	kos
	Za pritrditev s talnimi konzolami. Velja za postavko(e):	
461333D	Dp. pl.en. z orodjem obloga, ki jo je mogoče demontirati	kos
	Za oblogo, ki jo je mogoče demontirati s samo enim orodjem. Velja za postavko(e):	
4615	Ploščni konvektorji iz jeklene pločevine	
	1. Vgradna višina/vgradna dolžina: Glede na izdelek/tip so mere za vgradne višine izbrane tako, da je največje odstopanje od določene vgradne višine +/- 30 mm. Pri vgradni dolžini je dovoljeno največje odstopanje -200/+ 25 mm.	
	2. Podatki v bistveni vsebini postavke:	
	2.1 Konvektorji: V bistveni vsebini postavke so navedeni vgradna višina, največja možna vgradna dolžina in toplotna moč (W) v skladu s predpisi.	
461501	Ploščni enoredni (1red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461501A	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/400mm 70W	kos
461501B	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/500mm 90W	kos
461501C	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/600mm 110W	kos
461501D	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/700mm 130W	kos
461501E	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/800mm 150W	kos
461501F	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/900mm 170W	kos
461501G	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/1000mm 190W	kos
461501H	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/1100mm 210W	kos
461501I	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/1200mm 230W	kos
461501J	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/1300mm 250W	kos
461501K	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/1400mm 270W	kos
461501M	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/1600mm 310W	kos
461501O	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/1800mm 350W	kos
461501Q	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 70/2000mm 390W	kos

461502	Ploščni enoredni (1red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461502A	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/400mm 130W	kos
461502B	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/500mm 160W	kos
461502C	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/600mm 190W	kos
461502D	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/700mm 220W	kos
461502E	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/800mm 250W	kos
461502F	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/900mm 280W	kos
461502G	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/1000mm 310W	kos
461502H	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/1100mm 340W	kos
461502I	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/1200mm 370W	kos
461502J	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/1300mm 400W	kos
461502K	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/1400mm 430W	kos
461502M	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/1600mm 500W	kos
461502O	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/1800mm 570W	kos
461502Q	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 140/2000mm 640W	kos
461503	Ploščni enoredni (1red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461503A	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/400mm 170W	kos
461503B	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/500mm 210W	kos
461503C	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/600mm 250W	kos
461503D	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/700mm 290W	kos
461503E	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/800mm 330W	kos
461503F	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/900mm 370W	kos
461503G	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/1000mm 410W	kos
461503H	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/1100mm 450W	kos
461503I	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/1200mm 490W	kos
461503J	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/1300mm 530W	kos
461503K	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/1400mm 570W	kos
461503M	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/1600mm 660W	kos
461503O	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/1800mm 750W	kos
461503Q	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 210/2000mm 840W	kos
461504	Ploščni enoredni (1red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s konvekcijskimi (kon.) rebri.	
461504A	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/400mm 200W	kos
461504B	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/500mm 250W	kos
461504C	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/600mm 300W	kos
461504D	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/700mm 350W	kos
461504E	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/800mm 400W	kos
461504F	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/900mm 450W	kos
461504G	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/1000mm 500W	kos
461504H	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/1100mm 550W	kos
461504I	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/1200mm 600W	kos
461504J	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/1300mm 650W	kos
461504K	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/1400mm 700W	kos
461504M	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/1600mm 810W	kos
461504O	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/1800mm 920W	kos
461504Q	Ploščni 1red. konvektor s kon. rebri 280/2000mm 1030W	kos

461511	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461511A	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/400mm 140W	kos
461511B	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/500mm 180W	kos
461511C	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/600mm 220W	kos
461511D	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/700mm 250W	kos
461511E	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/800mm 290W	kos
461511F	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/900mm 330W	kos
461511G	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/1000mm 360W	kos
461511H	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/1100mm 400W	kos
461511I	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/1200mm 440W	kos
461511J	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/1300mm 470W	kos
461511K	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/1400mm 510W	kos
461511M	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/1600mm 580W	kos
461511O	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/1800mm 660W	kos
461511Q	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 70/2000mm 730W	kos
461512	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461512A	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/400mm 240W	kos
461512B	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/500mm 300W	kos
461512C	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/600mm 360W	kos
461512D	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/700mm 420W	kos
461512E	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/800mm 480W	kos
461512F	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/900mm 540W	kos
461512G	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/1000mm 600W	kos
461512H	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/1100mm 660W	kos
461512I	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/1200mm 720W	kos
461512J	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/1300mm 780W	kos
461512K	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/1400mm 840W	kos
461512M	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/1600mm 970W	kos
461512O	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/1800mm 1090W	kos
461512Q	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 140/2000mm 1210W	kos
461513	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461513A	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/400mm 310W	kos
461513B	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/500mm 380W	kos
461513C	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/600mm 460W	kos
461513D	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/700mm 540W	kos
461513E	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/800mm 620W	kos
461513F	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/900mm 690W	kos
461513G	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/1000mm 770W	kos
461513H	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/1100mm 850W	kos
461513I	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/1200mm 930W	kos
461513J	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/1300mm 1000W	kos
461513K	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/1400mm 1080W	kos
461513M	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/1600mm 1240W	kos
461513O	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/1800mm 1390W	kos
461513Q	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 210/2000mm 1550W	kos

461514	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z dvojnimi konvekcijskimi (2kon.) rebri.	
461514A	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/400mm 340W	kos
461514B	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/500mm 430W	kos
461514C	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/600mm 520W	kos
461514D	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/700mm 610W	kos
461514E	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/800mm 690W	kos
461514F	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/900mm 780W	kos
461514G	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/1000mm 870W	kos
461514H	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/1100mm 960W	kos
461514I	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/1200mm 1040W	kos
461514J	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/1300mm 1130W	kos
461514K	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/1400mm 1220W	kos
461514M	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/1600mm 1390W	kos
461514O	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/1800mm 1570W	kos
461514Q	Ploščni 2red. konvektor z 2kon. rebri 280/2000mm 1740W	kos
461521	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
461521A	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/400mm 170W	kos
461521B	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/500mm 210W	kos
461521C	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/600mm 260W	kos
461521D	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/700mm 300W	kos
461521E	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/800mm 350W	kos
461521F	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/900mm 390W	kos
461521G	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/1000mm 430W	kos
461521H	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/1100mm 480W	kos
461521I	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/1200mm 520W	kos
461521J	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/1300mm 560W	kos
461521K	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/1400mm 610W	kos
461521M	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/1600mm 700W	kos
461521O	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/1800mm 780W	kos
461521Q	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 70/2000mm 870W	kos
461522	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konvekcijskimi (3kon.) rebri.	
461522A	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/400mm 280W	kos
461522B	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/500mm 350W	kos
461522C	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/600mm 420W	kos
461522D	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/700mm 490W	kos
461522E	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/800mm 560W	kos
461522F	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/900mm 630W	kos
461522G	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/1000mm 700W	kos
461522H	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/1100mm 770W	kos
461522I	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/1200mm 840W	kos
461522J	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/1300mm 910W	kos
461522K	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/1400mm 980W	kos
461522M	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/1600mm 1120W	kos
461522O	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/1800mm 1260W	kos
461522Q	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 140/2000mm 1410W	kos

461523	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konveksijskimi (3kon.) rebri.	
461523A	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/400mm 360W	kos
461523B	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/500mm 460W	kos
461523C	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/600mm 550W	kos
461523D	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/700mm 640W	kos
461523E	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/800mm 730W	kos
461523F	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/900mm 820W	kos
461523G	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/1000mm 820W	kos
461523H	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/1100mm 1010W	kos
461523I	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/1200mm 1100W	kos
461523J	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/1300mm 1190W	kos
461523K	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/1400mm 1280W	kos
461523M	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/1600mm 1470W	kos
461523O	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/1800mm 1650W	kos
461523Q	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 210/2000mm 1840W	kos
461524	Ploščni dvoredni (2red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s trojnimi konveksijskimi (3kon.) rebri.	
461524A	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/400mm 420W	kos
461524B	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/500mm 530W	kos
461524C	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/600mm 630W	kos
461524D	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/700mm 740W	kos
461524E	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/800mm 840W	kos
461524F	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/900mm 950W	kos
461524G	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/1000mm 1060W	kos
461524H	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/1100mm 1160W	kos
461524I	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/1200mm 1270W	kos
461524J	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/1300mm 1370W	kos
461524K	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/1400mm 1480W	kos
461524M	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/1600mm 1690W	kos
461524O	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/1800mm 1900W	kos
461524Q	Ploščni 2red. konvektor z 3kon. rebri 280/2000mm 1120W	kos
461531	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s četvero konveksijskimi (4kon.) rebri.	
461531A	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/400mm 230W	kos
461531B	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/500mm 290W	kos
461531C	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/600mm 350W	kos
461531D	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/700mm 410W	kos
461531E	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/800mm 470W	kos
461531F	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/900mm 530W	kos
461531G	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/1000mm 580W	kos
461531H	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/1100mm 640W	kos
461531I	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/1200mm 700W	kos
461531J	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/1300mm 760W	kos
461531K	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/1400mm 820W	kos
461531M	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/1600mm 940W	kos
461531O	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/1800mm 1060W	kos
461531Q	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 70/2000mm 1170W	kos

461532	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s četvero konvekcijskimi (4kon.) rebri.	
461532A	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/400mm 380W	kos
461532B	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/500mm 480W	kos
461532C	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/600mm 580W	kos
461532D	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/700mm 680W	kos
461532E	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/800mm 770W	kos
461532F	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/900mm 870W	kos
461532G	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/1000mm 970W	kos
461532H	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/1100mm 1060W	kos
461532I	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/1200mm 1160W	kos
461532J	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/1300mm 1260W	kos
461532K	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/1400mm 1350W	kos
461532M	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/1600mm 1550W	kos
461532O	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/1800mm 1740W	kos
461532Q	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 140/2000mm 1940W	kos
461533	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s četvero konvekcijskimi (4kon.) rebri.	
461533A	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/400mm 510W	kos
461533B	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/500mm 630W	kos
461533C	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/600mm 760W	kos
461533D	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/700mm 890W	kos
461533E	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/800mm 1010W	kos
461533F	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/900mm 1140W	kos
461533G	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/1000mm 1270W	kos
461533H	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/1100mm 1400W	kos
461533I	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/1200mm 1520W	kos
461533J	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/1300mm 1650W	kos
461533K	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/1400mm 1780W	kos
461533M	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/1600mm 2030W	kos
461533O	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/1800mm 2290W	kos
461533Q	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 210/2000mm 2540W	kos
461534	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s četvero konvekcijskimi (4kon.) rebri.	
461534A	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/400mm 590W	kos
461534B	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/500mm 730W	kos
461534C	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/600mm 880W	kos
461534D	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/700mm 1030W	kos
461534E	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/800mm 1180W	kos
461534F	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/900mm 1320W	kos
461534G	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/1000mm 1470W	kos
461534H	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/1100mm 1620W	kos
461534I	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/1200mm 1770W	kos
461534J	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/1300mm 1920W	kos
461534K	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/1400mm 2060W	kos
461534M	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/1600mm 2360W	kos
461534O	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/1800mm 2650W	kos
461534Q	Ploščni 3red. konvektor s4kon. rebri 280/2000mm 2950W	kos

461541	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s petero konvekcijskimi (5kon.) rebri.	
461541A	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/400mm 260W	kos
461541B	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/500mm 320W	kos
461541C	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/600mm 390W	kos
461541D	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/700mm 450W	kos
461541E	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/800mm 520W	kos
461541F	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/900mm 580W	kos
461541G	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/1000mm 650W	kos
461541H	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/1100mm 710W	kos
461541I	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/1200mm 780W	kos
461541J	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/1300mm 840W	kos
461541K	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/1400mm 910W	kos
461541M	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/1600mm 1040W	kos
461541O	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/1800mm 1170W	kos
461541Q	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 70/2000mm 1300W	kos
461542	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s petero konvekcijskimi (5kon.) rebri.	
461542A	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/400mm 420W	kos
461542B	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/500mm 530W	kos
461542C	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/600mm 640W	kos
461542D	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/700mm 750W	kos
461542E	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/800mm 850W	kos
461542F	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/900mm 960W	kos
461542G	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/1000mm 1070W	kos
461542H	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/1100mm 1180W	kos
461542I	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/1200mm 1280W	kos
461542J	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/1300mm 1390W	kos
461542K	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/1400mm 1500W	kos
461542M	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/1600mm 1710W	kos
461542O	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/1800mm 1930W	kos
461542Q	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 140/2000mm 2140W	kos
461543	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s petero konvekcijskimi (5kon.) rebri.	
461543A	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/400mm 560W	kos
461543B	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/500mm 700W	kos
461543C	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/600mm 840W	kos
461543D	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/700mm 980W	kos
461543E	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/800mm 1120W	kos
461543F	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/900mm 1260W	kos
461543G	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/1000mm 1400W	kos
461543H	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/1100mm 1540W	kos
461543I	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/1200mm 1680W	kos
461543J	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/1300mm 1820W	kos
461543K	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/1400mm 1960W	kos
461543M	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/1600mm 2240W	kos
461543O	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/1800mm 2520W	kos
461543Q	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 210/2000mm 2800W	kos

461544	Ploščni triredni (3red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s petero konvekcijskimi (5kon.) rebri.	
461544A	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/400mm 640W	kos
461544B	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/500mm 800W	kos
461544C	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/600mm 970W	kos
461544D	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/700mm 1130W	kos
461544E	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/800mm 1290W	kos
461544F	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/900mm 1450W	kos
461544G	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/1000mm 1610W	kos
461544H	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/1100mm 1770W	kos
461544I	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/1200mm 1940W	kos
461544J	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/1300mm 2100W	kos
461544K	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/1400mm 2260W	kos
461544M	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/1600mm 2580W	kos
461544O	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/1800mm 2910W	kos
461544Q	Ploščni 3red. konvektor s 5kon. rebri 280/2000mm 3230W	kos
461551	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s šestero konvekcijskimi (6kon.) rebri.	
461551A	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/400mm 320W	kos
461551B	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/500mm 400W	kos
461551C	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/600mm 480W	kos
461551D	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/700mm 560W	kos
461551E	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/800mm 640W	kos
461551F	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/900mm 720W	kos
461551G	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/1000mm 800W	kos
461551H	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/1100mm 880W	kos
461551I	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/1200mm 960W	kos
461551J	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/1300mm 1040W	kos
461551K	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/1400mm 1120W	kos
461551M	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/1600mm 1280W	kos
461551O	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/1800mm 1440W	kos
461551Q	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 70/2000mm 1600W	kos
461552	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s šestero konvekcijskimi (6kon.) rebri.	
461552A	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/400mm 530W	kos
461552B	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/500mm 660W	kos
461552C	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/600mm 790W	kos
461552D	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/700mm 920W	kos
461552E	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/800mm 1050W	kos
461552F	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/900mm 1190W	kos
461552G	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/1000mm 1320W	kos
461552H	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/1100mm 1450W	kos
461552I	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/1200mm 1580W	kos
461552J	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/1300mm 1720W	kos
461552K	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/1400mm 1850W	kos
461552M	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/1600mm 2110W	kos
461552O	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/1800mm 2380W	kos
461552Q	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 140/2000mm 2640W	kos

461553	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s šestero konvekcijskimi (6kon.) rebri.	
461553A	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/400mm 700W	kos
461553B	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/500mm 870W	kos
461553C	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/600mm 1050W	kos
461553D	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/700mm 1220W	kos
461553E	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/800mm 1400W	kos
461553F	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/900mm 1570W	kos
461553G	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/1000mm 1750W	kos
461553H	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/1100mm 1920W	kos
461553I	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/1200mm 2100W	kos
461553J	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/1300mm 2280W	kos
461553K	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/1400mm 2450W	kos
461553M	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/1600mm 2800W	kos
461553O	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/1800mm 3150W	kos
461553Q	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 210/2000mm 3500W	kos
461554	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s šestero konvekcijskimi (6kon.) rebri.	
461554A	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/400mm 820W	kos
461554B	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/500mm 1030W	kos
461554C	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/600mm 1240W	kos
461554D	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/700mm 1440W	kos
461554E	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/800mm 1650W	kos
461554F	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/900mm 1850W	kos
461554G	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/1000mm 2060W	kos
461554H	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/1100mm 2270W	kos
461554I	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/1200mm 2470W	kos
461554J	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/1300mm 2680W	kos
461554K	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/1400mm 2890W	kos
461554M	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/1600mm 3300W	kos
461554O	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/1800mm 3710W	kos
461554Q	Ploščni 4red. konvektor s 6kon. rebri 280/2000mm 4130W	kos
461561	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s sedmero konvekcijskimi (7kon.) rebri.	
461561A	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/400mm 330W	kos
461561B	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/500mm 420W	kos
461561C	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/600mm 500W	kos
461561D	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/700mm 580W	kos
461561E	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/800mm 670W	kos
461561F	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/900mm 750W	kos
461561G	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/1000mm 840W	kos
461561H	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/1100mm 920W	kos
461561I	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/1200mm 1000W	kos
461561J	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/1300mm 1090W	kos
461561K	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/1400mm 1170W	kos
461561M	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/1600mm 1340W	kos
461561O	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/1800mm 1510W	kos
461561Q	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 70/2000mm 1680W	kos

461562	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s sedmero konvekcijskimi (7kon.) rebri.	
461562A	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/400mm 570W	kos
461562B	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/500mm 710W	kos
461562C	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/600mm 850W	kos
461562D	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/700mm 1000W	kos
461562E	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/800mm 1140W	kos
461562F	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/900mm 1280W	kos
461562G	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/1000mm 1430W	kos
461562H	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/1100mm 1570W	kos
461562I	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/1200mm 1710W	kos
461562J	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/1300mm 1860W	kos
461562K	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/1400mm 2000W	kos
461562M	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/1600mm 2290W	kos
461562O	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/1800mm 2570W	kos
461562Q	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 140/2000mm 2860W	kos
461563	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s sedmero konvekcijskimi (7kon.) rebri.	
461563A	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/400mm 750W	kos
461563B	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/500mm 940W	kos
461563C	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/600mm 1130W	kos
461563D	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/700mm 1320W	kos
461563E	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/800mm 1510W	kos
461563F	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/900mm 1700W	kos
461563G	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/1000mm 1890W	kos
461563H	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/1100mm 2080W	kos
461563I	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/1200mm 2270W	kos
461563J	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/1300mm 2460W	kos
461563K	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/1400mm 2650W	kos
461563M	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/1600mm 3030W	kos
461563O	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/1800mm 3410W	kos
461563Q	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 210/2000mm 3790W	kos
461564	Ploščni štiriredni (4red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, s sedmero konvekcijskimi (7kon.) rebri.	
461564A	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/400mm 880W	kos
461564B	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/500mm 1100W	kos
461564C	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/600mm 1320W	kos
461564D	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/700mm 1550W	kos
461564E	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/800mm 1770W	kos
461564F	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/900mm 1990W	kos
461564G	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/1000mm 2210W	kos
461564H	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/1100mm 2430W	kos
461564I	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/1200mm 2650W	kos
461564J	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/1300mm 2880W	kos
461564K	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/1400mm 3100W	kos
461564M	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/1600mm 3540W	kos
461564O	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/1800mm 3980W	kos
461564Q	Ploščni 4red. konvektor s 7kon. rebri 280/2000mm 4430W	kos

461571	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z osmero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461571A	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/400mm 400W	kos
461571B	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/500mm 510W	kos
461571C	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/600mm 610W	kos
461571D	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/700mm 710W	kos
461571E	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/800mm 810W	kos
461571F	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/900mm 910W	kos
461571G	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/1000mm 1020W	kos
461571H	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/1100mm 1120W	kos
461571I	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/1200mm 1220W	kos
461571J	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/1300mm 1320W	kos
461571K	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/1400mm 1420W	kos
461571M	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/1600mm 1630W	kos
461571O	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/1800mm 1830W	kos
461571Q	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 70/2000mm 2040W	kos
461572	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z osmero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461572A	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/400mm 680W	kos
461572B	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/500mm 850W	kos
461572C	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/600mm 1020W	kos
461572D	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/700mm 1190W	kos
461572E	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/800mm 1360W	kos
461572F	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/900mm 1530W	kos
461572G	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/1000mm 1700W	kos
461572H	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/1100mm 1870W	kos
461572I	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/1200mm 2040W	kos
461572J	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/1300mm 2210W	kos
461572K	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/1400mm 2390W	kos
461572M	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/1600mm 2730W	kos
461572O	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/1800mm 3070W	kos
461572Q	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 140/2000mm 3410W	kos
461573	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z osmero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461573A	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/400mm 870W	kos
461573B	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/500mm 1090W	kos
461573C	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/600mm 1310W	kos
461573D	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/700mm 1530W	kos
461573E	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/800mm 1750W	kos
461573F	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/900mm 1970W	kos
461573G	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/1000mm 2190W	kos
461573H	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/1100mm 2410W	kos
461573I	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/1200mm 2630W	kos
461573J	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/1300mm 2850W	kos
461573K	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/1400mm 3070W	kos
461573M	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/1600mm 3510W	kos
461573O	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/1800mm 3950W	kos
461573Q	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 210/2000mm 4390W	kos

461574	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z osmero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461574A	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/400mm 1070W	kos
461574B	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/500mm 1340W	kos
461574C	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/600mm 1610W	kos
461574D	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/700mm 1870W	kos
461574E	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/800mm 2140W	kos
461574F	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/900mm 2410W	kos
461574G	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/1000mm 2680W	kos
461574H	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/1100mm 2950W	kos
461574I	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/1200mm 3220W	kos
461574J	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/1300mm 3480W	kos
461574K	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/1400mm 3750W	kos
461574M	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/1600mm 4290W	kos
461574O	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/1800mm 4830W	kos
461574Q	Ploščni 5red. konvektor z 8kon. rebri 280/2000mm 5360W	kos
461581	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z devetero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461581A	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/400mm 410W	kos
461581B	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/500mm 510W	kos
461581C	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/600mm 620W	kos
461581D	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/700mm 720W	kos
461581E	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/800mm 820W	kos
461581F	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/900mm 930W	kos
461581G	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/1000mm 1030W	kos
461581H	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/1100mm 1130W	kos
461581I	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/1200mm 1240W	kos
461581J	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/1300mm 1340W	kos
461581K	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/1400mm 1440W	kos
461581M	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/1600mm 1650W	kos
461581O	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/1800mm 1860W	kos
461581Q	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 70/2000mm 2070W	kos
461582	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z devetero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461582A	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/400mm 750W	kos
461582B	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/500mm 940W	kos
461582C	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/600mm 1130W	kos
461582D	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/700mm 1320W	kos
461582E	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/800mm 1510W	kos
461582F	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/900mm 1690W	kos
461582G	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/1000mm 1880W	kos
461582H	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/1100mm 2070W	kos
461582I	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/1200mm 2260W	kos
461582J	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/1300mm 2450W	kos
461582K	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/1400mm 2640W	kos
461582M	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/1600mm 3020W	kos
461582O	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/1800mm 3390W	kos
461582Q	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 140/2000mm 3770W	kos

461583	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z devetero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461583A	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/400mm 1000W	kos
461583B	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/500mm 1260W	kos
461583C	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/600mm 1510W	kos
461583D	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/700mm 1760W	kos
461583E	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/800mm 2010W	kos
461583F	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/900mm 2260W	kos
461583G	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/1000mm 2520W	kos
461583H	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/1100mm 2770W	kos
461583I	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/1200mm 3020W	kos
461583J	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/1300mm 3270W	kos
461583K	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/1400mm 3520W	kos
461583M	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/1600mm 4030W	kos
461583O	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/1800mm 4530W	kos
461583Q	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 210/2000mm 5040W	kos
461584	Ploščni petredni (5red.) konvektor iz jeklene ravne pločevine, z devetero konvekcijskimi (8kon.) rebri.	
461584A	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/400mm 1160W	kos
461584B	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/500mm 1450W	kos
461584C	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/600mm 1750W	kos
461584D	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/700mm 2040W	kos
461584E	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/800mm 2330W	kos
461584F	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/900mm 2620W	kos
461584G	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/1000mm 2910W	kos
461584H	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/1100mm 3200W	kos
461584I	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/1200mm 3500W	kos
461584J	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/1300mm 3790W	kos
461584K	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/1400mm 4080W	kos
461584M	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/1600mm 4660W	kos
461584O	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/1800mm 5240W	kos
461584Q	Ploščni 5red. konvektor z 9kon. rebri 280/2000mm 5830W	kos
4620	Talni konvektor za vgradnjo v talno konstrukcijo	
	1. Vgradnja: Talni konvektorji so v celoti predizdelani in vgrajeni v talno konstrukcijo.	
	2. Izvedba: Izvedba je opisana za konvektorje z naravno in prisilno konvekcijo z ventilatorjem.	
	3. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke je navedena standardna vgradna dolžina.	

462001	Talni konvektor v talni konstrukciji z ventilatorjem za prisilno konvekcijo, enakomerno porazdelitvijo zraka po celotni dolžini konvektorja z usmerjevalniki, vgrajen kot predizdelan sestavljen del z vgradno kadjo, odporno proti koroziji, z montažnim setom za nastavitev vgradne višine. Profil okvirja s pohodno rolo rešetko iz eloksiranih aluminijastih profilov, barva po izbiri naročnika izmed standardnih barv proizvajalca. Navedene ogrevalne moči ustrezajo standardnim pogojem: temperatura pretoka 75 °C, temperatura povratka 65 °C in sobna temperatura 20 °C.	
462001A	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 1000 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001B	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 1500 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001C	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 2000 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001D	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 2500 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001E	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 3000 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001F	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 3500 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001G	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 4000 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001H	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 4500 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	
462001I	Talni konvektor z ventilatorjem za prisilno konvekcijo 5000 mm	kos
	Vgradna dolžina (mm): Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm): Potrebna nazivna toplotna moč (W):	

462010	<p>Talni konvektor v talni konstrukciji za naravno konvekcijo, vgrajen kot predizdelan sestavljen del z vgradno kadjo, odporno proti koroziji, z montažnim setom za nastavitev vgradne višine.</p> <p>Profil okvirja s pohodno rolo rešetko iz eloksiranih aluminijastih profilov, barva po izbiri naročnika izmed standardnih barv proizvajalca.</p> <p>Navedene ogrevalne moči ustrezajo standardnim pogojem: temperatura pretoka 75 °C, temperatura povratka 65 °C in sobna temperatura 20 °C.</p>	
462010A	Talni konvektor za naravno konvekcijo 1000 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010B	Talni konvektor za naravno konvekcijo 1500 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010C	Talni konvektor za naravno konvekcijo 2000 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010D	Talni konvektor za naravno konvekcijo 2500 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010E	Talni konvektor za naravno konvekcijo 3000 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010F	Talni konvektor za naravno konvekcijo 3500 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010G	Talni konvektor za naravno konvekcijo 4000 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010H	Talni konvektor za naravno konvekcijo 4500 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	
462010I	Talni konvektor za naravno konvekcijo 5000 mm	kos
	<p>Vgradna dolžina (mm):</p> <p>Vgradna višina do zgornjega roba talne obloge (mm):</p> <p>Potrebna nazivna toplotna moč (W):</p>	

4631	Regulacijski ventili	
	1. Prednastavitve: Prednastavitve pretočne količine v odvisnosti od diferencialnega tlaka so lahko:	
	1.1 Omejitev hoda: naprave, ki spreminjajo samo hod glavnega vretena.	
	1.2 Posebne regulacije: naprave, ki spreminjajo prerez prostega pretoka s pomočjo posebnega regulacijskega vložka.	
	2. Indikator položaja: Indikator položaja morajo biti opremljeni s številčnico, da je mogoče prednastavitev jasno prepoznati.	
	3. Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN	
463101	Regulacijski radiatorski ventil (Reg.v.), ravna oblika (rav. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Zamenjava tesnila vretena brez praznjenja, sedež ventila s kovinskim ali mehkim tesnjenjem. Predregulacija z omejitvijo hoda (om. hod.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463101A	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN10	kos
463101B	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN15	kos
463101C	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN20	kos
463101D	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN25	kos
463102	Regulacijski radiatorski ventil (Reg. v.), kotna oblika (kot. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Zamenjava tesnila vretena brez praznjenja, sedež ventila s kovinskim ali mehkim tesnjenjem. Predregulacija z omejitvijo hoda (om. hod.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463102A	Reg. v., kot. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN10	kos
463102B	Reg. v., kot. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN15	kos
463102C	Reg. v., kot. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN20	kos
463102D	Reg. v., kot. obl., bakr. zl., om. hod., nn. zn. DN25	kos
463103	Regulacijski radiatorski ventil (Reg. v.), ravna oblika (rav. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Zamenjava tesnila vretena brez praznjenja, sedež ventila s kovinskim ali mehkim tesnjenjem. Predregulacija z dodatno posebno regulacijsko napravo (pos. Reg.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463103A	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN10	kos
463103B	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN15	kos
463103C	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN20	kos
463103D	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN25	kos
463103E	Reg. v., rav. obl., bakr. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN32	kos

463104	Regulacijski radiatorski ventil (Reg. v.), kotna oblika (kot. obl.), iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Zamenjava tesnila vretena brez praznjenja, sedež ventila s kovinskim ali mehkim tesnjenjem. Predregulacija z dodatno posebno regulacijsko napravo (pos. Reg.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463104A	Reg. v., kot. obl., bakt. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN10	kos
463104B	Reg. v., kot. obl., bakt. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN15	kos
463104C	Reg. v., kot. obl., bakt. zl., pos.Reg. , nn. zn. DN20	kos
463110	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, ravna oblika (rav. obl.), iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463110A	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., nn. zn. DN10	kos
463110B	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., nn. zn. DN15	kos
463110C	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., nn. zn. DN20	kos
463110D	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., nn. zn. DN25	kos
463110E	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., nn. zn. DN32	kos
463111	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, kotna oblika (kot. obl.), iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463111A	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., nn. zn. DN10	kos
463111B	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., nn. zn. DN15	kos
463111C	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., nn. zn. DN20	kos
463111D	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., nn. zn. DN25	kos
463111E	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., nn. zn. DN32	kos
463112	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, posebna kotna oblika (pos. kot. obl.), ventil s strani (stran.) iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463112A	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., nn. zn. DN10	kos
463112B	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., nn. zn. DN15	kos
463112C	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., nn. zn. DN20	kos
463113	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, kotna oblika (kot. obl.), ventil naprej (napr.) leve ali desne izvedbe iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463113A	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., nn. zn. DN10	kos
463113B	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., nn. zn. DN15	kos
463113C	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., nn. zn. DN20	kos

463120	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, ravna oblika (rav. obl.) iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Predregulacija s posebno napravo (pos. napr.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463120A	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN10	kos
463120B	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN15	kos
463120C	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN20	kos
463121	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, kotna oblika (kot. obl.) iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Predregulacija s posebno napravo (pos. napr.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463121A	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN10	kos
463121B	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN15	kos
463121C	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN20	kos
463122	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, posebna kotna oblika (pos. kot. obl.), ventil s strani (stran.) iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Predregulacija s posebno napravo (pos. napr.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463122A	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN10	kos
463122B	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN15	kos
463122C	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN20	kos
463123	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, kotna oblika (kot. obl.), ventil naprej (napr.) leve ali desne izvedbe iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Predregulacija s posebno napravo (pos. napr.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463123A	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN10	kos
463123B	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN15	kos
463123C	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., pos. napr., nn. zn. DN20	kos
463125	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, ravna oblika (rav. obl.) iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Z regulacijskimi (reg.) vložki z določeno kv vrednostjo. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463125A	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN10	kos
463125B	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN15	kos
463125C	Reg. term. v., rav. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN20	kos

463126	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, kotna oblika (kot. obl.) iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Z regulacijskimi (reg.) vložki z določeno kv vrednostjo. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463126A	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN10	kos
463126B	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN15	kos
463126C	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN20	kos
463126D	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN25	kos
463126E	Reg. term. v., kot. obl., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN32	kos
463127	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, posebna kotna oblika (pos. kot. obl.), ventil s strani (stran.) iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Z regulacijskimi (reg.) vložki z določeno kv vrednostjo. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463127A	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN10	kos
463127B	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN15	kos
463127C	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN20	kos
463127D	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN25	kos
463127E	Reg. term. v., pos. kot. obl. stran., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN32	kos
463128	Regulacijski termostatski radiatorski ventil (Reg. term. v.), pripravljen za termostatski pogon, kotna oblika (kot. obl.), ventil naprej (napr.) leve ali desne izvedbe iz bakrene zlitine (bakt. zl.). Z regulacijskimi (reg.) vložki z določeno kv vrednostjo. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463128A	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN10	kos
463128B	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN15	kos
463128C	Reg. term. v., kot. obl. napr., bakt. zl., reg. vložki kv, nn. zn. DN20	kos
463130	Doplačilo (Dp.) za regulacijske ventile za radiator (reg. v.) v izvedbi za javne zgradbe z nastavitvijo nazivne vrednosti s posebnimi orodji, zaščito pred krajo in prosto vrtljivim pokrovom	
463130A	Dp. reg.v. za javne zgradbe DND10	kos
463130B	Dp. reg.v. za javne zgradbe DND15	kos
463130C	Dp. reg.v. za javne zgradbe DND20	kos
463130D	Dp. reg.v. za javne zgradbe DND25	kos
463130E	Dp. reg.v. za javne zgradbe DND32	kos
463131	Doplačilo (Dp.) za regulacijske termostatske ventile za radiator (reg. term. v.) z ročno nastavitvijo (glava oziroma pokrov brez pogona).	
463131A	Dp. reg. term. v. z ročno nastavitvijo DND10	kos
463131B	Dp. reg. term. v. z ročno nastavitvijo DND15	kos
463131C	Dp. reg. term. v. z ročno nastavitvijo DND20	kos

463131D	Dp. reg. term. v. z ročno nastavitvijo DND25	kos
463131E	Dp. reg. term. v. z ročno nastavitvijo DND32	kos
463132	Doplačilo (Dp.) za regulacijske ventile za radiator (reg. v.) s priključnim kolenom z navojnim priključkom z zunanjim navojem.	
463132A	Dp. reg. v. za priključni lok DND10	kos
463132B	Dp. reg. v. za priključni lok DND15	kos
463132C	Dp. reg. v. za priključni lok DND20	kos
463132D	Dp. reg. v. za priključni lok DND25	kos
463132E	Dp. reg. v. za priključni lok DND32	kos
463135	Vijačni zveza radiatorja (vijačna zv. rad.), ravna oblika (rav. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463135A	Vijačna zv. rad., rav. obl., bakr. zl. nn. zn. DND10	kos
463135B	Vijačna zv. rad., rav. obl., bakr. zl. nn. zn. DND15	kos
463135C	Vijačna zv. rad., rav. obl., bakr. zl. nn. zn. DND20	kos
463135D	Vijačna zv. rad., rav. obl., bakr. zl. nn. zn. DND25	kos
463135E	Vijačna zv. rad., rav. obl., bakr. zl. nn. zn. DND32	kos
463136	Vijačni zveza radiatorja (vijačna zv. rad.), kotna oblika (kot. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463136A	Vijačna zv. rad., kot. obl., bakr. zl. nn. zn. DND10	kos
463136B	Vijačna zv. rad., kot. obl., bakr. zl. nn. zn. DND15	kos
463136C	Vijačna zv. rad., kot. obl., bakr. zl. nn. zn. DND20	kos
463136D	Vijačna zv. rad., kot. obl., bakr. zl. nn. zn. DND25	kos
463136E	Vijačna zv. rad., kot. obl., bakr. zl. nn. zn. DND32	kos
463137	Radiatorsko zapiralo (Rad., zap.), ravna oblika (rav. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Ventilski sedež s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463137A	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., nn. zn. DND10	kos
463137B	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., nn. zn. DND15	kos
463137C	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., nn. zn. DND20	kos
463138	Radiatorsko zapiralo (Rad., zap.), kotna oblika (kot. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Ventilski sedež s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463138A	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., nn. zn. DND10	kos
463138B	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., nn. zn. DND15	kos
463138C	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., nn. zn. DND20	kos

463141	Radiatorsko zapiralo (Rad., zap.), ravna oblika (rav. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Ventilski sedež s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Predregulacija z omejevalnikom hoda (om. hod.) in priključki za polnjenje in praznjenje (pol. in praz.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463141A	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., om. hod., pol. in praz., nn. zn. DND10	kos
463141B	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., om. hod., pol. in praz., nn. zn. DND15	kos
463141C	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., om. hod., pol. in praz., nn. zn. DND20	kos
463142	Radiatorsko zapiralo (Rad., zap.), kotna oblika (kot. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Ventilski sedež s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Predregulacija z omejevalnikom hoda (om. hod.) in priključki za polnjenje in praznjenje (pol. in praz.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463142A	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., om. hod., pol. in praz., nn. zn. DND10	kos
463142B	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., om. hod., pol. in praz., nn. zn. DND15	kos
463142C	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., om. hod., pol. in praz., nn. zn. DND20	kos
463143	Radiatorsko zapiralo (Rad., zap.), ravna oblika (rav. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Ventilski sedež s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Predregulacija s posebno napravo (pos. napr.) in priključki za polnjenje in praznjenje (pol. in praz.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463143A	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., pos. napr., pol. in praz., nn. zn. DND10	kos
463143B	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., pos. napr., pol. in praz., nn. zn. DND15	kos
463143C	Rad. zap., rav. obl., bakr. zl., pos. napr., pol. in praz., nn. zn. DND20	kos
463144	Radiatorsko zapiralo (Rad., zap.), kotna oblika (kot. obl.), iz bakrene zlitine (bokr. zl.). Ventilski sedež s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Predregulacija s posebno napravo (pos. napr.) in priključki za polnjenje in praznjenje (pol. in praz.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem (zn).	
463144A	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., pos. napr., pol. in praz., nn. zn. DND10	kos
463144B	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., pos. napr., pol. in praz., nn. zn. DND15	kos
463144C	Rad. zap., kot. obl., bakr. zl., pos. napr., pol. in praz., nn. zn. DND20	kos

463145	2ceveni term. razd. v., stran., bakr. zl., nn. zn. DN15	
	Dvoceveni termostatski razdelilni ventil (2ceveni term. razd. v.), pripravljen za termostatski pogon, ventil s strani in priključkom na radiator ob strani (stran.), iz bakrene zlitine (bakr. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem DN 15, vijačne zveze za priključitev na cevni razvod, ne glede na material cevi.	
463146	2ceveni term. razd. v., stran., bakr. zl., pot. cev, nn. zn. DN15	kos
	Dvoceveni termostatski razdelilni ventil (2ceveni term. razd. v.), pripravljen za termostatski pogon, ventil s strani in priključkom na radiator ob strani (stran.), iz bakrene zlitine (bakr. zl.), s potopno cevjo (pot. cev). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem DN 15, vijačne zveze za priključitev na cevni razvod, ne glede na material cevi.	
463147	2ceveni pov. razd. v., stran., bakr. zl., nn. zn. DN15	kos
	Dvoceveni povratni razdelilni ventil (2ceveni pov. razd. v.), ventil s strani in priključkom na radiator ob strani (stran.), iz bakrene zlitine (bakr. zl.), s potopno cevjo (pot. cev). Ventilski sedež s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem DN 15, vijačne zveze za priključitev na cevni razvod, ne glede na material cevi.	
463153	4potni term. v., stran., bakr. zl., nn. zn. DN15	kos
	Štiripotni termostatski radiatorski ventil (4potni term. v.) za eno ali dvoceveni sistem, ventil s strani in priključkom na radiator ob strani (stran.), iz bakrene zlitine (bakr. zl.). Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem DN 15, vijačne zveze za priključitev na cevni razvod, ne glede na material cevi.	
463154	4potni term. v., stran., bakr. zl., zap. na povr., nn. zn. DN15	kos
	Štiripotni termostatski radiatorski ventil (4potni term. v.) za eno ali dvoceveni sistem, ventil s strani in priključkom na radiator ob strani (stran.), iz bakrene zlitine (bakr. zl.). Zapiralo na povratku (zap. na povr.) z ventilskim sedežem s kovinskim ali mehkim tesnenjem. Priključki: notranji navoj (nn) in vijačna zveza z zunanjim navojem DN 15, vijačne zveze za priključitev na cevni razvod, ne glede na material cevi.	
4641	Termostatske glave	
	Podatki v bistveni vsebini postavke: V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer DN.	
464101	Term. glava, neposr.	kos
	Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil (neposr.). Izbirno regulacijsko območje: - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st	

464102	Term. glava, neposr., zap.	kos
	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil (neposr.), z zapiralom (zap.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st 	
464103	Term. glava, neposr., zap., zmrz.	kos
	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil (neposr.), z zapiralom (zap.) in zaščito pred zmrzaljo (zmrz.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st 	
464104	Term. glava, neposr., javn. zgr.	kos
	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil (neposr.), za javne zgradbe, nastavljivo s posebnim orodjem (javn. zgr.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st 	
464105	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinsko nastavitvijo (dalj. nast.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464105E	Term. glava, dalj. nast., do 2000	kos
464105G	Term. glava, dalj. nast., 2000-5000	kos
464105H	Term. glava, dalj. nast., 5000-8000	kos
464106	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinsko nastavitvijo (dalj. nast.), z zapiralom (zap.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464106E	Term. glava, dalj. nast., zap., do 2000	kos
464106G	Term. glava, dalj. nast., zap., 2000-5000	kos
464106H	Term. glava, dalj. nast., zap., 5000-8000	kos

464107	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinsko nastavitvijo (dalj. nast.), z zapiralom (zap.) in zaščito pred zmrzaljo (zmrz.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464107E	Term. glava, dalj. nast., zap., zmrz., do 2000	kos
464107G	Term. glava, dalj. nast., zap., zmrz., 2000-5000	kos
464107H	Term. glava, dalj. nast., zap., zmrz., 5000-8000	kos
464110	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinskim tipalom (dalj. tipalo).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464110E	Term. glava, dalj. tipalo, do 2000	kos
464110G	Term. glava, dalj. tipalo, 2000-5000	kos
464110H	Term. glava, dalj. tipalo, 5000-8000	kos
464111	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinskim tipalom (dalj. tipalo), z zapiralom (zap.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464111E	Term. glava, dalj. tipalo, zap., do 2000	kos
464111G	Term. glava, dalj. tipalo, zap., 2000-5000	kos
464111H	Term. glava, dalj. tipalo, zap., 5000-8000	kos
464112	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinskim tipalom (dalj. tipalo), z zapiralom (zap.) in zaščito pred zmrzaljo (zmrz.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464112E	Term. glava, dalj. tipalo, zap., zmrz., do 2000	kos
464112G	Term. glava, dalj. tipalo, zap., zmrz., 2000-5000	kos
464112H	Term. glava, dalj. tipalo, zap., zmrz., 5000-8000	kos

464115	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinsko nastavitvijo (dalj. nast.) in z daljinskim tipalom (dalj. tipalo).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464115E	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo., do 2000	kos
464115G	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo., 2000-5000	kos
464115H	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo., 5000-8000	kos
464116	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinsko nastavitvijo (dalj. nast.) in z daljinskim tipalom (dalj. tipalo), z zapiralom (zap.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464116A	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo., zap., do 2000	kos
464116G	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo., zap., 2000-5000	kos
464116H	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo., zap., 5000-8000	kos
464117	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z daljinsko nastavitvijo (dalj. nast.) in z daljinskim tipalom (dalj. tipalo), z zapiralom (zap.) in zaščito pred zmrzaljo (zmrz.).</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st <p>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464117A	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo, zap., zmrz., do 2000	kos
464117G	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo, zap., zmrz., 2000-5000	kos
464117H	Term. glava, dalj. nast., dalj. tipalo, zap., zmrz., 5000-8000	kos
464120	Term. glava, termični pogon	kos
	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil (neposr.), z elektro termičnim pogonom za daljinsko regulacijo v odvisnosti od časa</p> <p>Izbirno regulacijsko območje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st 	

464121	<p>Termostatska glava za termostatski radiatorski ventil (Term. glava), termostatski element z ekspanzijskimi vložki na trdni ali tekoči osnovi za neposredno montažo na ventil, z elektro termičnim pogonom za daljinsko regulcijo v odvisnosti od časa, z daljinskim tipalom (dalj. tipalo). Izbirno regulacijsko območje: - Zaščita pred zmrzaljo: 6 do 8 ali 15st - Najvišja referenčna vrednost: 24 do 28 ali 35st V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina kapilarne cevi (mm).</p>	
464121E	Term. glava, termični pogon, dalj. tipalo, do 2000	kos
	Dolžina kapilarne cevi do 2000 mm (do 2000).	
464121G	Term. glava, termični pogon, dalj. tipalo, 2000-5000	kos
464121H	Term. glava, termični pogon, dalj. tipalo, 5000-8000	kos