

## STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

### 02. STROJNE INŠTALACIJE

#### 63 SANITARNA OPREMA

- 6300 Izbirne uvodne opombe
- 6301 WC školjke
- 6302 Pisoarji
- 6303 Bideji
- 6304 Umivalniki
- 6305 Odtočna korita
- 6306 Kopalne kadi
- 6307 Tuši
- 6309 Pomivalna korita
- 6310 Kompaktne kuhinje
- 6313 Armature
- 6314 Termostatske armature
- 6315 Samozapiralne armature
- 6316 Senzorske armature
- 6322 Oprema prilagojena za gibalno ovirane osebe
- 6325 Priključne armature
- 6330 Oprema za WC
- 6331 Oprema za umivalnice
- 6333 Oprema prilagojena za gibalno ovirane osebe
- 6350 Sanitarna oprema - kompleti

Referenčna številka	OPIS	Enota
<b>63</b>	<b>Sanitarna oprema</b>	
	Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.	
	1. Pojmi:	
	1.1 Nerjavno jeklo: V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.	
	1.2 Nazivni premeri: V posameznih postavkah so navedeni nazivni premeri DN. DN ustreza najmanjšemu notranjemu premeru razvodov in fazonskih kosov v milimetrih.	
	2. Podatki o kakovosti in zmogljivosti:	
	2. 1 Splošne zahteve glede kakovosti: Navedene zahteve glede kakovosti in podatki o zmogljivosti so minimalne zahteve. Značilnosti kakovosti in zmogljivosti ponujenih proizvodov/tipov so najmanj enake ali boljše.	
	2.2 Označevanje: Vsa oprema in armature so označeni tako, da je mogoče jasno prepoznati proizvajalca.	
	2.3 Nivo hrupa: Nivo hrupa armatur ustreza standardu	
	3. Obseg storitev/vračunane storitve:	
	3. 1 Vzorčenje Na zahtevo naročnika se pred naročilom in montažo opravi vzorčenje celotne sanitarne oprema kakor tudi armature in dodatki. Šele po odobritvi s strani naročnika, se predmeti dostavijo in montirajo.	
	3.2 V cene na enoto za opremo in armaturo so vključene naslednje storitve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaža na ploščice ali vgrajene v skladu z opisanim tipom</li> <li>• Majhen - tesnilni in pritrdilni material</li> <li>• Vijačne rozete in prekrivne rozete</li> <li>• Prilagoditev temperaturnih omejitev na 38 do 45stC</li> </ul>	
	Komentar:	
	Viseči električni grelnik vode (bojler) in ploščati grelnik vode (bojler), vključno z opremo, se opisujejo v lastnih postavkah.	
<b>6300</b>	<b>Izbirne uvodne opombe</b>	
<b>630000</b>	<b>Oprema z omejevalniki količine</b>	
<b>630000A</b>	<b>Omejevalnik količine, neodvisen od tlaka</b>	<b>kos</b>
	Naslednje armature so opremljene z omejevalniki količine, ki so neodvisni od tlaka: Velja za postavko(e):	

<b>630000B</b>	<b>Omejevalnik količine, odvisen od tlaka</b>	<b>kos</b>
	Naslednje armature so opremljene z omejevalniki količine, ki so neodvisni od tlaka: Velja za postavko(e):	
<b>6301</b>	<b>WC školjke</b>	
<b>630101</b>	Stenska WC školjka iz sanitarne keramike. V bistveni vsebini postavke je navedena izvedba.	
<b>630101A</b>	Stenska WC školjka, globoki splakovalnik	<b>kos</b>
	Globoki splakovalnik, barva:	
<b>630101B</b>	Stenska WC školjka, ravni splakovalnik	<b>kos</b>
	ravni splakovalnik, barva:	
<b>630101C</b>	Stenska WC školjka, ravni splakovalnik, odzračnik	<b>kos</b>
	ravni splakovalnik, odzračni priključek za ventilator, barva:	
<b>630103</b>	Priključna garnitura za stensko WC školjko s PE objemko, gumijastim tesnilom in kromiranimi maticami s kapico.	
<b>630103A</b>	Priključna garnitura za stensko WC školjko	<b>kos</b>
<b>630104</b>	Zvočno izolacijski komplet za stensko WC školjko s samolepilno zvočno izolacijo, izravnalno podlogo in zvočno izolacijski tulci za vijake.	
<b>630104A</b>		<b>kos</b>
<b>630106</b>	WC montažni element s pocinkanim montažnim okvirjem in vgradni splakovalni kotliček, z izolacijo proti vlagi z dvokoličinskim splakovanjem 6 - 9 litrov in gumbom za zaustavitev. Vodni priključek s kotnim ventilom DN15. Aktivirne tipke od spredaj za dvokoličinsko splakovanje in podometna splakovalna cev in splakovalnim kolenom z zaščitnimi čepom in oblogami.	
<b>630106A</b>	WC montažni element dvokoličinsko splakovanje	<b>kos</b>
<b>630107</b>	Doplačilo (Dp.) za WC montažni element.	
<b>630107A</b>	Dp. WC montažni element, aktivirna tipka barva	<b>kos</b>
	Za aktivirno tipko v barvi:	
<b>630107B</b>	Dp. WC montažni element, pokrivna plošča	<b>kos</b>
	Za pokrivno ploščo v različici z daljinskim upravljalnikom, barva:	
<b>630107C</b>	Dp. WC montažni element, daljinski upravljalnik	<b>kos</b>
	Za daljinski upravljalnik:	
<b>630111</b>	Talna WC školjka iz sanitarne keramike, globoki splakovalnik. V bistveni vsebini postavke je navedena izvedba.	
<b>630111A</b>	Talna WC školjka, globoki splakovalnik, stenski odtok	<b>kos</b>
	Globoki splakovalnik, stenski odtok, barva:	
<b>630111B</b>	Talna WC školjka, globoki splakovalnik, talni odtok	<b>kos</b>
	Globoki splakovalnik, talni odtok, barva:	
<b>630111C</b>	Talna WC školjka, globoki splakovalnik, univerzalni odtok	<b>kos</b>
	Globoki splakovalnik, univerzalni odtok, barva:	
<b>630115</b>	Talna WC školjka iz sanitarne keramike, ravni splakovalnik. V bistveni vsebini postavke je navedena izvedba.	
<b>630115A</b>	Talna WC školjka, ravni splakovalnik, stenski odtok	<b>kos</b>
	ravni splakovalnik, stenski odtok, barva:	
<b>630115B</b>	Talna WC školjka, ravni splakovalnik, talni odtok	<b>kos</b>
	ravni splakovalnik, talni odtok, barva:	

<b>630115C</b>	<b>Talna WC školjka, ravni splakovalnik, univerzalni odtok</b>	<b>kos</b>
	ravni splakovalnik, univerzalni odtok, barva:	
<b>630120</b>	<b>Priključna garnitura (Priključna gar.) za talno WC školjko . V bistveni vsebini postavke je navedena izvedba odtoka WC školjke.</b>	
<b>630120A</b>	<b>Priključna gar., talna WC školjka, talni odtok</b>	<b>kos</b>
	Talni odtok.	
<b>630120B</b>	<b>Priključna gar., talna WC školjka, stenski odtok, priključek</b>	<b>kos</b>
	Stenski odtok, priključek, barva:	
<b>630120C</b>	<b>Priključna gar., talna WC školjka, stenski odtok, koleno 90st</b>	<b>kos</b>
	Stenski odtok, koleno 90st, barva:	
<b>630120D</b>	<b>Priključna gar., talna WC školjka, stenski odtok, podaljšano koleno 90st</b>	<b>kos</b>
	Stenski odtok, podaljšano koleno 90st, barva:	
<b>630120E</b>	<b>Priključna gar., talna WC školjka, stenski odtok, koleno 45st</b>	<b>kos</b>
	Stenski odtok, koleno 45st, barva:	
<b>630120F</b>	<b>Priključna gar., talna WC školjka, stenski odtok, koleno 22,5st</b>	<b>kos</b>
	Stenski odtok, koleno 22,5st, barva:	
<b>630125</b>	<b>Nadometni splakovalnik iz umetne mase, izoliran pred kondenzacijo, z dvokoličinskim splakovanjem, količina splakovanja 6 - 9 l nastavljen, aktiviranje za delno ali popolno splakovanje vgrajeno v pokrov, kompaktni ventil s plovcem DN10, priključek za vodo na levi in desni, z zapornim ventilom DN15, kot tudi splakovalnim kolonom in priključkom za splakovalno cev.</b>	
<b>630125A</b>	<b>Nadometni splakovalnik, dvokoličinsko splakovanje</b>	<b>kos</b>
	Barva:	
<b>630130</b>	<b>WC deska s pokrovom iz umetne mase, minimalne debeline 8 mm, s pritrdilnimi vijaki.</b>	
<b>630130A</b>	<b>WC deska brez pokrova</b>	<b>kos</b>
<b>630130B</b>	<b>WC deska s pokrovom</b>	<b>kos</b>
<b>6302</b>	<b>Pisoarji</b>	
	1. Obseg storitev/vračunane storitve: Standardna izvedba Standardna izvedba vključuje vse komponente in zahteve, potrebne za delovanje naprave ali sistema. V cene na enoto standardnih sanitarnih elementov so vključene naslednje storitve:	
	1.1 Sistem za pisoarje v standardni izvedbi sestavljen iz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pisoar iz sanitarne keramike, v standardni beli barvi, ob steni ravno brušen</li> <li>• montiran z zvočno izolacijskim vložkom</li> <li>• sifon za pisoar</li> <li>• splakovalna armatura s senzorjem</li> </ul>	
	1.2 Brezvodni pisoarji iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, sanitarne keramike ali NERJ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sifon z zaporno tekočino, vključno s pritrdilnim materialom</li> <li>• sifon z membransko tehnologijo, vključno s pritrdilnim materialom</li> </ul>	
<b>630201</b>	<b>Pisoar s sifonom iz sanitarne keramike.</b>	
<b>630201A</b>	<b>Pisoar s sifonom</b>	<b>kos</b>
	Barva:	

<b>630201B</b>	<b>Pisoar s sifonom s hrbtno steno</b>	<b>kos</b>
	Barva:	
<b>630201C</b>	<b>Pisoar s sifonom, kotna oblika</b>	<b>kos</b>
	Barva:	
<b>630201D</b>	<b>Pisoar s sifonom, z integriranim splakovanjem</b>	<b>kos</b>
	Opis:	
	Barva:	
<b>630205</b>	<b>Priključni komplet za dovod.</b>	
<b>630205A</b>	<b>Priključni komplet notranji dovod</b>	<b>kos</b>
	Dovod z vhodnim kompletom znotraj.	
<b>630205B</b>	<b>Priključni komplet zunanji dovod</b>	<b>kos</b>
	Zunanji dovod.	
<b>630207</b>	<b>Tlačni splakovalnik za pisoar DN 15 iz kromirane medenine.</b>	
<b>630207A</b>	<b>Tlačni splakovalnik za pisoar DN 15</b>	<b>kos</b>
<b>630210</b>	<b>Priključna garnitura s sifonom za odtok.</b>	
<b>630210A</b>	<b>Priključna garnitura notranji odtok</b>	<b>kos</b>
	Notranji odtok.	
<b>630210B</b>	<b>Priključna garnitura zunanji odtok</b>	<b>kos</b>
	Zunanji odtok.	
<b>630250</b>	<b>Standardna izvedba sistema za pisoar.</b>	
<b>630250A</b>	<b>Standardni sistem za pisoarje</b>	<b>kos</b>
<b>630251</b>	<b>Brezvodni stenski pisoar, vključno s sifonom z biološko razgradljivo tesnilno tekočino (tesn. tek.) in s pritrdilnim materialom.</b>	
<b>630251A</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, tesn. tek., umetna masa</b>	<b>kos</b>
	Iz trde vodoneprepustne umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Barva:	
<b>630251B</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, tesn. tek., sanitarna keramika</b>	<b>kos</b>
	Iz sanitarne keramike. Barva:	
<b>630251C</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, tesn. tek., NERJ</b>	<b>kos</b>
	Iz NERJ. Barva:	
<b>630251X</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, tesn. tek.</b>	
	Iz:	
<b>630252</b>	<b>Brezvodni stenski pisoar, vključno s sifonom z membransko zaporo (memb. zap.) in s pritrdilnim materialom.</b>	
<b>630252A</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, memb. zap., umetna masa</b>	<b>kos</b>
	Iz trde vodo neprepustne umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Barva:	
<b>630252B</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, memb. zap., sanitarna keramika</b>	<b>kos</b>
	Iz sanitarne keramike. Barva:	
<b>630252C</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, memb. zap., NERJ</b>	<b>kos</b>
	Iz NERJ. Barva:	
<b>630252X</b>	<b>Brezvodni pisoar s sifonom, memb. zap.</b>	<b>kos</b>
	Iz:	

<b>630260</b>	Pregrada za pisoar.	
<b>630260A</b>	Pregrada za pisoar	kos
	Material: Dimenzije: Barva:	
<b>6303</b>	<b>Bideji</b>	
<b>630301</b>	Bide iz sanitarne keramike z odprtino za pipo.	
<b>630301A</b>	Stenski bide	kos
	Stenski bide, barva:	
<b>630301B</b>	Talni bide	kos
	Talni bide, barva:	
<b>6304</b>	<b>Umivalniki</b>	
<b>630401</b>	Umivalnik iz sanitarne keramike s prelivom in odprtino za pipo. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630401A</b>	Umivalnik s prelivom in odprtino za pipo 55x44	kos
	Barva:	
<b>630401B</b>	Umivalnik s prelivom in odprtino za pipo 65x45	kos
	Barva:	
<b>630401C</b>	Umivalnik s prelivom in odprtino za pipo 70x50	kos
	Barva:	
<b>630401X</b>	Umivalnik s prelivom in odprtino za pipo_____	kos
	Barva:	
<b>630403</b>	Umivalnik iz sanitarne keramike brez preliva in odprtine za pipo. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630403A</b>	Umivalnik brez preliva in odprtine za pipo 55x44	kos
	Barva:	
<b>630403B</b>	Umivalnik brez preliva in odprtine za pipo 65x45	kos
	Barva:	
<b>630403C</b>	Umivalnik brez preliva in odprtine za pipo 70x50	kos
	Barva:	
<b>630403X</b>	Umivalnik brez preliva in odprtine za pipo	kos
	Barva:	
<b>630410</b>	Umivalnik iz sanitarne keramike z vgradnim prelivnim kanalom . V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630410A</b>	Umivalnik s prelivom, za vgradnjo pod ploščo 70x50	kos
	Barva:	
<b>630410B</b>	Umivalnik s prelivom, za vgradnjo pod ploščo	kos
	Barva:	
<b>630415</b>	Vgradni umivalnik iz sanitarne keramike s prelivnim kanalom. V bistveni vsebini postavke je naveden način vgradnje in širina x globina v cm.	
<b>630415A</b>	Vgradni umivalnik s prelivom od zgoraj 70x50	kos
	Vgradnja od zgoraj, barva:	
<b>630415B</b>	Vgradni umivalnik s prelivom od spodaj 70x50	kos
	Vgradnja od spodaj, barva:	
<b>630415X</b>	Vgradni umivalnik s prelivom od zgoraj	kos
	Vgradnja od zgoraj, barva:	
<b>630415Y</b>	Vgradni umivalnik s prelivom od spodaj	kos
	Vgradnja od spodaj, barva:	

<b>630420</b>	Kopalniški umivalnik iz sanitarne keramike s prelivom in odprtino za pipo. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630420A</b>	Kopalniški umivalnik s prelivom in odprtino za pipo 45x34	kos
	Barva:	
<b>630420X</b>	Kopalniški umivalnik s prelivom in odprtino za pipo	kos
	Barva:	
<b>630421</b>	Kopalniški umivalnik iz sanitarne keramike s prelivom in brez odprtine za pipo. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630421A</b>	Kopalniški umivalnik s prelivom in brez odprtine za pipo 45x34	kos
	Barva:	
<b>630421X</b>	Kopalniški umivalnik s prelivom in brez odprtine za pipo	kos
	Barva:	
<b>630423</b>	Kopalniški umivalnik iz sanitarne keramike brez preliva in odprtine za pipo. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630423A</b>	Kopalniški umivalnik brez preliva in odprtine za pipo 45x34	kos
	Barva:	
<b>630423X</b>	Kopalniški umivalnik brez preliva in odprtine za pipo	kos
	Barva:	
<b>630425</b>	Umivalnik za javne prostore iz sanitarne keramike s prelivom in odprtino za pipo. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630425A</b>	Umivalnik za javne prostore s prelivom in odprtino za pipo 60x45	kos
	Barva:	
<b>630425X</b>	Umivalnik za javne prostore s prelivom in odprtino za pipo	kos
	Barva:	
<b>630426</b>	Umivalnik za javne prostore iz sanitarne keramike s prelivom in brez odprtine za pipo. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>630426A</b>	Umivalnik za javne prostore s prelivom in brez odprtine za pipo 60x45	kos
	Barva:	
<b>630426X</b>	Umivalnik za javne prostore s prelivom in brez odprtine za pipo	kos
	Barva:	
<b>630430</b>	Univerzalni odtočni ventil DN 32, plošča ventila iz kromirane kovine, z zamaškom in verigo.	
<b>630430A</b>	Univerzalni odtočni ventil DN 32	kos
<b>630430X</b>	Univerzalni odtočni ventil	kos
	Opis:	
<b>630435</b>	Sifon za umivalnik DN 32 z nastavljivo potopno cevjo.	
<b>630435A</b>	Sifon za umivalnik DN 32 iz umetne mase	kos
	Iz umetne mase.	
<b>630435B</b>	Sifon za umivalnik DN 32 kromirana medenina	kos
	Kromirana medenina.	
<b>630435C</b>	Sifon za umivalnik DN 32 kromirana medenina lita kapa	kos
	Iz kromirane medenine z lito kapo.	
<b>630435D</b>	Sifon za umivalnik DN 32 kromirana medenina kot cevni sifon	kos
	Iz kromirane medenine kot cevni sifon.	

<b>630435E</b>	<b>Sifon za umivalnik DN 32 iz umetne mase kot cevni sifon</b>	<b>kos</b>
	Iz umetne mase kot cevni sifon.	
<b>630437</b>	<b>Stenski vgradni sifon za umivalnik z odtočnim ventilom in pokončno cevjo.</b>	
<b>630437A</b>	<b>Stenski vgradni sifon za umivalnik DNID 32 umetna masa</b>	<b>kos</b>
<b>6305</b>	<b>Odtočna korita</b>	
	Komentar:	
	Talna korita se prosto formulirajo.	
<b>630501</b>	<b>Odtočno korito s hrbtno steno in odtočnim ventilom R 6/4. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.</b>	
<b>630501A</b>	<b>Odtočno korito NERJ 70x50</b>	<b>kos</b>
	Iz NERJ.	
<b>630501B</b>	<b>Odtočno korito umetna masa 70x50</b>	<b>kos</b>
	Iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.	
<b>630501X</b>	<b>Odtočno korito NERJ</b>	<b>kos</b>
	Iz NERJ.	
<b>630501Y</b>	<b>Odtočno korito umetna masa</b>	<b>kos</b>
	Iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.	
<b>630502</b>	<b>Odtočno korito pritrjeno na steno z odtočnim priključkom DN100. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.</b>	
<b>630502A</b>	<b>Odtočno korito DN100 NERJ 70x50</b>	<b>kos</b>
<b>630502B</b>	<b>Odtočno korito DN100 NERJ</b>	<b>kos</b>
<b>630505</b>	<b>Doplačilo (Dp.) za odtočno korito za rešetko.</b>	
<b>630505A</b>	<b>Dp. za odtočno korito za rešetko</b>	<b>kos</b>
<b>630510</b>	<b>Trokadero s stoječim valjastim prelivnim zapiralom iz NERJ, globoko korito, na notranji strani zaobljeno na vseh straneh, z rešetko, s podnožjem z oblogo na vseh straneh, 4 nogice, nastavljive za talno izravnavo, delovna višina 650 mm.</b>	
<b>630510A</b>	<b>Trokadero iz NERJ</b>	<b>kos</b>
	Dimenzija korita: Zunanje dimenzije:	
<b>630520</b>	<b>Podolgovato odtočno korito iz NERJ, s hrbtno steno ali brez in površino za armature, stranskimi zaključnimi pločevinami, odtok levo ali desno, z odtočnim ventilom z rešetko DN 40.</b>	
<b>630520A</b>	<b>Podolgovato odtočno korito NERJ</b>	<b>kos</b>
	Dimenzije: širina/globina/višina (mm): Število pomivalnih mest:	
<b>630520B</b>	<b>Podolgovato odtočno korito NR s hrbtno steno</b>	<b>kos</b>
	Dimenzije: širina/globina/višina (mm): Število pomivalnih mest:	
<b>630530</b>	<b>Korito za komercialno rabo iz mineralnega materiala, vezanega na umetne smole: - gladka površina brez por - odporno na temperature do 80 °C - podkonstrukcija iz kvadratnih cevi z nogicami, nastavljiv po višini, prašno lakiran v isti barvi kot korito - odtok s stoječim valjastim prelivnim zapiralom DN 40 × 200, iz polirane kromirane medenine. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzije korita širina x višina x globina v cm.</b>	



<b>630530A</b>	<b>Korito za komercialno rabo mineralni material 200x30x60</b>	<b>kos</b>
	Barva:	
<b>6306</b>	<b>Kopalne kadi</b>	
<b>630601</b>	Vgradna kopalna (Vgrad. kop.) kad iz jeklene pločevine (jekl. ploč.), debeline pločevine najmanj 3,5 mm, emajlirana. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija dolžina x širina v cm.	
<b>630601A</b>	<b>Vgrad. kop. kad, jekl ploč. 160x75</b>	<b>kos</b>
	Barva: Izvedba:	
<b>630601B</b>	<b>Vgrad. kop. kad, jekl ploč. 170x75</b>	<b>kos</b>
	Barva: Izvedba:	
<b>630601C</b>	<b>Vgrad. kop. kad, jekl ploč. 180x80</b>	<b>kos</b>
	Barva: Izvedba:	
<b>630601D</b>	<b>Vgrad. kop. kad, jekl ploč. 190x80</b>	<b>kos</b>
	Barva: Izvedba:	
<b>630601X</b>	<b>Vgrad. kop. kad, jekl ploč.</b>	<b>kos</b>
	Barva: Izvedba:	
<b>630603</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno kopalno (vgrad. kop.) kad iz jeklene pločevine (jekl. ploč.) za po višini nastavljen komplet za namestitev nogic kadi iz jeklenih profilov za zvočno izolacijsko vgradnjo jeklenih kadi, sestavljen iz nogic za kad, sidra za kad, podloge za zaščito pred donenjem, profilnega valja za kad in zvočno izolacijskega traku. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630603A</b>	<b>Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi 160x75</b>	<b>kos</b>
<b>630603B</b>	<b>Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi 170x75</b>	<b>kos</b>
<b>630603C</b>	<b>Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi 180x80</b>	<b>kos</b>
<b>630603D</b>	<b>Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi 190x80</b>	<b>kos</b>
<b>630603X</b>	<b>Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi</b>	<b>kos</b>
<b>630605</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno kad (vgrad. kop.) iz jeklene pločevine (jekl. ploč.) za nosilec za kad v enem kosu, za neposredno nanašanje keramičnih ploščic, zvočno in toplotno izolacijski, z vdolbinami za odtočno in prelivno garnituro, vključno s tesnilnim profilom na tla in steno. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630605A</b>	<b>Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč. nosilec za kad 160x75</b>	<b>kos</b>
	Material nosilca za kad:	
<b>630605B</b>	<b>Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč. nosilec za kad 170x75</b>	<b>kos</b>
	Material nosilca za kad:	

<b>630605C</b>	Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč. nosilec za kad 180x80	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630605D</b>	Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč. nosilec za kad 190x80	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630605X</b>	Dp. vgrad. kop. kad, jekl. ploč. nosilec za kad	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630611</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno kad (vgrad. kop.) iz umetne mase (umet. masa). V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630611A</b>	Vgrad. kop. kad, umet. masa 160x75	kos
	Material: Barva: Izvedba:	
<b>630611B</b>	Vgrad. kop. kad, umet. masa 170x75	kos
	Material: Barva: Izvedba:	
<b>630611C</b>	Vgrad. kop. kad, umet. masa 180x80	kos
	Material: Barva: Izvedba:	
<b>630611D</b>	Vgrad. kop. kad, umet. masa 190x80	kos
	Material: Barva: Izvedba:	
<b>630611X</b>	Vgrad. kop. kad, umet. masa	kos
	Material: Barva: Izvedba:	
<b>630613</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno kopalno (vgrad. kop.) kad iz umetne mase (umet. masa) za po višini nastavljen komplet za namestitev nogic kadi iz jeklenih profilov za zvočno izolacijsko vgradnjo kadi iz umetne mase, sestavljen iz nogic za kad, sidra za kad, podloge za zaščito pred donenjem, profilnega valja za kad in zvočno izolacijskega traku. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630613A</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi 160x75	kos
<b>630613B</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi 170x75	kos
<b>630613C</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi 180x80	kos
<b>630613D</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi 190x80	kos
<b>630613X</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi	kos

<b>630615</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno kad (vgrad. kop.) iz umetne mase (umet. masa) za nosilec za kad v enem kosu, za neposredno nanašanje keramičnih ploščic, zvočno in toplotno izolacijski, z vdolbinami za odtočno in prelivno garnituro, vključno s tesnilnim profilom na tla in steno. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630615A</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, nosilec za kad 160x75	<b>kos</b>
	Material nosilca za kad:	
<b>630615B</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, nosilec za kad 170x75	<b>kos</b>
	Material nosilca za kad:	
<b>630615C</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, nosilec za kad 180x80	<b>kos</b>
	Material nosilca za kad:	
<b>630615D</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, nosilec za kad 190x80	<b>kos</b>
	Material nosilca za kad:	
<b>630615X</b>	Dp. vgrad. kop. kad, umet. masa, nosilec za kad	<b>kos</b>
	Material nosilca za kad:	
<b>630621</b>	Odtočne in prelivne garniture za kopalno kad. Pripravljen odtok iz PP za kopalne kadi iz jeklene pločevine ali umetne mase z upravljalno ročico za odtočni ventil, vrtljivim odvodnim kolenom z vijačnim spojem, sifonom z odvodom DN 40/50	
<b>630621A</b>	Odtočne in prelivne garniture za kopalno kad.	<b>kos</b>
	Izvedba vidnega dela:	
<b>6307</b>	<b>Tuši</b>	
<b>630701</b>	Vgradna tuš kad iz jeklene pločevine (jekl. ploč.), debelina pločevine najmanj 3,5 mm, emajlirana. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija dolžina x širina v cm.	
<b>630701A</b>	Vgradna tuš kad, jekl. ploč. 80x80	<b>kos</b>
	Barva: Izvedba:	
<b>630701B</b>	Vgradna tuš kad, jekl. ploč. 80x90	<b>kos</b>
	Barva: Vgradna višina:	
<b>630701C</b>	Vgradna tuš kad, jekl. ploč. 90x90	<b>kos</b>
	Barva: Vgradna višina:	
<b>630701X</b>	Vgradna tuš kad, jekl. ploč.	<b>kos</b>
	Barva: Vgradna višina:	
<b>630703</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno tuš kad iz jeklene pločevine (jekl. ploč.) za po višini nastavljen komplet za namestitev nogic kadi iz jeklenih profilov za zvočno izolacijsko vgradnjo kadi iz jeklene pločevine, sestavljen iz nogic za kad, sidra za kad, podloge za zaščito pred donenjem, profilnega valja za kad in zvočno izolacijskega traku. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630703A</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi 80x80	<b>kos</b>
<b>630703B</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi 80x90	<b>kos</b>

<b>630703C</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi 90x90	kos
<b>630703X</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., komplet za namestitev nogic kadi	kos
<b>630705</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno tuš kad iz jeklene pločevine (jekl. ploč.) za nosilec za kad v enem kosu, za neposredno nanašanje keramičnih ploščic, zvočno in toplotno izolacijski, z vdolbinami za odtočno in prelivno garnituro, vključno s tesnilnim profilom na tla in steno. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630705A</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., nosilec za kad 80x80	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630705B</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., nosilec za kad 80x90	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630705C</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., nosilec za kad 90x90	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630705X</b>	Dp. tuš kad, jekl. ploč., nosilec za kad	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630711</b>	Vgradna tuš kad iz umetne mase (umet. masa). V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija dolžina x širina v cm.	
<b>630711A</b>	Vgradna tuš kad, umet. masa 80x80	kos
	Material: Barva: Vgradna višina:	
<b>630711B</b>	Vgradna tuš kad, umet. masa 80x90	kos
	Material: Barva: Vgradna višina:	
<b>630711C</b>	Vgradna tuš kad, umet. masa 90x90	kos
	Material: Barva: Vgradna višina:	
<b>630711X</b>	Vgradna tuš kad, umet. masa	kos
	Material: Barva: Vgradna višina:	
<b>630713</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno tuš kad iz umetne mase (umet. masa) za po višini nastavljiv komplet za namestitev nogic kadi iz jeklenih profilov za zvočno izolacijsko vgradnjo kadi iz umetne mase, sestavljen iz nogic za kad, sidra za kad, podloge za zaščito pred donenjem, profilnega valja za kad in zvočno izolacijskega traku. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630713A</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi 80x80	kos
<b>630713B</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi 80x90	kos
<b>630713C</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi 90x90	kos
<b>630713X</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, komplet za namestitev nogic kadi	kos

<b>630715</b>	Doplačilo (Dp.) za vgradno tuš kad iz umetne mase (umet. masa) za nosilec za kad v enem kosu, za neposredno nanašanje keramičnih ploščic, zvočno in toplotno izolacijski, z vdolbinami za odtočno in prelivno garnituro, vključno s tesnilnim profilom na tla in steno. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630715A</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, nosilec za kad 80x80	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630715B</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, nosilec za kad 80x90	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630715C</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, nosilec za kad 90x90	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630715X</b>	Dp. tuš kad, umet. masa, nosilec za kad	kos
	Material nosilca za kad:	
<b>630721</b>	Sifon za tuš kad iz PP, DN 40, s ali brez kroglastega (krog. ) zgloba in PE odtočnim natičnim ali zvarnim priključkom DN 40/50, samočistilen, z odtočnim ventilom DNID 40 in pokrov iz NERJ.	
<b>630721A</b>	Sifon za tuš kad s krog. zglobom	kos
	Odtočna zmogljivost (l/min):	
<b>630721B</b>	Sifon za tuš kad brez krog. zgloba	kos
	Odtočna zmogljivost (l/min):	
<b>630721C</b>	Sifon za tuš kad s krog. zglobom, 90 mm odtočna odprtina	kos
	Za tuš kadi z odtočno odprtino 90 mm. Odtočna zmogljivost (l/min):	
<b>630721D</b>	Sifon za tuš kad brez krog. zgloba, 90 mm odtočna odprtina	kos
	Za tuš kadi z odtočno odprtino 90 mm. Odtočna zmogljivost (l/min):	
<b>630722</b>	Priključno koleno za tuš kad iz PE, DN40, z odtočnim ventilom DN40, s pokrovom iz NERJ.	
<b>630722A</b>	Priključno koleno za tuš kad DN40	kos
<b>630727</b>	Steklena vrtljiva vrata za tuš kad, brez fiksnega dela in brez vodila, vratno krilo se odpira za 90 st navzven ali navznoter, ročaj vrat iz aluminija, prevlečen, dvižni tečaj, naslon vrat levo ali desno na strani stene, odkapna letev in letev naslona iz prozorne umetne mase, kaljeno enojno varnostno steklo 6 mm s poliranimi robovi, odporno proti vročini in mrazu, zaobljeni, prašno lakirani aluminijasti profili.	
<b>630727A</b>	Steklena vrtljiva vrata za tuš kad	kos
	Dimenzije: širina/višina (mm): Izvedba profilov in ročajev: Steklo:	
<b>630731</b>	Drсна vrata za tuš kad, 3-delna, levo in desno odpiranje, brezstopenjsko nastavljiv okvir vrat s sistemom za hitro pritrditev, aluminijasti profili, neprekinjeni ročaji. V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija tuš kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630731A</b>	Drčna vrata tuš kad 3-delna 80x80	kos
	Barva okvirja: Izvedba transparentnih elementov:	

<b>630731B</b>	<b>Drsna vrata tuš kad 3-delna 80x90</b>	<b>kos</b>
	Barva okvirja: Izvedba transparentnih elementov:	
<b>630731C</b>	<b>Drsna vrata tuš kad 3-delna 90x90</b>	<b>kos</b>
	Barva okvirja: Izvedba transparentnih elementov:	
<b>630731X</b>	<b>Drsna vrata tuš kad 3-delna</b>	<b>kos</b>
	Barva okvirja: Izvedba transparentnih elementov:	
<b>630735</b>	<b>Kotna tuš kabina z 2 stranskima deloma, dvodelna, brezstopenjsko nastavljiv okvir vrat s sistemom za hitro pritrditev, aluminijasti profili, neprekinjeni ročaji.</b> V bistveni vsebini postavke je navedena dimenzija tuš kadi dolžina x širina v cm.	
<b>630735A</b>	<b>Kotna tuš kabina 80x80</b>	<b>kos</b>
<b>630735B</b>	<b>Kotna tuš kabina 80x90</b>	<b>kos</b>
<b>630735C</b>	<b>Kotna tuš kabina 90x90</b>	<b>kos</b>
<b>630735X</b>	<b>Kotna tuš kabina</b>	<b>kos</b>
<b>6309</b>	<b>Pomivalna korita</b>	
<b>630901</b>	<b>Nasadno pomivalno (pom.) korito iz NERJ za vgradnjo v pohištveno podkonstrukcijo z 1 koritom in odtočnim ventilom.</b> V bistveni vsebini postavke sta navedena število korit in izvedba z odcejalnikom.	
<b>630901A</b>	<b>Nasadno pom. korito 1 korito</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630901B</b>	<b>Nasadno pom. korito 2 korita</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630901C</b>	<b>Nasadno pom. korito 1 korito in odcejalnik</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630901D</b>	<b>Nasadno pom. korito 2 korita in odcejalnik</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630905</b>	<b>Vgradno pomivalno (pom.) korito iz NERJ za vgradnjo v pohištveno podkonstrukcijo z 1 koritom in odtočnim ventilom.</b> V bistveni vsebini postavke sta navedena število korit in izvedba z odcejalnikom.	
<b>630905A</b>	<b>Vgradno pom. korito 1 korito</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630905B</b>	<b>Vgradno pom. korito 2 korita</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630905C</b>	<b>Vgradno pom. korito 1 korito in odcejalnik</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	

<b>630905D</b>	<b>Vgradno pom. korito 2 korita in odcejalnik</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630910</b>	<b>Namensko pomivalno (pom.) korito iz NERJ za vgradnjo v pohištveno podkonstrukcijo z 1 koritom in odtočnim ventilom. V bistveni vsebini postavke sta navedena število korit in izvedba z odcejalnikom.</b>	
<b>630910A</b>	<b>Namensko pom. korito 1 korito</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630910B</b>	<b>Namensko pom. korito 2 korita</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630910C</b>	<b>Namensko pom. korito 3 korita</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630910D</b>	<b>Namensko pom. korito 1 korito in odcejalnik</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630910E</b>	<b>Namensko pom. korito 2 korita in odcejalnik</b>	<b>kos</b>
	Zunanje dimenzije: dolžina x širina (cm): Dimenzije korita: dolžina x širina x globina (cm):	
<b>630911</b>	<b>Doplačilo (Dp.) za namensko pomivalno (pom.) korito za podnožje iz NERJ z oblogo po vsej dolžini, 4 nastavljive nogice, delovna višina vključno s koritom: 900 mm.</b>	
<b>630911A</b>	<b>Dp. namensko pomivalno korito podnožje iz NERJ</b>	<b>kos</b>
	Velja za postavko(e):	
<b>630950</b>	<b>Montažni odtok iz PP bele barve, z vijčnim spojem in priključkom za napravo DN25, vključno s slepim pokrovom in cevnm nastavkom.</b>	
<b>630950A</b>	<b>Montažni odtok PP 1-delni G 1 1/2 x DN40</b>	<b>kos</b>
	1-delni G 1 1/2 x DN 40.	
<b>630950B</b>	<b>Montažni odtok PP 1-delni G 1 1/2 x DN50</b>	<b>kos</b>
	1-delni G 1 1/2 x DN 50.	
<b>630950C</b>	<b>Montažni odtok PP 1-delni G 1 1/2 x DN40 kroglasti zglob</b>	<b>kos</b>
	1-delni G 1 1/2 x DN 40 s kroglastim zglobom.	
<b>630950D</b>	<b>Montažni odtok PP 2-delni G 1 1/2 x DN40</b>	<b>kos</b>
	2-delni G 1 1/2 x DN 40.	
<b>630950E</b>	<b>Montažni odtok PP 2-delni G 1 1/2 x DN50</b>	<b>kos</b>
	2-delni G 1 1/2 x DN 50.	
<b>630950F</b>	<b>Montažni odtok PP 2-delni G 1 1/2 x DN40 kroglasti zglob</b>	<b>kos</b>
	2-delni G 1 1/2 x DN 40 s kroglastim zglobom.	
<b>630952</b>	<b>Spojka iz umetne mase s tesnilom za priključitev montažnih odtokov na odtočne ventile.</b>	
<b>630952A</b>	<b>Spojka G 1 1/2 zunaj na G 1 1/4 znotraj</b>	<b>kos</b>
	G 1 1/2 zunaj na G 1 1/4 znotraj.	
<b>630952B</b>	<b>Spojka G 1 1/2 zunaj na G 2 znotraj</b>	<b>kos</b>
	G 1 1/2 zunaj na G 2 znotraj.	

<b>630960</b>	Sifon iz PP bele barve. V bistveni vsebini postavke so navedeni nazivni premeri dovoda in odvoda.	
<b>630960A</b>	Sifon iz PP bel DN 40/40	<b>kos</b>
<b>630960B</b>	Sifon iz PP bel DN 40/50	<b>kos</b>
<b>630963</b>	Dvokomorni sifon iz PP bele barve, z zaščito pred povratkom in priključkom za napravo DN 25, vključno s slepim pokrovom in cevni nastavkom. V bistveni vsebini postavke so navedeni nazivni premeri dovoda in odvoda.	
<b>630963A</b>	Dvokomorni sifon iz PP bel DN 40/40	<b>kos</b>
<b>630963B</b>	Dvokomorni sifon iz PP bel DN 40/50	<b>kos</b>
<b>6310</b>	<b>Kompaktne kuhinje</b>	
<b>631001</b>	Kompaktna kuhinja, sestavljena iz kahalnega dela z 2 kahalnima ploščama, po želji levo ali desno, zgornji del iz NERJ s pomivalnim koritom, vključno z odtočnim ventilom z rešetko DN 40, delovno in odlagalno površino, spodnji del z omarico iz emajlirane jeklene pločevine, vgrajen hladilnik. Nazivna napetost: 230 V.	
<b>631001A</b>	<b>Kombinacija majhne kuhinje 2 kahalni plošči</b>	<b>kos</b>
	Izvedba kahalne plošče: Hladilnik (l vsebina): Velikost pomivalnega korita (cm): Priključna moč (W): Dimenzije: širina/globina/višina (mm): Barva podkonstrukcije:	
<b>631005</b>	Kompaktna kuhinje, sestavljena iz kahalnega dela z 2 kahalnima steklo keramičnima ploščama, po želji levo ali desno, zgornji del iz NERJ s pomivalnim koritom, vključno z odtočnim ventilom z rešetko DN 40, delovno in odlagalno površino, spodnji del z omarico iz emajlirane jeklene pločevine, vgrajen hladilnik. Nazivna napetost: 230 V.	
<b>631005A</b>	<b>Kombinacija majhne kuhinje steklokeramična plošča</b>	<b>kos</b>
	Izvedba steklokeramične plošče: Hladilnik (l vsebina): Velikost pomivalnega korita (cm): Priključna moč (W): Dimenzije: širina/globina/višina (mm): Barva podkonstrukcije:	
<b>6313</b>	<b>Armature</b>	
<b>631301</b>	Enoročna armatura DN15 za umivalnik z eno odprtino, ohišje in upravljalna ročica iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim elementom in nastavljivo omejevanje temperature (zapora vroče vode). Odpiranje odtočnega ventila z vzvodom ali verigo.	
<b>631301A</b>	Enoročna armatura za umivalnik, vzvod	<b>kos</b>
<b>631301B</b>	Enoročna armatura za umivalnik, veriga	<b>kos</b>
<b>631301C</b>	Enoročna armatura za umivalnik, vzvod, za breztladni grelnik	<b>kos</b>
	Za breztladne podpultne grelnike.	
<b>631301D</b>	Enoročna armatura za umivalnik, veriga, za breztladni grelnik	<b>kos</b>
	Za breztladne podpultne grelnike.	



<b>631305</b>	Enoročna armatura DN15 za umivalnik z eno odprtino, ohišje in upravljalna dolga ročica iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim elementom in nastavljivo omejevanje temperature (zapora vroče vode) z odtočnim ventilom.	
<b>631305A</b>	Enoročna armatura za umivalnik, dolga ročica	kos
<b>631307</b>	Enoročna armatura DN15 za umivalnik, za montažo na steno, ohišje in upravljalna dolga ročica iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim elementom in nastavljivo omejevanje temperature (zapora vroče vode) z odtočnim ventilom brez čepa.	
<b>631307A</b>	Enoročna armatura za umivalnik, dolga ročica, stenska montaža	kos
<b>631308</b>	Dvoročna armatura za umivalnik z eno odprtino, ohišje in upravljalna ročica iz medenine, kromirana, keramični zgornji deli. Odpiranje odtočnega ventila z vzvodom ali verigo.	
<b>631308A</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, veriga, vrtljiva cev	kos
	Z vrtljivo dovodno cevjo.	
<b>631308B</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, veriga, fiksna cev	kos
	S fiksno dovodno cevjo.	
<b>631308C</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, vzvod, vrtljiva cev	kos
	Z vrtljivo dovodno cevjo.	
<b>631308D</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, vzvod, fiksna cev	kos
	S fiksno dovodno cevjo.	
<b>631311</b>	Dvoročna armatura za umivalnik z eno odprtino, za breztladni podpultni grelnik, ohišje in ročaji iz medenine, kromirani, keramični zgornji deli. Odtočni ventil z aktiviranjem vzvoda ali verigo.	
<b>631311A</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, za breztladni grelnik, vzvod	kos
<b>631311B</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, za breztladni grelnik, veriga	kos
<b>631315</b>	Dvoročna armatura DN15 za umivalnik, za montažo na steno, ohišje in upravljalna dolga ročica iz medenine, kromirana, keramični zgornji deli.	
<b>631315A</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, stenska montaža, vrtljiva cev	kos
	Z vrtljivo dovodno cevjo.	
<b>631315B</b>	Dvoročna armatura za umivalnik, stenska montaža, fiksna cev	kos
	S fiksno dovodno cevjo.	
<b>631317</b>	Armatura DN15 s pokončno dovodno cevjo, ohišje in ročaj iz medenine, kromirana, keramični zgornji del.	
<b>631317A</b>	Armatur s pokončno dovodno cevjo, vrtljiva cev	kos
	Z vrtljivo dovodno cevjo.	
<b>631317B</b>	Armatura s pokončno dovodno cevjo, fiksna cev	kos
	S fiksno dovodno cevjo.	
<b>631317C</b>	Armatura s pokončno dovodno cevjo, LŽ	kos
	Z dovodno cevjo iz litega železa.	
<b>631317D</b>	Armatura s pokončno dovodno cevjo	kos
	Z dovodno cevjo	
<b>631322</b>	Iztočni ventil DN15, ohišje iz medenine, kromirano, s keramičnim zgornjim delom.	
<b>631322A</b>	Iztočni ventil, fiksna cev	kos
	S fiksno dovodno cevjo.	
<b>631322B</b>	Iztočni ventil, vrtljiva cev	kos
	Z vrtljivo dovodno cevjo.	

<b>631322C</b>	<b>Iztočni ventil, LŽ</b>	<b>kos</b>
	Z dovodno cevjo iz litega železa.	
<b>631322D</b>	<b>Iztočni ventil, fleksibilna cev</b>	<b>kos</b>
	S dovodno cev s priključkom za fleksibilno cev	
<b>631322E</b>	<b>Iztočni ventil</b>	<b>kos</b>
	Izvedba:	
<b>631331</b>	Enoročna armatura DN15 za kadi in tuše, ohišje in upravljalna ročica iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim elementom, z nastavljivo omejitvijo temperature (zapora vroče vode), s preklpom za tuš in samodejnim preklpom za kad s protipovratnim ventilom v priključku za prho.	
<b>631331A</b>	<b>Enoročna mešalna armatura za kad in tuš</b>	<b>kos</b>
<b>631332</b>	Dvoročna armatura DN15 za kadi in tuše, ohišje in upravljalna ročica iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim elementom, z nastavljivo omejitvijo temperature (zapora vroče vode), s preklpom za tuš in samodejnim preklpom za kad s protipovratnim ventilom v priključku za prho.	
<b>631332A</b>	<b>Dvoročna mešalna armatura za kad in tuš</b>	<b>kos</b>
<b>631335</b>	Tuš ročka DN15, ohišje iz umetne mase (umet. masa).	
<b>631335B</b>	<b>Tuš ročka (umet. masa)</b>	<b>kos</b>
	Opis:	
<b>631340</b>	Enoročna armatura DN15 za tuš, ohišje in upravljalna ročica iz kromirane medenine, s keramičnim tesnilnim elementom in nastavljivim omejevanjem temperature (zapora vroče vode), vgrajen protipovratni ventil v priključku za prho.	
<b>631340A</b>	<b>Enoročna armatura za tuš</b>	<b>kos</b>
<b>631345</b>	Dvoročna armatura DN15 za tuš, ohišje in upravljalna ročica iz kromirane medenine, keramični zgornji deli.	
<b>631345A</b>	<b>Dvoročna armatura za tuš</b>	<b>kos</b>
<b>631356</b>	Tuš ročka DN15, ohišje iz umetne mase (umet. masa).	
<b>631356A</b>	<b>Tuš ročka (umet. masa)</b>	<b>kos</b>
<b>631357</b>	Stropni nadglavni tuš DN15 iz medenine, kromirana.	
<b>631357A</b>	<b>Stropni nadglavni tuš DN15</b>	<b>kos</b>
<b>631357B</b>	<b>Stropni nadglavni tuš</b>	<b>kos</b>
	Izvedba:	
<b>631358</b>	Tuš ročka DN15, ohišje iz medenine, kromirana.	
<b>631358A</b>	<b>Tuš ročka, medenina, krom</b>	<b>kos</b>
	Izvedba:	
<b>631359</b>	Stenska tuš DN15, ohišje iz medenine, kromirana.	
<b>631359A</b>	<b>Stenski tuš</b>	<b>kos</b>
	Opis:	
<b>631360</b>	Držalo za tuš	
<b>631360A</b>	<b>Stensko držalo za tuš</b>	<b>kos</b>
	Stensko držalo.	
<b>631360B</b>	<b>Stenska konzola za prho</b>	<b>kos</b>
	Stenska konzola.	

<b>631365</b>	Cev za tuš z oblogo iz umetne mase DN15. V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina cevi v cm.	
<b>631365B</b>	Cev za tuš z oblogo iz umetne mase 120.	kos
<b>631365C</b>	Cev za tuš z oblogo iz umetne mase 150.	kos
<b>631365D</b>	Cev za tuš z oblogo iz umetne mase	kos
<b>631370</b>	Enoročna armatura za pomivalno korito z eno odprtino, ohišje in upravljalna ročica iz kromirane medenine, s keramičnim tesnilnim elementom in nastavljivo omejevanje temperature (zapora vroče vode), z vrtljivim izlivom.	
<b>631370A</b>	Enoročna armatura za pomivalno korito	kos
<b>631370B</b>	Enoročna armatura za pomivalno korito, za breztladni grelnik	kos
	Za breztladne podpultne grelnike.	
<b>631373</b>	Enoročna armatura DN15 za pomivalno korito, za montažo na steno, ohišje in upravljalna ročica iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim elementom in nastavljivo omejevanje temperature (zapora vroče vode) z odtočnim ventilom brez čepa.	
<b>631373A</b>	Enoročna armatura za pomivalno korito, stenska montaža	kos
<b>631380</b>	Kotni ventil DN15.	
<b>631380A</b>	Kotni ventil	kos
<b>631380B</b>	Kotni ventil, lovilnik umazanije	kos
	Z lovilnikom umazanije.	
<b>631380C</b>	Kotni ventil, priključek za naprave	kos
	S priključkom za naprave DN15, vključno z zapornim ventilom s cevnim vijačnim spojem in protipovratnim ventilom.	
<b>6314</b>	<b>Termostatske armature</b>	
<b>631401</b>	Termostatsko mešalna armatura za umivalnik z eno odprtino, priključek s kotnimi ventili, z nastavljivo temperaturo mešalne vode. Nastavitev se izvede z imbus ključem in je zavarovana s pokrovčkom .	
<b>631401A</b>	Termostatska mešalna armatura za umivalnik	kos
<b>631410</b>	Termostatska mešalna armatura za tuš DNID 15, za montažo na steno, ohišje in ročica iz medenine, kromirana, s termostatskim keramičnim tesnilnim elementom, zapora za vročo vodo, vgrajen protipovratni ventil v priključku za tuš.	
<b>631410A</b>	Termostatska mešalna armatura za tuš	kos
<b>631415</b>	Termostatska mešalna armatura za prho, za montažo na steno, ohišje in upravljalni ročaj iz kromirane medenine, s termočlenom, gumb za izbiro temperature z zaporo za vročo vodo, zaporo za mešano vodo s keramičnim zgornjim delom, vgrajeni protipovratni ventili in lovilniki umazanije.	
<b>631415A</b>	Termostatska mešalna armatura za tuš DN15, stenska montaža	kos
<b>631415B</b>	Termostatska mešalna armatura za tuš DN20, stenska montaža	kos
<b>631430</b>	Podometni vgradni del termostatske mešalne armature iz medenine, vgrajen v steno, brez vidnega dela, s termočlenom, zaporo za vročo vodo, vgrajenimi protipovratnimi ventili in lovilniki umazanije.	
<b>631430A</b>	Podometni vgradni del termostatske mešalne armature DN15	kos
<b>631430B</b>	Podometni vgradni del termostatske mešalne armature DN20	kos

<b>631431</b>	Podometna termostatska mešalna armatura, vidni del z rozeto in gumbom za izbiro temperature, vključno s tesnilnim sistemom.	
<b>631431A</b>	Podometna termostatska mešalna armatura, vidni del	kos
<b>6315</b>	<b>Samozapiralne armature</b>	
<b>631510</b>	Podometni vgradni del samozapiralne armature za tuš DN15, brez montažnih delov, s predzaporo, vključno s tesnilnim materialom.	
<b>631510A</b>	Podometni vgradni del samozapiralne armature	kos
<b>631511</b>	Podometni vgradni del samozapiralne armature za tuš DN15, vidni del s tipko za izpust, omejevalnikom temperature, protipovratnim ventilom in lovilniki umazanije, vključno s tesnilnim materialom.	
<b>631511A</b>	Podometni vgradni del samozapiralne armature, vidni del	kos
<b>6316</b>	<b>Senzorske armature</b>	
<b>631601</b>	Senzorska armatura DN15 za umivalnik z eno odprtino, ohišje iz kromirane medenine, z magnetnim ventilom, dvema fleksibilnima priključnima cevema z lovilnikom umazanije in protipovratnim ventilom ter dvema kotnima ventiloma	
<b>631601A</b>	Senzorska armatura za umivalnik	kos
	Tip: Priključna napetost: Obratovalna napetost: Vrsta zaščite:	
<b>631601B</b>	Senzorska armatura za umivalnik, za breztladni grelnik	kos
	Za podpultne breztladne grelnike. Tip: Priključna napetost: Obratovalna napetost: Vrsta zaščite:	
<b>631601C</b>	Senzorska armatura za umivalnik, z mešalno funkcijo	kos
	Z mešalno funkcijo. Tip: Priključna napetost: Obratovalna napetost: Vrsta zaščite:	
<b>631601D</b>	Senzorska armatura za umivalnik, z mešalno funkcijo, za breztladni grelnik	kos
	Z mešalno funkcijo, za podpultne breztladne grelnike. Tip: Priključna napetost: Obratovalna napetost: Vrsta zaščite:	

<b>6322</b>	<b>Oprema prilagojena za gibalno ovirane osebe</b>	
<b>632201</b>	Stenska WC školjka iz sanitarne keramike za gibalno ovirane osebe. V bistveni vsebini postavke je navedena izvedba.	
<b>632201A</b>	Stenska WC školjka za gibalno ovirane osebe, globoki splakovalnik	<b>kos</b>
	Z globokim splakovalnikom. Previs (globina): Barva:	
<b>632201B</b>	Stenska WC školjka za gibalno ovirane osebe, ravni splakovalnik	<b>kos</b>
	Z ravnim splakovalnikom. Previs (globina): Barva:	
<b>632205</b>	Stenski umivalnik iz sanitarne keramike za gibalno ovirane osebe. V bistveni vsebini postavke sta navedeni širina x globina v cm.	
<b>632205A</b>	Umivalnik za gibalno ovirane osebe s prelivom 65x45	<b>kos</b>
	S prelivom. Barva:	
<b>632205B</b>	Umivalnik za gibalno ovirane osebe brez preliva 65x45	<b>kos</b>
	S prelivom. Barva:	
<b>632205X</b>	Umivalnik za gibalno ovirane osebe s prelivom	<b>kos</b>
	S prelivom. Barva:	
<b>632205Y</b>	Umivalnik za gibalno ovirane osebe brez preliva	<b>kos</b>
	S prelivom. Barva:	
<b>6325</b>	<b>Priključne armature</b>	
<b>632501</b>	Priključna garnitura za grelnik DN15, sestavljena iz zapornega ventila, protipovratnega ventila, preskusnega vijaka, membranskega varnostnega ventila, priključne cevi za grelnik z vijačnimi spoji iz medenine in bakra, kromirana, vključno z zbirnim lijakom in sifonom.	
<b>632501A</b>	Priključna garnitura za grelnik DN15	<b>kos</b>
<b>632501B</b>	Priključna garnitura za grelnik DN15, s termostatom	<b>kos</b>
	S termostatom za grelnik s termočlenom in gumbom za izbiro temperature	
<b>632507</b>	Vgradni sifon za pralne naprave DN40/50 iz PE, z natičnim ali zvarnim priključkom, s pokrivno ploščo, čistilno odprtino z vijačnim čepom in priključkom za cev z zaščito pred povratnim tokom, pokrivna plošča kromirana.	
<b>632507A</b>	Vgradni sifon za pralne naprave DN40/50	<b>kos</b>
	Kapaciteta izpusta (l/min):	
<b>632507B</b>	Vgradni sifon za pralne naprave DNOD 40/50 z odzračnikom	<b>kos</b>
	Z odzračniki. Kapaciteta izpusta (l/min):	
<b>632507C</b>	Vgradni sifon za pralne naprave DN40/50 s priključkom za vodo	<b>kos</b>
	Z vgrajenim priključkom za vodo. Kapaciteta izpusta (l/min):	

<b>632507D</b>	<b>Vgradni sifon za pralne naprave DN40/50 z odtočnim ventilom</b>	<b>kos</b>
	Z vgrajenim priključkom za vodo in odtočnim ventilom. Kapaciteta izpusta (l/min):	
<b>632510</b>	<b>Nadometni sifon za pralne naprave DN40/50 iz PE, z natičnim ali zvarnim priključkom, s pritrdilnim okvirjem, pokrivna plošča, priključek za cev in priključno koleno.</b>	
<b>632510A</b>	<b>Nadometni sifon za pralne naprave DN40/50</b>	<b>kos</b>
	Kapaciteta izpusta (l/min):	
<b>632515</b>	<b>Doplačilo (Dp.) za sifon za pralne naprave za dvojnimi priključkom z zaščito pred povratnim tokom.</b>	
<b>632515A</b>	<b>Dp. za sifon za pralne naprave za dvojni priključek</b>	<b>kos</b>
<b>632516</b>	<b>Doplačilo (Dp.) za sifon za pralne naprave za dvojnimi priključkom z zaščito pred povratnim tokom in prezračevalnim ventilom.</b>	
<b>632516A</b>	<b>Dp. sifon za pralne naprave za dvojni priključek in prezračevalni ventil</b>	<b>kos</b>
<b>6330</b>	<b>Oprema za WC</b>	
<b>633001</b>	<b>Držalo za toaletni papir iz kromirane medenine z jedro za navijanje in pokrovom.</b> V bistveni vsebini postavke je navedeno število rolic WC papirja.	
<b>633001A</b>	<b>Držalo za toaletni papir 1 rolica</b>	<b>kos</b>
<b>633001B</b>	<b>Držalo za toaletni papir 2 rolici</b>	<b>kos</b>
<b>633005</b>	<b>Rezervno držalo za toaletni papir iz kromirane medenine, za navpično vstavljanje rollice, s podporno ploščo.</b>	
<b>633005A</b>	<b>Rezervno držalo za toaletno rollico</b>	<b>kos</b>
<b>633010</b>	<b>Higienski koš za odpadke, za pritrditev na steno, samozapiralna loputa za smeti, zaprt koš.</b>	
<b>633010A</b>	<b>Higienski koš za odpadke s cilindrično ključavnico</b>	<b>kos</b>
	Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Prostornina (litri): Mere (cm): Material/oblika:	
<b>633010B</b>	<b>Higienski koš za odpadke brez cilindrične ključavnice</b>	<b>kos</b>
	Prostornina (litri): Mere (cm): Material/oblika:	
<b>633015</b>	<b>Obešalnik.</b>	
<b>633015A</b>	<b>Enodelen obešalnik</b>	<b>kos</b>
	Enodelen. Material/barva:	
<b>633015B</b>	<b>Dvodelen obešalnik</b>	<b>kos</b>
	Dvodelen. Material/barva:	
<b>633015C</b>	<b>Enodelen obešalnik gumb</b>	<b>kos</b>
	Enodelen kot gumb s skritim zapenjanjem. Material/barva:	
<b>633020</b>	<b>Komplet z WC ščetko z držalom za WC ščetko iz umetne mase, pokončno stoječo ščetko z ročajem iz umetne mase.</b>	
<b>633020A</b>	<b>Komplet z WC ščetko</b>	<b>kos</b>
	Material/barva:	

<b>6331</b>	<b>Oprema za umivalnice</b>	
<b>633101</b>	Polica iz sanitarne keramike, za pritrditev na steno. V bistveni vsebini postavke so določene dimenzije širina x globina.	
<b>633101A</b>	Polica 50x15	kos
	Barva:	
<b>633101X</b>	Polica	kos
	Barva:	
<b>633105</b>	Ogledalo iz kristalnega stekla, z zaščito pred vlago, polirani robovi. V bistveni vsebini postavke so določene dimenzije širina x višina.	
<b>633105A</b>	Ogledalo iz kristalnega stekla 60x54	kos
	Pritrditev:	
<b>633105X</b>	Ogledalo iz kristalnega stekla	kos
	Pritrditev:	
<b>633106</b>	Nagibno ogledalo iz kristalnega stekla, z zaščito pred vlago, polirani robovi. V bistveni vsebini postavke so določene dimenzije širina x višina.	
<b>633106A</b>	Nagibno ogledalo iz kristalnega stekla 60x54	kos
	Pritrditev:	
<b>633106X</b>	Nagibno ogledalo iz kristalnega stekla	kos
	Pritrditev:	
<b>633120</b>	Podajalnik mila, nameščen na steni, z ventilom, odpornim proti koroziji, za točenje tekočih mil, losjonov, pralnih raztopin in razkužil, indikatorjem nivoja, zapornim pokrovčkom za ponovno polnjenje, s tečajem, skrito pritrditvijo na steno. V bistveni vsebini postavke je navedena vsebina steklenice v ml.	
<b>633120A</b>	Podajalnik mila 400 ml	kos
	Pritrditev:	
<b>633120B</b>	Podajalnik mila 500 ml	kos
	Pritrditev:	
<b>633120X</b>	Podajalnik mila	kos
	Pritrditev:	
<b>633121</b>	Podajalnik dezinfekcijskega sredstva, nameščen na steni, z ventilom, odpornim proti koroziji, za točenje tekočih mil, losjonov, pralnih raztopin in razkužil, indikatorjem nivoja, zapornim pokrovčkom za ponovno polnjenje, s tečajem, skrito pritrditvijo na steno. V bistveni vsebini postavke je navedena vsebina steklenice v ml.	
<b>633121A</b>	Podajalnik dezinfekcijskega sredstva 500 ml	kos
	Pritrditev:	
<b>633121B</b>	Podajalnik dezinfekcijskega sredstva 1000 ml	kos
	Pritrditev:	
<b>633121X</b>	Podajalnik dezinfekcijskega sredstva	kos
	Pritrditev:	
<b>633125</b>	Posoda za milo, nameščena na steni.	
<b>633125A</b>	Posoda za milo	kos
	Izvedba:	
	Pritrditev:	

<b>633130</b>	Podajalnik zložljivih papirnatih brisač, pritrjen na steno, ohišje iz trde plastike, odporno proti koroziji, antistatičen, za papirnate brisače v ZZ in pregibnih slojih, optičen indikator nivoja polnjenja.	
<b>633130A</b>	Podajalnik zložljivih papirnatih brisač	kos
	Barva:	
<b>6333</b>	<b>Oprema prilagojena za gibalno ovirane osebe</b>	
<b>633301</b>	Kovinski oprijemalni ročaj, kromiran, pritrjen na steno s skritim pritrjevanjem. V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina v cm.	
<b>633301A</b>	Kovinski oprijemalni ročaj 30	kos
<b>633301B</b>	Kovinski oprijemalni ročaj 40	kos
<b>633301C</b>	Kovinski oprijemalni ročaj 50	kos
<b>633301D</b>	Kovinski oprijemalni ročaj 60	kos
<b>633301X</b>	Kovinski oprijemalni ročaj	kos
<b>633305</b>	Zložljiv podporni ročaj, pritrjen na steno, uporaba z eno roko, zložljiv, s skritim pritrjevanjem. V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina v cm.	
<b>633305A</b>	Zložljiv podporni ročaj 60	kos
<b>633305B</b>	Zložljiv podporni ročaj 70	kos
<b>633305C</b>	Zložljiv podporni ročaj 80	kos
<b>633305X</b>	Zložljiv podporni ročaj	kos
<b>633310</b>	Podporni ročaj, pritrjen na steno, s skritim pritrjevanjem. V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina v cm.	
<b>633310A</b>	Kovinski podporni ročaj 60	kos
<b>633310B</b>	Kovinski podporni ročaj 80	kos
<b>633310X</b>	Kovinski podporni ročaj	kos
<b>633315</b>	Naslonjalo za stranišče, pritrjeno na steno, s skritim pritrjevanjem.	
<b>633315A</b>	Naslonjalo za stranišče	kos
	Dimenzije:	
<b>633320</b>	Stranski stenski ročaj, pritrjen na steno, s skritim pritrjevanjem. V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina v cm.	
<b>633320A</b>	Kovinski stranski stenski ročaj 60	kos
<b>633320B</b>	Kovinski stranski stenski ročaj 80	kos
<b>633320X</b>	Kovinski stranski stenski ročaj	kos
<b>633325</b>	Sifonski zaščitni lok, pritrjen na steno, s skritim pritrjevanjem.	
<b>633325A</b>	Sifonski zaščitni lok iz kovine	kos



<b>6350</b>	<b>Sanitarna oprema - kompleti</b>	
	<p>1. Obseg storitev/vračunane storitve: Standardna izvedba:                  Standardna izvedba vključuje vse komponente in zahteve, potrebne za delovanje naprave ali sistema.                  V cene na enoto standardnih sanitarnih elementov so vključene naslednje storitve:</p>	
	<p>1.1 Komplet WC školjka v standardni izvedbi, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okvir za pritrnitev na steno s podometnim splakovalnikom z aktivirno tipko za dvokoličinsko splakovanje</li> <li>• WC školjka iz sanitarne keramike v standardni beli barvi, stena brušena ravno</li> <li>• montiran z zvočno izolacijskim vložkom</li> <li>• deska za WC školjko s pokrovom</li> </ul>	
	<p>1.2 Komplet pisoar v standardni izvedbi, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pisoar iz sanitarne keramike, v standardni beli barvi, ob steni ravno brušen</li> <li>• montiran z zvočno izolacijskim vložkom</li> <li>• sifon za pisoar</li> <li>• splakovalna armatura s senzorjem</li> </ul>	
	<p>1.3 Komplet brezvodni sistem za pisoarje iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, porcelan ali NERJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sifon s tesnilno tekočino, vključno s pritrdilnim materialom</li> <li>• sifon z membransko tehnologijo, vključno s pritrdilnim materialom</li> </ul>	
	<p>1.4 Komplet umivalnik v standardni izvedbi, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umivalni pult iz sanitarne keramike z luknjo za pipo v standardni beli barvi, brušen ravno na steni</li> <li>• pritrnitev z vijaki najmanj M12 in zvočno izolacijski vložek</li> <li>• enoročna mešalna armatura za umivalnike iz medenine, izvedba z eno odprtino, kromirana, s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom, predmontirane priključne cevi oz. cevi z znakom kakovosti za dokazovanje temperaturne odpornosti do 90stC in tlačne odpornosti do 10 barov</li> <li>• dva kotna ventila iz medenine, kromirana</li> <li>• odtočni ventil iz medenine, kromiran, aktivacija preko vzvoda</li> <li>• sifon za umivalnik iz medenine, kromiran</li> </ul>	

	<p>1.5 Komplet tuš v standardni izvedbi, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tuš kad iz materiala, ki se ne deformira (npr. iz jeklene pločevine z debelino stene 3,5 mm, emajlirana, odporna proti praskam ali iz umetne mase, odporna proti praskam), v standardni beli barvi, pritrjena na območju roba tako, da se prepreči deformacija</li> <li>• enoročna mešalna armatura za tuš iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom</li> <li>• tuš ročka s cevjo s potisnim drogom in pritrdilnim kavljem</li> <li>• odtočni ventil iz medenine</li> <li>• sifon za tuš kad</li> </ul>	
	<p>1.6 Komplet kopalna kad v standardni izvedbi, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kopalna kad iz materiala, ki se ne deformira (npr. iz jeklene pločevine z debelino stene 3,5 mm, emajlirana, odporna proti praskam ali iz umetne mase, odporna proti praskam), v standardni beli barvi, z identifikacijo proizvajalca, pritrjena na območju roba tako, da se prepreči deformacija</li> <li>• enoročna mešalna armatura za kad in tuš iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom</li> <li>• tuš ročka s cevjo, kromirana, s pritrdilnim kavljem</li> <li>• odtočna in prelivna armatura z medeninastim odtočnim ventilom, kromirana, z upravljalno ročico na prelivu</li> <li>• sifon za kopalno kad</li> </ul>	
	<p>1.7 Komplet bide v standardni izvedbi, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stenski bide iz sanitarne keramike z odprtino za armaturo, v standardni beli barvi, ob steni ravno brušen</li> <li>• pritrnitev z vijaki najmanj M 12 in zvočno izolacijski vložek</li> <li>• enoročna mešalna armatura za bide iz medenine, izvedba z eno odprtino, kromirana s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom predmontirane priključne cevi oz. cevi z znakom kakovosti za dokazovanje temperaturne odpornosti do 90stC in tlačne odpornosti do 10 barov</li> <li>• 2 kotna ventila iz medenine, kromirana</li> <li>• odtočni ventil iz medenine, kromiran, aktivacija preko vzvoda</li> <li>• sifon za bide iz medenine, kromiran</li> </ul>	

	<p>1.8 Komplet podolgovatega pomivalnega korita v standardni izvedbi sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podolgovato pomivalno korito iz nerjavnega jekla s površino za aramaturu, s tristranskim robom, s povišanim robom zadaj, s sitasto ploščo in nastavkom za odtok, levo ali desno na koncu pomivalnega korita</li> <li>• sifon iz umetne mase</li> <li>• izlivna armatura iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom</li> <li>• pritrditev z vijaki najmanj M 12</li> </ul>	
	<p>1.9 Komplet izlivni sistem v standardni izvedbi, sestavljen iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izlivno korito iz NERJ, površina brušena in krtačena, korito z globokim vlekrom in zaobljeno na vse strani z rešetko</li> <li>• zložljiva rešetka iz NERJ</li> <li>• odtočni ventil z rešetko</li> <li>• sifon iz umetne mase</li> <li>• izlivna armatura iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom, z identifikacijo proizvajalca</li> </ul>	
	<p>2. Vzorčenje</p> <p>Na zahtevo naročnika se pred naročilom in montažo opravi vzorčenje celotne sanitarne oprema kakor tudi armature in dodatki. Šele po odobritvi s strani naročnika, se predmeti dostavijo in montirajo.</p>	
<b>635001</b>	<b>Komplet stenski WC v standardni izvedbi.</b>	
<b>635001A</b>	<b>Komplet stenski WC, ravni splakovalnik</b>	<b>kos</b>
<b>635001B</b>	<b>Komplet stenski WC, globoki splakovalnik</b>	<b>kos</b>
<b>635001X</b>	<b>Komplet stenski WC</b>	<b>kos</b>
	Izvedba:	
<b>635002</b>	<b>Komplet WC za gibalno ovirane osebe.</b>	
<b>635002A</b>	<b>Komplet WC za gibalno ovirane osebe.</b>	<b>kos</b>
	Opis:	
<b>635003</b>	<b>Doplačilo (Dp.) za komplet WC za gibalno ovirane osebe.</b>	
<b>635003A</b>	<b>Dp. za komplet WC za gibalno ovirane osebe</b>	<b>kos</b>
	Velja za postavko(e):	
	Za:	
<b>635005</b>	<b>Komplet enojni splakovalnik za pisoar s podometnim ohišjem z s kompletnim vodnim delom in elektronskim delom ter vidnim delom s senzorjem in pokrivno ploščo.</b>	
<b>635005A</b>	<b>Komplet za enojni splakovalnik za pisoar</b>	<b>kos</b>
	Opis:	
	Material in barva čelne plošče.	
<b>635012</b>	<b>Komplet umivalnik v standardni izvedbi. V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije umivalnika širina x globina v cm.</b>	
<b>635012A</b>	<b>Komplet umivalnik 55x45</b>	<b>kos</b>
<b>635012B</b>	<b>Komplet umivalnik 60x47</b>	<b>kos</b>
<b>635012C</b>	<b>Komplet umivalnik 65x49</b>	<b>kos</b>

<b>635012D</b>	Komplet umivalnik 70x48,5	kos
<b>635012E</b>	Komplet umivalnik 80x48,5	kos
<b>635012F</b>	Komplet umivalnik 100x50	kos
<b>635012G</b>	Komplet umivalnik 108x54	kos
<b>635012X</b>	Komplet umivalnik	kos
<b>635013</b>	Komplet umivalnik za gibalno ovirane osebe.	
<b>635013A</b>	Komplet umivalnik za gibalno ovirane osebe	kos
	Opis:	
<b>635014</b>	Komplet kopalniški umivalnik v standardni izvedbi. V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije umivalnika širina x globina v cm.	
<b>635014A</b>	Komplet kopalniški umivalnik 40x25	kos
<b>635014X</b>	Komplet kopalniški umivalnik	kos
<b>635016</b>	Komplet za tuš v standardni izvedbi s tuš kadjo iz jeklene pločevine (jekl ploč.). V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije tuš kadi dolžina x širina v mm.	
<b>635016B</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz jekl. ploč. 80x80	kos
<b>635016C</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz jekl. ploč. 90x80	kos
<b>635016D</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz jekl. ploč. 90x90	kos
<b>635016E</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz jekl. ploč. 100x90	kos
<b>635016X</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz jekl. ploč.	kos
<b>635017</b>	Komplet za tuš v standardni izvedbi s tuš kadjo iz umetne mase (umet. masa). V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije tuš kadi dolžina x širina v mm.	
<b>635017B</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz umet. masa 80x80	kos
<b>635017C</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz umet. masa 90x80	kos
<b>635017D</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz umet. masa 90x90	kos
<b>635017E</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz umet. masa 100x90	kos
<b>635017X</b>	Komplet za tuš, tuš kad iz umet. masa	kos
<b>635018</b>	Komplet za kopalno kad v standardni izvedbi s tuš kadjo iz jeklene pločevine (jekl. ploč.). V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije tuš kadi dolžina x širina v mm.	
<b>635018A</b>	Komplet za kopalno kad, jekl. ploč. 170x75	kos
<b>635018X</b>	Komplet za kopalno kad, jekl. ploč.	kos
<b>635019</b>	Komplet za kopalno kad v standardni izvedbi s tuš kadjo iz umetne mase (umet. masa). V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije tuš kadi dolžina x širina v mm.	
<b>635019A</b>	Komplet za kopalno kad, umet. masa 170x75	kos
<b>635019X</b>	Komplet za kopalno kad, umet. masa	kos
<b>635020</b>	Komplet bide v standardni izvedbi. V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije bideja širina x globina v cm.	
<b>635020A</b>	Komplet bide 35x55	kos
<b>635020X</b>	Komplet bide	kos

<b>635025</b>	Komplet odtočno korito v standardni izvedbi. V bistveni vsebini postavke so navedene dimenzije pomivalnega korita širina x globina v cm.	
	Komentar:	
	Se prosto formulira (npr.): - pomivalne enote - priključna dela za kuhinje - majhne kuhinje Naslednje postavke so možni primeri.	
<b>635030A</b>	Komplet odtočno korito 60x40	kos
<b>635030X</b>	Komplet odtočno korito	kos
<b>635035</b>	Komplet pomivalno korito s spodnjo kuhinjsko omarico v standardni izvedbi sestavljen iz: - nasadno pomivalno korito iz NERJ, z odcejalnikom, levo ali desno po izbiri naročnika. - enoročna mešalna armatura za pomivalno korito iz medenine, kromirana, s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom - predmontirane priključne cevi oz. cevi z znakom kakovosti za dokazovanje temperaturne odpornosti do 90stC in tlačne odpornosti do 10 barov - dva kotna ventila iz medenine, kromirana - odtočni ventil iz medenine - sifon za pomivalno korito iz umetne mase - vgrajeno v spodnjo kuhinjsko omarico z dvojnimi vrati. V bistveni vsebini postavke sta navedeni število korit in dimenzije pomivalnega korita širina x globina v cm.	
<b>635035A</b>	Komplet pomivalno korito s spodnjo kuhinjsko omarico NERJ 1 80x50	kos
<b>635035B</b>	Komplet pomivalno korito s spodnjo kuhinjsko omarico NERJ 1 80x60	kos
<b>635035C</b>	Komplet pomivalno korito s spodnjo kuhinjsko omarico NERJ 2 80x50	kos
<b>635035D</b>	Komplet pomivalno korito s spodnjo kuhinjsko omarico NERJ 2 80x60	kos
<b>635035X</b>	Komplet pomivalno korito s spodnjo kuhinjsko omarico NERJ 1	kos

<b>635037</b>	<p>Komplet vgradno pomivalno korito v standardni izvedbi, ki ga sestavljajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vgradno pomivalno korito iz NERJ, s koritom in odcejalnikom, levo ali desno po izbiri naročnika.</li> <li>- enoročna mešalna armatura za pomivalno korito iz medenine, z eno odprtino, kromirana, s keramičnim tesnilnim sistemom, vložek montiran z medeninastim vpenjalnim obročem, nivo hrupa skupine v skladu s standardom</li> <li>- predmontirane priključne cevi oz. cevi z znakom kakovosti za dokazovanje temperaturne odpornosti do 90stC in tlačne odpornosti do 10 barov</li> <li>- dva kotna ventila iz medenine, kromirana</li> <li>- odtočni ventil iz medenine</li> <li>- sifon za pomivalno korito iz umetne mase</li> </ul> <p>V bistveni vsebini postavke sta navedeni število korit in dimenzije pomivalnega korita širina x globina v cm.</p>	
<b>635037A</b>	Komplet vgradno pomivalno korito NERJ 1 86x43,5	kos
<b>635037B</b>	Komplet vgradno pomivalno korito NERJ 2 86x43,5	kos
<b>635037C</b>	Komplet vgradno pomivalno korito NERJ 2 123,5x43,5	kos
	Z odcejalnikom, levo ali desno po izbiri naročnika.	
<b>635040</b>	<p>Kompaktna kuhinja, sestavljena iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kahalnega dela z dvema kahalnima ploščama, levo ali desno po izbiri naročnika</li> <li>- zgornji del iz NERJ</li> <li>- površina za armaturo, tristranski rob, povišan rob zadaj, delovna plošča</li> <li>- pomivalno korito z ventilom z rešetko DN40</li> <li>- delovna in odstavna površina</li> <li>- spodnji del s kuhinjsko omarico iz jeklene pločevine, emajliran</li> <li>- vgrajen hladilnik</li> <li>- nazivna napetost: 230 V.</li> </ul>	
<b>635040A</b>	Kompaktna kuhinja NERJ	kos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvedba kahalne plošče:</li> <li>- Vsebina hladilnika v l:</li> <li>- Velikost pomivalnega korita v mm:</li> <li>- Priključna moč v W:</li> <li>- Dimenzije: širina/globina/višina v mm:</li> <li>- Barva spodnjega dela:</li> </ul>	