

## **STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE**

### **02. STROJNE INŠTALACIJE**

#### **80 MERILNI IN NADZORNI ELEMENTI**

**8001 8001 Termometer**

**8002 8002 Manometer**

**8003 8003 Vodomer**

**8004 8004 Merilnik toplote**

**8005 8005 Delilniki stroškov ogrevanja**

**8006 8006 Dodatna oprema za merilna mesta**

**8010 8010 Instrumenti za merjenje zraka in kontrolni instrumenti**

| Referenčna številka | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enota |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>80</b>           | <b>Merilni in nadzorni elementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                     | Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                     | 1. Pojmi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                     | 1.1. Nerjavno jeklo:<br>V nadaljevanju je treba pod pojmom NERJ razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.                                                                                                                                                                                          |       |
|                     | 2. Obratovalni tlak:<br>Merilni in kontrolni elementi ustrezajo obratovalnemu tlaku vsaj 6 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                     | 3. Dimenzije:<br>Dimenzije v mm, navedene za ohišje, tipalo, zgornji del in številčnica lahko presežejo 10 odstotkov ali pa so 10 odstotkov pod mejo.                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                     | 4. Številčnice:<br>Številčnice so izdelane iz kovine ali umetne mase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>8001</b>         | <b>Termometer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                     | Razred točnosti:<br>Navedeni razred natančnosti ustreza standardu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <b>800101</b>       | Bimetalni termometer (Bim. term.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavek po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 120 ali 0 do 80stC v skladu s tehničnimi zahtevami<br>Premer ohišja: 63 mm (63)<br>Priključek zadaj (prikl. zad.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala |       |
| <b>800101A</b>      | Bimet. term. 63, priklj. zad. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos   |
| <b>800101B</b>      | Bimet. term. 63, priklj. zad. 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos   |
| <b>800101C</b>      | Bimet. term. 63, priklj. zad. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos   |
| <b>800101D</b>      | Bimet. term. 63, priklj. zad. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos   |
| <b>800101E</b>      | Bimet. term. 63, priklj. zad. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos   |
| <b>800102</b>       | Bimetalni termometer (Bim. term.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavek po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 120 ali 0 do 80stC v skladu s tehničnimi zahtevami<br>Premer ohišja: 80 mm (80)<br>Priključek zadaj (prikl. zad.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala |       |
| <b>800102A</b>      | Bimet. term. 80, priklj. zad. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos   |
| <b>800102B</b>      | Bimet. term. 80, priklj. zad. 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos   |
| <b>800102C</b>      | Bimet. term. 80, priklj. zad. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800102D</b> | Bimet. term. 80, priklj. zad. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800102E</b> | Bimet. term. 80, priklj. zad. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800103</b>  | Bimetalni termometer (Bim. term.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavek po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 120 ali 0 do 80stC v skladu s tehničnimi zahtevami<br>Premer ohišja: 100 mm (100)<br>Priključek zadaj (prikl. zad.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala |     |
| <b>800103A</b> | Bimet. term. 100, priklj. zad. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800103B</b> | Bimet. term. 100, priklj. zad. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800103C</b> | Bimet. term. 100, priklj. zad. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800103D</b> | Bimet. term. 100, priklj. zad. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800103E</b> | Bimet. term. 100, priklj. zad. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800104</b>  | Bimetalni termometer (Bim. term.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavek po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 120 ali 0 do 80stC v skladu s tehničnimi zahtevami<br>Premer ohišja: 160 mm (160)<br>Priključek zadaj (prikl. zad.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala |     |
| <b>800104A</b> | Bimet. term. 160, priklj. zad. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800104B</b> | Bimet. term. 160, priklj. zad. 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800104C</b> | Bimet. term. 160, priklj. zad. 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800104D</b> | Bimet. term. 160, priklj. zad. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800104E</b> | Bimet. term. 160, priklj. zad. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800110</b>  | Bimetalni termometer (Bim. term.) za nizke temperature (nizk. temp.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavek po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 60stC<br>Premer ohišja: 80 mm (80)<br>Priključek zadaj (prikl. zad.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala             |     |
| <b>800110A</b> | Bimet. term., nizk. temp., 80, priklj. zad. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800110B</b> | Bimet. term., nizk. temp., 80, priklj. zad. 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800110C</b> | Bimet. term., nizk. temp., 80, priklj. zad. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800110D</b> | Bimet. term., nizk. temp., 80, priklj. zad. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800110E</b> | Bimet. term., nizk. temp., 80, priklj. zad. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800111</b>  | Bimetalni termometer (Bim. term.) za nizke temperature (nizk. temp.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavke po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 60stC<br>Premer ohišja: 100 mm (100)<br>Priključek zadaj (prikl. zad.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala             |     |
| <b>800111A</b> | Bimet. term., nizk. temp., 100, priklj. zad. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800111B</b> | Bimet. term., nizk. temp., 100, priklj. zad. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800111C</b> | Bimet. term., nizk. temp., 100, priklj. zad. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800111D</b> | Bimet. term., nizk. temp., 100, priklj. zad. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800111E</b> | Bimet. term., nizk. temp., 100, priklj. zad. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800115</b>  | Bimetalni termometer (Bim. term.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavke po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 120 ali 0 do 80stC v skladu s tehničnimi zahtevami<br>Premer ohišja: 80 mm (80)<br>Priključek spodaj (prikl. spod.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala   |     |
| <b>800115A</b> | Bimet. term. 80, priklj. spod. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800115B</b> | Bimet. term. 80, priklj. spod. 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800115C</b> | Bimet. term. 80, priklj. spod. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800115D</b> | Bimet. term. 80, priklj. spod. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800115E</b> | Bimet. term. 80, priklj. spod. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800116</b>  | Bimetalni termometer (Bim. term.), vključno s potopno tulko za termometer, vgrajeno v cevno objemko ali podstavke po izbiri izvajalca.<br>Razpon prikaza: 0 do 120 ali 0 do 80stC v skladu s tehničnimi zahtevami<br>Premer ohišja: 100 mm (100)<br>Priključek spodaj (prikl. spod.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala |     |
| <b>800116A</b> | Bimet. term. 100, priklj. spod. 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800116B</b> | Bimet. term. 100, priklj. spod. 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800116C</b> | Bimet. term. 100, priklj. spod. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800116D</b> | Bimet. term. 100, priklj. spod. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800116E</b> | Bimet. term. 100, priklj. spod. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800120</b>  | Bimetalni termometer (Bim. term.), za visokotemperaturne plinaste (visokotemp. plin.) medije.<br>Razpon prikaza: 20 do 500stC<br>Premer ohišja: 80 mm<br>Priključek: gladko tipalo s pritrditvijo<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala                                                                                                         |     |
| <b>800120D</b> | Bimet. term., visokotemp. plin. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800120E</b> | Bimet. term., visokotemp. plin. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>800131</b>  | Pinski termometer (Plin. term.) vključno s potopno tulko.<br>Razpon prikaza: 0 do 120stC<br>Premer ohišja: 100 mm<br>Priključek spodaj (prikl. spod.): navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 1<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala                                                                   |            |
| <b>800131A</b> | Plin. term., priklj. spod. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>kos</b> |
| <b>800131B</b> | Plin. term., priklj. spod. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>kos</b> |
| <b>800131C</b> | Plin. term., priklj. spod. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>kos</b> |
| <b>800141</b>  | Živosrebrni kotlovski termometer (kotl. term.) z ihišjem iz bakrene zlitine in steklenim vložkom.<br>zgornji del 260 mm (zg. del 260), ravna izvedba (rav.), vključno s potopno tulko za termometer.<br>Razpon prikaza: od 0 do 130stC<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji.                                                             |            |
| <b>800141A</b> | Kotl. term., zg. del 260 rav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>800142</b>  | Živosrebrni kotlovski termometer (kotl. term.) z ihišjem iz bakrene zlitine in steklenim vložkom.<br>zgornji del 160 mm (zg. del 160), kotna izvedba (kot.), vključno s potopno tulko za termometer.<br>Dolžina tipala: 40mm<br>Razpon prikaza: od 0 do 130stC<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji.                                     |            |
| <b>800142A</b> | Kotl. term., zg. del 160 rav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>800143</b>  | Živosrebrni kotlovski termometer (kotl. term.) z ihišjem iz bakrene zlitine in steklenim vložkom.<br>zgornji del 260 mm (zg. del 260), kotna izvedba (kot.), vključno s potopno tulko za termometer.<br>Dolžina tipala: 40mm<br>Razpon prikaza: od 0 do 130stC<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji.                                     |            |
| <b>800143A</b> | Kotl. term., zg. del 260 rav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>800145</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, ravna izvedba po DIN 16181 (rav.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 100stC (100stC)<br>Dolžina ohišja: 110 mm<br>Dolžina tipala: 40 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800145A</b> | Str. term., V oblika, rav., 100stC 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>kos</b> |
| <b>800146</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, ravna izvedba po DIN 16181 (rav.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 200stC (200stC)<br>Dolžina ohišja: 110 mm<br>Dolžina tipala: 40 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800146A</b> | Str. term., V oblika, rav., 200stC 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>kos</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>800147</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, ravna izvedba po DIN 16181 (rav.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 100stC (100stC)<br>Dolžina ohišja: 200 mm<br>Dolžina tipala: 63 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800147A</b> | <b>Str. term., V oblika, rav., 100stC 200mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kos</b> |
| <b>800148</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, ravna izvedba po DIN 16181 (rav.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 200stC (200stC)<br>Dolžina ohišja: 200 mm<br>Dolžina tipala: 63 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800148A</b> | <b>Str. term., V oblika, rav., 200stC 200mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kos</b> |
| <b>800150</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, kotna izvedba po DIN 16181 (kot.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 100stC (100stC)<br>Dolžina ohišja: 110 mm<br>Dolžina tipala: 40 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800150A</b> | <b>Str. term., V oblika, kot., 100stC 110mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kos</b> |
| <b>800151</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, kotna izvedba po DIN 16181 (kot.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 200stC (200stC)<br>Dolžina ohišja: 110 mm<br>Dolžina tipala: 40 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800151A</b> | <b>Str. term., V oblika, kot., 200stC 110mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kos</b> |
| <b>800152</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, kotna izvedba po DIN 16181 (kot.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 100stC (100stC)<br>Dolžina ohišja: 200 mm<br>Dolžina tipala: 63 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800152A</b> | <b>Str. term., V oblika, kot., 100stC 200mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kos</b> |
| <b>800153</b>  | Strojni termometer (Str. term.) z ohišjem v obliki črke V (V oblika) iz aluminijeve zlitine s steklenim vložkom in skalo, vključno s potopno tulko za termometer, kotna izvedba po DIN 16181 (kot.).<br>Razpon prikaza: od 0 do 200stC (200stC)<br>Dolžina ohišja: 200 mm<br>Dolžina tipala: 63 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji. |            |
| <b>800153A</b> | <b>Str. term., V oblika, kot., 200stC 200mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kos</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800160</b>  | Doplačilo (Dp.) za termometre, za potopno tulko za termometer z navojem G 1/2 zunanji, iz NERJ, za toplo pitno vodo do 90stC (topl. pit. voda).<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina tipala.                                                                          |     |
| <b>800160A</b> | Dp. za potopno tulko za termometer, topl. pit. voda 45mm                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800160B</b> | Dp. za potopno tulko za termometer, topl. pit. voda 63mm                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800160C</b> | Dp. za potopno tulko za termometer, topl. pit. voda 100mm                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800160D</b> | Dp. za potopno tulko za termometer, topl. pit. voda 150mm                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800160E</b> | Dp. za potopno tulko za termometer, topl. pit. voda 200mm                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>8002</b>    | <b>Manometer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>800201</b>  | Manometer z bourdonovo cevjo, priključek spodaj.<br>Razpon prikaza: 0 do 4, 0 do 6, 0 do 10, 0 do 16 ali 0 do 25 barov v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>Premer ohišja: 50 ali 63 mm po izbiri izvajalca<br>Priključek: navoj G 1/4 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2,5.    |     |
| <b>800201A</b> | Manometer priključek spodaj                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800202</b>  | Manometer z bourdonovo cevjo, priključek zadaj.<br>Razpon prikaza: 0 do 4, 0 do 6, 0 do 10, 0 do 16 ali 0 do 25 barov v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>Premer ohišja: 50 ali 63 mm po izbiri izvajalca<br>Priključek: navoj G 1/4 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2,5.     |     |
| <b>800202A</b> | Manometer priključek zadaj                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800210</b>  | Manometer z bourdonovo cevjo, priključek spodaj.<br>Razpon prikaza: 0 do 4, 0 do 6, 0 do 10, 0 do 16, 0 do 25 ali 0 do 40 barov v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>Premer ohišja: 80 mm po izbiri izvajalca<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2,5.  |     |
| <b>800210A</b> | Manometer priključek zadaj, 80mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kos |
| <b>800211</b>  | Manometer z bourdonovo cevjo, priključek spodaj.<br>Razpon prikaza: 0 do 4, 0 do 6, 0 do 10, 0 do 16, 0 do 25 ali 0 do 40 barov v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>Premer ohišja: 100 mm po izbiri izvajalca<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2,5. |     |
| <b>800211A</b> | Manometer priključek zadaj, 100mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800215</b>  | Manometer z bourdonovo cevjo, priključek spodaj.<br>Razpon prikaza: 0 do 4, 0 do 6, 0 do 10, 0 do 16, 0 do 25 ali 0 do 40 barov v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 1 (1% natančnost).                                |     |
| <b>800215A</b> | Manometer 1% natančnost                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
|                | Premer ohišja:<br>Dodatni podatki:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>800220</b>  | Manometer z bourdonovo cevjo, priključek spodaj, ohišje z glicerinskim polnilom.<br>Razpon prikaza: 0 do 4, 0 do 6, 0 do 10, 0 do 16, 0 do 25 ali 0 do 40 barov v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>Premer ohišja: 160 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 1 (1% natančnost). |            |
| <b>800220A</b> | <b>Manometer, glicerinsko polnilo, 1% natančnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>800230</b>  | Manometer za nevtralni, plinasti medij, s kapsulo, priključek spodaj.<br>Razpon prikaza: 0 do 60, 0 do 100, 0 do 160 ali 0 do 250 mbar v skladu s tehničnimi zahtevami<br>Premer ohišja: 100 mm<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 1,6.                                         |            |
| <b>800230A</b> | <b>Manometer, za plin, s kapsulo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>800240</b>  | Manometer za zaprte ogrevalne sisteme, z bourdonovo cevjo, rdečim označevalnim kazalcem in zelenim poljem, priključek spodaj ali zadaj.<br>Razpon prikaza: od 0 do 4 bara<br>Premer ohišja: 63 mm (63)<br>Priključek: navoj G 1/4 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2,5.                                  |            |
| <b>800240A</b> | <b>Manometer za ogrevalne sisteme, 63, 1/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>kos</b> |
| <b>800241</b>  | Manometer za zaprte ogrevalne sisteme, z bourdonovo cevjo, rdečim označevalnim kazalcem in zelenim poljem, priključek spodaj ali zadaj.<br>Razpon prikaza: od 0 do 4 bara<br>Premer ohišja: 63 mm (63)<br>Priključek: navoj G 3/8 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 2,5.                                  |            |
| <b>800241A</b> | <b>Manometer za ogrevalne sisteme, 63, 3/8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>kos</b> |
| <b>800242</b>  | Manometer za zaprte ogrevalne sisteme, z bourdonovo cevjo, rdečim označevalnim kazalcem in zelenim poljem, priključek zadaj.<br>Razpon prikaza: od 0 do 4 bara<br>Premer ohišja: 80 mm (80)<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 1,6.                                             |            |
| <b>800242A</b> | <b>Manometer za ogrevalne sisteme, priključek zadaj, 80, 1/2</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>kos</b> |
| <b>800243</b>  | Manometer za zaprte ogrevalne sisteme, z bourdonovo cevjo, rdečim označevalnim kazalcem in zelenim poljem, priključek spodaj.<br>Razpon prikaza: od 0 do 4 bara<br>Premer ohišja: 80 mm (80)<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji<br>Natančnost prikaza: razred 1,6.                                            |            |
| <b>800243A</b> | <b>Manometer za ogrevalne sisteme, priključek spodaj, 80, 1/2</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>kos</b> |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>800250</b>  | Manometer za zaprte ogrevalne sisteme, z bourdonovo cevjo, rdečim označevalnim kazalcem in zelenim poljem, priključek spodaj.<br>razpon prikaza: od 0 do 4 bara.<br>V kombinaciji z bimetalnim termometrom, za ogrevalno vodo, vključno z ventilsko potopno tulko.<br>Razpon prikaza: od 0 do 120 stopinj Celzija<br>Premer ohišja: 80 mm (80)<br>Priključek: navoj G 1/2 A.              |            |
| <b>800250A</b> | Manometer za ogrevalne sisteme, s termometrom, priključek spodaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>800251</b>  | Manometer za zaprte ogrevalne sisteme, z bourdonovo cevjo, rdečim označevalnim kazalcem in zelenim poljem, priključek zadaj.<br>razpon prikaza: od 0 do 4 bara.<br>V kombinaciji z bimetalnim termometrom, za ogrevalno vodo, vključno z ventilsko potopno tulko.                                                                                                                         |            |
| <b>800251A</b> | Manometer za ogrevalne sisteme, s termometrom, priključek zadaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>kos</b> |
|                | Območje prikaza: 0 do 120 stopinj Celzija<br>Premer ohišja: 80 mm (80)<br>Priključek: navoj G 1/2 zunanji                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>8003</b>    | <b>Vodomer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>800301</b>  | Majhen vodomer, meritev po principu vrteče enotokovne turbine (enotok. turb.), ohišje iz bakrene zlitine, notranji deli iz umetne mase in NERJ v skladu s standardom, poljuben položaj vgradnje, umerjen.<br>obratovalna temperatura: največ 30stC<br>nazivni tlak: 16 barov<br>priključki: zunanji navoj<br>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivni pretok in priključni navoj. |            |
| <b>800301A</b> | Vodomer, enotok. turb., 0,6m <sup>3</sup> /h G1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>kos</b> |
| <b>800301B</b> | Vodomer, enotok. turb., 1,5m <sup>3</sup> /h G1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>kos</b> |
| <b>800301C</b> | Vodomer, enotok. turb., 2,5m <sup>3</sup> /h G3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>kos</b> |
| <b>800302</b>  | Vodomer, meritev po principu vrteče večtokovne turbine (večtok. turb.), ohišje iz bakrene zlitine, notranji deli iz umetne mase in NERJ v skladu s standardom, umerjen.<br>Obratovalna temperatura: največ 30stC<br>Nazivni tlak: 16 barov<br>Priključki: zunanji navoj.<br>V bistveni vsebini postavke so navedeni nazivni pretok, priključni navoj in položaj vgradnje.                 |            |
| <b>800302A</b> | Vodomer, večtok. turb. 3,5m <sup>3</sup> /h G1 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>kos</b> |
| <b>800302B</b> | Vodomer, večtok. turb. 3,5m <sup>3</sup> /h G1 1/4 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>kos</b> |
| <b>800302C</b> | Vodomer, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>kos</b> |
| <b>800302D</b> | Vodomer, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 1/2 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>kos</b> |
| <b>800302E</b> | Vodomer, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G1 1/2 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>kos</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800302F</b> | Vodomer, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G2 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800302G</b> | Vodomer, večtok. turb. 15m <sup>3</sup> /h DN50 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800302I</b> | Vodomer, večtok. turb. 3,5 m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800302J</b> | Vodomer, večtok. turb. 3,5m <sup>3</sup> /h G1 1/4 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800302K</b> | Vodomer, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800302L</b> | Vodomer, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 1/2 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800302M</b> | Vodomer, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G1 1/2 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800302N</b> | Vodomer, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G2 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800302O</b> | Vodomer, večtok. turb. 15m <sup>3</sup> /h DN50 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800302Q</b> | Vodomer, večtok. turb. 3,5m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800302R</b> | Vodomer, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800302S</b> | Vodomer, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G6/4 vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800302T</b> | Vodomer, večtok. turb. 15m <sup>3</sup> /h DN50 vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800303</b>  | Vodomer, izveden kot Woltmannov števec (Woltm.), ohišje iz sive litine, notranji deli iz umetne mase in ERJ po standardu, umerjen.<br>Obratovalna temperatura: največ 90stC<br>Nazivni tlak: 16 barov<br>Priključki: prirobnice.<br>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivniv pretok in položaj vgradnje. |     |
| <b>800303A</b> | Vodomer, Woltm. 15m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800303B</b> | Vodomer, Woltm. 25m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800303C</b> | Vodomer, Woltm. 40m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800303D</b> | Vodomer, Woltm. 60m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800303E</b> | Vodomer, Woltm. 100m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800303F</b> | Vodomer, Woltm. 125m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800303G</b> | Vodomer, Woltm. 150m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800303H</b> | Vodomer, Woltm. 250m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800303I</b> | Vodomer, Woltm. 15m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800303J</b> | Vodomer, Woltm. 25m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800303K</b> | Vodomer, Woltm. 40m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800303L</b> | Vodomer, Woltm. 60m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800303M</b> | Vodomer, Woltm. 100m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303N</b> | Vodomer, Woltm. 125m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303O</b> | Vodomer, Woltm. 150m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303P</b> | Vodomer, Woltm. 250m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303Q</b> | Vodomer, Woltm. 15m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303R</b> | Vodomer, Woltm. 25m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303S</b> | Vodomer, Woltm. 40m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303T</b> | Vodomer, Woltm. 60m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800303U</b> | Vodomer, Woltm. 100m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800303V</b> | Vodomer, Woltm. 125m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800303W</b> | Vodomer, Woltm. 150m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800303X</b> | Vodomer, Woltm. 250m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvižni vod                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800306</b>  | Umerjanje vodomera v skladu z zakonskimi zahtevami.<br>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok.                                                                                                                                                                                                     |     |
| <b>800306A</b> | Kalibracija vodomera do 2,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800306B</b> | Kalibracija vodomera nad 2,5 do 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800306C</b> | Kalibracija vodomera 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800306D</b> | Kalibracija vodomera 25 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800306E</b> | Kalibracija vodomera 40m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800306F</b> | Kalibracija vodomera 60 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800306G</b> | Kalibracija vodomera 100 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800306H</b> | Kalibracija vodomera 125 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800306I</b> | Kalibracija vodomera 150 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800306J</b> | Kalibracija vodomera 250 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800311</b>  | Majhen vodomera za toplo vodo, meritev po principu vrteče enotokovne turbine (enotok. turb.), ohišje iz bakrene zlitine, notranji deli iz umetne mase in NERJ v skladu s standardom, poljuben položaj vgradnje, umerjen. obratovalna temperatura: največ 90stC<br>nazivni tlak: 16 barov<br>priključki: zunanji navoj<br>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivni pretok in priključni navoj. |     |
| <b>800311A</b> | Vodomer, za toplo vodo, enotok. turb., 0,6m <sup>3</sup> /h G1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800311B</b> | Vodomer, za toplo vodo, enotok. turb., 1,5m <sup>3</sup> /h G1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800311C</b> | Vodomer, za toplo vodo, enotok. turb., 2,5m <sup>3</sup> /h G1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800312</b>  | Vodomer za toplo vodo, meritev po principu vrteče večtokovne turbine (večtok. turb.), ohišje iz bakrene zlitine, notranji deli iz umetne mase in NERJ v skladu s standardom, umerjen.<br>Obratovalna temperatura: največ 90stC<br>Nazivni tlak: 16 barov<br>Priključki: zunanji navoj.<br>V bistveni vsebini postavke so navedeni nazivni pretok, priključni navoj in položaj vgradnje.               |     |
| <b>800312A</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 3,5m <sup>3</sup> /h G1 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800312B</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800312C</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G6/4 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800312D</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 15m <sup>3</sup> /h DN50 horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800312F</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 3,5m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800312G</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800312H</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G6/4 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800312I</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 15m <sup>3</sup> /h DN50 vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800312K</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 3,5m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800312L</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 6m <sup>3</sup> /h G1 vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kos |
| <b>800312M</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 10m <sup>3</sup> /h G6/4 vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800312N</b> | Vodomer, za toplo vodo, večtok. turb. 15m <sup>3</sup> /h DN50 vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800313</b>  | Vodomer za toplo vodo, izveden kot Woltmannov števec (Woltm.), ohišje iz sive litine, notranji deli iz umetne mase in ERJ po standardu, umerjen.<br>Obratovalna temperatura: največ 90stC<br>Nazivni tlak: 16 barov<br>Priključki: prirobnice.<br>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivniv pretok in položaj vgradnje.                                                        |     |
| <b>800313A</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 15m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800313B</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 25m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800313C</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 40m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800313D</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 60m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800313E</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 100m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800313F</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 125m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800313G</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 150m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800313H</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 250m <sup>3</sup> /h horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>800313I</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 15m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800313J</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 25m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800313K</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 40m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800313L</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 60m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800313M</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 100m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313N</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 125m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313O</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 150m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313P</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 250m <sup>3</sup> /h vertikalno, padni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313Q</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 15m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313R</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 25m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313S</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 40m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313T</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 60m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800313U</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 100m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800313V</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 125m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800313W</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 150m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800313X</b> | Vodomer, za toplo vodo, Woltm. 250m <sup>3</sup> /h vertikalno, dvizni vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800320</b>  | Priključna garnitura iz bakrene zlitine ali temprane litine s tesnili za vodomer, neodvisna od velikosti priključkov.                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <b>800320B</b> | Priključna prirobnična garnitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
|                | Priključna garnitura, sestavljena iz 2 prirobnic, vijakov in tesnil.<br>Nazivna velikost priključka vodomera:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>800325</b>  | Vgradna garnitura za vodomer z zasuni z mehkim tesnjenjem ali poševno sedežnimi ventili, pred in za vodomerjem, v skladu s predpisi upravljalca z vodovodnim omrežjem, vključno s preskusnim vijakom, izpustom in s priključnim nosilcem.<br>Priključki: vijačna zveza z notranjim navojem, ne glede na velikost izpusta.<br>V bistveni vsebini postavke je navedena nazivna velikost. |     |
| <b>800325A</b> | Vgradna gar. vodomer G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800325B</b> | Vgradna gar. vodomer G5/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800325C</b> | Vgradna gar. vodomer G6/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800326</b>  | Vgradna garnitura za vodomer z zasuni z mehkim tesnjenjem ali poševno sedežnimi ventili, pred in za vodomerjem, v skladu s predpisi upravljalca z vodovodnim omrežjem, vključno s preskusnim vijakom, izpustom in z vgrajenim protipovratnim ventilom (protipov. ventil).<br>Priključki: vijačna zveza z notranjim navojem, ne glede na velikost izpusta.<br>V bistveni vsebini postavke je navedena nazivna velikost.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>800326A</b> | Vgradna gar. vodomer, protipov. ventil G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800326B</b> | Vgradna gar. vodomer, protipov. ventil G5/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800326C</b> | Vgradna gar. vodomer, protipov. ventil G6/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800340</b>  | Doplačilo (Dp.) za vodomer za modul za prenos podatkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>800340A</b> | Dp. za vodomer za radijski komunikacijski sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800340B</b> | Dp. za vodomer za kabelski prenos podatkov (Bus sistem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>8004</b>    | <b>Merilniki toplote</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <b>800400</b>  | Naslednji podatki in zahteve za vrsto in način opravljanja storitve veljajo za dogovorjene in so vključeni v cene na enoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <b>800400Z</b> | Dodatni podatki za 80.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                | Velja za postavko(e):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                | Dodatni podatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                | Komentar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| <b>800401</b>  | Merilnik toplote (Mer. topl.) v kompaktni izvedbi z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu vrteče turbine (turb.), z brezkontaktnim prenosom impulza, poljuben položaj vgradnje. Senzorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, vgrajena neposredno na števec.<br>Prikazana sta količina toplote in količina vode.<br>Napajanje: baterija<br>Priključki: vijačne zveze z zunanjim navojem.<br>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok. |     |
| <b>800401B</b> | Mer. topl., kompakten, turb., baterija 0,6 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800401E</b> | Mer. topl., kompakten, turb., baterija 1,5 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800401F</b> | Mer. topl., kompakten, turb., baterija 2,5m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800402</b>  | Merilnik toplote (Mer. topl.) v kompaktni izvedbi z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu vrteče turbine (turb.), z brezkontaktnim prenosom impulza, poljuben položaj vgradnje. Senzorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, vgrajena neposredno na števec.<br>Prikazana sta količina toplote in količina vode.<br>Napajanje: 230 V<br>Priključki: vijačne zveze z zunanjim navojem.<br>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok.    |     |
| <b>800402B</b> | Mer. topl., kompakten, turb., 230 V 0,6 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800402E</b> | Mer. topl., kompakten, turb., 230 V 1,5 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800402F</b> | Mer. topl., kompakten, turb., 230 V 2,5m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800403</b>  | Merilnik toplote (Mer. topl.) v kompaktni izvedbi z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu ultra zvoka (UV), z brezkontaktnim prenosom impulza, poljuben položaj vgradnje. Senzorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, vgrajena neposredno na števec. Prikazana sta količina toplote in količina vode.<br>Napajanje: baterija<br>Priključki: vijačne zveze z zunanjim navojem.<br>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok. |     |
| <b>800403B</b> | Mer. topl., kompakten, UV, baterija 0,6 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800403E</b> | Mer. topl., kompakten, UV, baterija 1,5 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800403F</b> | Mer. topl., kompakten, UV, baterija 2,5m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800404</b>  | Merilnik toplote (Mer. topl.) v kompaktni izvedbi z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu ultra zvoka (UV), z brezkontaktnim prenosom impulza, poljuben položaj vgradnje. Senzorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, vgrajena neposredno na števec. Prikazana sta količina toplote in količina vode.<br>Napajanje: 230 V<br>Priključki: vijačne zveze z zunanjim navojem.<br>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok.    |     |
| <b>800404B</b> | Mer. topl., kompakten, UV, 230 V 0,6 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800404E</b> | Mer. topl., kompakten, UV, 230 V 1,5 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800404F</b> | Mer. topl., kompakten, UV, 230 V 2,5m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800406</b>  | Overitev merilnika toplote (mer. topl.) v skladu z zakonskimi predpisi, nazivni pretok do 2,5 m3/h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <b>800406A</b> | Umerjanje mer. topl. do 2,5 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800407</b>  | Umerjanje merilnika toplote (mer. topl.) v skladu z zakonskimi predpisi, nazivni pretok do 2,5 m3/h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| <b>800407A</b> | Umerjanje mer. topl. do 2,5 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800410</b>  | <p>Merilnik toplote (Mer. topl.) z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu vrteče večtokovne turbine (večtok. turb.), z brezkontaktnim prenosom impulza. Sensorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, z opremo za montažo in pritrjevanje. Prikazana sta količina toplote in količina vode.</p> <p>Napajanje: baterija<br/>Priključki: navojni ali prirobnični.</p> <p>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivni pretok in položaj vgradnje.</p> |     |
| <b>800410A</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, horizontalno 3,5m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800410B</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, horizontalno 6m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800410C</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, horizontalno 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800410D</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, horizontalno 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800410E</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, horizontalno 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kos |
| <b>800410F</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, padni vod 3,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800410G</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, padni vod 6m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800410H</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, padni vod 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800410I</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, padni vod 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800410J</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, padni vod 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800410K</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, dvižni vod 3,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800410L</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, dvižni vod 6m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800410M</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, dvižni vod 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800410N</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, dvižni vod 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800410O</b> | Mer. topl., večtok. turb., baterija, vertikalno, dvižni vod 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
| <b>800411</b>  | <p>Merilnik toplote (Mer. topl.) z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu vrteče večtokovne turbine (večtok. turb.), z brezkontaktnim prenosom impulza. Sensorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, z opremo za montažo in pritrjevanje. Prikazana sta količina toplote in količina vode.</p> <p>Napajanje: 230 V<br/>Priključki: navojni ali prirobnični.</p> <p>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivni pretok in položaj vgradnje.</p>    |     |
| <b>800411A</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, horizontalno 3,5m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800411B</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, horizontalno 6m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kos |
| <b>800411C</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, horizontalno 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800411D</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, horizontalno 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800411E</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, horizontalno 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>800411F</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, padni vod 3,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800411G</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, padni vod 6m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kos |
| <b>800411H</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, padni vod 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800411I</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, padni vod 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800411J</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, padni vod 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800411K</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, dvižni vod 3,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kos |
| <b>800411L</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, dvižni vod 6m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>800411M</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, dvižni vod 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800411N</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, dvižni vod 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800411O</b> | Mer. topl., večtok. turb., 230 V, vertikalno, dvižni vod 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kos |
| <b>800420</b>  | <p>Merilnik toplote (Mer. topl.) z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu Woltmann števca (Woltm.), z brezkontaktnim prenosom impulza, horizontalen položaj vgradnje. Senzorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, z opremo za montažo in pritrjevanje. Prikazana sta količina toplote in količina vode.</p> <p>Napajanje: baterija<br/>Priključki: prirobnični.</p> <p>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivni tlak in nazivni pretok.</p> |     |
| <b>800420A</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420B</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420C</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 40m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420D</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 60m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420E</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 100m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420F</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 125m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420G</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 150m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420H</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 200m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420I</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN16 250m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420J</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420K</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420L</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 40m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420M</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 60m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kos |
| <b>800420N</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 100m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420O</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 125m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420P</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 150m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420Q</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 200m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |
| <b>800420R</b> | Mer. topl., Woltm., baterija, PN25 250m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kos |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800421</b>  | <p>Merilnik toplote (Mer. topl.) z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu Woltmann števec (Woltm.), z brezkontaktnim prenosom impulza, horizontalen položaj vgradnje. Senzorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, z opremo za montažo in pritrjevanje. Prikazana sta količina toplote in količina vode.</p> <p>Napajanje: 230 V<br/>Priključki: prirobnični.<br/>V bistveni vsebini postavke sta navedena nazivni tlak in nazivni pretok.</p> |     |
| <b>800421A</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421B</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421C</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 40m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421D</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 60m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421E</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 100m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421F</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 125m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421G</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 150m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421H</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 200m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421I</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN16 250m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421J</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421K</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421L</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 40m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421M</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 60m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kos |
| <b>800421N</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 100m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421O</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 125m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421P</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 150m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421Q</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 200m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800421R</b> | Mer. topl., Woltm., 230 V, PN25 250m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kos |
| <b>800430</b>  | <p>Merilnik toplote (Mer. topl.) z elektronsko računsko enoto, umerjanj ali overjen v skladu s predpisi. Meritev po principu ultra zvoka (UV), z brezkontaktnim prenosom impulza. Senzorji temperature predtoka in povratka vgrajeni v ohišju števca ali v potopnih tulkah z zunanjimi navoji, vključno s kabli do računske enote. Elektronska računsko enota s prikazom, ohišje iz umetne mase, odporna proti prahu in brizganju, z opremo za montažo in pritrjevanje. Prikazana sta količina toplote in količina vode.</p> <p>Napajanje: baterija<br/>Priključki: vijačne zveze z zunanjim navojem.<br/>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok.</p>                                  |     |
| <b>800430A</b> | Mer. topl., UV, baterija 3m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800430B</b> | Mer. topl., UV, baterija 3,5 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kos |
| <b>800430C</b> | Mer. topl., UV, baterija 6m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kos |
| <b>800430D</b> | Mer. topl., UV, baterija 10m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800430E</b> | Mer. topl., UV, baterija 15m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800430F</b> | Mer. topl., UV, baterija 25m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800430G</b> | Mer. topl., UV, baterija 40m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |
| <b>800430H</b> | Mer. topl., UV, baterija 60m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kos |

|                |                                                                                                                                    |     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>800430I</b> | Mer. topl., UV, baterija 100m <sup>3</sup> /h                                                                                      | kos |
| <b>800430J</b> | Mer. topl., UV, baterija 125m <sup>3</sup> /h                                                                                      | kos |
| <b>800430K</b> | Mer. topl., UV, baterija 150m <sup>3</sup> /h                                                                                      | kos |
| <b>800430L</b> | Mer. topl., UV, baterija 200m <sup>3</sup> /h                                                                                      | kos |
| <b>800430M</b> | Mer. topl., UV, baterija 250m <sup>3</sup> /h                                                                                      | kos |
| <b>800450</b>  | Overitev merilnika toplote (mer. topl.) v skladu z zakonskimi predpisi.<br>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok.  |     |
| <b>800450A</b> | Overitev mer. topl. do 6m <sup>3</sup> /h                                                                                          | kos |
| <b>800450B</b> | Overitev mer. topl. 10m <sup>3</sup> /h                                                                                            | kos |
| <b>800450C</b> | Overitev mer. topl. 15m <sup>3</sup> /h                                                                                            | kos |
| <b>800450D</b> | Overitev mer. topl. 20m <sup>3</sup> /h                                                                                            | kos |
| <b>800450E</b> | Overitev mer. topl. 25m <sup>3</sup> /h                                                                                            | kos |
| <b>800450F</b> | Overitev mer. topl. 40m <sup>3</sup> /h                                                                                            | kos |
| <b>800450G</b> | Overitev mer. topl. 60m <sup>3</sup> /h                                                                                            | kos |
| <b>800450H</b> | Overitev mer. topl. 100m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800450I</b> | Overitev mer. topl. 125m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800450J</b> | Overitev mer. topl. 150m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800450K</b> | Overitev mer. topl. 200m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800450L</b> | Overitev mer. topl. 250m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800451</b>  | Umerjanje merilnika toplote (mer. topl.) v skladu z zakonskimi predpisi.<br>V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni pretok. |     |
| <b>800451A</b> | Umerjanje mer. topl. do 6 m <sup>3</sup> /h                                                                                        | kos |
| <b>800451B</b> | Umerjanje mer. topl. 10m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800451C</b> | Umerjanje mer. topl. 15m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800451D</b> | Umerjanje mer. topl. 20m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800451E</b> | Umerjanje mer. topl. 25m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800451F</b> | Umerjanje mer. topl. 40m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800451G</b> | Umerjanje mer. topl. 60m <sup>3</sup> /h                                                                                           | kos |
| <b>800451H</b> | Umerjanje mer. topl. 100m <sup>3</sup> /h                                                                                          | kos |
| <b>800451I</b> | Umerjanje mer. topl. 125m <sup>3</sup> /h                                                                                          | kos |
| <b>800451J</b> | Umerjanje mer. topl. 150m <sup>3</sup> /h                                                                                          | kos |
| <b>800451K</b> | Umerjanje mer. topl. 200m <sup>3</sup> /h                                                                                          | kos |
| <b>800451L</b> | Umerjanje mer. topl. 250m <sup>3</sup> /h                                                                                          | kos |
| <b>800461</b>  | Doplačilo (Dp.) za merilnik toplote (mer. topl.) za modul za prenos podatkov.                                                      |     |
| <b>800461A</b> | Dp. za mer. topl. za radijski komunikacijski sistem                                                                                | kos |
|                | Funkcije:                                                                                                                          |     |
| <b>800461B</b> | Dp. za mer. topl. za kabelski prenos podatkov (Bus sistem)                                                                         | kos |
|                | Funkcije:                                                                                                                          |     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8005</b>    | <b>Delilniki stroškov ogrevanja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                | Originalna oprema:<br>V nadaljevanju je opisana originalna oprema radiatorjev z delilniki stroškov ogrevanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <b>800501</b>  | Delilnik stroškov ogrevanja skladno za radiatorje brez ventilatorja s prikazovalnikom, po principu izparevanja. Števnica izbrana glede na toplotno moč radiatorja, montirana in zapečena v skladu s standardi.                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>800501A</b> | <b>Delilnik stroškov ogrevanja, princip izparevanja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>kos</b> |
| <b>800510</b>  | Delilnik stroškov ogrevanja v skladu s standardom za radiatorje brez ventilatorja, z elektronsko prikazovalno napravo z 2 tipaloma (2 tip.). Programirana toplotna moč radiatorja, življenjska doba baterija 6 let, montirana in zapečaten v skladu s standardi.                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>800510B</b> | <b>Razdelilnik stroškov ogrevanja elektr. 2 tip.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>kos</b> |
| <b>800510D</b> | <b>Razdelilnik stroškov ogrevanja elektr. 2 tip., daljinski prikaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>kos</b> |
| <b>800520</b>  | Delilnik stroškov ogrevanja v skladu s standardom za radiatorje brez ventilatorja, z elektronsko prikazovalno napravo, opremljen z dvema tipaloma (elektr. razd. stroškov ogrevanja 2 tip.). Daljinski prikaz po radijski komunikacijski opremi z vgrajenim oddajnikom. Sorazmerni stroški sprejemnih enot so vključeni v ceno na enoto (radijski daljinski prikaz). Programirana toplotna moč radiatorja, življenjska doba baterije 6 let, montirana in zapečaten v skladu s standardi |            |
| <b>800520B</b> | <b>Elektron. razdelilnik stroškov 2 tip. radijski daljinski prikaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>kos</b> |
|                | Opremljen z dvema tipaloma (2 tip).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>8006</b>    | <b>Dodatna oprema za merilna mesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                | Komentar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                | Dodatna oprema za merilnike toplote se prosto formulira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>800601</b>  | Sifon v obliki črke O iz brezšivne črne navojne cevi, z dvema navojema in objemko DN15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>800601A</b> | <b>Sifon v obliki črke O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>kos</b> |
| <b>800602</b>  | Sifon v obliki črke U iz brezšivne črne cevi z navojem, z dvema navojema in objemko DN 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>800602A</b> | <b>Sifon v obliki črke U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>kos</b> |
| <b>800605</b>  | Manometrski ventil, težka izvedba z ohišjem iz bakrene zlitine.<br>Priklučki: zunanji navoj, ohlapna objemka ali objemka G 1/2 A po izbiri izvajalca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>800605A</b> | <b>Manometrski ventil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>kos</b> |
| <b>800606</b>  | Manometrski ventil, tripotni, ohišje iz bakrene zlitine. Cilindrični gibljivi stožec ventila, zatesnitev s tesnilno pušo, po celotni tesnilni površini gibljivega stožca ventila.<br>Obratovalna temperatura: do 400stC<br>Obratovalni tlak: do 160 barov<br>Priklučki: notranji navoj za sistem DN 15, objemka iz jekla z levo-desnim navojem kot priključek manometra, notranji navoj za kontrolni manometer z zamaškom in tesnilom.                                                  |            |
| <b>800606A</b> | <b>Manometrski ventil, tripotni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>kos</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>800607</b>  | Manometrski ventil, ravna oblika, ohišje iz bakrene zlitine. Cilindrični gibljivi stožec ventila, zatesnitev z O-obročki, za razbremenitev manometra, ko ni v uporabi.<br>Obratovalna temperatura do 80stC, obratovalni tlak do 25 barov nadtlaka<br>Priključki: notranji navoj G 1/2                                                                                                                            |            |
| <b>800607A</b> | <b>Manometrski ventil, potisni gumb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>800610</b>  | Merilni nastavek, ohišje iz medenine, samotesnilni zaradi dvokomornega sistema, za merjenje tlaka in temperature, vključno s cevnim nastavkom, s pokrovom preko toplotne izolacije.<br>Priključek: G 1/4.                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>800610A</b> | <b>Merilni nastavek 1/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>kos</b> |
| <b>800611</b>  | Merilni nastavek, ohišje iz medenine, kovinsko tesnjenje s stožcem ventila, zaklepanje z nastavljivim tesnilnim elementom, za merjenje tlaka in temperature, vključno s cevnim nastavkom, s pokrovom preko toplotne izolacije.<br>Priključek: G 3/8.                                                                                                                                                             |            |
| <b>800611A</b> | <b>Merilni nastavek 3/8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>kos</b> |
| <b>800625</b>  | Prvi zagon sistema toplotnih števec, vključno s pregledom vgradnje, funkcionalnim preskusom in poročilom o zagonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>800625A</b> | <b>Zagon sist. toplotnih števec</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>8010</b>    | <b>Instrumenti za merjenje zraka in kontrolni instrumenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>801001</b>  | Bimetalni termometer za plinaste medije brez tlaka, zlasti zrak, gred zadaj.<br>Razpon prikaza: -20 do 40stC<br>Premer ohišja: 100 mm<br>Priključek: gladko tipalo, vključno s pritrditvijo s prirobnico<br>Natančnost prikaza: razred 2<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina gredi.                                                                                                               |            |
| <b>801001C</b> | <b>Bimetalni termometer zrak 100mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <b>801010</b>  | Nagnjen cevni manometer za prezračevalne sisteme (nag. cev. man. prezračevanje) iz umetne mase, odporne proti udarcem, s prilagoditvijo ničelne točke, vgrajeno vodno tehcnico in merilno tekočino. Priključki s cevnimi nastavki in priključnimi cevmi.<br>Območje prikaza: 0 do 250 ali 0 do 500 Pa v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina merilne lestvice v mm. |            |
| <b>801010A</b> | <b>Nag. cev. man. prezračevanje 170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |
| <b>801010B</b> | <b>Nag. cev. man. prezračevanje 300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kos</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>801011</b>  | Nagnjen cevni manometer za prezračevalne sisteme (nag. cev. man. prezračevanje) iz umetne mase, odporne proti udarcem, s prilagoditvijo ničelne točke, vgrajeno vodno tehcnico in merilno tekočino. Priključki s cevnimi nastavki in priključnimi cevmi. Preklopni kontakt (kontakt) z vgrajenim relejem in premično merilno glavo za nastavitve preklopne točke. Stikalo za vklop in izklop, neposredna povezava s priključnim kablom.<br>Območje prikaza: 0 do 250 ali 0 do 500 Pa v skladu s tehničnimi zahtevami.<br>Preklopna zmogljivost: 230 V, 8 A.<br>V bistveni vsebini postavke je navedena dolžina merilne lestvice v mm. |     |
| <b>801011A</b> | Nag. cev. man. kontakt 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>801011B</b> | Nag. cev. man. kontakt 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kos |
| <b>801012</b>  | Nagnjen cevni manometer za prezračevalne sisteme (nag. cev. man. prezračevanje) iz umetne mase, odporne proti udarcem, s prilagoditvijo ničelne točke, vgrajeno vodno tehcnico in merilno tekočino. Priključki s cevnimi nastavki in priključnimi cevmi. Izdelan kot varovalo, preklopni kontakt (kontakt) z vgrajenim relejem za oddajanje električnega signala, ko je nastavljena vrednost presežena ali ni dosežena.<br>Območje prikaza in vklopa: 0 do 400 ali 50 do 1200 Pa, odvisno od tehničnih zahtev.<br>Preklopna zmogljivost: 230 V, 6 A ali 24 V.                                                                         |     |
| <b>801012A</b> | Nag. cev. man. kontakt varovalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kos |
| <b>801030</b>  | Merilnik diferenčnega tlaka za prezračevalne sisteme (prezračevanje), s kazalcem in prikazno lestvico, zaščita pred nadtlakom prek magnetne sklopke, označevalni kazalec. Priključki s cevnimi nastavki in priključnimi cevmi.<br>Razpon prikaza: od 0 do 500 Pa<br>Premer ohišja: 120 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>801030A</b> | Diferencialni manometer prezračevanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kos |
| <b>801035</b>  | Diferencialno tlačno stikalo za prezračevalne sisteme (prezračevanje), s pritrdilnim kotni, nosilcem, priključki s cevnimi nastavki in priključnimi cevmi.<br>Zaščitni razred: IP 54<br>Merilno območje: 40 do 300 Pa<br>Preklopna razlika: 30 Pa<br>Preklopna zmogljivost 230 V, 5 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>801035A</b> | Diferenčno tlačno stikalo prezračevanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kos |
|                | Drugi podatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>801040</b>  | Elektronska merilna naprava za prikaz in nadzor razlik v tlaku (tlačni pretvornik) z zamikom preklopa, za prezračevalne sisteme (prezračevanje).<br>Priključki s cevnimi nastavki in priključnimi cevmi.<br>Zaščitni razred: IP 54<br>Merilno območje: -1000 do +2000 Pa<br>Preklopna razlika: 30 Pa<br>Preklopna zmogljivost: 230 V, 6 A. |            |
| <b>801040A</b> | <b>Tlačni pretvornik, prezračevanje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>kos</b> |