

## STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

### 02. STROJNE INŠTALACIJE

#### 82 TOPLOTNA IZOLACIJA

- 8210 Toplotna izolacija z oblogo iz ojačane aluminijaste folije
- 8212 Toplotna izolacija z oblogo iz grobozrnate aluminijaste folije
- 8213 Toplotna izolacija z oblogo iz aluminijaste pločevine
- 8214 Toplotna izolacija iz mineralne volne z žičnim pletivom in oblogo
- 8220 Protikondenzna izolacija za hladilne sisteme
- 8223 Protikondenzna izolacija z oblogo za hladilne sisteme
- 8230 Toplotna izolacija za okrogle prezračevalne kanale
- 8233 Toplotna izolacija z oblogo iz pločevine za okrogle prezračevalne kanale
- 8240 Toplotna izolacija za pravokotne prezračevalne kanale
- 8243 Toplotna izolacija z oblogo iz pločevine za pravokotne prezračevalne kanale
- 8250 Protikondenzna izolacija za okrogle prezračevalne kanale
- 8253 Protikondenzna izolacija z oblogo iz pločevine za okrogle prezračevalne kanale
- 8260 Protikondenzna izolacija za pravokotne prezračevalne kanale
- 8263 Protikondenzna izolacija z oblogo iz pločevine za pravokotne prezračevalne kanale
- 8270 Toplotna izolacija za razdelilnike in rezervoarje
- 8273 Toplotna izolacija za razdelilnike in rezervoarje z oblogo iz aluminijaste pločevine
- 8280 Protikondenzna izolacija za razdelilnike in rezervoarje
- 8283 Protikondenzna izolacija za razdelilnike in rezervoarje z oblogo iz aluminijaste pločevine
- 8285 Doplačila za izolacijo vodeno na prostem

Referenčna številka	OPIS	Enota
82	<b>Toplotna izolacija</b>	
	Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.	
	1. Protipožarna odpornost: Protipožarna odpornost konstrukcije v požaru ustreza klasifikaciji v skladu z ustreznimi predpisi, ki velja za posamezno področje uporabe in vrsto stavbe Izvajalec naročnika pred izvedbo storitev dokazljivo opozori na vsa odstopanja od seznama storitev.	
	2. Parametri materiala in spremljanje kakovosti: Materiali so bili preverjeni glede na določene parametre materiala; proizvodnja poteka v zunanje nadzorovanem proizvodnem obratu. Poročila o preskusih in dokazila organa za preskušanje, spremljanje in certificiranje bodo naročniku na njegovo zahtevo posredovana brez dodatnega plačila. Nazivna vrednost toplotne prevodnosti za toplotno izolacijo znaša največ 0,04 W/mK pri 40stC in 0,047 W/mK pri 50stC, za izolacijo inštalacij hlajenja 0,036 W/mK pri 0stC. Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare $\mu$ za izolacijo inštalacij hlajenja znaša najmanj 7000.	
	3. Debeline materiala: Navedene debeline za izolacijske materiale, folije in plošče so minimalne debeline.	
	4. Mineralna volna: Uporabljajo se izolacijske plošče in izolacijski cevaki iz mineralnih vlaken.	
	5. Nazivna velikost DN za cevovode: Nazivne velikosti DN, navedene v postavkah, vključujejo območja zunanjega premera DZ, kot sledi: DN 10 ZP do 17,2 mm DN 15 ZP nad 17,2 do 21,3 mm DN 20 ZP nad 21,3 do 26,9 mm DN 25 ZP nad 26,9 do 33,7 mm DN 32 ZP nad 33,7 do 42,4 mm DN 40 ZP nad 42,4 do 48,3 mm DN 50 ZP nad 48,3 do 60,3 mm DN 65 ZP nad 60,3 do 76,1 mm DN 80 ZP nad 76,1 do 88,9 mm DN 100 ZP nad 88,9 do 114,3 mm DN 125 ZP nad 114,3 do 139,7 mm DN 150 ZP nad 139,7 do 165,1 mm DN 200 ZP nad 165,1 do 219,1 mm DN 250 ZP nad 219,1 do 298,5 mm DN 300 ZP nad 298,5 do 323,9 mm Pri zračnih kanalih je nazivni premer v skladu s standardom določen kot DN.	

	6. Pritrdilni material: Pritrdilni material za izolacijo in oblogo je vključen v ceno na enoto.	
	7. Mere in pravila za obračun: Fazonski kosi in armature: Če ni posebej navedeno v posameznih postavkah glede toplotne izolacije npr. fazonskih kosov, armatur, prirobničnih spojev, izrezov ipd., se pri določanju dimenzij upoštevajo doplačila po standardu.	
	Komentar:	
	Požarna odpornost: V skladu s standardom je razred požarne odpornosti odvisen od vrste gradbenega elementa in višine stavbe. Klasifikacija je sestavljena iz: a) požarna odpornost: A1, A2, B, C, D, E ali F b) razvoj dima: s1, s2 ali s3 c) kapljanje ali padanje: d0, d1 ali d2 Se prosto oblikuje (npr.): - zaščitne obloge iz pločevine, z izjemo aluminija	
<b>8210</b>	<b>Toplotna izolacija z oblogo iz ojačane aluminijaste folije</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo iz ojačane aluminijaste folije za cevne razvode.	
<b>821013</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijske blazine 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821013A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN10	m
<b>821013B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN15	m
<b>821013C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN20	m
<b>821013D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN25	m
<b>821013E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN30	m
<b>821013F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN32	m
<b>821013G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN40	m
<b>821013H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN50	m
<b>821013I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN65	m
<b>821013J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN80	m
<b>821013K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN100	m
<b>821013L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN125	m
<b>821013M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN150	m
<b>821013N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN200	m
<b>821013O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm DN300	m
<b>821014</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijske blazine 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821014C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN20	m
<b>821014D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN25	m
<b>821014E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN32	m
<b>821014F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN40	m

<b>821014G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN50	m
<b>821014H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN65	m
<b>821014I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN80	m
<b>821014J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN100	m
<b>821014K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN125	m
<b>821014L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN150	m
<b>821014M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN200	m
<b>821014N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN250	m
<b>821014O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm DN300	m
<b>821015</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijske blazine 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821015E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN32	m
<b>821015F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN40	m
<b>821015G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN50	m
<b>821015H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN65	m
<b>821015I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN80	m
<b>821015J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN100	m
<b>821015K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN125	m
<b>821015L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN150	m
<b>821015M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN200	m
<b>821015N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN250	m
<b>821015O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm DN300	m
<b>821016</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijske blazine 60 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821016E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN32	m
<b>821016F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN40	m
<b>821016G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN50	m
<b>821016H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN65	m
<b>821016I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN80	m
<b>821016J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN100	m
<b>821016K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN125	m
<b>821016L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN150	m
<b>821016M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN200	m
<b>821016N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN250	m
<b>821016O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 60mm DN300	m
<b>821017</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijske blazine 70 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821017F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN40	m
<b>821017G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN50	m
<b>821017H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN65	m
<b>821017I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN80	m
<b>821017J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN100	m
<b>821017K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN125	m
<b>821017L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN150	m

<b>821017M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN200	m
<b>821017N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN250	m
<b>821017O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 70mm DN300	m
<b>821018</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijske blazine 80 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821018F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN40	m
<b>821018G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN50	m
<b>821018H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN65	m
<b>821018I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN80	m
<b>821018J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN100	m
<b>821018K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN125	m
<b>821018L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN150	m
<b>821018M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN200	m
<b>821018N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN250	m
<b>821018O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja 80mm DN300	m
<b>821019</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijske blazine 100 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821019G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN50	m
<b>821019H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN65	m
<b>821019I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN80	m
<b>821019J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN100	m
<b>821019K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN125	m
<b>821019L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN150	m
<b>821019M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN200	m
<b>821019N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN250	m
<b>821019O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 100mm DN300	m
<b>821023</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijskih cevakov 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821023A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN10	m
<b>821023B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN15	m
<b>821023C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN20	m
<b>821023D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN25	m
<b>821023E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN32	m
<b>821023F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN40	m
<b>821023G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN50	m
<b>821023H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN65	m
<b>821023I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 30mm DN80	m
<b>821024</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijskih cevakov 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821024A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN10	m
<b>821024B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN15	m
<b>821024C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN20	m

<b>821024D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN25	m
<b>821024E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN32	m
<b>821024F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN40	m
<b>821024G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN50	m
<b>821024H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN65	m
<b>821024I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 40mm DN80	m
<b>821025</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijskih cevakov 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821025B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN15	m
<b>821025C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN20	m
<b>821025D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN25	m
<b>821025E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN32	m
<b>821025F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN40	m
<b>821025G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN50	m
<b>821025H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN65	m
<b>821025I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN80	m
<b>821025J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 50mm DN100	m
<b>821026</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijskih cevakov 60 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821026D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN25	m
<b>821026E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN32	m
<b>821026F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN40	m
<b>821026G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN50	m
<b>821026H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN65	m
<b>821026I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN80	m
<b>821026J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN100	m
<b>821026K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN125	m
<b>821026L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 60mm DN150	m
<b>821027</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijskih cevakov 70 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821027E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN32	m
<b>821027F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN40	m
<b>821027G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN50	m
<b>821027H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN65	m
<b>821027I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN80	m
<b>821027J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN100	m
<b>821027K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN125	m
<b>821027L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN150	m
<b>821027M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 70mm DN200	m

<b>821028</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijskih cevakov 80 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821028F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN40	m
<b>821028G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN50	m
<b>821028H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN65	m
<b>821028I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN80	m
<b>821028J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN100	m
<b>821028K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN125	m
<b>821028L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN150	m
<b>821028M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN200	m
<b>821028N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN250	m
<b>821028O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 80mm DN300	m
<b>821029</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), debelina izolacijskih cevakov 100 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821029G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN50	m
<b>821029H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN65	m
<b>821029I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN80	m
<b>821029J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN100	m
<b>821029K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN125	m
<b>821029L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN150	m
<b>821029M</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN200	m
<b>821029N</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN250	m
<b>821029O</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, cevaki 100mm DN300	m
<b>821050</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za cevni lok, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821050A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN10	kos
<b>821050B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN15	kos
<b>821050C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN20	kos
<b>821050D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN25	kos
<b>821050E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN32	kos
<b>821050F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN40	kos
<b>821050G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN50	kos
<b>821050H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN65	kos
<b>821050I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN80	kos
<b>821050J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN100	kos
<b>821050K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN125	kos
<b>821050L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN150	kos
<b>821050M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN200	kos
<b>821050N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN250	kos
<b>821050O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, lok DN300	kos

<b>821051</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821051A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN10	kos
<b>821051B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN15	kos
<b>821051C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN20	kos
<b>821051D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN25	kos
<b>821051E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN32	kos
<b>821051F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN40	kos
<b>821051G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN50	kos
<b>821051H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN65	kos
<b>821051I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN80	kos
<b>821051J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN100	kos
<b>821051K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN125	kos
<b>821051L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN150	kos
<b>821051M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN200	kos
<b>821051N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN250	kos
<b>821051O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos DN300	kos
<b>821052</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821052A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN10	kos
<b>821052B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN15	kos
<b>821052C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN20	kos
<b>821052D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN25	kos
<b>821052E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN32	kos
<b>821052F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN40	kos
<b>821052G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN50	kos
<b>821052H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN65	kos
<b>821052I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN80	kos
<b>821052J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN100	kos
<b>821052K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN125	kos
<b>821052L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN150	kos
<b>821052M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN200	kos
<b>821052N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN250	kos
<b>821052O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos DN300	kos
<b>821053</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za prirobnični priključek (prirob. priklj.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821053A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN10	kos
<b>821053B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN15	kos
<b>821053C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN20	kos
<b>821053D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN25	kos



<b>821053E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN32	kos
<b>821053F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN40	kos
<b>821053G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN50	kos
<b>821053H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN65	kos
<b>821053I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN80	kos
<b>821053J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN100	kos
<b>821053K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN125	kos
<b>821053L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN150	kos
<b>821053M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN200	kos
<b>821053N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN250	kos
<b>821053O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, prirob. priklj. DN300	kos
<b>821054</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821054A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN10	kos
<b>821054B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN15	kos
<b>821054C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN20	kos
<b>821054D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN25	kos
<b>821054E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN32	kos
<b>821054F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN40	kos
<b>821054G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN50	kos
<b>821054H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN65	kos
<b>821054I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN80	kos
<b>821054J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN100	kos
<b>821054K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN125	kos
<b>821054L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN150	kos
<b>821054M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN200	kos
<b>821054N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN250	kos
<b>821054O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos DN300	kos
<b>821055</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821055A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN10	kos
<b>821055B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN15	kos
<b>821055C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN20	kos
<b>821055D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN25	kos
<b>821055E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN32	kos
<b>821055F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN40	kos
<b>821055G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN50	kos
<b>821055H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN65	kos
<b>821055I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN80	kos
<b>821055J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN100	kos
<b>821055K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN125	kos
<b>821055L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN150	kos
<b>821055M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN200	kos

<b>821055N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN250	kos
<b>821055O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. DN300	kos
<b>821056</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za armaturo (armat.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821056A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN10	kos
<b>821056B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN15	kos
<b>821056C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN20	kos
<b>821056D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN25	kos
<b>821056E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN32	kos
<b>821056F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN40	kos
<b>821056G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN50	kos
<b>821056H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN65	kos
<b>821056I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN80	kos
<b>821056J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN100	kos
<b>821056K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN125	kos
<b>821056L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN150	kos
<b>821056M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN200	kos
<b>821056N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN250	kos
<b>821056O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, armat. DN300	kos
<b>821057</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za cevni spoj, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821057A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN10	kos
<b>821057B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN15	kos
<b>821057C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN20	kos
<b>821057D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN25	kos
<b>821057E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN32	kos
<b>821057F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN40	kos
<b>821057G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN50	kos
<b>821057H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN65	kos
<b>821057I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN80	kos
<b>821057J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN100	kos
<b>821057K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN125	kos
<b>821057L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN150	kos
<b>821057M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN200	kos
<b>821057N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN250	kos
<b>821057O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, cevni spoj DN300	kos

<b>8212</b>	<b>Toplotna izolacija z oblogo iz grobozrnate aluminijaste folije</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo aluminijaste grobozrnate folije za cevne razvode.	
<b>821213</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijske blazine 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821213A</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN10	m
<b>821213B</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN15	m
<b>821213C</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN20	m
<b>821213D</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN25	m
<b>821213E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN32	m
<b>821213F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN40	m
<b>821213G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN50	m
<b>821213H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN65	m
<b>821213I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN80	m
<b>821213J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN100	m
<b>821213K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN125	m
<b>821213L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN150	m
<b>821213M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN200	m
<b>821213N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN250	m
<b>821213O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 30mm DN300	m
<b>821214</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijske blazine 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821214C</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN20	m
<b>821214D</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN25	m
<b>821214E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN32	m

<b>821214F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN40	m
<b>821214G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN50	m
<b>821214H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN65	m
<b>821214I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN80	m
<b>821214J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN100	m
<b>821214K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN125	m
<b>821214L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN150	m
<b>821214M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN200	m
<b>821214N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN250	m
<b>821214O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 40mm DN300	m
<b>821215</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijske blazine 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821215E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN32	m
<b>821215F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN40	m
<b>821215G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN50	m
<b>821215H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN65	m
<b>821215I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN80	m
<b>821215J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN100	m
<b>821215K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN125	m
<b>821215L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN150	m
<b>821215M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN200	m
<b>821215N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN250	m
<b>821215O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 50mm DN300	m

<b>821216</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijske blazine 60 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821216E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN32	m
<b>821216F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN40	m
<b>821216G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN50	m
<b>821216H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN65	m
<b>821216I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN80	m
<b>821216J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN100	m
<b>821216K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN125	m
<b>821216L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN150	m
<b>821216M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN200	m
<b>821216N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN250	m
<b>821216O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 60mm DN300	m
<b>821217</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijske blazine 70 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821217F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN40	m
<b>821217G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN50	m
<b>821217H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN65	m
<b>821217I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN80	m
<b>821217J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN100	m
<b>821217K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN125	m
<b>821217L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN150	m
<b>821217M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN200	m
<b>821217N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN250	m
<b>821217O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 70mm DN300	m

<b>821218</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijske blazine 80 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821218F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN40	m
<b>821218G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN50	m
<b>821218H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN65	m
<b>821218I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN80	m
<b>821218J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN100	m
<b>821218K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN125	m
<b>821218L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN150	m
<b>821218M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN200	m
<b>821218N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN250	m
<b>821218O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 80mm DN300	m
<b>821219</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijske blazine 100 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821219G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN50	m
<b>821219H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN65	m
<b>821219I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN80	m
<b>821219J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN100	m
<b>821219K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN125	m
<b>821219L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN150	m
<b>821219M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN200	m
<b>821219N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN250	m
<b>821219O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, blazina 100mm DN300	m

<b>821223</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijskih cevakov 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821223A</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN10	m
<b>821223B</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN15	m
<b>821223C</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN20	m
<b>821223D</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN25	m
<b>821223E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN32	m
<b>821223F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN40	m
<b>821223G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN50	m
<b>821223H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN65	m
<b>821223I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 30mm DN80	m
<b>821224</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijskih cevakov 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821224A</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN10	m
<b>821224B</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN15	m
<b>821224C</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN20	m
<b>821224D</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN25	m
<b>821224E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN32	m
<b>821224F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN40	m
<b>821224G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN50	m
<b>821224H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN65	m
<b>821224I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 40mm DN80	m

<b>821225</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijskih cevakov 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821225B</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN15	m
<b>821225C</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN20	m
<b>821225D</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN25	m
<b>821225E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN32	m
<b>821225F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN40	m
<b>821225G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN50	m
<b>821225H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN65	m
<b>821225I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN80	m
<b>821225J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 50mm DN100	m
<b>821226</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijskih cevakov 60 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821226D</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN25	m
<b>821226E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN32	m
<b>821226F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN40	m
<b>821226G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN50	m
<b>821226H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN65	m
<b>821226I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN80	m
<b>821226J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN100	m
<b>821226K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN125	m
<b>821226L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 60mm DN150	m



<b>821227</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijskih cevakov 70 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821227E</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN32	m
<b>821227F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN40	m
<b>821227G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN50	m
<b>821227H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN65	m
<b>821227I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN80	m
<b>821227J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN100	m
<b>821227K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN125	m
<b>821227L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN150	m
<b>821227M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 70mm DN200	m
<b>821228</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijskih cevakov 80 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821228F</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN40	m
<b>821228G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN50	m
<b>821228H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN65	m
<b>821228I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN80	m
<b>821228J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN100	m
<b>821228K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN125	m
<b>821228L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN150	m
<b>821228M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN200	m
<b>821228N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN250	m
<b>821228O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 80mm DN300	m

<b>821229</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije debeline 0,2mm (alu. grobozrnat. folije 0,2mm), debelina izolacijskih cevakov 100 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821229G</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN50	m
<b>821229H</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN65	m
<b>821229I</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN80	m
<b>821229J</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN100	m
<b>821229K</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN125	m
<b>821229L</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN150	m
<b>821229M</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN200	m
<b>821229N</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN250	m
<b>821229O</b>	Top. izol., min. volna, alu. grobozrnat. folije 0,2mm, cevaki 100mm DN300	m
<b>821280</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za cevni lok, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821280A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN10	kos
<b>821280B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN15	kos
<b>821280C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN20	kos
<b>821280D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN25	kos
<b>821280E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN32	kos
<b>821280F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN40	kos
<b>821280G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN50	kos
<b>821280H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN65	kos
<b>821280I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN80	kos
<b>821280J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN100	kos
<b>821280K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN125	kos
<b>821280L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN150	kos
<b>821280M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN200	kos
<b>821280N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN250	kos
<b>821280O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, lok DN300	kos
<b>821281</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821281A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN10	kos
<b>821281B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN15	kos
<b>821281C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN20	kos

<b>821281D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN25	kos
<b>821281E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN32	kos
<b>821281F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN40	kos
<b>821281G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN50	kos
<b>821281H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN65	kos
<b>821281I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN80	kos
<b>821281J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN100	kos
<b>821281K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN125	kos
<b>821281L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN150	kos
<b>821281M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN200	kos
<b>821281N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN250	kos
<b>821281O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, T-kos DN300	kos
<b>821282</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821282A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN10	kos
<b>821282B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN15	kos
<b>821282C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN20	kos
<b>821282E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN32	kos
<b>821282F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN40	kos
<b>821282G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN50	kos
<b>821282H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN65	kos
<b>821282I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN80	kos
<b>821282J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN100	kos
<b>821282K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN125	kos
<b>821282L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN150	kos
<b>821282M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN200	kos
<b>821282N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN250	kos
<b>821282O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, red. kos DN300	kos
<b>821283</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za prirobnični priključek (prirob. priklj.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821283A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN10	kos
<b>821283B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN15	kos
<b>821283C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN20	kos
<b>821283D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN25	kos
<b>821283E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN32	kos
<b>821283F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN40	kos
<b>821283G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN50	kos
<b>821283H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN65	kos
<b>821283I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN80	kos
<b>821283J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN100	kos
<b>821283K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN125	kos
<b>821283L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN150	kos
<b>821283M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN200	kos

<b>821283N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN250	kos
<b>821283O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, prirob. priklj. DN300	kos
<b>821284</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821284A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN10	kos
<b>821284B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN15	kos
<b>821284C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN20	kos
<b>821284D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN25	kos
<b>821284E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN32	kos
<b>821284F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN40	kos
<b>821284G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN50	kos
<b>821284H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN65	kos
<b>821284I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN80	kos
<b>821284J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN100	kos
<b>821284K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN125	kos
<b>821284L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN150	kos
<b>821284M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN200	kos
<b>821284N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN250	kos
<b>821284O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, robni kos. DN300	kos
<b>821285</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821285A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN10	kos
<b>821285B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN15	kos
<b>821285C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN20	kos
<b>821285D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN25	kos
<b>821285E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN32	kos
<b>821285F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN40	kos
<b>821285G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN50	kos
<b>821285H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN65	kos
<b>821285I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN80	kos
<b>821285J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN100	kos
<b>821285K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN125	kos
<b>821285L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN150	kos
<b>821285M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN200	kos
<b>821285N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN250	kos
<b>821285O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, mer. instr. DN300	kos
<b>821286</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821286A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN10	kos
<b>821286B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN15	kos
<b>821286C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN20	kos

<b>821286D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN25	kos
<b>821286E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN32	kos
<b>821286F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN40	kos
<b>821286G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN50	kos
<b>821286H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN65	kos
<b>821286I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN80	kos
<b>821286J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN100	kos
<b>821286K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN125	kos
<b>821286L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN150	kos
<b>821286M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN200	kos
<b>821286N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN250	kos
<b>821286O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, slepe prirob. DN300	kos
<b>821287</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za za armaturo (armat.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821287A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN10	kos
<b>821287B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN15	kos
<b>821287C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN20	kos
<b>821287D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN25	kos
<b>821287E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN32	kos
<b>821287F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN40	kos
<b>821287G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN50	kos
<b>821287H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN65	kos
<b>821287I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN80	kos
<b>821287J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN100	kos
<b>821287K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN125	kos
<b>821287L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN150	kos
<b>821287M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN200	kos
<b>821287N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN250	kos
<b>821287O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, armat. DN300	kos
<b>821288</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste grobozrnate folije (alu. grobozrnat. folije), za cevni spoj, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821288A</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN10	kos
<b>821288B</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN15	kos
<b>821288C</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN20	kos
<b>821288D</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN25	kos
<b>821288E</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN32	kos
<b>821288F</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN40	kos
<b>821288G</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN50	kos
<b>821288H</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN65	kos
<b>821288I</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN80	kos
<b>821288J</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN100	kos
<b>821288K</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN125	kos
<b>821288L</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN150	kos
<b>821288M</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN200	kos

<b>821288N</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN250	<b>kos</b>
<b>821288O</b>	Dp. topl. izol., alu. grobozrnat. folije, cevni spoj DN300	<b>kos</b>
<b>8213</b>	<b>Toplotna izolacijaz oblogo iz aluminijaste pločevine</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo iz pločevine za cevne razvode.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z matirano površino.	
	Komentar:	
	Izvedbe z oblogo iz pocinkane pločevine se prosto formulirajo.	
<b>821313</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821313A</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN10	<b>m</b>
<b>821313B</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN15	<b>m</b>
<b>821313C</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN20	<b>m</b>
<b>821313D</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN25	<b>m</b>
<b>821313E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN32	<b>m</b>
<b>821313F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN40	<b>m</b>
<b>821313G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN50	<b>m</b>
<b>821313H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN65	<b>m</b>
<b>821313I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN80	<b>m</b>
<b>821313J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN100	<b>m</b>
<b>821313K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN125	<b>m</b>
<b>821313L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN150	<b>m</b>
<b>821313M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN200	<b>m</b>
<b>821313N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN250	<b>m</b>
<b>821313O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 30mm DN300	<b>m</b>
<b>821314</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821314C</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN20	<b>m</b>
<b>821314D</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN25	<b>m</b>
<b>821314E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN32	<b>m</b>
<b>821314F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN40	<b>m</b>
<b>821314G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN50	<b>m</b>
<b>821314H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN65	<b>m</b>
<b>821314I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN80	<b>m</b>
<b>821314J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN100	<b>m</b>
<b>821314K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN125	<b>m</b>
<b>821314L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN150	<b>m</b>
<b>821314M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN200	<b>m</b>
<b>821314N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN250	<b>m</b>
<b>821314O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 40mm DN300	<b>m</b>

<b>821315</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821315B</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN15	m
<b>821315C</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN20	m
<b>821315D</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN25	m
<b>821315E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN32	m
<b>821315F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN40	m
<b>821315G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN50	m
<b>821315H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN65	m
<b>821315I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN80	m
<b>821315J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN100	m
<b>821315K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN125	m
<b>821315L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN150	m
<b>821315M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN200	m
<b>821315N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN250	m
<b>821315O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 50mm DN300	m
<b>821316</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 60 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821316E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN32	m
<b>821316F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN40	m
<b>821316G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN50	m
<b>821316H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN65	m
<b>821316I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN80	m
<b>821316J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN100	m
<b>821316K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN125	m
<b>821316L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN150	m
<b>821316M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN200	m
<b>821316N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN250	m
<b>821316O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 60mm DN300	m
<b>821317</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 70 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821317E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN32	m
<b>821317F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN40	m
<b>821317G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN50	m
<b>821317H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN65	m
<b>821317I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN80	m
<b>821317J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN100	m
<b>821317K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN125	m
<b>821317L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN150	m
<b>821317M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN200	m
<b>821317N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN250	m
<b>821317O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 70mm DN300	m

<b>821318</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 80 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821318F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN40	m
<b>821318G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN50	m
<b>821318H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN65	m
<b>821318I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN80	m
<b>821318J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN100	m
<b>821318K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN125	m
<b>821318L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN150	m
<b>821318M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN200	m
<b>821318N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN250	m
<b>821318O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 80mm DN300	m
<b>821319</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 100 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821319G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN50	m
<b>821319H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN65	m
<b>821319I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN80	m
<b>821319J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN100	m
<b>821319K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN125	m
<b>821319L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN150	m
<b>821319M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN200	m
<b>821319N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN250	m
<b>821319O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., blazina 100mm DN300	m
<b>821323</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijskih cevakov 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821323A</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN10	m
<b>821323B</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN15	m
<b>821323C</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN20	m
<b>821323D</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN25	m
<b>821323E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN32	m
<b>821323F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN40	m
<b>821323G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN50	m
<b>821323H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN65	m
<b>821323I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 30mm DN80	m
<b>821324</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijskih cevakov 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821324A</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN10	m
<b>821324B</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN15	m
<b>821324C</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN20	m
<b>821324D</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN25	m
<b>821324E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN32	m
<b>821324F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN40	m



<b>821324G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN50	m
<b>821324H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN65	m
<b>821324I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 40mm DN80	m
<b>821325</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijskih cevakov 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821325B</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN15	m
<b>821325C</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN20	m
<b>821325D</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN25	m
<b>821325E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN32	m
<b>821325F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN40	m
<b>821325G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN50	m
<b>821325H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN65	m
<b>821325I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN80	m
<b>821325J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 50mm DN100	m
<b>821326</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijskih cevakov 60 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821326D</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN25	m
<b>821326E</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN32	m
<b>821326F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN40	m
<b>821326G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN50	m
<b>821326H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN65	m
<b>821326I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN80	m
<b>821326J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN100	m
<b>821326K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN125	m
<b>821326L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 60mm DN150	m
<b>821327</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijskih cevakov 70 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821327F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN40	m
<b>821327G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN50	m
<b>821327H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN65	m
<b>821327I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN80	m
<b>821327J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN100	m
<b>821327K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN125	m
<b>821327L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN150	m
<b>821327M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 70mm DN200	m
<b>821328</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijskih cevakov 80 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821328F</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN40	m
<b>821328G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN50	m
<b>821328H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN65	m
<b>821328I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN80	m
<b>821328J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN100	m

<b>821328K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN125	m
<b>821328L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN150	m
<b>821328M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN200	m
<b>821328N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN250	m
<b>821328O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 80mm DN300	m
<b>821329</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine( alu. ploč.), debelina izolacijskih cevakov 100 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821329G</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN50	m
<b>821329H</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN65	m
<b>821329I</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN80	m
<b>821329J</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN100	m
<b>821329K</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN125	m
<b>821329L</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN150	m
<b>821329M</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN200	m
<b>821329N</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN250	m
<b>821329O</b>	Top. izol., min. volna, alu. ploč., cevaki 100mm DN300	m
<b>821350</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za cevni lok, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821350A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN10	kos
<b>821350B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN15	kos
<b>821350C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN20	kos
<b>821350D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN25	kos
<b>821350E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN32	kos
<b>821350F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN40	kos
<b>821350G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN50	kos
<b>821350H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN65	kos
<b>821350I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN80	kos
<b>821350J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN100	kos
<b>821350K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN125	kos
<b>821350L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN150	kos
<b>821350M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN200	kos
<b>821350N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN250	kos
<b>821350O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., lok DN300	kos
<b>821351</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821351A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN10	kos
<b>821351B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN15	kos
<b>821351C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN20	kos
<b>821351D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN25	kos
<b>821351E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN32	kos
<b>821351F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN40	kos
<b>821351G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN50	kos

<b>821351H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN65	kos
<b>821351I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN80	kos
<b>821351J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN100	kos
<b>821351K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN125	kos
<b>821351L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN150	kos
<b>821351M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN200	kos
<b>821351N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN250	kos
<b>821351O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., T-kos DN300	kos
<b>821352</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821352A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN10	kos
<b>821352B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN15	kos
<b>821352C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN20	kos
<b>821352D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN25	kos
<b>821352E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN32	kos
<b>821352F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN40	kos
<b>821352G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN50	kos
<b>821352H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN65	kos
<b>821352I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN80	kos
<b>821352J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN100	kos
<b>821352K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN125	kos
<b>821352L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN150	kos
<b>821352M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN200	kos
<b>821352N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN250	kos
<b>821352O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., red. kos DN300	kos
<b>821353</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za prirobnični priključek (prirob. priklj.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821353A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN10	kos
<b>821353B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN15	kos
<b>821353C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN20	kos
<b>821353D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN25	kos
<b>821353E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN32	kos
<b>821353F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN40	kos
<b>821353G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN50	kos
<b>821353H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN65	kos
<b>821353I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN80	kos
<b>821353J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN100	kos
<b>821353K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN125	kos
<b>821353L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN150	kos
<b>821353M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN200	kos
<b>821353N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN250	kos
<b>821353O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., prirob. priklj. DN300	kos

<b>821354</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821354A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN10	kos
<b>821354B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN15	kos
<b>821354C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN20	kos
<b>821354D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN25	kos
<b>821354E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN32	kos
<b>821354F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN40	kos
<b>821354G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN50	kos
<b>821354H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN65	kos
<b>821354I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN80	kos
<b>821354J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN100	kos
<b>821354K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN125	kos
<b>821354L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN150	kos
<b>821354M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN200	kos
<b>821354N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN250	kos
<b>821354O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., robni kos DN300	kos
<b>821355</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821355A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN10	kos
<b>821355B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN15	kos
<b>821355C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN20	kos
<b>821355D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN25	kos
<b>821355E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN32	kos
<b>821355F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN40	kos
<b>821355G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN50	kos
<b>821355H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN65	kos
<b>821355I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN80	kos
<b>821355J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN100	kos
<b>821355K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN125	kos
<b>821355L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN150	kos
<b>821355M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN200	kos
<b>821355N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN250	kos
<b>821355O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., mer. instr. DN300	kos
<b>821356</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821356A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN10	kos
<b>821356B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN15	kos
<b>821356C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN20	kos
<b>821356D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN25	kos
<b>821356E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN32	kos

<b>821356F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN40	kos
<b>821356G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN50	kos
<b>821356H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN65	kos
<b>821356I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN80	kos
<b>821356J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN100	kos
<b>821356K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN125	kos
<b>821356L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN150	kos
<b>821356M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN200	kos
<b>821356N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN250	kos
<b>821356O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., slepe prirob. DN300	kos
<b>821357</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za za armaturo (armat.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821357A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN10	kos
<b>821357B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN15	kos
<b>821357C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN20	kos
<b>821357D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN25	kos
<b>821357E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN32	kos
<b>821357F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN40	kos
<b>821357G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN50	kos
<b>821357H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN65	kos
<b>821357I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN80	kos
<b>821357J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN100	kos
<b>821357K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN125	kos
<b>821357L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN150	kos
<b>821357M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN200	kos
<b>821357N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN250	kos
<b>821357O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., armat. DN300	kos
<b>821358</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za izdelavo izravnave, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821358A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN10	kos
<b>821358B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN15	kos
<b>821358C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN20	kos
<b>821358D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN25	kos
<b>821358E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN32	kos
<b>821358F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN40	kos
<b>821358G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN50	kos
<b>821358H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN65	kos
<b>821358I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN80	kos
<b>821358J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN100	kos
<b>821358K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN125	kos
<b>821358L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN150	kos
<b>821358M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN200	kos
<b>821358N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN250	kos
<b>821358O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., izravnava DN300	kos

<b>821359</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za cevni spoj, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821359A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN10	kos
<b>821359B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN15	kos
<b>821359C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN20	kos
<b>821359D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN25	kos
<b>821359E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN32	kos
<b>821359F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN40	kos
<b>821359G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN50	kos
<b>821359H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN65	kos
<b>821359I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN80	kos
<b>821359J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN100	kos
<b>821359K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN125	kos
<b>821359L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN150	kos
<b>821359M</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN200	kos
<b>821359N</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN250	kos
<b>821359O</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. ploč., cevni spoj DN300	kos
<b>8214</b>	<b>Toplotna izolacija iz mineralne volne z žičnim pletivom in oblogo</b>	
	1. Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija iz mineralne volne z žičnim pletivom za cevne razvode, blazine iz mineralne volne z žično mrežo, gostoto 80 kg/m <sup>3</sup> in pločevinasto oblogo.	
	2. Vezna plast: Vezna plast toplotne izolacije je pocinkano žično pletivo, velikostjo 25mm in debeline žičnatga pletiva najmanj 0,7mm.	
	3. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino ali iz pocinkane jeklene pločevine po izbiri naročnika.	
<b>821413</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), debelina izolacijske blazine 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821413A</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN10	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413B</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN15	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413C</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN20	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413D</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN25	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413E</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN32	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413F</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN40	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413G</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN50	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	

<b>821413H</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN65	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413I</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN80	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413J</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN100	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413K</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN125	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413L</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN150	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413M</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN200	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413N</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN250	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821413O</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 30mm DN300	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), debelina izolacijske blazine 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821414C</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN20	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414D</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN25	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414E</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN32	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414F</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN40	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414G</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN50	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414H</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN65	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414I</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN80	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414J</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN100	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414K</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN125	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414L</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN150	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414M</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN200	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414N</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN250	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821414O</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 40mm DN300	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	

<b>821415</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), debelina izolacijske blazine 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821415E</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN32 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415F</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN40 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415G</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN50 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415H</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN65 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415I</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN80 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415J</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN100 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415K</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN125 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415L</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN150 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415M</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN200 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415N</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN250 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821415O</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 50mm DN300 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), debelina izolacijske blazine 60 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821416E</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN32 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416F</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN40 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416G</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN50 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416H</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN65 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416I</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN80 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416J</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN100 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416K</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN125 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416L</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN150 Izbrani material pločevine za oblogo:	m
<b>821416M</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN200 Izbrani material pločevine za oblogo:	m



<b>821416N</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN250	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821416O</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 60mm DN300	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), debelina izolacijske blazine 70 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821417F</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN40	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417G</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN50	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417H</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN65	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417I</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN80	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417J</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN100	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417K</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN125	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417L</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN150	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417M</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN200	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417N</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN250	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821417O</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 70mm DN300	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), debelina izolacijske blazine 80 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821418F</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN40	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418G</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN50	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418H</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN65	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418I</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN80	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418J</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN100	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418K</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN125	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418L</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN150	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418M</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN200	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	

<b>821418N</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN250	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821418O</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 80mm DN300	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), debelina izolacijske blazine 100 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821419G</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN50	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419H</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN65	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419I</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN80	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419J</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN100	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419K</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN125	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419L</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN150	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419M</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN200	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419N</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN250	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821419O</b>	Top. izol., min. volna, žič. plet., ploč., blazina 100mm DN300	m
	Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>821450</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za cevni lok, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821450A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN10	kos
<b>821450B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN15	kos
<b>821450C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN20	kos
<b>821450D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN25	kos
<b>821450E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN32	kos
<b>821450F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN40	kos
<b>821450G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN50	kos
<b>821450H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN65	kos
<b>821450I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN80	kos
<b>821450J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN100	kos
<b>821450K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN125	kos
<b>821450L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN150	kos
<b>821450M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN200	kos
<b>821450N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN250	kos
<b>821450O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., lok DN300	kos

<b>821451</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821451A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN10	kos
<b>821451B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN15	kos
<b>821451C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN20	kos
<b>821451D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN25	kos
<b>821451E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN32	kos
<b>821451F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN40	kos
<b>821451G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN50	kos
<b>821451H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN65	kos
<b>821451I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN80	kos
<b>821451J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN100	kos
<b>821451K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN125	kos
<b>821451L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN150	kos
<b>821451M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN200	kos
<b>821451N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN250	kos
<b>821451O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., T-kos DN300	kos
<b>821452</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821452A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN10	kos
<b>821452B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN15	kos
<b>821452C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN20	kos
<b>821452D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN25	kos
<b>821452E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN32	kos
<b>821452F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN40	kos
<b>821452G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN50	kos
<b>821452H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN65	kos
<b>821452I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN80	kos
<b>821452J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN100	kos
<b>821452K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN125	kos
<b>821452L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN150	kos
<b>821452M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN200	kos
<b>821452N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN250	kos
<b>821452O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., red. kos DN300	kos
<b>821453</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za prirobnični priključek (prirob. priklj.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821453A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN10	kos
<b>821453B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN15	kos

<b>821453C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN20	kos
<b>821453D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN25	kos
<b>821453E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN32	kos
<b>821453F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN40	kos
<b>821453G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN50	kos
<b>821453H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN65	kos
<b>821453I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN80	kos
<b>821453J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN100	kos
<b>821453K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN125	kos
<b>821453L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN150	kos
<b>821453M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN200	kos
<b>821453N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN250	kos
<b>821453O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., prirob. priklj. DN300	kos
<b>821454</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821454A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN10	kos
<b>821454B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN15	kos
<b>821454C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN20	kos
<b>821454D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN25	kos
<b>821454E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN32	kos
<b>821454F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN40	kos
<b>821454G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN50	kos
<b>821454H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN65	kos
<b>821454I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN80	kos
<b>821454J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN100	kos
<b>821454K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN125	kos
<b>821454L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN150	kos
<b>821454M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN200	kos
<b>821454N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN250	kos
<b>821454O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., robni kos DN300	kos
<b>821455</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821455A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN10	kos
<b>821455B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN15	kos
<b>821455C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN20	kos
<b>821455D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN25	kos
<b>821455E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN32	kos
<b>821455F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN40	kos
<b>821455G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN50	kos
<b>821455H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN65	kos
<b>821455I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN80	kos
<b>821455J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN100	kos

<b>821455K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN125	kos
<b>821455L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN150	kos
<b>821455M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN200	kos
<b>821455N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN250	kos
<b>821455O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., mer. instr. DN300	kos
<b>821456</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821456A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN10	kos
<b>821456B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN15	kos
<b>821456C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN20	kos
<b>821456D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN25	kos
<b>821456E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN32	kos
<b>821456F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN40	kos
<b>821456G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN50	kos
<b>821456H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN65	kos
<b>821456I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN80	kos
<b>821456J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN100	kos
<b>821456K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN125	kos
<b>821456L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN150	kos
<b>821456M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN200	kos
<b>821456N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN250	kos
<b>821456O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., slep. prirob. DN300	kos
<b>821457</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za armaturo (armat.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821457A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN10	kos
<b>821457B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN15	kos
<b>821457C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN20	kos
<b>821457D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN25	kos
<b>821457E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN32	kos
<b>821457F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN40	kos
<b>821457G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN50	kos
<b>821457H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN65	kos
<b>821457I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN80	kos
<b>821457J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN100	kos
<b>821457K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN125	kos
<b>821457L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN150	kos
<b>821457M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN200	kos
<b>821457N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN250	kos
<b>821457O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., armat. DN300	kos

<b>821458</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za izdelavo izravnave, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821458A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN10	kos
<b>821458B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN15	kos
<b>821458C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN20	kos
<b>821458D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN25	kos
<b>821458E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN32	kos
<b>821458F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN40	kos
<b>821458G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN50	kos
<b>821458H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN65	kos
<b>821458I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN80	kos
<b>821458J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN100	kos
<b>821458K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN125	kos
<b>821458L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN150	kos
<b>821458M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN200	kos
<b>821458N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN250	kos
<b>821458O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., izravnava DN300	kos
<b>821459</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz mineralne volne (min. volna) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, z žičnim pletivom (žič. plet.) in oblogo iz pločevine (ploč.), za cevni spoj, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>821459A</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN10	kos
<b>821459B</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN15	kos
<b>821459C</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN20	kos
<b>821459D</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN25	kos
<b>821459E</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN32	kos
<b>821459F</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN40	kos
<b>821459G</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN50	kos
<b>821459H</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN65	kos
<b>821459I</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN80	kos
<b>821459J</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN100	kos
<b>821459K</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN125	kos
<b>821459L</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN150	kos
<b>821459M</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN200	kos
<b>821459N</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN250	kos
<b>821459O</b>	Dp. topl. izol., min. volna, žič. plet., ploč., cevni spoj DN300	kos

<b>8220</b>	<b>Protikondenzna izolacija za hladilne sisteme</b>	
	1. Pojmi: Nerjavno jeklo: V nadaljevanju je treba pod pojmom <b>NERJ</b> razumeti nerjavno jeklo (npr. nerjavno jeklo s številko materiala 1.4301 (V2A) ali 1.4571 (V4A)), ki je primerno za predmetno uporabo.	
	2. Splošno: Protikondenzna izolacija se izvede z izolacijskimi cevaki, za cevne razvode nazivnega premera DN80 ali več pa se po izbiri izvajalca lahko uporabijo tudi izolacijske blazine.	
<b>822041</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 9 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822041A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN10	m
<b>822041B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN15	m
<b>822041C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN20	m
<b>822041D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN25	m
<b>822041E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN32	m
<b>822041F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN40	m
<b>822041G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN50	m
<b>822041H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN65	m
<b>822041I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN80	m
<b>822041J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN100	m
<b>822041K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN125	m
<b>822041L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN150	m
<b>822041M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN200	m
<b>822041N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN250	m
<b>822041O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 9mm DN300	m
<b>822042</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 13 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822042A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN10	m
<b>822042B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN15	m
<b>822042C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN20	m
<b>822042D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN25	m
<b>822042E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN32	m
<b>822042F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN40	m
<b>822042G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN50	m
<b>822042H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN65	m
<b>822042I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN80	m
<b>822042J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN100	m
<b>822042K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN125	m
<b>822042L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN150	m
<b>822042M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN200	m
<b>822042N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN250	m
<b>822042O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 13mm DN300	m

<b>822043</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 19 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822043A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN10	m
<b>822043B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN15	m
<b>822043C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN20	m
<b>822043D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN25	m
<b>822043E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN32	m
<b>822043F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN40	m
<b>822043G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN50	m
<b>822043H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN65	m
<b>822043I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN80	m
<b>822043J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN100	m
<b>822043K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN125	m
<b>822043L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN150	m
<b>822043M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN200	m
<b>822043N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN250	m
<b>822043O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 19mm DN300	
<b>822044</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 25 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822044B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN15	m
<b>822044C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN20	m
<b>822044D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN25	m
<b>822044E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN32	m
<b>822044F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN40	m
<b>822044G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN50	m
<b>822044H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN65	m
<b>822044I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN80	m
<b>822044J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN100	m
<b>822044K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN125	m
<b>822044L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN150	m
<b>822044M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN200	m
<b>822044N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN250	m
<b>822044O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 25mm DN300	m
<b>822045</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 32 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822045B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN15	m
<b>822045C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN20	m
<b>822045D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN25	m
<b>822045E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN32	m
<b>822045F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN40	m
<b>822045G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN50	m
<b>822045H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN65	m
<b>822045I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN80	m
<b>822045J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN100	m



<b>822045K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN125	m
<b>822045L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN150	m
<b>822045M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN200	m
<b>822045N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN250	m
<b>822045O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki 32mm DN300	m
<b>822050</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz penastega stekla, vključno s tesnjenjem.	
<b>822050A</b>	Protikon. izol., penasto steklo	m
	Debelina izolacije: Nazivni premer:	
<b>822055</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), dolžine do 1 m, vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, za gibke NERJ cevi, debelina izolacijskih cevakov 9 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822055A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 9mm DN10	m
<b>822055B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 9mm DN15	m
<b>822055C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 9mm DN20	m
<b>822055D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 9mm DN25	m
<b>822055E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 9mm DN32	m
<b>822055F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 9mm DN40	m
<b>822055G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 9mm DN50	m
<b>822056</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), dolžine do 1 m, vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, za gibke NERJ cevi, debelina izolacijskih cevakov 13 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822056A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 13mm DN10	kos
<b>822056B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 13mm DN15	kos
<b>822056C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 13mm DN20	kos
<b>822056D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 13mm DN25	kos
<b>822056E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 13mm DN32	kos
<b>822056F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 13mm DN40	kos
<b>822056G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 13mm DN50	kos

<b>822057</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), dolžine do 1 m, vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, za gibke NERJ cevi, debelina izolacijskih cevakov 19 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822057A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 19mm DN10	kos
<b>822057B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 19mm DN15	kos
<b>822057C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 19mm DN20	kos
<b>822057D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 19mm DN25	kos
<b>822057E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 19mm DN32	kos
<b>822057F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 19mm DN40	kos
<b>822057G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 19mm DN50	kos
<b>822058</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), dolžine do 1 m, vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, za gibke NERJ cevi, debelina izolacijskih cevakov 25 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822058A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 25mm DN10	kos
<b>822058B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 25mm DN15	kos
<b>822058C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 25mm DN20	kos
<b>822058D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 25mm DN25	kos
<b>822058E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 25mm DN32	kos
<b>822058F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 25mm DN40	kos
<b>822058G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 25mm DN50	kos
<b>822059</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), dolžine do 1 m, vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, za gibke NERJ cevi, debelina izolacijskih cevakov 32 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822059A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 32mm DN10	kos
<b>822059B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 32mm DN15	kos
<b>822059C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 32mm DN20	kos

<b>822059D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 32mm DN25	kos
<b>822059E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 32mm DN32	kos
<b>822059F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 32mm DN40	kos
<b>822059G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, cevaki za gibke NERJ cevi 32mm DN50	kos
<b>822060</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za cevni lok, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822060A</b>	Protikon. izol., lok DN10	kos
<b>822060B</b>	Protikon. izol., lok DN15	kos
<b>822060C</b>	Protikon. izol., lok DN20	kos
<b>822060D</b>	Protikon. izol., lok DN25	kos
<b>822060E</b>	Protikon. izol., lok DN32	kos
<b>822060F</b>	Protikon. izol., lok DN40	kos
<b>822060G</b>	Protikon. izol., lok DN50	kos
<b>822060H</b>	Protikon. izol., lok DN65	kos
<b>822060I</b>	Protikon. izol., lok DN80	kos
<b>822060J</b>	Protikon. izol., lok DN100	kos
<b>822060K</b>	Protikon. izol., lok DN125	kos
<b>822060L</b>	Protikon. izol., lok DN150	kos
<b>822060M</b>	Protikon. izol., lok DN200	kos
<b>822060N</b>	Protikon. izol., lok DN250	kos
<b>822060O</b>	Protikon. izol., lok DN300	kos
<b>822061</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822061A</b>	Protikon. izol., T-kos DN10	kos
<b>822061B</b>	Protikon. izol., T-kos DN15	kos
<b>822061C</b>	Protikon. izol., T-kos DN20	kos
<b>822061D</b>	Protikon. izol., T-kos DN25	kos
<b>822061E</b>	Protikon. izol., T-kos DN32	kos
<b>822061F</b>	Protikon. izol., T-kos DN40	kos
<b>822061G</b>	Protikon. izol., T-kos DN50	kos
<b>822061H</b>	Protikon. izol., T-kos DN65	kos
<b>822061I</b>	Protikon. izol., T-kos DN80	kos
<b>822061J</b>	Protikon. izol., T-kos DN100	kos
<b>822061K</b>	Protikon. izol., T-kos DN125	kos
<b>822061L</b>	Protikon. izol., T-kos DN150	kos
<b>822061M</b>	Protikon. izol., T-kos DN200	kos
<b>822061N</b>	Protikon. izol., T-kos DN250	kos
<b>822061O</b>	Protikon. izol., T-kos DN300	kos

<b>822062</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822062A</b>	Protikon. izol., red. kos DN10	kos
<b>822062B</b>	Protikon. izol., red. kos DN15	kos
<b>822062C</b>	Protikon. izol., red. kos DN20	kos
<b>822062D</b>	Protikon. izol., red. kos DN25	kos
<b>822062E</b>	Protikon. izol., red. kos DN32	kos
<b>822062F</b>	Protikon. izol., red. kos DN40	kos
<b>822062G</b>	Protikon. izol., red. kos DN50	kos
<b>822062H</b>	Protikon. izol., red. kos DN65	kos
<b>822062I</b>	Protikon. izol., red. kos DN80	kos
<b>822062J</b>	Protikon. izol., red. kos DN100	kos
<b>822062K</b>	Protikon. izol., red. kos DN125	kos
<b>822062L</b>	Protikon. izol., red. kos DN150	kos
<b>822062M</b>	Protikon. izol., red. kos DN200	kos
<b>822062N</b>	Protikon. izol., red. kos DN250	kos
<b>822062O</b>	Protikon. izol., red. kos DN300	kos
<b>822063</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za prirobnični priključek (prirob. priklj.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822063A</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN10	kos
<b>822063B</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN15	kos
<b>822063C</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN20	kos
<b>822063D</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN25	kos
<b>822063E</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN32	kos
<b>822063F</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN40	kos
<b>822063G</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN50	kos
<b>822063H</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN65	kos
<b>822063I</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN80	kos
<b>822063J</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN100	kos
<b>822063K</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN125	kos
<b>822063L</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN150	kos
<b>822063M</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN200	kos
<b>822063N</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN250	kos
<b>822063O</b>	Protikon. izol., prirob. prikl. DN300	kos
<b>822064</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822064A</b>	Protikon. izol., robni kos DN10	kos
<b>822064B</b>	Protikon. izol., robni kos DN15	kos
<b>822064C</b>	Protikon. izol., robni kos DN20	kos
<b>822064D</b>	Protikon. izol., robni kos DN25	kos
<b>822064E</b>	Protikon. izol., robni kos DN32	kos
<b>822064F</b>	Protikon. izol., robni kos DN40	kos
<b>822064G</b>	Protikon. izol., robni kos DN50	kos

<b>822064H</b>	Protikon. izol., robni kos DN65	kos
<b>822064I</b>	Protikon. izol., robni kos DN80	kos
<b>822064J</b>	Protikon. izol., robni kos DN100	kos
<b>822064K</b>	Protikon. izol., robni kos DN125	kos
<b>822064L</b>	Protikon. izol., robni kos DN150	kos
<b>822064M</b>	Protikon. izol., robni kos DN200	kos
<b>822064N</b>	Protikon. izol., robni kos DN250	kos
<b>822064O</b>	Protikon. izol., robni kos DN300	kos
<b>822065</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822065A</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN10	kos
<b>822065B</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN15	kos
<b>822065C</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN20	kos
<b>822065D</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN25	kos
<b>822065E</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN32	kos
<b>822065F</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN40	kos
<b>822065G</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN50	kos
<b>822065H</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN65	kos
<b>822065I</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN80	kos
<b>822065J</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN100	kos
<b>822065K</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN125	kos
<b>822065L</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN150	kos
<b>822065M</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN200	kos
<b>822065N</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN250	kos
<b>822065O</b>	Protikon. izol., mer. instr. DN300	kos
<b>822066</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822066A</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN10	kos
<b>822066B</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN15	kos
<b>822066C</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN20	kos
<b>822066D</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN25	kos
<b>822066E</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN32	kos
<b>822066F</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN40	kos
<b>822066G</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN50	kos
<b>822066H</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN65	kos
<b>822066I</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN80	kos
<b>822066J</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN100	kos
<b>822066K</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN125	kos
<b>822066L</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN150	kos
<b>822066M</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN200	kos
<b>822066N</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN250	kos
<b>822066O</b>	Protikon. izol., slepe prirob. DN300	kos

<b>822067</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za armaturo (armat.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822067A</b>	Protikon. izol., armat.. DN10	kos
<b>822067B</b>	Protikon. izol., armat.. DN15	kos
<b>822067C</b>	Protikon. izol., armat.. DN20	kos
<b>822067D</b>	Protikon. izol., armat.. DN25	kos
<b>822067E</b>	Protikon. izol., armat.. DN32	kos
<b>822067F</b>	Protikon. izol., armat.. DN40	kos
<b>822067G</b>	Protikon. izol., armat.. DN50	kos
<b>822067H</b>	Protikon. izol., armat.. DN65	kos
<b>822067I</b>	Protikon. izol., armat.. DN80	kos
<b>822067J</b>	Protikon. izol., armat.. DN100	kos
<b>822067K</b>	Protikon. izol., armat.. DN125	kos
<b>822067L</b>	Protikon. izol., armat.. DN150	kos
<b>822067M</b>	Protikon. izol., armat.. DN200	kos
<b>822067N</b>	Protikon. izol., armat.. DN250	kos
<b>822067O</b>	Protikon. izol., armat.. DN300	kos
<b>822068</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za cevni spoj, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822068A</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN10	kos
<b>822068B</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN15	kos
<b>822068C</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN20	kos
<b>822068D</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN25	kos
<b>822068E</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN32	kos
<b>822068F</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN40	kos
<b>822068G</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN50	kos
<b>822068H</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN65	kos
<b>822068I</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN80	kos
<b>822068J</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN100	kos
<b>822068K</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN125	kos
<b>822068L</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN150	kos
<b>822068M</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN200	kos
<b>822068N</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN250	kos
<b>822068O</b>	Protikon. izol., cevni spoj DN300	kos
<b>822069</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za dodatni sloj za cevni spoj ali cevno objemko, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822069A</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN10	kos
<b>822069B</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN15	kos
<b>822069C</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN20	kos
<b>822069D</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN25	kos
<b>822069E</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN32	kos
<b>822069F</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN40	kos
<b>822069G</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN50	kos

<b>822069H</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN65	kos
<b>822069I</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN80	kos
<b>822069J</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN100	kos
<b>822069K</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN125	kos
<b>822069L</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN150	kos
<b>822069M</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN200	kos
<b>822069N</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN250	kos
<b>822069O</b>	Protikon. izol., dodatni sloj, cevna objemka DN300	kos
<b>8223</b>	<b>Protikondenzna izolacija z oblogo za hladilne sisteme</b>	
	1. Splošno: V nadaljevanju je opisana protikondenzna izolacija s pločevinasto oblogo.	
	2. Izvedba: Protikondenzna izolacija se izvede z izolacijskimi cevaki, za cevne razvode nazivnega premera DN80 ali več se po izbiri izvajalca lahko uporabijo tudi izolacijske blazine.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino. Na mestu montaže cevne objemke na oblogo iz pločevine se vgradi dodaten sloj izolacije.	
	Komentar:	
	Pločevinaste obloge kot aluminijasta grobo zrnata obloga se prosto formulirajo.	
<b>822341</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 9 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822341A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN10	m
<b>822341B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN15	m
<b>822341C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN20	m
<b>822341D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN25	m
<b>822341E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN32	m
<b>822341F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN40	m
<b>822341G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN50	m
<b>822341H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN65	m
<b>822341I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN80	m
<b>822341J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN100	m
<b>822341K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN125	m
<b>822341L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN150	m
<b>822341M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN200	m
<b>822341N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN250	m
<b>822341O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 9mm DN300	m

<b>822342</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 13 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822342A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN10	m
<b>822342B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN15	m
<b>822342C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN20	m
<b>822342D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN25	m
<b>822342E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN32	m
<b>822342F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN40	m
<b>822342G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN50	m
<b>822342H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN65	m
<b>822342I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN80	m
<b>822342J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN100	m
<b>822342K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN125	m
<b>822342L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN150	m
<b>822342M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN200	m
<b>822342N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN250	m
<b>822342O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 13mm DN300	m
<b>822343</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 19 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822343A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN10	m
<b>822343B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN15	m
<b>822343C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN20	m
<b>822343D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN25	m
<b>822343E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN32	m
<b>822343F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN40	m
<b>822343G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN50	m
<b>822343H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN65	m
<b>822343I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN80	m
<b>822343J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN100	m
<b>822343K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN125	m
<b>822343L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN150	m
<b>822343M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN200	m
<b>822343N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN250	m
<b>822343O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 19mm DN300	m
<b>822344</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 25 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822344B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN15	m
<b>822344C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN20	m
<b>822344D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN25	m
<b>822344E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN32	m
<b>822344F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN40	m



<b>822344G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN50	m
<b>822344H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN65	m
<b>822344I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN80	m
<b>822344J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN100	m
<b>822344K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN125	m
<b>822344L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN150	m
<b>822344M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN200	m
<b>822344N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN250	m
<b>822344O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 25mm DN300	m
<b>822345</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih cevakov 32 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822345B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN15	m
<b>822345C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN20	m
<b>822345D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN25	m
<b>822345E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN32	m
<b>822345F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN40	m
<b>822345G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN50	m
<b>822345H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN65	m
<b>822345I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN80	m
<b>822345J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN100	m
<b>822345K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN125	m
<b>822345L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN150	m
<b>822345M</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN200	m
<b>822345N</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN250	m
<b>822345O</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., cevaki 32mm DN300	m
<b>822350</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz penastega stekla, vključno s tesnjenjem.	
<b>822350A</b>	Protikon. izol., penasto steklo	m
	Debelina izolacije: Nazivni premer: Izbrani material pločevine za oblogo:	
<b>822360</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevne razvoda, za cevni lok, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822360A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN10	kos
<b>822360B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN15	kos
<b>822360C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN20	kos
<b>822360D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN25	kos
<b>822360E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN32	kos
<b>822360F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN40	kos
<b>822360G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN50	kos
<b>822360H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN65	kos
<b>822360I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN80	kos
<b>822360J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN100	kos
<b>822360K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN125	kos

<b>822360L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN150	kos
<b>822360M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN200	kos
<b>822360N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN250	kos
<b>822360O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., lok DN300	kos
<b>822361</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevne razvoda, za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822361A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN10	kos
<b>822361B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN15	kos
<b>822361C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN20	kos
<b>822361D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN25	kos
<b>822361E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN32	kos
<b>822361F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN40	kos
<b>822361G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN50	kos
<b>822361H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN65	kos
<b>822361I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN80	kos
<b>822361J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN100	kos
<b>822361K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN125	kos
<b>822361L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN150	kos
<b>822361M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN200	kos
<b>822361N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN250	kos
<b>822361O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos DN300	kos
<b>822362</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevne razvoda, za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822362A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN10	kos
<b>822362B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN15	kos
<b>822362C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN20	kos
<b>822362D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN25	kos
<b>822362E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN32	kos
<b>822362F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN40	kos
<b>822362G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN50	kos
<b>822362H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN65	kos
<b>822362I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN80	kos
<b>822362J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN100	kos
<b>822362K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN125	kos
<b>822362L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN150	kos
<b>822362M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN200	kos
<b>822362N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN250	kos
<b>822362O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos DN300	kos

<b>822363</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevne razvoda, za prirobnični priključek (prirob. priklj.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822363A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN10	kos
<b>822363B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN15	kos
<b>822363C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN20	kos
<b>822363D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN25	kos
<b>822363E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN32	kos
<b>822363F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN40	kos
<b>822363G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN50	kos
<b>822363H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN65	kos
<b>822363I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN80	kos
<b>822363J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN100	kos
<b>822363K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN125	kos
<b>822363L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN150	kos
<b>822363M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN200	kos
<b>822363N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN250	kos
<b>822363O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., prirob. priklj. DN300	kos
<b>822364</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevne razvoda, za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822364A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN10	kos
<b>822364B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN15	kos
<b>822364C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN20	kos
<b>822364D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN25	kos
<b>822364E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN32	kos
<b>822364F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN40	kos
<b>822364G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN50	kos
<b>822364H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN65	kos
<b>822364I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN80	kos
<b>822364J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN100	kos
<b>822364K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN125	kos
<b>822364L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN150	kos
<b>822364M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN200	kos
<b>822364N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN250	kos
<b>822364O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos DN300	kos
<b>822365</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevne razvoda, za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822365A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN10	kos
<b>822365B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN15	kos
<b>822365C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN20	kos
<b>822365D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN25	kos

<b>822365E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN32	kos
<b>822365F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN40	kos
<b>822365G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN50	kos
<b>822365H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN65	kos
<b>822365I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN80	kos
<b>822365J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN100	kos
<b>822365K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN125	kos
<b>822365L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN150	kos
<b>822365M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN200	kos
<b>822365N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN250	kos
<b>822365O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., mer. instr. DN300	kos
<b>822366</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822366A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN10	kos
<b>822366B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN15	kos
<b>822366C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN20	kos
<b>822366D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN25	kos
<b>822366E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN32	kos
<b>822366F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN40	kos
<b>822366G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN50	kos
<b>822366H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN65	kos
<b>822366I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN80	kos
<b>822366J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN100	kos
<b>822366K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN125	kos
<b>822366L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN150	kos
<b>822366M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN200	kos
<b>822366N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN250	kos
<b>822366O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe. prirob. DN300	kos
<b>822367</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za armaturo (armat.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822367A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN10	kos
<b>822367B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN15	kos
<b>822367C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN20	kos
<b>822367D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN25	kos
<b>822367E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN32	kos
<b>822367F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN40	kos
<b>822367G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN50	kos
<b>822367H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN65	kos
<b>822367I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN80	kos
<b>822367J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN100	kos
<b>822367K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN125	kos
<b>822367L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN150	kos
<b>822367M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN200	kos

<b>822367N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN250	kos
<b>822367O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., armat. DN300	kos
<b>822368</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (Dp. protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za izdelavo izravnave, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822368A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN10	kos
<b>822368B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN15	kos
<b>822368C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN20	kos
<b>822368D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN25	kos
<b>822368E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN32	kos
<b>822368F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN40	kos
<b>822368G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN50	kos
<b>822368H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN65	kos
<b>822368I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN80	kos
<b>822368J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN100	kos
<b>822368K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN125	kos
<b>822368L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN150	kos
<b>822368M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN200	kos
<b>822368N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN250	kos
<b>822368O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava DN300	kos
<b>822369</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za cevni spoj, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822369A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN10	kos
<b>822369B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN15	kos
<b>822369C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN20	kos
<b>822369D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN25	kos
<b>822369E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN32	kos
<b>822369F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN40	kos
<b>822369G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN50	kos
<b>822369H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN65	kos
<b>822369I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN80	kos
<b>822369J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN100	kos
<b>822369K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN125	kos
<b>822369L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN150	kos
<b>822369M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN200	kos
<b>822369N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN250	kos
<b>822369O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevni spoj DN300	kos
<b>822370</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija cevnega razvoda, za dodatni sloj za cevni spoj ali cevno objemko, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>822370A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN10	kos
<b>822370B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN15	kos

<b>822370C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN20	kos
<b>822370D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN25	kos
<b>822370E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN32	kos
<b>822370F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN40	kos
<b>822370G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN50	kos
<b>822370H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN65	kos
<b>822370I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN80	kos
<b>822370J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN100	kos
<b>822370K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN125	kos
<b>822370L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN150	kos
<b>822370M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN200	kos
<b>822370N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN250	kos
<b>822370O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka DN300	kos
<b>8230</b>	<b>Toplotna izolacija za okrogle prezračevalne kanale</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo iz ojačane aluminijaste folije za okrogle prezračevalne kanale.	
<b>823012</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), vključno s pritrditvijo s pocinkano žico in lepilnimi trakovi iz aluminija, debelina izolacijske blazine 20 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>823012A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm do 100	kos
<b>823012B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm 125	kos
<b>823012C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm 160	kos
<b>823012D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm 200	kos
<b>823012E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm 250	kos
<b>823012F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm 315	kos
<b>823012G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm 400	kos
<b>823013</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), vključno s pritrditvijo s pocinkano žico in lepilnimi trakovi iz aluminija, debelina izolacijske blazine 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>823013A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm do 100	m
<b>823013B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 125	m
<b>823013C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 160	m
<b>823013D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 200	m
<b>823013E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 250	m
<b>823013F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 315	m
<b>823013G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 400	m
<b>823013H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 500	m
<b>823013I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 630	m
<b>823013J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 800	m
<b>823013K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 1000	m
<b>823013L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm 1250	m

<b>823014</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), vključno s pritrditvijo s pocinkano žico in lepilnimi trakovi iz aluminija, debelina izolacijske blazine 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>823014D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 200	m
<b>823014E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 250	m
<b>823014F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 315	m
<b>823014G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 400	m
<b>823014H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 500	m
<b>823014I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 630	m
<b>823014J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 800	m
<b>823014K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 1000	m
<b>823014L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm 1250	m
<b>823015</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), vključno s pritrditvijo s pocinkano žico in lepilnimi trakovi iz aluminija, debelina izolacijske blazine 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>823015G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm 400	m
<b>823015H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm 500	m
<b>823015I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm 600	m
<b>823015J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm 800	m
<b>823015K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm 1000	m
<b>823015L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm 1250	m
<b>823050</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za koleno, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823050A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno do 100	kos
<b>823050B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 125	kos
<b>823050C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 150	kos
<b>823050D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 200	kos
<b>823050E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 250	kos
<b>823050F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 315	kos
<b>823050G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 400	kos
<b>823050H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 500	kos
<b>823050I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 630	kos
<b>823050J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 800	kos
<b>823050K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 1000	kos
<b>823050L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, koleno 1250	kos

<b>823051</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823051A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos do 100	kos
<b>823051B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 125	kos
<b>823051C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 160	kos
<b>823051D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 200	kos
<b>823051E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 250	kos
<b>823051F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 315	kos
<b>823051G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 400	kos
<b>823051H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 500	kos
<b>823051I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 630	kos
<b>823051J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 800	kos
<b>823051K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 1000	kos
<b>823051L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, T-kos 1250	kos
<b>823052</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823052A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos do 100	kos
<b>823052B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 125	kos
<b>823052C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 160	kos
<b>823052D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 200	kos
<b>823052E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 250	kos
<b>823052F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 315	kos
<b>823052G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 400	kos
<b>823052H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 500	kos
<b>823052I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 630	kos
<b>823052J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 800	kos
<b>823052K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 1000	kos
<b>823052L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, red. kos 1250	kos
<b>823054</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823054A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos do 100	kos
<b>823054B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 125	kos
<b>823054C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 160	kos
<b>823054D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 200	kos
<b>823054E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 250	kos
<b>823054F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 315	kos
<b>823054G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 400	kos



<b>823054H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 500	kos
<b>823054I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 630	kos
<b>823054J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 800	kos
<b>823054K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 1000	kos
<b>823054L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, robni kos 1250	kos
<b>823055</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823055A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. do 100	kos
<b>823055B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 125	kos
<b>823055C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 160	kos
<b>823055D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 200	kos
<b>823055E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 250	kos
<b>823055F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 315	kos
<b>823055G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 400	kos
<b>823055H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 500	kos
<b>823055I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 630	kos
<b>823055J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 800	kos
<b>823055K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 1000	kos
<b>823055L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, mer. instr. 1250	kos
<b>823056</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823056A</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. do 100	kos
<b>823056B</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 125	kos
<b>823056C</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 160	kos
<b>823056D</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 200	kos
<b>823056E</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 250	kos
<b>823056F</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 315	kos
<b>823056G</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 400	kos
<b>823056H</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 500	kos
<b>823056I</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 630	kos
<b>823056J</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 800	kos
<b>823056K</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 1000	kos
<b>823056L</b>	Dp. topl. izol., ojač. alu. folja, slepe prirob. 1250	kos
<b>8233</b>	<b>Toplotna izolacija z oblogo iz pločevine za okrogle prezračevalne kanale</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo iz aluminijaste pločevine za okrogle prezračevalne kanale.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino.	

<b>823312</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), vključno s pritrditvijo z lepilnimi trakovi iz aluminija, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 20 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>823312A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm 100	m
<b>823312B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm 125	m
<b>823312C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm 160	m
<b>823312D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm 200	m
<b>823312E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm 250	m
<b>823312F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm 315	m
<b>823312G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm 400	m
<b>823313</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), vključno s pritrditvijo z lepilnimi trakovi iz aluminija, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 30 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>823313A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 100	m
<b>823313B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 125	m
<b>823313C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 160	m
<b>823313D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 200	m
<b>823313E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 250	m
<b>823313F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 315	m
<b>823313G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 400	m
<b>823313H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 500	m
<b>823313I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 630	m
<b>823313J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 800	m
<b>823313K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 1000	m
<b>823313L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 30mm 1250	m
<b>823314</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), vključno s pritrditvijo z lepilnimi trakovi iz aluminija, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 40 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>823314D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 200	m
<b>823314E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 250	m
<b>823314F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 315	m
<b>823314G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 400	m
<b>823314H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 500	m
<b>823314I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 630	m
<b>823314J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 800	m
<b>823314K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 1000	m
<b>823314L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm 1250	m

<b>823315</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), vključno s pritrditvijo z lepilnimi trakovi iz aluminija, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijske blazine 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823315G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm 400	m
<b>823315H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm 500	m
<b>823315I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm 630	m
<b>823315J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm 800	m
<b>823315K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm 1000	m
<b>823315L</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm 1250	m
<b>823350</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za koleno, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823350A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 100	kos
<b>823350B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 125	kos
<b>823350C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 160	kos
<b>823350D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 200	kos
<b>823350E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 250	kos
<b>823350F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 315	kos
<b>823350G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 400	kos
<b>823350H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 500	kos
<b>823350I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 630	kos
<b>823350J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 800	kos
<b>823350K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 1000	kos
<b>823350L</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., koleno 1250	kos
<b>823351</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823351A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 100	kos
<b>823351B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 125	kos
<b>823351C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 160	kos
<b>823351D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 200	kos
<b>823351E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 250	kos
<b>823351F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 315	kos
<b>823351G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 400	kos
<b>823351H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 500	kos
<b>823351I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 630	kos
<b>823351J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 1000	kos
<b>823351K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., T-kos 1250	kos

<b>823352</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823352A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 100	kos
<b>823352B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 125	kos
<b>823352C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 160	kos
<b>823352D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 200	kos
<b>823352E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 250	kos
<b>823352F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 315	kos
<b>823352G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 400	kos
<b>823352H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 500	kos
<b>823352I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 630	kos
<b>823352J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 800	kos
<b>823352K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 1000	kos
<b>823352L</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., red. kos 1250	kos
<b>823354</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823354A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 100	kos
<b>823354B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 125	kos
<b>823354C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 160	kos
<b>823354D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 200	kos
<b>823354E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 250	kos
<b>823354F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 315	kos
<b>823354G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 400	kos
<b>823354H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 500	kos
<b>823354I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 630	kos
<b>823354J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 800	kos
<b>823354K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 1000	kos
<b>823354L</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., robni kos 1250	kos
<b>823355</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823355A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 100	kos
<b>823355B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 125	kos
<b>823355C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 160	kos
<b>823355D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 200	kos
<b>823355E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 250	kos
<b>823355F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 315	kos
<b>823355G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 400	kos
<b>823355H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 500	kos

<b>823355I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 630	kos
<b>823355J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 800	kos
<b>823355K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 1000	kos
<b>823355L</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., mer. instr. 1250	kos
<b>823356</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823356A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 100	kos
<b>823356B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 125	kos
<b>823356C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 160	kos
<b>823356D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 200	kos
<b>823356E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 250	kos
<b>823356F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 315	kos
<b>823356G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 400	kos
<b>823356H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 500	kos
<b>823356I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 630	kos
<b>823356J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 800	kos
<b>823356K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 1000	kos
<b>823356L</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., slepe prirob. 1250	kos
<b>823358</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za izravnavo, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823358A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 100	kos
<b>823358B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 125	kos
<b>823358C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 160	kos
<b>823358D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 200	kos
<b>823358E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 250	kos
<b>823358F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 315	kos
<b>823358G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 400	kos
<b>823358H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 500	kos
<b>823358I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 630	kos
<b>823358J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 800	kos
<b>823358K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 1000	kos
<b>823358L</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., izravnavo 1250	kos
<b>823360</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč), za priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>823360A</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 100	kos
<b>823360B</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 125	kos
<b>823360C</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 160	kos
<b>823360D</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 200	kos

<b>823360E</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 250	kos
<b>823360F</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 315	kos
<b>823360G</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 400	kos
<b>823360H</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 500	kos
<b>823360I</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 630	kos
<b>823360J</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 800	kos
<b>823360K</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 1000	kos
<b>823360L</b>	Dp. topl. izol., alu. ploč., priključek 1250	kos
<b>8240</b>	<b>Toplotna izolacija za pravokotne prezračevalne kanale</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija za pravokotne prezračevalne kanale.	
<b>824011</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), vključno s pritrditvijo s težko gorljivim lepilom ali varilnimi zatiči. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>824011A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 20mm	m <sup>2</sup>
<b>824011B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 30mm	m <sup>2</sup>
<b>824011C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 40mm	m <sup>2</sup>
<b>824011D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>8243</b>	<b>Toplotna izolacija z oblogo iz pločevine za pravokotne prezračevalne kanale</b>	
	1. Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo iz pločevine za pravokotne prezračevalne kanale.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino.	
<b>824311</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), vključno s pritrditvijo s težko gorljivim lepilom ali varilnimi zatiči, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.). V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>824311A</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 20mm	m <sup>2</sup>
<b>824311B</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>824311C</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 40mm	m <sup>2</sup>
<b>824311D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>824311E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 60mm	m <sup>2</sup>
<b>824311F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 70mm	m <sup>2</sup>
<b>824311G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 80mm	m <sup>2</sup>
<b>824311H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., blazina 100mm	m <sup>2</sup>

<b>8250</b>	<b>Protikondenzna izolacija za okrogle prezračevalne kanale</b>	
	1. Splošno: V nadaljevanju je opisana protikondenzna izolacija za okrogle prezračevalne kanale.	
	2. Izvedba: Protikondenzna izolacija se izvede z izolacijskimi blazinami.	
<b>825041</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih blazin 9 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825041A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm 100	m
<b>825041B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm 125	m
<b>825041C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm 160	m
<b>825041D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm 200	m
<b>825041E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm 250	m
<b>825041F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm 315	m
<b>825041G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm 400	m
<b>825042</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih blazin 13 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825042A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 100	m
<b>825042B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 125	m
<b>825042C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 160	m
<b>825042D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 200	m
<b>825042E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 250	m
<b>825042F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 315	m
<b>825042G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 400	m
<b>825042H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 500	m
<b>825042I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 630	m
<b>825042J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 800	m
<b>825042K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 1000	m
<b>825042L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm 1250	m
<b>825044</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih blazin 19 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825044D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 200	m
<b>825044E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 250	m
<b>825044F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 315	m
<b>825044G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 400	m
<b>825044H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 500	m
<b>825044I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 630	m
<b>825044J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 800	m
<b>825044K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 1000	m
<b>825044L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm 1250	m

<b>825045</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih blazin 25 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825045G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 25mm 400	m
<b>825045H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 25mm 500	m
<b>825045I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 25mm 630	m
<b>825045J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 25mm 800	m
<b>825045K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 25mm 1000	m
<b>825045L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 25mm 1250	m
<b>825046</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih blazin 32 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825046G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 32mm 400	m
<b>825046H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 32mm 500	m
<b>825046I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 32mm 630	m
<b>825046J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 32mm 800	m
<b>825046K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 32mm 1000	m
<b>825046L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 32mm 1250	m
<b>825047</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, debelina izolacijskih blazin 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825047G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 50mm 400	m
<b>825047H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 50mm 500	m
<b>825047I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 50mm 630	m
<b>825047J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 50mm 800	m
<b>825047K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 50mm 1000	m
<b>825047L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 50mm 1250	m
<b>825050</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, za koleno, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825050A</b>	Dp. protikon. izol., koleno 100	kos
<b>825050B</b>	Dp. protikon. izol., koleno 125	kos
<b>825050C</b>	Dp. protikon. izol., koleno 160	kos
<b>825050D</b>	Dp. protikon. izol., koleno 200	kos
<b>825050E</b>	Dp. protikon. izol., koleno 250	kos
<b>825050F</b>	Dp. protikon. izol., koleno 315	kos
<b>825050G</b>	Dp. protikon. izol., koleno 400	kos
<b>825050H</b>	Dp. protikon. izol., koleno 500	kos
<b>825050I</b>	Dp. protikon. izol., koleno 630	kos
<b>825050J</b>	Dp. protikon. izol., koleno 800	kos
<b>825050K</b>	Dp. protikon. izol., koleno 1000	kos
<b>825050L</b>	Dp. protikon. izol., koleno 1250	kos



<b>825051</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825051A</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 100	kos
<b>825051B</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 125	kos
<b>825051C</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 160	kos
<b>825051D</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 200	kos
<b>825051E</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 250	kos
<b>825051F</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 315	kos
<b>825051G</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 400	kos
<b>825051H</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 500	kos
<b>825051I</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 630	kos
<b>825051J</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 800	kos
<b>825051K</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 1000	kos
<b>825051L</b>	Dp. protikon. izol., T-kos 1250	kos
<b>825052</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825052A</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 100	kos
<b>825052B</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 125	kos
<b>825052C</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 160	kos
<b>825052D</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 200	kos
<b>825052E</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 250	kos
<b>825052F</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 315	kos
<b>825052G</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 400	kos
<b>825052H</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 500	kos
<b>825052I</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 630	kos
<b>825052J</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 800	kos
<b>825052K</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 1000	kos
<b>825052L</b>	Dp. protikon. izol., red. kos 1250	kos
<b>825054</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825054A</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 100	kos
<b>825054B</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 125	kos
<b>825054C</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 160	kos
<b>825054D</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 200	kos
<b>825054E</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 250	kos
<b>825054F</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 315	kos
<b>825054G</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 400	kos
<b>825054H</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 500	kos

<b>825054I</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 630	kos
<b>825054J</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 800	kos
<b>825054K</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 1000	kos
<b>825054L</b>	Dp. protikon. izol., robni kos 1250	kos
<b>825055</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, za merilni instrument (mer. instr.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825055A</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 100	kos
<b>825055B</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 125	kos
<b>825055C</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 160	kos
<b>825055D</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 200	kos
<b>825055E</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 250	kos
<b>825055F</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 315	kos
<b>825055G</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 400	kos
<b>825055H</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 500	kos
<b>825055I</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 630	kos
<b>825055J</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 800	kos
<b>825055K</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 1000	kos
<b>825055L</b>	Dp. protikon. izol., mer. instr. 1250	kos
<b>825056</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825056A</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 100	kos
<b>825056B</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 125	kos
<b>825056C</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 160	kos
<b>825056D</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 200	kos
<b>825056E</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 250	kos
<b>825056F</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 315	kos
<b>825056G</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 400	kos
<b>825056H</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 500	kos
<b>825056I</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 630	kos
<b>825056J</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 800	kos
<b>825056K</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 1000	kos
<b>825056L</b>	Dp. protikon. izol., slepe prirob. 1250	kos
<b>825058</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, za dodatni sloj za cevni spoj ali cevno objemko, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825058A</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 100	kos
<b>825058B</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 125	kos
<b>825058C</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 160	kos
<b>825058D</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 200	kos

<b>825058E</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 250	kos
<b>825058F</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 315	kos
<b>825058G</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 400	kos
<b>825058H</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 500	kos
<b>825058I</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 630	kos
<b>825058J</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 800	kos
<b>825058K</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 1000	kos
<b>825058L</b>	Dp. protikon. izol., cevna objemka 1250	kos
<b>8253</b>	<b>Protikondenzna izolacija z oblogo iz pločevine za okrogle prezračevalne kanale</b>	
	1. Splošno: V nadaljevanju je opisana protikondenzna izolacija z oblogo iz pločevine za okrogle prezračevalne kanale.	
	2. Izvedba: Protikondenzna izolacija se izvede z izolacijskimi blazinami.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino. Na mestu montaže cevne objemke na oblogo iz pločevine se vgradi dodaten sloj izolacije.	
<b>825341</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijskih blazin 9 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825341A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm 100	m
<b>825341B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm 125	m
<b>825341C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm 160	m
<b>825341D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm 200	m
<b>825341E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm 250	m
<b>825341F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm 315	m
<b>825341G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm 400	m
<b>825342</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijskih blazin 13 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825342A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 100	m
<b>825342B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 125	m
<b>825342C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 160	m
<b>825342D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 200	m
<b>825342E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 250	m
<b>825342F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 315	m
<b>825342G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 400	m
<b>825342H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 500	m
<b>825342I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 630	m
<b>825342J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 800	m
<b>825342K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 1000	m
<b>825342L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm 1250	m

<b>825344</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijskih blazin 19 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825344D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 200	m
<b>825344E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 250	m
<b>825344F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 315	m
<b>825344G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 400	m
<b>825344H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 500	m
<b>825344I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 630	m
<b>825344J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 800	m
<b>825344K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 1000	m
<b>825344L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm 1250	m
<b>825346</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijskih blazin 32 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825346G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 32mm 400	m
<b>825346H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 32mm 500	m
<b>825346I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 32mm 630	m
<b>825346J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 32mm 800	m
<b>825346K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 32mm 1000	m
<b>825346L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 32mm 1250	m
<b>825347</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), debelina izolacijskih blazin 50 mm. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevanega kanala.	
<b>825347G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 50mm 400	m
<b>825347H</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 50mm 500	m
<b>825347I</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 50mm 630	m
<b>825347J</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 50mm 800	m
<b>825347K</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 50mm 1000	m
<b>825347L</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 50mm 1250	m
<b>825350</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za koleno, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825350A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 100	kos
<b>825350B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 125	kos
<b>825350C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 160	kos
<b>825350D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 200	kos
<b>825350E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 250	kos

<b>825350F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 315	kos
<b>825350G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 400	kos
<b>825350H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 500	kos
<b>825350I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 630	kos
<b>825350J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 800	kos
<b>825350K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 1000	kos
<b>825350L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., koleno 1250	kos
<b>825351</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za T-kos ali priključek, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825351A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 100	kos
<b>825351B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 125	kos
<b>825351C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 160	kos
<b>825351D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 200	kos
<b>825351E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 250	kos
<b>825351F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 315	kos
<b>825351G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 400	kos
<b>825351H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 500	kos
<b>825351I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 630	kos
<b>825351J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 800	kos
<b>825351K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 1000	kos
<b>825351L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., T-kos 1250	kos
<b>825352</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za redukcijski (red.) kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825352A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 100	kos
<b>825352B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 125	kos
<b>825352C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 160	kos
<b>825352D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 200	kos
<b>825352E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 250	kos
<b>825352F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 315	kos
<b>825352G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 400	kos
<b>825352H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 500	kos
<b>825352I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 630	kos
<b>825352J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 1000	kos
<b>825352K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., red. kos 1250	kos
<b>825354</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za robni ali končni kos, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825355A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 100	kos
<b>825355B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 125	kos

<b>825355C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 160	kos
<b>825355D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 200	kos
<b>825355E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 250	kos
<b>825355F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 315	kos
<b>825355G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 400	kos
<b>825355H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 500	kos
<b>825355I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 630	kos
<b>825355J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 800	kos
<b>825355K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 1000	kos
<b>825355L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., robni kos 1250	kos
<b>825356</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za slepe prirobnice (slepe prirob.), ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825356A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 100	kos
<b>825356B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 125	kos
<b>825356C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 160	kos
<b>825356D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 200	kos
<b>825356E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 250	kos
<b>825356F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 315	kos
<b>825356G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 400	kos
<b>825356H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 500	kos
<b>825356I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 630	kos
<b>825356J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 800	kos
<b>825356K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 1000	kos
<b>825356L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., slepe prirob. 1250	kos
<b>825358</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za izdelavo izravnave, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825358A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 100	kos
<b>825358B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 125	kos
<b>825358C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 160	kos
<b>825358D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 200	kos
<b>825358E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 250	kos
<b>825358F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 315	kos
<b>825358G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 400	kos
<b>825358H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 500	kos
<b>825358I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 630	kos
<b>825358J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 800	kos
<b>825358K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 1000	kos
<b>825358L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., izravnava 1250	kos

<b>825360</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) iz enakega izolacijskega materiala kot toplotna izolacija prezračevalnega kanala, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za dodatni sloj za cevni spoj ali cevno objemko, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer okroglega prezračevalnega kanala.	
<b>825360A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 100	kos
<b>825360B</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 125	kos
<b>825360C</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 160	kos
<b>825360D</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 200	kos
<b>825360E</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 250	kos
<b>825360F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 315	kos
<b>825360G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 400	kos
<b>825360H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 500	kos
<b>825360I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 630	kos
<b>825360J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 800	kos
<b>825360K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 1000	kos
<b>825360L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., cevna objemka 1250	kos
<b>8260</b>	<b>Protikondenzna izolacija za pravokotne prezračevalne kanale</b>	
	1. Splošno: V nadaljevanju je opisana protikondenzna izolacija za pravokotne prezračevalne kanale.	
	2. Izvedba: Protikondenzna izolacija se izvede z izolacijskimi blazinami.	
<b>826041</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>826041A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 9mm	m <sup>2</sup>
<b>826041B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 13mm	m <sup>2</sup>
<b>826041C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 16mm	m <sup>2</sup>
<b>826041D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 19mm	m <sup>2</sup>
<b>826041E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 25mm	m <sup>2</sup>
<b>826041F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 32mm	m <sup>2</sup>
<b>826041G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>8263</b>	<b>Protikondenzna izolacija z oblogo iz pločevine za pravokotne prezračevalne kanale</b>	
	1. Splošno: V nadaljevanju je opisana protikondenzna izolacija z oblogo iz pločevine za pravokotne prezračevalne kanale.	
	2. Izvedba: Protikondenzna izolacija se izvede z izolacijskimi blazinami.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino. Na mestu montaže cevne objemke na oblogo iz pločevine se vgradi dodaten sloj izolacije.	

<b>826341</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.). V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>826341A</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 9mm	m <sup>2</sup>
<b>826341B</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 13mm	m <sup>2</sup>
<b>826341C</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 16mm	m <sup>2</sup>
<b>826341D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 19mm	m <sup>2</sup>
<b>826341E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 25mm	m <sup>2</sup>
<b>826341F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 32mm	m <sup>2</sup>
<b>826341G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>8270</b>	<b>Toplotna izolacija za razdelilnike in rezervoarje</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo iz ojačane aluminijaste folije za razdelilnike in rezervoarje.	
<b>827011</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za razdelilnik. V bistveni vsebini postavke je navedena debeline izolacijske blazine.	
<b>827011D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, razdelilnik, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>827011E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, razdelilnik, blazina 60mm	m <sup>2</sup>
<b>827011F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, razdelilnik, blazina 70mm	m <sup>2</sup>
<b>827011G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, razdelilnik, blazina 80mm	m <sup>2</sup>
<b>827011H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, razdelilnik, blazina 100mm	m <sup>2</sup>
<b>827011I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, razdelilnik, blazina 120mm	m <sup>2</sup>
<b>827012</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja), za rezervoar. V bistveni vsebini postavke je navedena debeline izolacijske blazine.	
<b>827012D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>827012E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 60mm	m <sup>2</sup>
<b>827012F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 70mm	m <sup>2</sup>
<b>827012G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 80mm	m <sup>2</sup>
<b>827012H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 100mm	m <sup>2</sup>
<b>827012I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 120mm	m <sup>2</sup>
<b>827012J</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 150mm	m <sup>2</sup>
<b>827012K</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, rezervoar, blazina 200mm	m <sup>2</sup>



<b>8273</b>	<b>Toplotna izolacija za razdelilnike in rezervoarje z oblogo iz aluminijaste pločevine</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana toplotna izolacija z oblogo iz ojačane aluminijaste folije in aluminijaste pločevine za razdelilnike in rezervoarje.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino.	
<b>827311</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja) in oblogo z aluminijasto pločevino (alu. ploč.), za razdelilnik. V bistveni vsebini postavke je navedena debeline izolacijske blazine.	
<b>827311D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., razdelilnik, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>827311E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., razdelilnik, blazina 60mm	m <sup>2</sup>
<b>827311F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., razdelilnik, blazina 70mm	m <sup>2</sup>
<b>827311G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., razdelilnik, blazina 80mm	m <sup>2</sup>
<b>827311H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., razdelilnik, blazina 100mm	m <sup>2</sup>
<b>827311I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., razdelilnik, blazina 120mm	m <sup>2</sup>
<b>827312</b>	Toplotna izolacija (Top. izol.) iz mineralne volne (min. volna), z oblogo iz ojačane aluminijaste folije (ojač. alu. folja) in oblogo z aluminijasto pločevino (alu. ploč.), za rezervoar. V bistveni vsebini postavke je navedena debeline izolacijske blazine.	
<b>827312D</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., rezervoar, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>827312E</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., rezervoar, blazina 60mm	m <sup>2</sup>
<b>827312F</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., rezervoar, blazina 70mm	m <sup>2</sup>
<b>827312G</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., rezervoar, blazina 80mm	m <sup>2</sup>
<b>827312H</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., rezervoar, blazina 100mm	m <sup>2</sup>
<b>827312I</b>	Top. izol., min. volna, ojač. alu. folja, alu. ploč., rezervoar, blazina 120mm	m <sup>2</sup>

<b>8280</b>	<b>Protikondenzna izolacija za razdelilnike in rezervoarje</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana pritikondenzna izolacija za razdelilnike in rezervoarje.	
<b>828041</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, za razdelilnik. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>828041D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, razdelilnik, blazina 19mm	m <sup>2</sup>
<b>828041E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, razdelilnik, blazina 25mm	m <sup>2</sup>
<b>828041F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, razdelilnik, blazina 32mm	m <sup>2</sup>
<b>828041G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, razdelilnik, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>828051</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, za rezervoar. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>828051D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, rezervoar, blazina 19mm	m <sup>2</sup>
<b>828051E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, rezervoar, blazina 25mm	m <sup>2</sup>
<b>828051F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, rezervoar, blazina 32mm	m <sup>2</sup>
<b>828051G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, rezervoar, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>8283</b>	<b>Protikondenzna izolacija za razdelilnike in rezervoarje z oblogo iz aluminijaste pločevine</b>	
	Splošno: V nadaljevanju je opisana pritikondenzna izolacija za razdelilnike in rezervoarje z oblogo iz aluminijaste pločevine za razdelilnike in rezervoarje.	
	2. Izvedba: Protikondenzna izolacija se izvede z izolacijskimi blazinami.	
	2. Obloga iz pločevine: Obloga iz aluminijaste pločevine je poltrda z mat površino. Na mestu montaže cevne objemke na oblogo iz pločevine se vgradi dodaten sloj izolacije.	
<b>828341</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za razdelilnik. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>828341D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., razdelilnik, blazina 19mm	m <sup>2</sup>
<b>828341E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., razdelilnik, blazina 25mm	m <sup>2</sup>
<b>828341F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., razdelilnik, blazina 32mm	m <sup>2</sup>
<b>828341G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., razdelilnik, blazina 50mm	m <sup>2</sup>

<b>828351</b>	Protikondenzna izolacija (Protikon. izol.) iz fleksibilne elastomerne pene (fleks. elast. pena), vključno s pritrditvijo s sistemsko skladnim lepilom, z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), za rezervoar. V bistveni vsebini postavke je navedena debelina izolacijske blazine.	
<b>828351D</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., rezervoar, blazina 19mm	m <sup>2</sup>
<b>828351E</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., rezervoar, blazina 25mm	m <sup>2</sup>
<b>828351F</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., rezervoar, blazina 32mm	m <sup>2</sup>
<b>828351G</b>	Protikon. izol., fleks. elast. pena, alu. ploč., rezervoar, blazina 50mm	m <sup>2</sup>
<b>8285</b>	<b>Doplačila za izolacijo vodeno na prostem</b>	
<b>828501</b>	Doplačilo (Dp. za toplotno izolacijo (top. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), v vodotesni izvedbi, za cevne razvode na prostem, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>828501F</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, do DN40	m
<b>828501G</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN50	m
<b>828501H</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN65	m
<b>828501I</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN80	m
<b>828501J</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN100	m
<b>828501K</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN125	m
<b>828501L</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN150	m
<b>828501M</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN200	m
<b>828501N</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN250	m
<b>828501O</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN300	m
<b>828502</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), v vodotesni izvedbi, za cevne razvode na prostem, ne glede na debelino izolacije. V bistveni vsebini postavke je naveden nazivni premer cevi.	
<b>828502F</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, do DN40	m
<b>828502G</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN50	m
<b>828502H</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN65	m
<b>828502I</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN80	m
<b>828502J</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN100	m
<b>828502K</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN125	m
<b>828502L</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN150	m
<b>828502M</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN200	m
<b>828502N</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN250	m
<b>828502O</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, DN300	m

<b>828511</b>	Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), v vodotesni izvedbi, za večje elemente na prostem, kot npr. prezračevalne kanale, razdelilnike ali rezervoarje, ne glede na debelino izolacije.	
<b>828511A</b>	Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, za večje elemente	m <sup>2</sup>
<b>828512</b>	Doplačilo (Dp.) za protikondenzno izolacijo (protikon. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), v vodotesni izvedbi, za večje elemente na prostem, kot npr. prezračevalne kanale, razdelilnike ali rezervoarje, ne glede na debelino izolacije.	
<b>828512A</b>	Dp. protikon. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, za večje elemente	m <sup>2</sup>