

Usklajen predlog pristojnosti PI-T-Goz pri graditvi gozdnih prometnic

Objekt	Opis objekta	Pristojnost PI-T-gozd	Pristojnost PI-G
grajena gozdna vlaka	izpolnjuje merila uredbe za enostaven gradbeno inženirski objekt in lahko vključuje oporne zložbe, katerih največja višinska razlika med spodnim in zgornjim zemljiščem ne presega 3,0m.		
enostavna gozdna cesta	izpolnjuje merila uredbe za enostaven gradbeno inženirski objekt in vključuje oporne zložbe, katerih največja višinska razlika med spodnim in zgornjim zemljiščem ne presega 3,0m, betonske oporne zidove ne presega 1,0 m, zidove iz kamna v betonu ne presega 3,0 m ali prefabricirane prepuste razpetine do 3,0m.	Izvedba tehničnega poročila, zbirnih in grafičnih prikazov v DPP ter načrt s področja gozdarstva v fazi PZI in PID, če se izdelujeta. Izvajanje gradbenih nadzorov za predmetne objekte.	Izvedba tehničnega poročila, zbirnih in grafičnih prikazov v DPP ter načrta s področja gradbeništva v fazah PZI in PID, če se izdelujeta.
nezahtevna gozdna cesta	izpolnjuje merila uredbe za nezahteven gradbeno inženirski objekt in vključuje oporne zložbe, katerih največja višinska razlika med spodnim in zgornjim zemljiščem ne presega 3,0m, zidove iz kamna v betonu katerih ne presega 3,0m, betonske oporne zidove ne presega 2,0m, prefabricirane prepuste nosilne razpetine do 3,0m ali mostove nosilne razpetine do 5,0m.	Izvedba tehničnega poročila, zbirnih in grafičnih prikazov v DPP in DNZO ter načrt s področja gozdarstva v fazah PZI in PID, če se izdelujeta. Izvajanje gradbenih nadzorov za predmetne objekte.	Izvedba tehničnega poročila, zbirnih in grafičnih prikazov v DPP in DNZO/DGD ter načrt gradbeništva v fazah PZI in PID, če se izdelujeta. za
manj zahtevna gozdna cesta	izpolnjuje merila uredbe za manj zahteven gradbeno inženirski objekt in vključuje oporne zložbe, katerih največja višinska razlika med spodnim in zgornjim zemljiščem ne presega 3,0 m, zidove iz kamna v betonu, katerih ne presega 3,0m, betonske oporne zidove višinske razlike do 2,0m, prefabricirane prepuste nosilne razpetine do 3,0m ali mostove nosilne razpetine nad 5,0m.	Izvedba tehničnega poročila, zbirnih in grafičnih prikazov v DPP in DGD ter načrt s področja gozdarstva v PZI in PID. Izvajanje gradbenih nadzorov za predmetne objekte.	Izvedba tehničnega poročila, zbirnih in grafičnih prikazov v DPP in DGD ter načrt gradbenih konstrukcij s področja gradbeništva v PZI in PID.

Opomba:

Gozdna cesta v ožjem pomenu besede (trasa ceste, niveleta, uporabljeni materiali in način utrditve posteljice, ...) je lahko obdelana tako v načrtu s področja gozdarstva, kot tudi v načrtu s področja gradbeništva, izključno v enem ali drugem načrtu pa se lahko izdeluje:

- načrt s področja gozdarstva:
 - projektiranje tehnološke opreme gozdne ceste, ki zajema določitev lokacije, gabaritov in oblike lesnih skladišč za gozdno-lesne sortimente (GLS) iz klasične ali strojne sečnje ter stojišč za več-bobenske vitle s stolpi;
 - projektiranje cestnih izogibališč in obračališč namenskih vozil za prevoz GLS, skladno s kategorijo gozdne ceste, ki zajema določitev njihove mikrolokacije, gabaritov in oblike.
- načrt s področja gradbeništva:
 - projektiranje armiranobetonskih opornih/podpornih zidov (vključno statični izračun in armaturne risbe) in vseh opornih zidov z višinsko razliko spodnjega in zgornjega terena nad 3 m.
 - projektiranje mostov (vključno statični izračun in izvedbene risbe - armaturne risbe v primeru betonskih objektov)